

SEPREMIUM

Separadores de agua/aceite

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

La gama de los separadores agua/aceite SEPREMIUM separa el aceite del condensado generado por los sistemas de aire comprimido. El SEPREMIUM realiza una separación muy eficiente del aceite por medio de varias etapas de la separación.

Cuando el condensado entra en el SEPREMIUM el aceite se separa por varios elementos de filtración.

El primero elemento, que adsorbe el aceite, tiene un indicador que indica el nivel de la saturación de los elementos, que es una confirmación visual de la vida de los elementos.

La última etapa de la separación consiste de otro elemento polipropileno y un elemento de carbon activado que quita las últimas partículas contaminadas.

Los elementos están diseñados para combinar varios tipos de las tecnologías de la absorción para realizar que menos de 10 ppm aceite sale por la salida del separador.



VENTAJAS COMERCIALES

- Separación de casi todos lubricantes de los compresores
- Se puede aplicar con todas purgas JORC (temporizadas y capacitiva)
- 6 Modelos cubren capacidades de los compresores hasta 2500 CFM
- Opciones para personalizar los separadores están disponibles
- Tamaños compactos

VENTAJAS TÉCNICAS

- Indicación de la vida de los elementos
- Ligero y fácil sustitución de los elementos
- Se puede descargar el condensado local durante el mantenimiento
- Varias entradas
- Una grande salida de 1"
- Instalación y mantenimiento fácil
- Botella de test y válvula de test para hacer muestras del condensado

SEPREMIUM

Separadores de agua/aceite

ESPECIFICACIONES



MODEL	175	350	750	1250	2500
Valor objetivo de salida	<10 ppm				
Max. adsorción de aceite (gallon)	1.3	2.6	4.0	6.6	13
Conexión de entrada	1/2" (2)	1/2" (2)	1/2" (2)	1/2" (2)	1/2" (2)
Conexión de salida	1"	1"	1"	1"	1"
Válvula de TEST	sí	sí	sí	sí	sí
Drenaje de servicio	no	sí	sí	sí	sí
Indicador de desbordamiento	sí	sí	sí	sí	sí
Material del cuerpo	PE	PE	PE	PE	PE
Total reciclable	sí	sí	sí	sí	sí
Color de la carcasa	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Color de la tapa	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Capacité du compresseur max.(CFM)	175	350	750	1250	2500*

**Para capacidades mayores (hasta 2500 CFM) aplique el DISTRIBUTOR*

SÉPARATION DE LOS:

Aceites minerales	sí
Aceites sintéticos	sí
Emulsiones estables	sí
Polyglycol, Roto-Inject, Sigma Mol*	sí

**Roto-Inject, Ultra-Coolant y Sigma Mol son marcas de aceite disponible en el mercado para lubricar compresores.*

JORC està certificado NEN - EN - ISO 9001:2015

La información contenida en este documento se supone precisa y fiable. Sin embargo, no se asume alguna responsabilidad en relación con el uso o violación de patentes o derechos de terceros, derivados de su uso. JORC se reserva, además, el derecho a revisar la información sin previo aviso y sin incurrir en alguna obligación.

JORC Industrial LLC
 1146 River Road
 New Castle, DE 19720
 USA

Tel +1 302-395-0310
 Fax +1 302-395-0312
 E-mail info@jorc.com
 Web www.jorc.com