

DAMPFRÜCKGEWINNUNGS- & ENTLÜFTUNGSLÖSUNGEN

Hochleistungs-Dampfdruckgewinnungs- und Entlüftungslösungen

Die Dampfmanagementlösungen von Emco Wheaton wurden entwickelt, um einen sicheren und effizienten Produkttransfer zu unterstützen, Emissionen zu reduzieren und Tankfahrzeugbetreiber zu schützen. Von Dampfdruckgewinnungsadaptern über Hochdurchsatz-Entlüftungsventile bis hin zu Dampfleitungen bietet das Portfolio zuverlässige Leistung für moderne Tankfahrzeuganwendungen.

Hauptmerkmale & Vorteile

Erhöhte Sicherheit

- Schutz vor Produktaustritt bei Fahrzeugüberschlag
- Leckagefreie Dichtungstechnologie
- Optionen zur Kontrolle statischer Elektrizität
- Robuste, korrosionsbeständige Komponenten

Betriebssicherheit

- Dampfführung mit hohem Durchsatz
- Geringer Druckverlust
- Optimierte Produktbe- und -entladung
- Sequenzierte und nicht sequenzierte Ausführungen

Robustes Design

- Leichte Aluminiumkonstruktion
- Kompakte Installation
- Lange Lebensdauer
- International bewährte Leistung

Anwendungen

- Straßentankfahrzeuge für Mineralölprodukte
- Bottom-Loading-Systeme
- Dampfdruckgewinnungsanwendungen
- Tankkammer-Entlüftung
- Emissionskontrollsysteme



F0530 | Dampfdruckgewinnungsadapter

- Hochleistungs-Dampfdruckgewinnung
- Konstruktion mit geringem Druckverlust
- Schauglas zur Flüssigkeitserkennung
- Leichte Aluminiumkonstruktion

Ideal für: Effiziente Dampfdruckgewinnung während des Beladevorgangs.



F0592-100 Serie | Hochdurchsatz-Dampfentlüftungsventil mit Flansch

- Aerodynamisches Hochdurchsatz-Design
- Kompakter Aufbau mit geringer Bauhöhe
- Sequenzierte und nicht sequenzierte Ausführungen
- Schutz vor Produktaustritt bei Fahrzeugüberschlag

Ideal für: Dampfmanagementsysteme mit hoher Kapazität.

F0592-300 Series | Dampfentlüftungsventil mit Gewinde

- Kompaktes, leichtes Design
- Hohe Entlüftungsleistung
- Einfache Installation
- Sichere, leakagefreie Abdichtung

Ideal für: Platzsparende Tankkammer-Entlüftung.



H70611000002 | Dampftransfer-Entlüftungsleitung

- Robuste, formgefertigte Konstruktion
- Integrierte Erdungsdrähte
- In zwei Längen erhältlich (180 mm und 305 mm)
- Für eine einfache Integration ausgelegt

Ideal für: Die zuverlässige Installation von Dampfübertragungsschläuchen.