



## Kits de servicio originales CompAir

Válido desde 02/2022

Los kits de servicio originales CompAir ofrecen una solución **simple** y **económica** para mantenimientos preventivos y reparaciones en equipos portátiles CompAir. Cada kit de servicio se adapta a las necesidades de cada compresor. Los kits contienen un set de repuestos originales CompAir que, además de fijar los intervalos de mantenimiento, reducen los tiempos de mantenimiento o reparación de averías.

### Ventajas:



Todas las piezas – un kit



Alarga la vida útil



Práctico y simple – solo una referencia que pedir



Conforme a los estándares más actuales



Reduce los costes



Disponibles en toda la red mundial de atención al cliente de CompAir



Evita tiempos de parada



Kits prácticos para mantenimiento más sencillo y gestión de la planificación

Modelo Serie Motor	Referencia del kit	Kit de servicio		Plan de servicio		
		Descripción	Cantidad por kit	Intervalo <sup>1)</sup>	Aceite motor <sup>2)</sup>	Aceite compresor <sup>3)</sup>
 <b>C10-12 – C14</b> <b>DLT0101</b> Honda GX630	<b>CC1186379</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C10-12 – C14</b>				
		Elemento filtrante de aire del motor	1 Unidad	Cada 12 meses o 300 horas	5W-30/10W-30 4 tiempos – SJ o mejor C10-12 – C14 Sintetizador por debajo de -15°	
		Filtro de aceite de motor	1 Unidad			
		Filtro de combustible	1 Unidad			
	Bujía de encendido	2 Unidades				
	<b>CC1186378</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C10-12 – C14</b>				
		Elemento filtrante de aire del compresor	1 Unidad	Cada 12 meses o 600 horas		SCUO2000-20GT
		Filtro de aceite del compresor	1 Unidad			
		Elément séparateur	1 Unidad			
		O-Ring R 37	1 Unidad			
		O-Ring R 49	1 Unidad			
	<b>CC1186377</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C10-12 – C14</b>				
		Elemento filtrante de aire del compresor	1 Unidad	Cada 3 meses o 300 horas		SCUO2000-20GT
		Filtro de aceite del compresor	1 Unidad			

<sup>1)</sup> Los intervalos de de mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento o el tiempo transcurrido, lo que ocurra primero.

<sup>2)</sup> El aceite para compresores SACO32-20 está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, y en temperaturas ambiente que no superen constantemente los 25°C.

<sup>3)</sup> El aceite para compresores SCUO2000-20GT está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, que se utilicen a temperaturas ambientales constantemente superiores a 25°C.



Modelo Serie Motor	Referencia del kit	Kit de servicio		Plan de servicio		
		Descripción	Cantidad por kit	Intervalo <sup>1)</sup>	Aceite motor <sup>2)</sup>	Aceite compresor <sup>3)</sup>
 <b>C20 – C30</b>  <b>DLT0206</b> Kubota D1105, V1505 Desde 05/2007	<b>PKM0206-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C20 – C30</b>				
		Filtro de aceite del motor	1 Unidade	Cada	ZS1216355-5L	
		Prefiltro de combustible	1 Unidade	6 meses o	ZS1216356-20L	
		Filtro de combustible	1 Unidade	500 horas	ZS1216357-209L	
	<b>PKA0206-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C20 – C30</b>				
		Filtro de aceite	1 Unidade	Cada		SACO32-20
		Filtro de aire	1 Unidade	12 meses o		*SCUO2000-20GT
		Separador fino de aceite	1 Unidade	1.000 horas		
		Retén 110x140 x1,5 EL	2 Unidades			
 <b>C20 – C30</b>  <b>DLT0207</b> Yanmar 3TNV76U-DCP	<b>PKM0207-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C20 – C30</b>				
		Filtro de aceite del motor	1 Unidade	Cada	ZS1216355-5L	
		Filtro de combustible	1 Unidade	3 meses o	ZS1216356-20L	
		Inserto del separador de agua	1 Unidade	250 horas	ZS1216357-209L	
	<b>PKA0207-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C20 – C30</b>				
		Filtro de aceite	1 Unidade	Cada		ZS1231213
		Filtro de aire	1 Unidade	12 meses o		
		Separador fino de aceite	1 Unidade	1.000 horas		
		Juntas 123,42x3,53 FKM 70 Shore	2 Unidades			
 <b>C35 – C62</b>  <b>DLT0407</b> Cummins A2300 Desde 08/2008 hasta 02/2011	<b>PKM0407-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C35 – C62</b>				
		Filtro de aceite del motor	1 Unidade	Cada	ZS1216355-5L	
		Filtro de combustible	1 Unidade	6 meses o	ZS1216356-20L	
		Manguito a filtro de combustible	1 Unidade	500 horas	ZS1216357-209L	
	<b>PKA0407-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C35 – C42</b>				
		Filtro de aire	2 Unidades	Cada		SACO32-20
		Filtro de seguridad	2 Unidades	12 meses o		*SCUO2000-20GT
		Separador fino de aceite	1 Unidade	1.000 horas		
		Retén 141x170 x1,5	2 Unidades			
		Filtro de aceite	1 Unidade			
	<b>PKA0407-2</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C50</b>				
		Filtro de aire	2 Unidades	Cada		SACO32-20
		Filtro de seguridad	2 Unidades	12 meses o		*SCUO2000-20GT
		Filtro separador	1 Unidade	1.000 horas		
		Junta	2 Unidades			
		Filtro de aceite	1 Unidade			
	<b>PKA0407-3</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C62</b>				
		Filtro de aire	2 Unidades	Cada		SACO32-20
		Filtro de seguridad	2 Unidades	12 meses o		*SCUO2000-20GT
		Filtro separador	1 Unidade	1.000 horas		
		Junta	2 Unidades			
		Filtro de aceite	1 Unidade			

<sup>1)</sup> Los intervalos de de mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento o el tiempo transcurrido, lo que ocurra primero.

<sup>2)</sup> El aceite para compresores SACO32-20 está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, y en temperaturas ambiente que no superen constantemente los 25°C.

<sup>3)</sup> El aceite para compresores SCUO2000-20GT está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, que se utilicen a temperaturas ambientales constantemente superiores a 25°C.



Modelo Serie Motor	Referencia del kit	Kit de servicio		Plan de servicio		
		Descripción	Cantidad por kit	Intervalo <sup>1)</sup>	Aceite motor <sup>2)</sup>	Aceite compresor <sup>3)</sup>
 <b>C35 – C50</b>  <b>DLT0408</b> Yanmar 4TNV88B- KCP Desde 02/2011	<b>PKM0408-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C35 – C50</b>				
		Filtro de aceite	1 Unidade	Cada 6 meses o 500 horas	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Filtro de combustible DLT0408	1 Unidade			
		Inserto del separador de agua DLT0408	1 Unidade			
	<b>PKA0408-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C35 – C42</b>				
		Filtro de aire	2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	Filtro de seguridad	2 Unidades				
	Separador fino de aceite	1 Unidade				
	Retén 141x170 x1,5	2 Unidades				
	Filtro de aceite	1 Unidade				
	Tornillo de bloqueo	1 Unidade				
<b>PKA0408-2</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C50</b>					
	Filtro de aire	2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Filtro de seguridad	2 Unidades				
	Filtro separador	1 Unidade				
	Junta	2 Unidades				
	Filtro de aceite	1 Unidade				
	Tornillo de bloqueo	1 Unidade				
Nuevo airend GD4 A partir de 03/2019	<b>PKA0408-3</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C35 – C42</b>				
		Filtro de aire	2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas	SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
		Filtro de seguridad	2 Unidades			
	Separador fino de aceite	1 Unidade				
	Retén 141x170 x1,5	2 Unidades				
	Filtro de aceite	1 Unidade				
	Tornillo de bloqueo	1 Unidade				
Nuevo airend GD4 A partir de 03/2019	<b>PKA0408-4</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C50</b>				
		Filtro de aire	2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas	SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
		Filtro de seguridad	2 Unidades			
	Filtro separador	1 Unidade				
	Junta	2 Unidades				
	Filtro de aceite	1 Unidade				
	Tornillo de bloqueo	1 Unidade				

<sup>1)</sup> Los intervalos de de mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento o el tiempo transcurrido, lo que ocurra primero.

<sup>2)</sup> El aceite para compresores SACO32-20 está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, y en temperaturas ambiente que no superen constantemente los 25°C.

<sup>3)</sup> El aceite para compresores SCUO2000-20GT está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, que se utilicen a temperaturas ambientales constantemente superiores a 25°C.



Modelo Serie Motor	Referencia del kit	Kit de servicio		Plan de servicio		
		Descripción	Cantidad por kit	Intervalo <sup>1)</sup>	Aceite motor <sup>2)</sup>	Aceite compresor <sup>3)</sup>
 <b>C35 – C50</b>  <b>DLT0409</b> Yanmar 4TN- V98CT-NCP	<b>PKM0409-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C35 – C50</b>				
		Filtro de combustible	1 Unidade	Cada 6 meses o 500 horas	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Prefiltro de combustible	1 Unidade			
	Junta	1 Unidade				
	Filtro de aceite	1 Unidade				
Nuevo airend GD4 en C50 a partir de 03/2019	<b>PKA0409-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C35 – C42</b>				
		Filtro de aire	2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Filtro de seguridad	2 Unidades			
	Separador fino de aceite	1 Unidade				
	Retén 141x170 x1,5	2 Unidades				
	Filtro de aceite	1 Unidade				
	Tornillo de bloqueo	1 Unidade				
	<b>PKA0409-2</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C50</b>				
		Filtro de aire	2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Filtro de seguridad	2 Unidades			
		Filtro separador	1 Unidade			
		Junta	2 Unidades			
		Filtro de aceite	1 Unidade			
		Tornillo de bloqueo	1 Unidade			
 <b>C55 – C76</b>  <b>DLT0704</b> Cummins B3 3TAA	<b>PKM0704-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C55 – C76</b>				
		Filtro de aceite	1 Unidade	Cada 6 meses o 500 horas	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Filtro de combustible	1 Unidade			
	Manguito a filtro de combustible	1 Unidade				
	<b>PKA0704-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C55 – C76</b>				
		Filtro de aire	2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Filtro de seguridad	2 Unidades			
		Filtro de aceite	1 Unidade			
		Filtro separador	1 Unidade			
		Junta	2 Unidades			
 <b>C55 – C76</b>  <b>DLT0704-R1</b> Cummins B3 3TAA	<b>PKM0704-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C55 – C76</b>				
		Filtro de aceite	1 Unidade	Cada 6 meses o 500 horas	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Filtro de combustible	1 Unidade			
	Manguito a filtro de combustible	1 Unidade				
	<b>PKA0705-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C55 – C76</b>				
		Filtro de aire	2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Filtro de seguridad	2 Unidades			
		Filtro de aceite	1 Unidade			
		Filtro separador	1 Unidade			
		Junta	2 Unidades			

<sup>1)</sup> Los intervalos de de mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento o el tiempo transcurrido, lo que ocurra primero.

<sup>2)</sup> El aceite para compresores SACO32-20 está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, y en temperaturas ambiente que no superen constantemente los 25°C.

<sup>3)</sup> El aceite para compresores SCUO2000-20GT está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, que se utilicen a temperaturas ambientales constantemente superiores a 25°C.



Modelo Serie Motor	Referencia del kit	Kit de servicio		Plan de servicio		
		Descripción	Cantidad por kit	Intervalo <sup>1)</sup>	Aceite motor <sup>2)</sup>	Aceite compresor <sup>3)</sup>
 <b>C55 – C76</b> <b>DLT0705</b> Yanmar 4TN- V98CT-NCP Desde 12/2015 <b>DLT0705-R1</b> Yanmar 4TNV98T-NCP Desde 02/2021	<b>PKM0705-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C55 – C76</b>				
		Filtro de combustible Prefiltro de combustible Junta Filtro de aceite del motor	1 Unid. 1 Unid. 1 Unid. 1 Unid.	Cada 6 meses o 500 horas	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	<b>PKA0705-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C55 – C76</b>				
		Filtro de aire Filtro de seguridad Filtro de aceite Filtro separador Junta	2 Unidades 2 Unidades 1 Unid. 1 Unid. 2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
 <b>C85 – C140</b> <b>DLT1303</b> Cummins QSB4.5 Desde 09/2007	<b>PKM1303-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C85 – C140</b>				
		Filtro de combustible Filtro de aceite del motor Prefiltro de combustible	1 Unid. 1 Unid. 1 Unid.	Cada 6 meses o 500 horas	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	<b>PKA1303-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C85 – C140</b>				
		Filtro de aire Filtro de seguridad Filtro de aceite Junta Filtro separador Juntas	2 Unidades 2 Unidades 1 Unid. 1 Unid. 1 Unid. 2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
Desde Q1/2019	<b>PKA1303-2</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C85 – C140</b>				
		Filtro de aire Filtro de seguridad Filtro de aceite del motor Junta Filtro separador Juntas	2 Unidades 2 Unidades 1 Unid. 1 Unid. 1 Unid. 2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
 <b>C85 – C140</b> <b>DLT1304</b> Deutz TCD 4.1 L4 Desde 06/2017 GD6	<b>PKM1304-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C85 – C140</b>				
		Filtro de combustible Filtro de aceite del motor Prefiltro de combustible	1 Unid. 1 Unid. 1 Unid.	Cada 6 meses o 500 horas	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	<b>PKA1304-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C105 – C140</b>				
		Filtro de aire Filtro de aceite del compresor Filtro de Adblue Filtro de seguridad Separador fino de aceite Juntas	2 Unidades 1 Unid. 1 Unid. 2 Unidades 1 Unid. 2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
GD5	<b>PKA1304-2</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C85 – C110</b>				
		Filtro de aire Filtro de aceite del compresor Filtro de Adblue Filtro de seguridad Separador fino de aceite Juntas	2 Unidades 1 Unid. 1 Unid. 2 Unidades 1 Unid. 2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT

<sup>1)</sup> Los intervalos de mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento o el tiempo transcurrido, lo que ocurra primero.

<sup>2)</sup> El aceite para compresores SACO32-20 está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, y en temperaturas ambiente que no superen constantemente los 25°C.

<sup>3)</sup> El aceite para compresores SCUO2000-20GT está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, que se utilicen a temperaturas ambientales constantemente superiores a 25°C.



Modelo Serie Motor	Referencia del kit	Kit de servicio		Plan de servicio		
		Descripción	Cantidad por kit	Intervalo <sup>1)</sup>	Aceite motor <sup>2)</sup>	Aceite compresor <sup>3)</sup>
 <b>C200 – C270</b> <b>DLT2701/ 2701-R1/ 2702/2703</b> Cummins QSB6.7 Desde 01/2008 GD-M1/GD-M2	<b>PKM270X-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C200 – C270</b>				
		Filtro de combustible Filtro de aire Filtro de aceite	1 Unidade 1 Unidade 1 Unidade	Cada 3 meses o 250 horas	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> <b>DLT2701HP/ 2702HP</b> Cummins QSB6.7 Desde 09/2014 GD-M1/GD-M2	<b>PKA270X-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C200 – C270</b>				
		Filtro de aceite Filtro de aire Filtro de seguridad Filtro separador Junta	1 Unidade 2 Unidades 2 Unidades 1 Unidade 2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> <b>DLT2701HP/ 2702HP</b> Cummins QSB6.7 Desde 09/2014 GD-M1/GD-M2	<b>Compresor portátil – kit del motor C200 – C230 HP</b> Ver PKM270X-1 en DLT2701/2702/2703					
	<b>PKA270XHP-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C200 – C230 HP</b>				
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> <b>DLT2701HP/ 2702HP</b> Cummins QSB6.7 Desde 09/2014 GD-M1/GD-M2		Filtro de aceite	2 Unidades	Cada 6 meses o 500 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	<b>PKA270XHP-2</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C200 – C230 HP</b>				
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> <b>DLT2701HP/ 2702HP</b> Cummins QSB6.7 Desde 09/2014 GD-M1/GD-M2		Filtro de aire Filtro de seguridad Filtro de aceite Filtro separador Junta	2 Unidades 2 Unidades 2 Unidades 1 Unidade 2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	<b>PKM270X-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C200 – C270</b>				
 <b>C200 – C270</b> <b>DLT2701-R1</b> Cummins QSB6.7 GD-M1		Filtro de combustible Filtro de aire Filtro de aceite	1 Unidade 1 Unidade 1 Unidade	Cada 3 meses o 250 horas	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	<b>PKA270X-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C200 – C270</b>				
 <b>C200 – C270</b> <b>DLT2701-R1</b> Cummins QSB6.7 GD-M1		Filtro de aceite Filtro de aire Filtro de seguridad Filtro separador Junta	1 Unidade 2 Unidades 2 Unidades 1 Unidade 2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	<b>PKM270X-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C200 – C270</b>				
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> <b>DLT2701/ 2701 HP-R1</b> Cummins QSB6.7 GD-M1	<b>Compresor portátil – kit del motor C200 – C230 HP</b> Ver PKM270X-1 en DLT2701-R1					
	<b>PKA270XHP-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C200 – C230 HP</b>				
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> <b>DLT2701/ 2701 HP-R1</b> Cummins QSB6.7 GD-M1		Filtro de aceite	2 Unidades	Cada 6 meses o 500 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	<b>PKA270XHP-2</b>	<b>Compresor portátil – kit del airend C200 – C230 HP</b>				
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> <b>DLT2701/ 2701 HP-R1</b> Cummins QSB6.7 GD-M1		Filtro de aire Filtro de seguridad Filtro de aceite Filtro separador Junta	2 Unidades 2 Unidades 2 Unidades 1 Unidade 2 Unidades	Cada 12 meses o 1.000 horas		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	<b>PKM270X-1</b>	<b>Compresor portátil – kit del motor C200 – C270</b>				

<sup>1)</sup> Los intervalos de de mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento o el tiempo transcurrido, lo que ocurra primero.

<sup>2)</sup> El aceite para compresores SACO32-20 está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, y en temperaturas ambiente que no superen constantemente los 25°C.

<sup>3)</sup> El aceite para compresores SCUO2000-20GT está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, que se utilicen a temperaturas ambientales constantemente superiores a 25°C.