



Kits de maintenance d'origine CompAir

Valable à partir de 02/2022

Les kits de maintenance CompAir d'origine constituent une **solution simple** et **économique** pour la maintenance préventive et la réparation des compresseurs mobiles CompAir. Chaque kit de maintenance est adapté aux besoins du compresseur. Ils contiennent un ensemble de pièces de rechange d'origine CompAir qui permettent de maintenir les fréquences de maintenance et réduire les temps d'immobilisation liés aux maintenances et aux réparations.

Avantages :



Toutes les pièces – **un seul kit**



Allonge la durée de vie



Pratique et simple,
une seule référence à commander



Conforme aux **normes en vigueur**



Réduction des coûts



Disponible dans **notre réseau de distribution**



Limite les temps d'immobilisation



Praticité des kits pour une maintenance et une logistique plus simples

Modèle Série Moteur	Kits de maintenance		Plan de maintenance			
	Référence	Description	Quantité par kit	Fréquence ¹⁾	Huile moteur ²⁾	Huile compresseur ³⁾
 C10-12 – C14 DLT0101 Honda GX630	CC1186379	Compresseur mobile – Kit moteur C10-12 – C14				
		Elément de filtre à air de moteur	1 unité	Tous les 12 mois ou 300 heures	5W-30/10W-30 4 temps – SJ ou mieux C10-12 – C14 Synth en dessous de -15°	
		Filtre à huile moteur	1 unité			
		Filtre à carburant pour moteur	1 unité			
		Bougie d'allumage	2 unités			
	CC1186378	Compresseur mobile – Kit moteur C10-12 – C14				
		Elément de filtre à air compresseur	1 unité	Tous les 12 mois ou 600 heures		SCUO2000- 20GT
		Compresseur filtre à huile	1 unité			
		Elément séparateur	1 unité			
		O-Ring R 37	1 unité			
		O-Ring R 49	1 unité			
	CC1186377	Compresseur mobile – Kit compresseur C10-12 – C14				
		Compresseur élément de filtre à air	1 unité	À haute résistance		
		Compresseur filtre à huile	1 unité	Tous les 3 mois ou 300 heures		SCUO2000- 20GT


¹⁾ Prix du kit complet. Plus intéressant que de commander les pièces à l'unité

²⁾ Les fréquences de maintenance sont basées sur les heures de fonctionnement ou une échéance calendaire. Au premier atteint.

³⁾ L'huile pour compresseur SACO32-20 est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs, à l'exception du DLT0207, et dans des températures ambiantes qui ne dépassent pas constamment 25°C.

⁴⁾ L'huile pour compresseur SCUO2000-20GT est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs (à l'exception du DLT0207) utilisés à des températures ambiantes constamment supérieures à 25°C.



Modèle Série Moteur	Kits de maintenance		Plan de maintenance		
	Référence	Description Quantité par kit	Fréquence ¹⁾	Huile moteur ²⁾	Huile compresseur ³⁾
 C20 – C30 DLT0206 Kubota D1105, V1505 depuis 05/2007	PKM0206-1	Compresseur mobile – Kit moteur C20 – C30			
		Filtre à huile moteur 1 unité Préfiltre carburant 1 unité Filtre carburant 1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
 C20 – C30 DLT0207 Yanmar 3TNV76U-DCP	PKA0206-1	Compresseur mobile – Kit compresseur C20 – C30			
		Filtre à huile 1 unité Filtre à air 1 unité Filtre séparateur 1 unité Joint 110x140 x1,5 EL 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
 C35 – C62 DLT0407 Cummins A2300 du 08/2008 au 02/2011	PKM0207-1	Compresseur mobile – Kit moteur C20 – C30			
		Filtre à huile 1 unité Filtre à carburant 1 unité Insert séparateur d'eau 1 unité	Tous les 3 mois ou 250 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
 C35 – C62 DLT0407 Cummins A2300 du 08/2008 au 02/2011	PKA0207-1	Compresseur mobile – Kit compresseur C20 – C30			
		Filtre à huile 1 unité Filtre à air 1 unité Filtre séparateur 1 unité Joints 123,42x3,53 FKM 70 Shore 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		ZS1231213
 C35 – C62 DLT0407 Cummins A2300 du 08/2008 au 02/2011	PKM0407-1	Compresseur mobile – Kit moteur C35 – C62			
		Filtre à huile 1 unité Filtre à carburant 1 unité Flexible carburant 1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
 C35 – C62 DLT0407 Cummins A2300 du 08/2008 au 02/2011	PKA0407-1	Compresseur mobile – Kit compresseur C35 – C42			
		Filtre à air 2 unités Cartouche de sécurité 2 unités Filtre séparateur 1 unité Joint 141x170 x1,5 2 unités Filtre à huile 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
 C35 – C62 DLT0407 Cummins A2300 du 08/2008 au 02/2011	PKA0407-2	Compresseur mobile – Kit compresseur C50			
		Filtre à air 2 unités Cartouche de sécurité 2 unités Filtre séparateur 1 unité Joint 2 unités Filtre à huile 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
 C35 – C62 DLT0407 Cummins A2300 du 08/2008 au 02/2011	PKA0407-3	Compresseur mobile – Kit compresseur C62			
		Filtre à air 2 unités Cartouche de sécurité 2 unités Filtre séparateur 1 unité Joint 2 unités Filtre à huile 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT

¹⁾ Prix du kit complet. Plus intéressant que de commander les pièces à l'unité

²⁾ Les fréquences de maintenance sont basées sur les heures de fonctionnement ou une échéance calendaire. Au premier atteint.

³⁾ L'huile pour compresseur SACO32-20 est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs, à l'exception du DLT0207, et dans des températures ambiantes qui ne dépassent pas constamment 25°C.

⁴⁾ L'huile pour compresseur SCUO2000-20GT est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs (à l'exception du DLT0207) utilisés à des températures ambiantes constamment supérieures à 25°C.



Modèle Série Moteur	Kits de maintenance		Plan de maintenance			
	Référence	Description Quantité par kit	Fréquence ¹⁾	Huile moteur ²⁾	Huile compresseur ³⁾	
 C35 – C50 DLT0408 Yanmar 4TNV88B- KCP depuis 02/2011	PKM0408-1	Compresseur mobile – Kit moteur C35 – C50				
		Filtre à huile Filtre à carburant DLT0408 Insert séparateur d'eau DLT0408	1 unité 1 unité 1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	PKA0408-1	Compresseur mobile – Kit compresseur C35 – C42				
		Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre séparateur Joint 141x170 x1,5 Filtre à huile Vis de bouchon de vidange	2 unités 2 unités 1 unité 2 unités 1 unité 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
	PKA0408-2	Compresseur mobile – Kit compresseur C50				
		Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre séparateur Joint Filtre à huile Vis de bouchon de vidange	2 unités 2 unités 1 unité 2 unités 1 unité 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
Nouvel aierend GD4 à partir de 03/2019	PKA0408-3	Compresseur mobile – Kit compresseur C35 – C42				
		Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre séparateur Joint 141x170 x1,5 Filtre à huile Vis de bouchon de vidange	2 unités 2 unités 1 unité 2 unités 1 unité 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
Nouvel aierend GD4 à partir de 03/2019	PKA0408-4	Compresseur mobile – Kit compresseur C50				
		Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre séparateur Joint Filtre à huile Vis de bouchon de vidange	2 unités 2 unités 1 unité 2 unités 1 unité 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT

¹⁾ Prix du kit complet. Plus intéressant que de commander les pièces à l'unité

²⁾ Les fréquences de maintenance sont basées sur les heures de fonctionnement ou une échéance calendaire. Au premier atteint.

³⁾ L'huile pour compresseur SACO32-20 est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs, à l'exception du DLT0207, et dans des températures ambiantes qui ne dépassent pas constamment 25°C.

⁴⁾ L'huile pour compresseur SCUO2000-20GT est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs (à l'exception du DLT0207) utilisés à des températures ambiantes constamment supérieures à 25°C.



Modèle Série Moteur	Kits de maintenance		Plan de maintenance			
	Référence	Description	Quantité par kit	Fréquence ¹⁾	Huile moteur ²⁾	Huile compresseur ³⁾
 C35 – C50 DLT0409 Yanmar 4TN-V98CT-NCP	PKM0409-1	Compresseur mobile – Kit moteur C35 – C50				
		Filtre à carburant	1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Préfiltre carburant	1 unité			
	Joint	1 unité				
	Filtre à huile	1 unité				
Nouvel aïrend GD4 en C50 à partir de 03/2019	PKA0409-1	Compresseur mobile – Kit compresseur C35 – C42				
		Filtre à air	2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Cartouche de sécurité	2 unités			
	Filtre séparateur	1 unité				
	Joint 141x170 x1,5	2 unités				
	Filtre à huile	1 unité				
	Vis de bouchon de vidange	1 unité				
	PKA0409-2	Compresseur mobile – Kit compresseur C50				
	Filtre à air	2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Cartouche de sécurité	2 unités				
	Filtre séparateur	1 unité				
	Joint	2 unités				
	Filtre à huile	1 unités				
	Vis de bouchon de vidange	1 unité				
 C55 – C76 DLT0704 Cummins B3 3TAA	PKM0704-1	Compresseur mobile – Kit moteur C55 – C76				
		Filtre à huile	1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Filtre à carburant	1 unité			
	Flexible carburant	1 unité				
	PKA0704-1	Compresseur mobile – Kit compresseur C55 – C76				
	Filtre à air	2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Cartouche de sécurité	2 unités				
	Filtre d'échange	1 unité				
	Filtre séparateur	1 unité				
	Joint	2 unités				
	PKM0704-1	Compresseur mobile – Kit moteur C55 – C76				
	Filtre à huile	1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L		
	Filtre à carburant	1 unité				
	Flexible carburant	1 unité				
	PKA0705-1	Compresseur mobile – Kit compresseur C55 – C76				
	Filtre à air	2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Cartouche de sécurité	2 unités				
	Filtre d'échange	1 unité				
	Filtre séparateur	1 unité				
	Joint	2 unités				


¹⁾ Prix du kit complet. Plus intéressant que de commander les pièces à l'unité

²⁾ Les fréquences de maintenance sont basées sur les heures de fonctionnement ou une échéance calendaire. Au premier atteint.

³⁾ L'huile pour compresseur SACO32-20 est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs, à l'exception du DLT0207, et dans des températures ambiantes qui ne dépassent pas constamment 25°C.

⁴⁾ L'huile pour compresseur SCUO2000-20GT est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs (à l'exception du DLT0207) utilisés à des températures ambiantes constamment supérieures à 25°C.



Modèle Série Moteur	Kits de maintenance		Plan de maintenance			
	Référence	Description	Quantité par kit	Fréquence ¹⁾	Huile moteur ²⁾	Huile compresseur ³⁾
 C55 – C76 DLT0705 Yanmar 4TN-V98CT-NCP depuis 12/2015 DLT0705-R1 Yanmar 4TNV98T-NCP depuis 02/2021	PKM0705-1	Compresseur mobile – Kit moteur C55 – C76				
		Filtre à carburant Préfiltre carburant Joint Filtre à huile	1 unité 1 unité 1 unité 1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
 C85 – C140 DLT1303 Cummins QSB4.5 depuis 09/2007	PKA0705-1	Compresseur mobile – Kit compresseur C55 – C76				
		Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre d'échange Filtre séparateur Joint	2 unités 2 unités 1 unité 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
depuis Q1/2019	PKM1303-1	Compresseur mobile – Kit moteur C85 – C140				
		Filtre à carburant Filtre à huile compresseur Préfiltre carburant	1 unité 1 unité 1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
 C85 – C140 DLT1304 Deutz TCD 4.1 L4 depuis 06/2017 GD6	PKA1303-1	Compresseur mobile – Kit compresseur C85 – C140				
		Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre à huile compresseur Joint Filtre séparateur Joints	2 unités 2 unités 1 unité 1 unité 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
 GD5	PKA1303-2	Compresseur mobile – Kit compresseur C85 – C140				
		Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre à huile compresseur Joint Filtre séparateur Joints	2 unités 2 unités 1 unité 1 unité 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
 C85 – C140 DLT1304 Deutz TCD 4.1 L4 depuis 06/2017 GD6	PKM1304-1	Compresseur mobile – Kit moteur C85 – C140				
		Filtre à carburant Filtre à huile moteur Préfiltre carburant	1 unité 1 unité 1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
 C85 – C140 DLT1304 Deutz TCD 4.1 L4 depuis 06/2017 GD6	PKA1304-1	Compresseur mobile – Kit compresseur C105 – C140				
		Filtre à air Filtre à huile compresseur Filtre Adblue Cartouche de sécurité Filtre séparateur Joints	2 unités 1 unité 1 unité 2 unités 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
 C85 – C140 DLT1304 Deutz TCD 4.1 L4 depuis 06/2017 GD6	PKA1304-2	Compresseur mobile – Kit compresseur C85 – C110				
		Filtre à air Filtre à huile compresseur Filtre Adblue Cartouche de sécurité Filtre séparateur Joints	2 unités 1 unité 1 unité 2 unités 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT

¹⁾ Prix du kit complet. Plus intéressant que de commander les pièces à l'unité

²⁾ Les fréquences de maintenance sont basées sur les heures de fonctionnement ou une échéance calendaire. Au premier atteint.

³⁾ L'huile pour compresseur SACO32-20 est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs, à l'exception du DLT0207, et dans des températures ambiantes qui ne dépassent pas constamment 25°C.

⁴⁾ L'huile pour compresseur SCUO2000-20GT est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs (à l'exception du DLT0207) utilisés à des températures ambiantes constamment supérieures à 25°C.



Modèle Série Moteur	Kits de maintenance		Plan de maintenance			
	Référence	Description	Quantité par kit	Fréquence ¹⁾	Huile moteur ²⁾	Huile compresseur ³⁾
 C200 – C270	PKM270X-1	Compresseur mobile – Kit moteur C200 – C270				
		Sp. Cartr. Fuel filter Filtre à air Filtre à huile compresseur	1 unité 1 unité 1 unité	Tous les 3 mois ou 250 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
DLT2701/ 2701-R1/ 2702/2703 Cummins QSB6.7 depuis 01/2008 GD-M1/GD-M2	PKA270X-1	Compresseur mobile – Kit compresseur C200 – C270				
		Filtre à huile compresseur Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre séparateur Joint	1 unité 2 unités 2 unités 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
 C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17 DLT2701HP/ 2702HP Cummins QSB6.7 depuis 09/2014 GD-M1/GD-M2	Compresseur mobile – Kit moteur C200 – C230 HP Voir PKM270X-1 à DLT2701/2702/2703					
	PKA270XHP-1	Compresseur mobile – Kit compresseur C200 – C230 HP				
		Filtre à huile compresseur	2 unités	Tous les 6 mois ou 500 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
	PKA270XHP-2	Compresseur mobile – Kit compresseur C200 – C230 HP				
	Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre à huile compresseur Filtre séparateur Joint	2 unités 2 unités 2 unités 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT	
 C200 – C270	PKM270X-1	Compresseur mobile – Kit moteur C200 – C270				
		Sp. Cartr. Fuel filter Filtre à air Filtre à huile compresseur	1 unité 1 unité 1 unité	Tous les 3 mois ou 250 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
DLT2701-R1 Cummins QSB6.7 GD-M1	PKA270X-1	Compresseur mobile – Kit compresseur C200 – C270				
		Filtre à huile compresseur Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre séparateur Joint	1 unité 2 unités 2 unités 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
 C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17 DLT2701/ 2701 HP-R1 Cummins QSB6.7 GD-M1	Compresseur mobile – Kit moteur C200 – C230 HP Voir PKM270X-1 à DLT2701-R1					
	PKA270XHP-1	Compresseur mobile – Kit compresseur C200 – C230 HP				
		Filtre à huile compresseur	2 unités	Tous les 6 mois ou 500 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
	PKA270XHP-2	Compresseur mobile – Kit compresseur C200 – C230 HP				
	Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre à huile compresseur Filtre séparateur Joint	2 unités 2 unités 2 unités 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT	

¹⁾ Prix du kit complet. Plus intéressant que de commander les pièces à l'unité

²⁾ Les fréquences de maintenance sont basées sur les heures de fonctionnement ou une échéance calendaire. Au premier atteint.

³⁾ L'huile pour compresseur SACO32-20 est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs, à l'exception du DLT0207, et dans des températures ambiantes qui ne dépassent pas constamment 25°C.

⁴⁾ L'huile pour compresseur SCUO2000-20GT est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs (à l'exception du DLT0207) utilisés à des températures ambiantes constamment supérieures à 25°C.