



## CompAir Original-Service-Kits

Gültig ab 02/2022

Original-Service-Kits von CompAir sind die **einfache** und **kostengünstige Lösung** zur vorbeugenden Wartung oder Reparatur an fahrbaren CompAir Kompressoren. Jedes Service-Kit enthält einen Satz Original-Ersatzteile von CompAir und ist auf die Anforderungen des entsprechenden Produkts zugeschnitten. Ausfallzeiten für Wartung und auch die für Reparaturen aufgewendeten Zeiten lassen sich so minimieren.

### Ihre Vorteile:



Alle Teile – ein Paket



Längere Lebensdauer



Praktisch unkompliziert,  
nur ein Bestellvorgang



Erfüllung aktueller Standards



Kosten senken



Erhältlich über das weltweite  
Kundendienst-Netzwerk von **CompAir**



Ausfallzeiten vermeiden



Praktische Kits zur einfacheren  
Wartung und Logistikplanung

Modell Baureihe Motor-Bez.	Bestell-Nr.	Service Kit		Service-Plan		
		Bezeichnung	Teile je Kit	Intervall <sup>1)</sup>	Öl Motor <sup>2)</sup>	Öl Airend <sup>3)</sup>
 <b>C10-12 – C14 DLT0101</b> Honda GX630	<b>CC1186379</b>	<b>Service-Kit Motor C10-12 – C14</b>				
		Motorluftfilterelement	1 Stück	Alle 12 Monate oder alle 300 Std.	5W-30/10W-30 4-Takt – SJ oder besser C10-12 – C14 Synth unter -15°	
		Motorölfilter	1 Stück			
		Motor-Kraftstofffilter	1 Stück			
		Zündkerze	2 Stück			
	<b>CC1186378</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C10-12 – C14</b>				
	Kompressor-Luftfilterelement	1 Stück	Alle 12 Monate oder alle 600 Std.		SCUO2000-20GT	
	Kompressor-Ölfilter	1 Stück				
	Separatorelement	1 Stück				
	O-Ring R 37	1 Stück				
	O-Ring R 49	1 Stück				
<b>CC1186377</b>	<b>Service-Kit Motor C10-12 – C14</b>			<b>Extreme Einsatzbedingungen</b>		
	Kompressor-Luftfilterelement	1 Stück	Alle 3 Monate oder alle 300 Std.		SCUO2000-20GT	
	Kompressor-Ölfilter	1 Stück				

<sup>1)</sup> Wartungszeitintervalle werden auf Betriebs-Stunden oder Kalendertage basiert, je nachdem, was zuerst eintritt.

<sup>2)</sup> SACO32-20 Kompressoröl ist für die Verwendung in allen Kompressor-Modellen außer dem DLT0207 und bei Umgebungstemperaturen, die 25°C nicht dauerhaft überschreiten, zugelassen.

<sup>3)</sup> SCUO2000-20GT Kompressoröl ist für alle Kompressor-Modelle (außer dem DLT0207) zugelassen, die bei Umgebungstemperaturen von über 25°C eingesetzt werden.



Modell Baureihe Motor-Bez.	Bestell-Nr.	Service Kit		Service-Plan		
		Bezeichnung	Teile je Kit	Intervall <sup>1)</sup>	Öl Motor <sup>2)</sup>	Öl Airend <sup>3)</sup>
 <b>C20 – C30</b>	<b>PKM0206-1</b>	<b>Service-Kit Motor C20 – C30</b>				
		Ölfilterpatrone	1 Stück	Alle 6 Monate oder alle 500 Std.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	Kraftstoff-LeitungsfILTER	1 Stück				
	Kraftstofffilter	1 Stück				
<b>DLT0206</b> Kubota D1105, V1505 ab 05/2007	<b>PKA0206-1</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C20 – C30</b>				
		Ölfilterpatrone	1 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	Luftfilter-Einsatz	1 Stück				
	Ölfeinabscheider	1 Stück				
	Dichtung 110X140 X1,5 EL	2 Stück				
 <b>C20 – C30</b>	<b>PKM0207-1</b>	<b>Service-Kit Motor C20 – C30</b>				
		E-Patrone/Mot-Ölfilter	1 Stück	Alle 3 Monate oder alle 250 Std.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	Kraftstofffilter	1 Stück				
	Einsatz Wasserabscheider	1 Stück				
<b>DLT0207</b> Yanmar 3TNV76U-DCP	<b>PKA0207-1</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C20 – C30</b>				
		Ölfilterpatrone	1 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		ZS1231213
	Filterelement	1 Stück				
	Ölfeinabscheider	1 Stück				
	R-Dichtring 123,42x3,53					
	FKM 70 Shore	2 Stück				
 <b>C35 – C62</b>	<b>PKM0407-1</b>	<b>Service-Kit Motor C35 – C62</b>				
		E-Patrone/Mot-Ölfilter	1 Stück	Alle 6 Monate oder alle 500 Std.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	Kraftstofffilter	1 Stück				
	Kraftstoff-LeitungsfILTER	1 Stück				
<b>DLT0407</b> Cummins A2300 ab 08/2008 bis 02/2011	<b>PKA0407-1</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C35 – C42</b>				
		Luftfilter-Einsatz	2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	Sicherheitseinsatz	2 Stück				
	Ölfeinabscheider	1 Stück				
	Dichtung	2 Stück				
	Ölfilterpatrone	1 Stück				
	<b>PKA0407-2</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C50</b>				
	Luftfilter-Einsatz	2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Sicherheitseinsatz	2 Stück				
	Ölfeinabscheider	1 Stück				
	Dichtung	2 Stück				
	Ölfilterpatrone	1 Stück				
	<b>PKA0407-3</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C62</b>				
	Luftfilter-Einsatz	2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Sicherheitseinsatz	2 Stück				
	Ölfeinabscheider	1 Stück				
	Dichtung	2 Stück				
	Ölfilterpatrone	1 Stück				

<sup>1)</sup> Wartungszeitintervalle werden auf Betriebs-Stunden oder Kalendertage basiert, je nachdem, was zuerst eintritt.

<sup>2)</sup> SACO32-20 Kompressoröl ist für die Verwendung in allen Kompressormodellen außer dem DLT0207 und bei Umgebungstemperaturen, die 25°C nicht dauerhaft überschreiten, zugelassen.

<sup>3)</sup> SCUO2000-20GT Kompressoröl ist für alle Kompressormodelle (außer dem DLT0207) zugelassen, die bei Umgebungstemperaturen von über 25°C eingesetzt werden.



Modell Baureihe Motor-Bez.	Bestell-Nr.	Service Kit		Service-Plan		
		Bezeichnung	Teile je Kit	Intervall <sup>1)</sup>	Öl Motor <sup>2)</sup>	Öl Airend <sup>3)</sup>
 <b>C35 – C50</b> <b>DLT0408</b> Yanmar 4TNV88B- KCP ab 02/2011	<b>PKM0408-1</b>	<b>Service-Kit Motor C35 – C50</b>				
		E-Patrone/Mot-Ölfilter	1 Stück	Alle 6 Monate oder alle 500 Std.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Kraftstofffilter	1 Stück			
		Einsatz Wasserabscheider	1 Stück			
	<b>PKA0408-1</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C35 – C42</b>				
		Luftfilter-Einsatz	2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Sicherheitseinsatz	2 Stück			
		Luftentölelement	1 Stück			
		Dichtung	2 Stück			
		Ölfilterpatrone	1 Stück			
		Verschlussschraube	1 Stück			
	<b>PKA0408-2</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C50</b>				
		Luftfilter-Einsatz	2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Sicherheitseinsatz	2 Stück			
		Luftentölelement	1 Stück			
		Dichtung	2 Stück			
		Ölfilterpatrone	1 Stück			
		Verschlussschraube	1 Stück			
Neue Ver- dichterstufe GD4 ab 03/2019	<b>PKA0408-3</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C35 – C42</b>				
		Luftfilter-Einsatz	2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	Sicherheitseinsatz	2 Stück				
	Luftentölelement	1 Stück				
	Dichtung 110X140 X1,5 EL	2 Stück				
	Ölfilterpatrone	1 Stück				
	Verschlussschraube	1 Stück				
Neue Ver- dichterstufe GD4 ab 03/2019	<b>PKA0408-4</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C50</b>				
		Luftfilter-Einsatz	2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	Sicherheitseinsatz	2 Stück				
	Luftentölelement	1 Stück				
	Dichtung	2 Stück				
	Ölfilterpatrone	1 Stück				
	Verschlussschraube	1 Stück				

<sup>1)</sup> Wartungszeitintervalle werden auf Betriebs-Stunden oder Kalendertage basiert, je nachdem, was zuerst eintritt.

<sup>2)</sup> SACO32-20 Kompressoröl ist für die Verwendung in allen Kompressormodellen außer dem DLT0207 und bei Umgebungstemperaturen, die 25°C nicht dauerhaft überschreiten, zugelassen.

<sup>3)</sup> SCUO2000-20GT Kompressoröl ist für alle Kompressormodelle (außer dem DLT0207) zugelassen, die bei Umgebungstemperaturen von über 25°C eingesetzt werden.



Modell Baureihe Motor-Bez.	Bestell-Nr.	Service Kit		Service-Plan		
		Bezeichnung	Teile je Kit	Intervall <sup>1)</sup>	Öl Motor <sup>2)</sup>	Öl Airend <sup>3)</sup>
 <b>C35 – C50</b>  <b>DLT0409</b> Yanmar 4TN- V98CT-NCP	<b>PKM0409-1</b>	<b>Service-Kit Motor C35 – C50</b>				
		E-Patrone/Kraft-Filter Filterpatrone (Kraftstoffvorfilter) Dichtung E-Patrone/Mot-Ölfilter	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	Alle 6 Monate oder alle 500 Std.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	<b>PKA0409-1</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C35 – C42</b>				
Neue Ver- dichterstufe GD4 für C50 ab 03/2019		Luftfilter-Einsatz Sicherheitseinsatz Luftentölelement Dichtung 110X140 X1,5 EL Ölfilterpatrone Verschlusschraube	2 Stück 2 Stück 1 Stück 2 Stück 1 Stück 1 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	<b>PKA0409-2</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C50</b>				
 <b>C55 – C76</b>  <b>DLT0704</b> Cummins B3 3TAA	<b>PKM0704-1</b>	<b>Service-Kit Motor C55 – C76</b>				
		E-Patrone/Mot-Ölfilter E-Patrone/Kraft-Filter Kraftstoff-LeitungsfILTER	1 Stück 1 Stück 1 Stück	Alle 6 Monate oder alle 500 Std.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
<b>DLT0704</b> Cummins B3 3TAA	<b>PKA0704-1</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C55 – C76</b>				
		Filterelement Sicherheitseinsatz Wechselfilter Luftentölelement Dichtung	2 Stück 2 Stück 1 Stück 1 Stück 2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
 <b>C55 – C76</b>  <b>DLT0704-R1</b> Cummins B3 3TAA	<b>PKM0704-1</b>	<b>Service-Kit Motor C55 – C76</b>				
		E-Patrone/Mot-Ölfilter E-Patrone/Kraft-Filter Kraftstoff-LeitungsfILTER	1 Stück 1 Stück 1 Stück	Alle 6 Monate oder alle 500 Std.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
<b>DLT0704-R1</b> Cummins B3 3TAA	<b>PKA0705-1</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C55 – C76</b>				
		Filterelement Sicherheitseinsatz Wechselfilter Luftentölelement Dichtung	2 Stück 2 Stück 1 Stück 1 Stück 2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT

<sup>1)</sup> Wartungszeitintervalle werden auf Betriebs-Stunden oder Kalendertage basiert, je nachdem, was zuerst eintritt.

<sup>2)</sup> SACO32-20 Kompressoröl ist für die Verwendung in allen Kompressormodellen außer dem DLT0207 und bei Umgebungstemperaturen, die 25°C nicht dauerhaft überschreiten, zugelassen.

<sup>3)</sup> SCUO2000-20GT Kompressoröl ist für alle Kompressormodelle (außer dem DLT0207) zugelassen, die bei Umgebungstemperaturen von über 25°C eingesetzt werden.



Modell Baureihe Motor-Bez.	Bestell-Nr.	Service Kit		Service-Plan		
		Bezeichnung	Teile je Kit	Intervall <sup>1)</sup>	Öl Motor <sup>2)</sup>	Öl Airend <sup>3)</sup>
 <b>C55 – C76</b> <b>DLT0705</b> Yanmar 4TN-V98CT-NCP ab 12/2015 <b>DLT0705-R1</b> Yanmar 4TNV98T-NCP ab 02/2021	<b>PKM0705-1</b>	<b>Service-Kit Motor C55 – C76</b>				
		Kraftstofffilter	1 Stück	Alle 6 Monate oder alle 500 Std.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	Filterpatrone (Kraftstoffvorfilter)	1 Stück				
	Dichtung	1 Stück				
	E-Patrone/Mot-Ölfilter	1 Stück				
	<b>PKA0705-1</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C55–C76</b>				
		Filterelement	2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Sicherheitseinsatz	2 Stück			
		Luftentölelement	1 Stück			
		Ölfilterpatrone	1 Stück			
		Dichtung	2 Stück			
 <b>C85 – C140</b> <b>DLT1303</b> Cummins QSB4.5 ab 09/2007  ab Q1/2019	<b>PKM1303-1</b>	<b>Service-Kit Motor C85 – C140</b>				
		Kraftstofffilter	1 Stück	Alle 6 Monate oder alle 500 Std.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	Ölfilterpatrone	1 Stück				
	Filterpatrone (Kraftstoffvorfilter)	1 Stück				
	<b>PKA1303-1</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C85 – C140</b>				
		Luftfilter-Einsatz	2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Sicherheitseinsatz	2 Stück			
		Ölfilterpatrone	1 Stück			
		Dichtung	1 Stück			
		Luftentölelement	1 Stück			
		R-Dichtring	2 Stück			
	<b>PKA1303-2</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C85 – C140</b>				
		Luftfilter-Einsatz	2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Sicherheitseinsatz	2 Stück			
		Ölfilterpatrone	1 Stück			
		Dichtung	1 Stück			
		Luftentölelement	1 Stück			
		R-Dichtring	2 Stück			
 <b>C85 – C140</b> <b>DLT1304</b> Deutz TCD 4.1 L4 ab 06/2017  GD6	<b>PKM1304-1</b>	<b>Service-Kit Motor C85 – C140</b>				
		Kraftstofffilter	1 Stück	Alle 6 Monate oder alle 500 Std.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	Ölfilterpatrone	1 Stück				
	Filterpatrone (Kraftstoffvorfilter)	1 Stück				
	<b>PKA1304-1</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C105 – C140</b>				
		Luftfilter-Einsatz	2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Ölfilterpatrone	1 Stück			
		Adblue Filterpatrone	1 Stück			
		Sicherheitseinsatz	2 Stück			
		Luftentölelement	1 Stück			
		R-Dichtring	2 Stück			
	<b>PKA1304-2</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C85 – C110</b>				
		Luftfilter-Einsatz	2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Ölfilterpatrone	1 Stück			
		Adblue Filterpatrone	1 Stück			
		Sicherheitseinsatz	2 Stück			
		Luftentölelement	1 Stück			
		R-Dichtring	2 Stück			
GD5						

<sup>1)</sup> Wartungszeitintervalle werden auf Betriebs-Stunden oder Kalendertage basiert, je nachdem, was zuerst eintritt.

<sup>2)</sup> SACO32-20 Kompressoröl ist für die Verwendung in allen Kompressormodellen außer dem DLT0207 und bei Umgebungstemperaturen, die 25°C nicht dauerhaft überschreiten, zugelassen.

<sup>3)</sup> SCUO2000-20GT Kompressoröl ist für alle Kompressormodelle (außer dem DLT0207) zugelassen, die bei Umgebungstemperaturen von über 25°C eingesetzt werden.



Modell Baureihe Motor-Bez.	Bestell-Nr.	Service Kit		Service-Plan		
		Bezeichnung	Teile je Kit	Intervall <sup>1)</sup>	Öl Motor <sup>2)</sup>	Öl Airend <sup>3)</sup>
 <b>C200 – C270</b> <b>DLT2701/ 2701-R1/ 2702/2703</b> Cummins QSB6.7 ab 01/2008 GD-M1/GD-M2	<b>PKM270X-1</b>	<b>Service-Kit Motor C200 – C270</b>				
		E-Patrone/Kraft-Filter Filterelement Ölfilterpatrone	1 Stück 1 Stück 1 Stück	Alle 3 Monate oder alle 250 Std.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> Cummins QSB6.7 ab 09/2014 GD-M1/GD-M2	<b>PKA270X-1</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C200 – C270</b>				
		Ölfilterpatrone Luftfilter-Einsatz Sicherheitseinsatz Luftentölelement Dichtung	1 Stück 2 Stück 2 Stück 1 Stück 2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> Cummins QSB6.7 ab 09/2014 GD-M1/GD-M2	<b>Service-Kit Motor für C200 – C230 HP</b> Siehe <b>PKM270X-1</b> bei DLT2701/2702/2703					
	<b>PKA270XHP-1</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C200 – C230 HP</b>				
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> Cummins QSB6.7 ab 09/2014 GD-M1/GD-M2		Ölfilterpatrone	2 Stück	Alle 6 Monate oder alle 500 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	<b>PKA270XHP-2</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C200 – C230 HP</b>				
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> Cummins QSB6.7 ab 09/2014 GD-M1/GD-M2		Luftfilter-Einsatz Sicherheitseinsatz Ölfilterpatrone Luftentölelement Dichtung	2 Stück 2 Stück 2 Stück 1 Stück 2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	<b>PKM270X-1</b>	<b>Service-Kit Motor C200 – C270</b>				
 <b>C200 – C270</b> <b>DLT2701-R1</b> Cummins QSB6.7 GD-M1		E-Patrone/Kraft-Filter Filterelement Ölfilterpatrone	1 Stück 1 Stück 1 Stück	Alle 3 Monate oder alle 250 Std.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	<b>PKA270X-1</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C200 – C270</b>				
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> Cummins QSB6.7 GD-M1		Ölfilterpatrone Luftfilter-Einsatz Sicherheitseinsatz Luftentölelement Dichtung	1 Stück 2 Stück 2 Stück 1 Stück 2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	<b>PKA270XHP-1</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C200 – C230 HP</b>				
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> Cummins QSB6.7 GD-M1	<b>Service-Kit Motor für C200 – C230 HP</b> Siehe <b>PKM270X-1</b> bei DLT2701-R1					
	<b>PKA270XHP-2</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C200 – C230 HP</b>				
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> Cummins QSB6.7 GD-M1		Luftfilter-Einsatz Sicherheitseinsatz Ölfilterpatrone Luftentölelement Dichtung	2 Stück 2 Stück 2 Stück 1 Stück 2 Stück	Alle 6 Monate oder alle 500 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	<b>PKA270XHP-2</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C200 – C230 HP</b>				
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b> Cummins QSB6.7 GD-M1		Luftfilter-Einsatz Sicherheitseinsatz Ölfilterpatrone Luftentölelement Dichtung	2 Stück 2 Stück 2 Stück 1 Stück 2 Stück	Alle 12 Monate oder alle 1.000 Std.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	<b>PKA270XHP-2</b>	<b>Service-Kit Verdichterstufe C200 – C230 HP</b>				

<sup>1)</sup> Wartungszeitintervalle werden auf Betriebs-Stunden oder Kalendertage basiert, je nachdem, was zuerst eintritt.

<sup>2)</sup> SACO32-20 Kompressoröl ist für die Verwendung in allen Kompressormodellen außer dem DLT0207 und bei Umgebungstemperaturen, die 25°C nicht dauerhaft überschreiten, zugelassen.

<sup>3)</sup> SCUO2000-20GT Kompressoröl ist für alle Kompressormodelle (außer dem DLT0207) zugelassen, die bei Umgebungstemperaturen von über 25°C eingesetzt werden.