




OMI Ecoplus Separatori Olio Acqua Panoramica

I separatori olio-acqua OMI Ecoplus combinano una filtrazione multistadio all'avanguardia con un design rispettoso dell'ambiente, il tutto in un'unica gamma completa di prodotti. Con portate da 2 a 60 m³/min, questi separatori aiutano a soddisfare le severe normative di smaltimento massimizzando l'efficienza operativa.

I separatori OMI Ecoplus utilizzano una tecnologia avanzata di adsorbimento dell'olio e carbone attivo selezionato con cura per ridurre il contenuto di olio residuo a meno di 5 ppm. Ogni modello è progettato pensando sia alle prestazioni sia all'ambiente. I carter sono realizzati con materiali riciclati di alta qualità, in linea con gli obiettivi di sostenibilità attuali. Con passaggi di manutenzione semplificati—come valvole di test rapido, indicatori di troppo pieno e sensori di monitoraggio opzionali—OMI Ecoplus è una scelta affidabile ed ecosostenibile per qualsiasi impianto d'aria compressa.



Manutenzione
semplice



Facile da usare



Rispetta
l'ambiente





OMI Ecoplus Separatori Olio Acqua Specifiche

Indicatore di durata dell'elemento,
che fornisce un'indicazione visiva
del suo stato.

Modello	Portata compressore max.	Volume max di assorbimento olio	Elementi filtranti	Elementi a carbone attivo	Raccordo d'ingresso	Raccordo di uscita	Residuo d'olio	Certificazione DIBt	Materiale dell'alloggiamento	Colore dell'alloggiamento	Colore del coperchio
Ecoplus 20	2 m³/min (70 CFM)	2 litri	1	1	1/2" (10 mm)	1/2" (14 mm)	<5 ppm	Si	PPC	Nero	Blu
Ecoplus 45	4.5 m³/min (160 CFM)	3.5 litri	1	1	1/2" (10 mm)	1/2" (14 mm)	<5 ppm	Si	PPC	Nero	Blu
Ecoplus 100	10 m³/min (350 CFM)	10 litri	1	1	1/2" (10 mm)	1" (26 mm)	<5 ppm	Si	PE	Nero	Blu
Ecoplus 200	20 m³/min (750 CFM)	15 litri	1	1	1/2" (10 mm)	1" (26 mm)	<5 ppm	Si	PE	Nero	Blu
Ecoplus 300	30 m³/min (1250 CFM)	25 litri	2	2	1/2" (10 mm)	1" (26 mm)	<5 ppm	Si	PE	Nero	Blu
Ecoplus 600	60 m³/min (2500 CFM)	50 litri	2	2	1/2" (10 mm)	1" (26 mm)	<5ppm	Si	PE	Nero	Blu

