





OMI Ecoplus Separadores Aceite Agua Visión general

Los separadores aceite-agua OMI Ecoplus combinan una filtración multietapa de vanguardia con un diseño respetuoso con el planeta, todo dentro de una gama de productos integral. Con caudales de 2 a 60 m³/min, estos separadores le ayudan a cumplir normativas estrictas de vertido mientras maximizan la eficiencia operativa.

Los separadores OMI Ecoplus emplean tecnología avanzada de adsorción de aceite y carbón activado cuidadosamente seleccionado para reducir el contenido de aceite residual a menos de 5 ppm. Cada modelo está diseñado pensando tanto en el rendimiento como en el medio ambiente. Las carcasas se fabrican con materiales reciclados de alta calidad, en línea con los objetivos modernos de sostenibilidad. Si añadimos pasos de mantenimiento simplificados —como válvulas de prueba rápida, indicadores de desbordamiento y sensores de monitorización opcionales— verá que OMI Ecoplus es una opción fiable y ecológica para cualquier instalación de aire comprimido.



Mantenimiento
sencillo



Fácil de usar



Respetuoso con
el medio ambiente





OMI Ecoplus Separadores Aceite Agua Especificaciones

Indicador de vida útil del elemento, que ofrece una indicación visual de su estado.

Modelo	Capacidad máxima del compresor	Volumen máx. de absorción de aceite	Elementos filtrantes	Elementos de carbón activo	Conexión de entrada	Conexión de salida	Residuo de aceite	Certificación DIBt	Material de la carcasa	Color de la carcasa	Color de la tapa
Ecoplus 20	2 m³/min (70 CFM)	2 litros	1	1	1/2" (10 mm)	1/2" (14 mm)	<5 ppm	Yes	PPC	Negro	Azul
Ecoplus 45	4.5 m³/min (160 CFM)	3.5 litros	1	1	1/2" (10 mm)	1/2" (14 mm)	<5 ppm	Yes	PPC	Negro	Azul
Ecoplus 100	10 m³/min (350 CFM)	10 litros	1	1	1/2" (10 mm)	1" (26 mm)	<5 ppm	Yes	PE	Negro	Azul
Ecoplus 200	20 m³/min (750 CFM)	15 litros	1	1	1/2" (10 mm)	1" (26 mm)	<5 ppm	Yes	PE	Negro	Azul
Ecoplus 300	30 m³/min (1250 CFM)	25 litros	2	2	1/2" (10 mm)	1" (26 mm)	<5 ppm	Yes	PE	Negro	Azul
Ecoplus 600	60 m³/min (2500 CFM)	50 litros	2	2	1/2" (10 mm)	1" (26 mm)	<5ppm	Yes	PE	Negro	Azul

