



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

ST 01A.4800.0AG.0.H

Rev. 00 Pag. 1/1

Date 24/11/2011

WATER COOLED AFTERCOOLER REFRIGERATORE FINALE AD ACQUA

MODEL:	MODELLO	A 800		
Shell orientation	Tipo installazione	Horizontal / Orizzontale		
			standard	
Nom. Air flow rate	Portata nominale aria	m ³ /h	4800	
		l/min.	80000	
Req. Water flow rate	Portata acqua richiesta	m ³ /h	13,5	
		l/min.	225	
Air connection	Attacchi aria	D1	IN	DN 250 PN 16
		D2	OUT	DN 150 PN 16
Water connections	Attacchi acqua	IN / OUT		1-1/4"
Discharge connec.	Attacchi scarico	G		2"
Working pressure	Press. di esercizio			
-Water side	-Lato acqua	bar	3	(Max. 7)
-Air side	-Lato aria	bar	7	(Max. 12)
Inlet air temp.	Temp. aria ingr.	°C	120	(Max 200)
Inlet water temp.	Temp. Acqua ingr.	°C	15	(Max. 40)
Outlet air temp.	Temp. Aria out	°C	30	(Max. 66)
Outlet water temp.	Temp. Acqua out	°C	25	
Dimensions	Dimensioni	A	mm	1300
		A1	mm	125
		B	mm	200
		C	mm	523
		D1	mm	219
		D2	mm	324
		E	mm	290
		F	mm	845

Standard features / Caratteristiche tecniche

Separator type	Centrifugal	Separatore di condensa	Centrifugo
Drain discharge	Manual, with tap	Scarico condensa	Manuale, con rubinetto
Heat Exchanger tubes	Stainless steel	Fascio tubiero scambiatore	Acciaio inossidabile
Shell and Separator	Carbon steel	Mantello e separatore	Acciaio al carbonio



