




# OMI Ecoplus Séparateurs Huile Eau Aperçu

Les séparateurs huile-eau OMI Ecoplus associent une filtration multistade de pointe à une conception respectueuse de la planète, le tout au sein d'une gamme de produits complète. Offrant des débits de 2 à 60 m<sup>3</sup>/min, ces séparateurs vous aident à respecter des exigences de rejet strictes tout en maximisant l'efficacité opérationnelle.

Les séparateurs OMI Ecoplus utilisent une technologie avancée d'adsorption d'huile et un charbon actif soigneusement sélectionné pour ramener la teneur résiduelle en huile à moins de 5 ppm. Chaque modèle est conçu en tenant compte à la fois des performances et de l'environnement. Les enveloppes sont fabriquées à partir de matériaux recyclés de qualité supérieure, en phase avec les objectifs actuels de durabilité. En ajoutant des opérations de maintenance simplifiées — telles que des vannes de test rapide, des indicateurs de débordement et des capteurs de surveillance optionnels — vous constaterez qu'OMI Ecoplus est un choix fiable et écoresponsable pour tout système d'air comprimé.



Entretien facile



Convivial



Respectueux de  
l'environnement





Indicateur de durée de vie de l'élément, offrant une indication visuelle de son état.

# OMI Ecoplus Séparateurs Huile Eau Spécifications

Modèle	Débit compresseur max.	Volume d'absorption d'huile max.	Éléments filtrants	Éléments au charbon actif	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Résidu d'huile	Certification DIBt	Matériau du boîtier	Couleur du boîtier	Couleur du couvercle
Ecoplus 20	2 m³/min (70 CFM)	2 litres	1	1	½"BSPP (10 mm)	½"BSPP (14 mm)	<5 ppm	Oui	PPC	Noir	Bleu
Ecoplus 45	4.5 m³/min (160 CFM)	3.5 litres	1	1	½"BSPP (10 mm)	½"BSPP (14 mm)	<5 ppm	Oui	PPC	Noir	Bleu
Ecoplus 100	10 m³/min (350 CFM)	10 litres	1	1	2x ½"BSPP (10 mm)	1"BSPP (26 mm)	<5 ppm	Oui	PE	Noir	Bleu
Ecoplus 200	20 m³/min (750 CFM)	15 litres	1	1	2x ½"BSPP (10 mm)	1"BSPP (26 mm)	<5 ppm	Oui	PE	Noir	Bleu
Ecoplus 300	30 m³/min (1250 CFM)	25 litres	2	2	2x ½"BSPP (10 mm)	1"BSPP (26 mm)	<5 ppm	Oui	PE	Noir	Bleu
Ecoplus 600	60 m³/min (2500 CFM)	50 litres	2	2	2x ½"BSPP (10 mm)	1"BSPP (26 mm)	<10 ppm	Oui	PE	Noir	Bleu

