



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

ST 01A.6600.OAG.2.H

Rev. 00

Pag. 1/1

Date

09/11/2011

WATER COOLED AFTERCOOLER REFRIGERATORE FINALE AD ACQUA

MODEL:

MODELLO

A 1100

Shell orientation

Tipo installazione

Horizontal / Orizzontale

Nom. Air flow rate

Portata nominale aria

m³/h
l/min.

6600
110000

Req. Water flow rate

Portata acqua richiesta

m³/h
l/min.

15
250

Air connection

Attacchi aria

IN
OUT

DN 250 PN 16
DN 150 PN 16

Water connections

Attacchi acqua

IN / OUT

1-1/2"

Discharge connec.

Attacchi scarico

G

1-1/2"

Working pressure

Press. di esercizio

-Water side

-Lato acqua

bar

3

(Max. 7)

-Air side

-Lato aria

bar

7

(Max. 12)

Inlet air temp.

Temp. aria ingr.

°C

120

(Max 200)

Inlet water temp.

Temp. Acqua ingr.

°C

15

(Max. 40)

Outlet air temp.

Temp. Aria out

°C

30

(Max. 66)

Outlet water temp.

Temp. Acqua out

°C

25

Dimensions

Dimensioni

A

mm

1300

A1

mm

125

B

mm

200

C

mm

525

D1

mm

273

D2

mm

324

E

mm

290

F

mm

1070

Standard features / Caratteristiche tecniche

Separator type

Centrifugal

Separatore di condensa

Centrifugo

Drain discharge

Float, no loss

Scarico condensa

A galleggiante

Heat Exchanger tubes

Stainless steel

Fascio tubiero scambiatore

Acciaio inossidabile

Shell and Separator

Carbon steel

Mantello e separatore

Acciaio al carbonio

