



An Ingersoll Rand Business

GAMA COMPLETA DE SOPLANTES ROBUSCHI PARA EL SECTOR DE LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES



TOTAL BLOWER CAPABILITY

Rango hasta 2.500 mbar(g) y
máximo flujo de aire a 70.000 m³/h



Obtenga más
información sobre
nuestros soplantes
en nuestro sitio web

LA AJUSTE PERFECTO PARA CADA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Robuschi ha sido un socio líder para la industria de las aguas residuales durante muchas décadas. Su amplia cartera de soplantes ofrece soluciones energéticamente eficientes y sostenibles para una variedad de aplicaciones en este campo, tales como sedimentación primaria, aireación y filtración de arena de retrolavado.

ROBOX LOBE

Hasta 1.000 mbar, con una capacidad máxima de 10.500 m³/h.



- Diseño robusto
- Alta durabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Menos aceite



Descubra más sobre nuestros soplantes de lóbulos

ROBOX SCREW

Hasta 2.500 mbar(g) con una capacidad máxima de 10.100 m³/h.



- Diseño robusto
- Facile installazione
- Bajo nivel de ruido
- Menos aceite



Descubra más sobre nuestros soplantes de tornillo

ROBOX TURBO

Hasta 1.500 mbar(g) y capacidad máxima de 26.500 m³/h.



- Máxima eficiencia
- Diseño compacto
- Bajo nivel de ruido
- Plug & Play
- Menos aceite



Descubra más sobre nuestros turbosoplantes

ROBOX MULTISTAGE

Hasta 1.800 mbar(g) y capacidad máxima de 70.000 m³/h.



- Calidad superior
- Alto nivel de rendimiento
- Amplia gama de opciones
- Menos aceite



Descubra más sobre nuestras soplantes centrífugas multietapa

ROBOX SIDE CHANNEL

Hasta 600 mbar(g) y capacidad máxima de 700 m³/h.



- Ocupa menos espacio
- Duradera y libre de mantenimiento
- Bajo nivel de ruido
- Menos aceite



Descubra más sobre nuestros soplantes de canal lateral



PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS



SÍGANOS

www.robuschi.com

