

# ROBUSCH®

An Ingersoll Rand Business

## GAMA COMPLETA DE SOPLANTES ROBUSCHI PARA EL SECTOR DE LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES



### TOTAL BLOWER CAPABILITY

Rango hasta 2.500 mbar(g) y  
máximo flujo de aire a 70.000 m<sup>3</sup>/h



Obtenga más  
información sobre  
nuestros soplates  
en nuestro sitio web

# LA AJUSTE PERFECTO PARA CADA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Robuschi ha sido un socio líder para la industria de las aguas residuales durante muchas décadas. Su amplia cartera de soplantes ofrece soluciones energéticamente eficientes y sostenibles para una variedad de aplicaciones en este campo, tales como sedimentación primaria, aireación y filtración de arena de retrolavado.

## ROBOX LOBE

Hasta 1.000 mbar, con una capacidad máxima de 10.500 m<sup>3</sup>/h.



- Diseño robusto
- Alta durabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Menos aceite



Descubra más sobre nuestros soplantes de lóbulos

## ROBOX SCREW

Hasta 2.500 mbar(g) con una capacidad máxima de 10.100 m<sup>3</sup>/h.



- Diseño robusto
- Facile installazione
- Bajo nivel de ruido
- Menos aceite



Descubra más sobre nuestros soplantes de tornillo

## ROBOX TURBO

Hasta 1.500 mbar(g) y capacidad máxima de 26.500 m<sup>3</sup>/h.



- Máxima eficiencia
- Diseño compacto
- Bajo nivel de ruido
- Plug & Play
- Menos aceite



Descubra más sobre nuestros turbosoplantes

## ROBOX MULTISTAGE

Hasta 1,800 mbar(g) y capacidad máxima de 70,000 m<sup>3</sup>/h.



- Calidad superior
- Alto nivel de rendimiento
- Amplia gama de opciones
- Menos aceite



Descubra más sobre nuestras soplantes centrífugas multietapa

## ROBOX SIDE CHANNEL

Hasta 600 mbar(g) y capacidad máxima de 700 m<sup>3</sup>/h.



- Ocupa menos espacio
- Duradera y libre de mantenimiento
- Bajo nivel de ruido
- Menos aceite



Descubra más sobre nuestros soplantes de canal lateral



PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS



SÍGANOS

[www.roboschi.com](http://www.roboschi.com)

