



Série 2235

Clé à chocs 1/2"



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

Mettre la barre encore plus haute.

Clé à chocs Série 2235 1/2"

Un outil puissant, durable et fiable, à la réputation inégalée et qui, comme vous, ne fait pas les choses à moitié. Cette clé a été testée, brutalisée, maltraitée et poussée à bout pour garantir une performance infaillible dans les moments les plus critiques. La clé Série 2235 est incroyablement puissante, durable et fiable ; vous pourrez compter sur elle pour TOUS vos travaux.



Applications automobiles



Applications industrielles



Réparation d'équipements lourds



Maintenance de sites

Caractéristiques

DURABILITÉ

Ayant hérité de la durabilité légendaire de la Série 2135 d'Ingersoll Rand, la clé 2235 affiche une robustesse encore plus poussée. Elle est dotée d'un carter en titane, d'un mécanisme de frappe en acier résistant à l'usure et d'un corps en composite qui protègent l'outil même dans les environnements les plus hostiles.

PUISSANCE

Dites adieu aux boulons récalcitrants avec un couple de décollement irrésistible de 1760 Nm et un couple de serrage maximal de 930 Nm, renforcés par le mécanisme de frappe à double marteau d'Ingersoll Rand. Des applications mécaniques aux sites industriels les plus exigeants, aucune tâche ne saurait lui résister.



FIABILITÉ

Tous les composants, mécanismes et fonctions de la clé Série 2235 ont été testés pour assurer une puissance optimale face aux tâches les plus exigeantes. Assortie d'une garantie de deux ans, la Série 2235 combine perfection et durabilité. Vous pourrez toujours compter sur ses composants et sa technologie de qualité.

POIDS

Avec seulement 2,1 kg tout en muscle, la clé 2235 ne s'en laisse pas conter et aucune autre clé sur le marché n'allie cette puissance et cette légèreté. Plus légère, la clé vous permet de travailler mieux, plus rapidement et pendant plus longtemps.

Caractéristiques

Clé à chocs 1/2" Série 2235

Modèle	Référence	Taille/Type d'entraînement	Couple maximal (Nm)	Couple de décollement (Nm)	BPM	Vitesse à vide tr/mn	Poids (kg)	Longueur (mm)	Niveau sonore dB (A)
2235QTIMAX	47517574001	1/2" (50 mm)	1220	1760	1220	8500	2,1	193	88,7
2235QTIMAX-2	47517884001	1/2", 2" Ext. (50 mm)	1220	1760	1220	8500	2,3	244	88,7

Performance à 6,2 bars (90 PSI). Admission d'air NPTF 1/4". Taille min. du tuyau 10 mm. Consommation moyenne d'air 170 l/min – à une charge de 680 l/min



irtools.com/2235
REAL TOOLS FOR REAL WORK.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) propose des solutions qui simplifient la vie et crée des environnements de travail confortables, durables et efficaces. Nos collaborateurs et nos marques – notamment Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane® – combinent leurs forces pour améliorer le confort et la qualité de l'air dans les lieux privés et publics ; transportent et protègent les aliments et les denrées périssables ; et renforcent la productivité et l'efficacité industrielle. Nous sommes une entreprise mondiale avec un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, engagée à mener une politique de développement durable.

©2014 Ingersoll Rand IRITS-0714-092