



SERIE IQV20™ E IQV40
Praticità degli utensili cordless.

PRATICITÀ DEGLI UTENSILI CORDLESS. POTENZA SENZA COMPROMESSI.

Gli utensili Ingersoll Rand® IQV20™ e IQV40™ offrono prestazioni versatili, praticità cordless e durata ad alta resistenza in un pacchetto compatto con un'ergonomia ai vertici della categoria: tutti vantaggi fondamentali nelle applicazioni industriali e automobilistiche.

ACCESSIBILITÀ

Il design compatto di ogni utensile cordless IQV20™ e IQV40™ facilita l'accesso agli spazi angusti.

INNOVAZIONE

Costruiti appositamente per aumentare la produttività dell'utente finale.

AFFIDABILITÀ

Una tradizione di attendibilità che garantisce prestazioni sicure.

COMFORT

Il design leggero e le impugnature ergonomiche contribuiscono a ridurre l'affaticamento rendendo gli utensili più comodi da impugnare.

DURATA

L'alloggiamento resistente ad urti e sostanze chimiche è progettato per operare negli ambienti più critici e sopportare cadute ripetute, fornendo un'elevata protezione dei componenti interni.

Piattaforme **IQV20™** **IQV40™**



Garanzia Serie IQV®		
3 ANNO	2 ANNO	1 ANNO
Garanzia estesa su utensili cordless e caricabatterie	Sostituzione della batteria a capacità ridotta	Sostituzione utensili, batteria e caricatore
Si applica alle batterie X-Series da 2,5 Ah e superiori		
Valida / valida e le condizioni ufficiali. Possono variare da regione a regione.		

L'industria si affida alla DURABILITÀ

Gli utensili cordless Ingersoll Rand® IQV20™ e IQV40™ di tipo industriale sono progettati e rigorosamente testati per funzionare nelle condizioni più difficili.

A CIASCUNO LA SUA POTENZA.

IQV20



BL2022

Gruppo batterie agli ioni di litio
IQV20™ 20 V, 5,0 Ah

La batteria agli ioni di litio da 20 V a elevata potenza e lunga durata fornisce un'alta capacità e una ridotta impedenza interna per un'erogazione di potenza massima e ore di funzionamento eccezionali.



Caricatore universale BC1121-EU

La porta di ricarica USB sul lato semplifica la gestione delle prese di corrente in modo da non doverle condividere con il tablet o lo smartphone. Noi ci occupiamo del disordine, voi pensate a ciò che viene dopo.



Caricabatterie a due vani BC1221-EU

IQV40

Tutti gli utensili ad alta coppia Serie QX™ 40V sono compatibili con la batteria da 2,5 Ah 40V.



BL2012

Gruppo batterie agli ioni di litio
IQV20™ 20 V, 2,5 Ah

Il sistema di gestione intelligente della batteria consente alla stessa di comunicare con l'utensile e il caricabatterie per evitare sovraccarichi, eccessi di carica o scarica per una maggiore durata dell'utensile e della batteria.



BC1161-EU

Caricabatterie
IQV40™ 40 V, 2,5 Ah



BL4011

Gruppo batterie agli ioni di litio
IQV40™ 40 V, 2,5 Ah

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO IQV20™ DA 1/4" W3111

Elevate prestazioni di coppia:
coppia massima fino a 360 Nm



AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO SERIE IQV20™ DA 1/4"

Modello	Sistema	Tipo di trasmissione	Luce	Coppia di serraggio (Nm)	Velocità a vuoto (giri/min)	Colpi/minuto (colpi/min)	Peso (kg)	Lunghezza (mm)
W3111	IQV20™	1/4" esagonale	LED a 360°	360	2.800	4.200	1,0	132

DISPONIBILE IN KIT

Numero	Dettagli kit
W3111-K22-EU	1 avvitatore ad impulsi, 2 batterie e 1 caricabatterie

AVVITATORE COMPATTO CORDLESS IQV20™ D3411



AVVITATORE COMPATTO CORDLESS IQV20™ D3411						
Modello	Sistema	Dimensione mandrino	Coppia max. (Nm)	Giri/min	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
D3411	IQV20™	1/4" esagonale a cambio rapido	50	1.800	127	0,8

DISPONIBILE IN KIT

Numero	Dettagli kit
D3411-K22-EU	Include utensile, caricatore e (2) batterie BL2012



AVVITATORI AD IMPULSI COMPATTI DA 1/2" E 3/8" SERIE IQV20™ W3131 e W3151

Prestazioni di coppia elevate:
Spunto: fino a 545 Nm
Serraggio: fino a 410 Nm



Albero con attacco quadro da 3/8"

LED ad anello per illuminazione a 360°

Pulsante a velocità variabile

Compatibile con tutte le batterie IQV20™ di Ingersoll Rand®

Tre modalità di velocità
Motore brushless potente ed efficiente

Paracolpi resistenti agli impatti

Robusta scatola ingranaggi in metallo

Comoda impugnatura sagomata

Prestazioni di coppia elevate:
Spunto: fino a 610 Nm
Serraggio: fino a 435 Nm



Albero con attacco quadro da 1/2"


LED ad anello per illuminazione a 360°

Pulsante a velocità variabile

Compatibile con tutte le batterie IQV20™ di Ingersoll Rand®

AVVITATORE AD IMPULSI 3/8" W3131

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" W3151



AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 1/2" E 3/8" SERIE IQV20™								
Modello	Sistema	Tipo di trasmissione	Luce	Coppia di spunto (Nm)	Velocità a vuoto (giri/min)	Impatti/minuto (colpi/min)	Peso (kg)	Lunghezza (mm)
W3131	IQV20™	3/8" quadro	LED a 360°	545	2.800	4.200	1,0	132
W3151	IQV20™	1/2" Quadro	LED a 360°	610	2.800	4.200	1,0	135



DISPONIBILE IN KIT	
Numero	Dettagli kit
W3131-K22-EU	1 avvitatore ad impulsi, 2 batterie e 1 caricabatterie
W3151-K22-EU	1 avvitatore ad impulsi, 2 batterie e 1 caricabatterie

AVVITATORE AD IMPULSI SERIE IQV20™ DA 3/8" E 1/2" W5133, W5133P, W5153, W5153P, W5133P-C1D1 e W5153P-C1D2

Il meccanismo d'impatto calibrato offre una coppia di spicco di 750 Nm e 500 Nm di coppia MAX.

Anello luminoso LED senza ombre a 360° brevettato con modalità torcia e 4 impostazioni regolabili.

La trasmissione e il martello interamente in metallo sono robusti, durevoli e ottimizzati per la massima potenza ed efficienza.

Il commutatore a velocità variabile con freno elettronico consente il massimo controllo e migliora la sicurezza, quando si rilascia l'interruttore la trasmissione si blocca.

L'alloggiamento in materiale composito resistente e il telaio brevettato rinforzato in acciaio proteggono da fluidi aggressivi, sostanze corrosive e cadute ripetute.



Il sistema di controllo della potenza brevettato IQV® prevede 4 modalità: potenza massima, potenza media, serraggio a chiave e serraggio a mano—pertanto non occorre cambiare utensile

MODALITÀ	SERRAGGIO A MANO	SERRAGGIO CON CHIAVE	POTENZA MEDIA	POTENZA MAX
ft-lb (Nm)	2-9 (3-12)	10-24 (13-33)	230 (312)	280 (380)
Giri/min	365 (955)	365 (955)	365 (955)	365 (955)
DIMENSIONE BULLONE	M6-M12	M10-M16	M12-M32	M16-M32
ARRESTO AUTOMATICO	✓	✓		



**Per ottenere prestazioni massime è necessaria una batteria 5,0 Ah

AVVITATORE AD IMPULSI SERIE IQV20™

Modello	Batteria	Tensione CC	Tipo e dimensioni attacco	Colpi al minuto	Velocità libera giri/min	Coppia di spicco (Nm)	Coppia max. (Nm)	Utensile e batteria Peso (kg)	Lunghezza (mm)
W5133	BL2022-5,0 Ah	20	3/8", Quadro con anello di trattenimento	3.300	0-2.100	750	500	2,4	179
W5133P	BL2022-5,0 Ah	20	3/8", quadro trattenimento a perno	3.100	0-2.100	750	500	2,4	179
W5153	BL2022-5,0 Ah	20	1/2", quadro trattenimento ad anello	3.300	0-2.100	750	500	2,4	183
W5153P	BL2022-5,0 Ah	20	1/2", quadro trattenimento a perno	3.300	0-2.100	750	500	2,4	183



W5153-K22B-EU

DISPONIBILE IN KIT	
Numero	Dettagli kit
W5133-K22A-EU	Avvitatore ad impulsi da 3/8", caricatore, 1 batteria agli ioni di litio BL2012 e 1 batteria BL2022 e custodia per il trasporto
W5133-K22B-EU	Avvitatore ad impulsi da 3/8", caricatore, 2 batterie agli ioni di litio BL2022 e custodia per il trasporto
W5153-K22A-EU	Avvitatore ad impulsi da 1/2", caricatore, 1 batteria agli ioni di litio BL2012 e 1 batteria BL2022 e custodia per il trasporto
W5153-K22B-EU	Avvitatore ad impulsi da 1/2", caricatore, 2 batterie agli ioni di litio BL2022 e custodia per il trasporto

AVVITATORE AD IMPULSI **SERIE IQV20™**
DA 1/2" W7152, W7152P, W7252 e W7252-TL

Il meccanismo ad impulsi in lega d'acciaio di alta qualità offre una coppia di spicco di 2.040 Nm e 1.360 Nm di coppia max in un utensile che misura solo 207 mm dalla testa alla coda e che pesa solo 3,4 kg (con batteria BL2022)

Anello luminoso LED senza ombre a 360° brevettato con modalità torcia e 4 impostazioni regolabili

La trasmissione e il meccanismo del martello interamente in metallo sono robusti, durevoli e ottimizzati per la massima potenza ed efficienza

Il commutatore a velocità variabile con freno elettronico consente il massimo controllo e migliora la sicurezza, quando si rilascia l'interruttore la trasmissione si blocca

L'alloggiamento in materiale composito resistente e il telaio brevettato rinforzato in acciaio proteggono da fluidi aggressivi, sostanze corrosive e cadute ripetute



Il potente motore brushless offre durata, efficienza e il miglior rapporto peso-potenza della categoria

Il sistema di controllo della potenza brevettato IQV® prevede 4 modalità: potenza massima, potenza media, serraggio a chiave e serraggio a mano—pertanto non occorre cambiare utensile

MODALITÀ	SERRAGGIO A MANO	SERRAGGIO CON CHIAVE	MEZZA POTENZA	POTENZA MAX
ft-lb (Nm)	4-10 (5-14)	35-110 (50-150)	100-530 (135-720)	100-1.000 (135-1.360)
DIMENSIONI BULLONE	M6-M12	M10-M16	M12-M32	M16-M32
ARRESTO AUTOMATICO	✓	✓		

**Per ottenere prestazioni massime è necessaria una batteria 5,0 Ah

AVVITATORE AD IMPULSI **CORDLESS AD ALTA COPPIA IQV20™ DA 3/4" E 1"** W8171, W8191, W8571 e W8591

Il potente motore brushless e il meccanismo ad impulsi sono calibrati per offrire il miglior rapporto peso-potenza della categoria

Grado di protezione IPX6 per condizioni ambientali difficili

Coppia di spicco pari a 2.710 Nm
4 opzioni di albero: da 3/4" e da 3/4-6" da 1" e da 1-6"

Alloggiamento in metallo resistente
Pulsante a velocità variabile con freno elettronico
Comoda impugnatura sagomata

Compatibile con tutte le batterie IQV20™ di Ingersoll Rand®



Sistema di controllo della potenza IQV® con regolatore di potenza a 4 posizioni in avvitatura

Respingenti in gomma per un'alta protezione dai danni

MODALITÀ	A MANO SERRAGGIO	A CHIAVE SERRAGGIO	POTENZA MEDIA	POTENZA MAX
ft-lb (Nm)	20 ft-lb 27 Nm	180 ft-lb 244 Nm	450 ft-lb 610 Nm	1200 ft-lb 1.627 Nm
ARRESTO AUTOMATICO	✓	✓	✓	

Attacco W8171 da 3/4"

Attacco W8191 da 1"

Attacco prolungato W8571 da 3/4" x 6"

Attacco prolungato W8591 da 1" x 6"

AVVITATORE AD IMPULSI **SERIE IQV20™**

Modello	Batteria	Tensione CC	Tipo e dimensioni attacco	Colpi al minuto	Velocità libera giri/min	Coppia di spicco (Nm)	Coppia max. (Nm)	Utensili e batteria Peso (kg)	Lunghezza (mm)
W7152	BL2022-5,0 Ah	20V	1/2", anello di tenuta bussola	2.450	0-1.900	2.040	1.360	3,4	207
W7152P	BL2022-5,0 Ah	20V	1/2", quadro trattenimento a perno	2.450	0-1.900	2.040	1.360	3,4	207
W7252	BL2022-5,0 Ah	20V	1/2", trattenimento ad anello	2.450	0-1.900	2.040	1.360	3,6	257
W7252-TL	BL2022-5,0 Ah	20V	1/2", Quadro, Est. 2" Albero Limite Coppia 100 Nm	2.450	0-1.900	2.040	1.360	3,5	259



W7152-K22B-EU

DISPONIBILE IN KIT

Numero	Dettagli kit
W7152-K22B-EU	Avvitatore ad impulsi da 1/2", caricatore, 2 batterie agli ioni di litio BL2022 e custodia per il trasporto
W7152P-K22B-EU	Avvitatore ad impulsi con trattenimento a perno da 1/2", caricatore, 2 batterie agli ioni di litio BL2022 e custodia per il trasporto
W7252-K22B-EU	Avvitatore ad impulsi da 1/2" con albero prolungato da 2", caricatore, 2 batterie agli ioni di litio BL2022 e custodia per il trasporto

AVVITATORI AD IMPULSI **IQV20™ CON COPPIA ELEVATA**

Modello	Sistema	Tipo di trasmissione	Luce	Coppia di spunto (Nm)	Coppia in avvitatura (Nm)	Velocità a vuoto max. (giri/min)	Impatti/minuto (colpi/min)	Peso (kg)	Lunghezza (mm)
W8171	IQV20™	3/4" quadro	LED a 360°	2.710	1.765	1.350	1.900	3,4	223
W8571	IQV20™	3/4-6" quadro	LED a 360°	2.710	1.765	1.350	1.900	3,5	375
W8191	IQV20™	1" quadro	LED a 360°	2.710	1.765	1.350	1.900	3,4	223
W8591	IQV20™	1-6" quadro	LED a 360°	2.710	1.765	1.350	1.900	3,5	375

Albero prolungato 6"



DISPONIBILE IN KIT

Numero	Dettagli kit
W8171-K2-EU, W8571-K2-EU, W8191-K2-EU e W8591-K2-EU	Include utensile, caricatore BC1121-EU e (2) batterie BL2022

AVVITATORE AD IMPULSI CORDLESS
SERIE IQV20™ DA 1" W9491 e W9691

Due batterie da 20 V garantiscono fino a 250 serraggi per carica

Coppia di spicco di 4.000 Nm e coppia di serraggio di 3.000 Nm

Albero prolungato da 6" per un migliore accesso

Sistema di controllo della potenza brevettato IQV®: passaggio semplice e rapido tra le modalità MAX, MID o Serraggio

Modalità	Svitatura piena potenza	Modalità serraggio	Modalità a potenza media	Avvitatura piena potenza
Coppia max	3.000 Nm	250 Nm	550 Nm	3.000 Nm
Velocità a vuoto	890 giri/min.	500 giri/min.	540 giri/min.	890 giri/min.
Spegnimento		✓	✓	

W9491

AVVITATORE AD IMPULSI CORDLESS SERIE IQV20™ DA 1"										
Modello	Voce	Coppia in avvitatura completa (Nm)	Coppia di spicco (Nm)	Giri/min	peso con batteria (kg)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Dimensioni attacco (in)	Tensione	Serraggi per carica
W9691	Solo utensile	3.000	4.000	890	13,2	663	176	1	2x20 V	250
W9491	Solo utensile	3.000	3.500	890	12,5	511	176	1	2x20 V	250



MOLTIPLICATORE DI COPPIA IQV40™ QX
SERIE 40V QXM

COMFORT: La maniglia a 360° doppio asse garantisce regolazione istantanea, massimo comfort e flessibilità quando si lavora su giunti multipli in applicazioni diverse

SICUREZZA: Anello di ancoraggio incluso per la sicurezza e la prevenzione delle cadute

PRESTAZIONI: La ventola di raffreddamento indipendente si attiva tra i cicli di avvitatura per dissipare più calore, consentendo un funzionamento continuativo

DURATA: Alloggiamento del motore durevole, rinforzato in acciaio e resistente alle cadute, protegge dai danni e prolunga la vita dell'utensile

VERSATILITÀ: Bracci di reazione standard o personalizzati per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni

ACCURATO: Il trasduttore a circuito chiuso fornisce risultati precisi e tracciabili su coppia e angolo

MOBILITÀ: Cordless e compatto, consente agli operatori di muoversi liberamente senza bisogno di ingombranti tubi dell'aria o idraulici, compressori, generatori o gruppi elettrogeni

CONNESSO: Completamente integrato con il controller INSIGHTqcx™ e l'app INSIGHT™ Connect per l'acquisizione automatica dei dati, la condivisione facilitata dei risultati e un'agevole programmazione dell'utensile.

MOLTIPLICATORE DI COPPIA CORDLESS QX SERIES™ 40 V							
Modello	Sistema	Dimensioni trasmissione	Coppia max.	Wireless	MAX giri/min.	Lunghezza (mm)	Peso - Solo utensile (kg)
QXXD5PT01KPW16	40V	1"	1.000 Nm	WiFi e Bluetooth	10	419	9,0



DISPONIBILE IN KIT	
Numero	Dettagli kit
QXXD5PT01KPW16K2-EU	Include Moltiplicatore di coppia 40V, 2 batterie BL4011, caricatore BC1161-EU, bussola da 33 mm, trattenitore e custodia rigida con inserto in schiuma

TRAPANO A PERCUSSIONE **CORDLESS IQV20™**
D5241



TRAPANO A PERCUSSIONE CORDLESS IQV20™ D5241							
Modello	Sistema	Dimensione mandrino pollici (mm)	Coppia max. Nm	Velocità a vuoto Giri/min.	Velocità di impatto Colpi/min	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
D5241	IQV20™	1/2" (13) Senza chiave	125	1.700	28.000	198	1,6

DISPONIBILE IN KIT	
Numero	Dettagli kit
D5241-K22-EU	1 trapano a percussione, impugnatura ausiliaria, 2 batterie BL2022 e 1 caricabatterie


TRAPANO/AVVITATORE COMPATTO **CORDLESS IQV20™** D3141



TRAPANO/AVVITATORE COMPATTO CORDLESS IQV20™ D3141						
Modello	Sistema	Dimensione mandrino in	Coppia max. Nm	Velocità a vuoto Giri/min.	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
D3141	IQV20™	Senza chiave 1/2"	50	1.800	180	1,0

DISPONIBILE IN KIT	
Numero	Dettagli kit
D3141-K22-EU	Include utensile, caricatore e (2) batterie BL2012

SMERIGLIATRICE ANGOLARE **CORDLESS** **IQV20™** DA 4,5/5" (115/125MM) G5351M



IQV20™ G5351 DA 4,5/5,0" SMERIGLIATRICE ANGOLARE

Modello	Tensione	Dimensioni mola	Dimensione mandrino	Stile	Velocità a vuoto max. (giri/min.)	Potenza (kW)	Scarico	Tipo di mola	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
G5351M	20	4,5/5" (115/125 mm)	M14	Angolo retto	8.000	0,75	Posteriore	Tipo 27 (smerigliatura) Tipo 1 (taglio)	337	2,3

DISPONIBILE IN KIT

Numero


Dettagli kit

G5351M-K22-EU

1 smerigliatrice, 2 batterie BL2022, 2 protezioni, 1 maniglia laterale e 1 caricabatterie



SEGA DRITTA **CORDLESS** **IQV20™** C5101



SEGA DRITTA CORDLESS IQV20™ C5101

Modello	Sistema	Velocità a vuoto SPM	Lunghezza della corsa	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso senza batteria (kg)	Peso con batteria (kg)
C5101	IQV20™	3.000	1,25 pollici	429	163	84	2,9	3,6

DISPONIBILE IN KIT

Numero

Dettagli kit

C5101-K22-EU

Kit di 2 batterie per sega dritta cordless da 20 V, che comprende: utensile, caricatore, (2) batterie BL2022



LEVIGATRICE/LUCIDATRICE CORDLESS SERIE IQV20™ G4621



LEVIGATRICE/LUCIDATRICE CORDLESS IQV20™ G4621						
Modello	Sistema	Dimensione	Giri/min	Impostazioni di velocità	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
G4621	IQV20™	2"/3" (50/75 mm)	8.300	2	124	0,8

DISPONIBILE IN KIT	
Numero	Dettagli kit
G4621-K22-EU	Il kit Levigatrice/lucidatrice 20V e 2 batterie comprende: utensile, caricatore, 2 batterie BL2012

INGRASSATORE SERIE IQV20™ LUB5130



INGRASSATORE A PISTOLA SERIE IQV20™

Modello	Batteria	Tensione CC	Pressione (bar)	Portata (g/min)	Capacità cartuccia (g)	Tipo di grasso NLGI	Lunghezza tubo grasso (mm)	Utensile e batteria Peso (kg) Dimensioni Lungh. x Largh. x Alt. (mm)
LUB5130	BL2012-2,5 Ah	20	431	75	400	2-4	762	3,3 490x200x94
LUB5130	BL2022-5,0 Ah	20	431	75	400	2-4	762	3,5 490x200x94



DISPONIBILE IN KIT	
Numero	Dettagli kit
LUB5130-K12-EU	Ingrassatore 20V, caricatore, 1 batteria BL2012 agli ioni di litio e custodia

CHIAVE A CRICCHETTO SERIE IQV20™ DA 3/8" E 1/2" R3130 e R3150

La testa dal design di comprovata affidabilità è la stessa testa durevole utilizzata sui nostri cricchetti pneumatici. Progettata per resistere agli usi professionali più intensivi

La trasmissione ingranaggi completamente realizzata in metallo, è robusta, durevole e ottimizzata per offrire la massima potenza ed efficienza

Motore compatto e durevole che offre prestazioni ottimali e una lunga vita operativa

L'impugnatura ergonomica offre la stessa presa comoda del cricchetto pneumatico

La batteria da 20 volt agli ioni di litio ad alta resa e a lunga durata è compatibile con gli utensili cordless della Serie IQV20

I 73 Nm di coppia sono pari a quelli erogati da un utensile pneumatico

Il robusto alloggiamento in materiale composito protegge da fluidi, sostanze chimiche e cadute ripetute

L'interruttore a velocità variabile assicura il massimo controllo sulla velocità

Il design sottile permette un facile accesso in spazi ristretti; dove arrivi con il braccio, arrivi con il cricchetto

CHIAVE A CRICCHETTO SERIE IQV20™							
Modello	Batteria	Tensione CC	Tipo e dimensioni attacco	Velocità libera giri/min	Coppia max. (Nm)	Utensile e batteria Peso (kg)	Lunghezza (mm)
R3130	BL2012-2,5 Ah	20	3/8", quadro	0-225	73	2,0	445
R3130	BL2022-5,0 Ah	20	3/8", quadro	0-225	73	2,3	445
R3150	BL2012-2,5 Ah	20	1/2", quadro	0-225	73	2,0	445
R3150	BL2022-5,0 Ah	20	1/2", quadro	0-225	73	2,3	445



DISPONIBILE IN KIT	
Numero	Dettagli kit
R3130-K12-EU	Cricchetto da 3/8", caricatore, 1 batteria BL2012 agli ioni di litio e custodia
R3130-K22-EU	Cricchetto da 3/8", caricatore, 2 batterie agli ioni di litio BL2012 e custodia
R3150-K12-EU	Cricchetto da 1/2", caricatore, 1 batteria BL2012 agli ioni di litio e custodia
R3150-K22-EU	Cricchetto da 1/2", caricatore, 2 batterie agli ioni di litio BL2012 e custodia

AVVITATORE AD IMPULSI AD ANGOLO RETTO SERIE IQV20™ DA 3/8" E 1/2" W5330 e W5350

La coppia senza reazione di 245 Nm protegge le dita delle mani e consente di svolgere i lavori più difficili da raggiungere

La custodia del martello in acciaio rivestito in alluminio e l'alloggiamento in nylon ultra resistente consentono di resistere agli urti fino a 1,80 m e alle sostanze corrosive

Interruttore avanti/indietro posizionato in modo tale da garantire il massimo controllo

L'impugnatura ergonomica offre la stessa presa comoda dei cricchetti

Batteria agli ioni di litio da 20 volt ad alta potenza e a lunga durata, compatibile con tutte le batterie IQV20

Testa completamente riparabile per una maggiore durata dell'utensile; per risparmiare sui ricambi e sui costi degli utensili di ricambio, rimuovendo alcune viti piane per una migliore accessibilità

Mantieni il controllo del tuo avvitatore a impulsi preferito; il W5330/50 passa velocemente da un bullone all'altro grazie al pulsante a velocità variabile per un maggiore controllo

Il design brevettato della batteria permette di lavorare in spazi che altri avvitatori ad impulsi possono solo sognare e che prima si potevano raggiungere soltanto con il cricchetto o a mani nude

AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE SERIE IQV20™							
Modello	Batteria	Tensione CC	Tipo e dimensioni attacco	Velocità libera giri/min	Coppia max. (Nm)	Utensile e batteria Peso (kg)	Lunghezza (mm)
W5330	BL2012-2,5 Ah	20	3/8", Quadro con anello di trattenimento	0-1,900	245	2,1	439
W5350	BL2012-2,5 Ah	20	1/2", Quadro con anello di trattenimento	0-1,900	245	2,1	439



DISPONIBILE IN KIT	
Numero	Dettagli kit
W5330-K12-EU	Cricchetto da 3/8", caricatore, 1 batteria BL2012 agli ioni di litio e custodia
W5350-K12-EU	Cricchetto da 1/2", caricatore, 1 batteria BL2012 agli ioni di litio e custodia



Ingersoll Rand (NYSE:IR), guidata da uno spirito imprenditoriale e da una mentalità proprietaria, si impegna a migliorare la vita dei dipendenti, dei clienti e delle comunità in cui opera. I clienti si affidano a noi per l'eccellenza basata sulla tecnologia nella creazione di flussi di importanza critica e nelle soluzioni industriali, con oltre 40 marchi stimati in cui i nostri prodotti e servizi eccellono anche nelle condizioni più complesse e difficili. I nostri dipendenti fidelizzano i clienti attraverso l'impegno quotidiano a livello di competenza, produttività ed efficienza.