



Die Schleifmaschinen der G-Baureihe bieten mehr Power und Präzision für eine bessere Leistung. Sie sind leichter zu warten, was Ihnen kürzere Ausfallzeiten verschafft. Und das ergonomische Design der Schleifmaschinen macht sie bequemer in der Anwendung.

- Der kraftvolle Motor 1,0 kW.
- 12 000 1/min Freie Drehzahl.
- Der integrierte Auto-Balancer reduziert Vibrationen deutlich, und verbessert dadurch die Standzeit der Schleifscheiben. Dies führt zu verbesserter Produktivität und erhöhtem Anwenderkomfort.
- Integrierte Dochtöler optimieren die Lebensdauer des Winkelkopf-Getriebes durch verbesserte Schmierung des Zahnrad-Getriebes.
- Der integrierte Drehzahlregler maximiert die Motor-Drehzahl auch unter Belastung und erhöht somit die Materialabtragung.
- Ergonomisches Komposit-Gehäuse mit geringem Gewicht schützt vor kalter Druckluft und bietet hervorragenden Bedienkomfort.
- Vibrationsgedämpfter Seiten-Griff verbessert den Anwenderkomfort und die Effizienz.
- Der innenliegende Drücker schützt vor unbeabsichtigtem Betrieb.
- Rückwärtige Ablufführung leitet die Luft weg vom Anwender.
- Das einsetzbare Ablufschlauch-System reduziert den Geräuschpegel und leitet die Abluft vom Anwender weg.

Technische Daten bei 6,2 bar

Modellnummer	G3A120PP95AV
Bestellnummer	80217045
Scheibentyp	Typ 27
Schleifscheiben-Kapazität	125 mm
Maximale Scheibenstärke	6 mm
Spindelgröße	M14
Verfügbare Ausführungen:	
- Schleifscheibe Ø 115 mm	G3A120PP945AV
- Schleifscheibe Ø 150 mm	G3A100PP96AV

LEISTUNGSWERTE

Nennleistung	1,0 kW
Maximale freie Drehzahl	12 000 1/min

LUFTSYSTEM

Anschlussgewinde (NPT)	3/8"
Min. Schlauchdurchmesser	13 mm
Luftverbrauch	26,0 L/s

SCHALLPEGEL & VIBRATION

Schallpegel Druck / Leistung (ISO15744)	88,7 / 99,7 dB(A)
Vibrationsintensität / Messunsicherheit (ISO28927)	5,0 / 1,9 m/s ²

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht des Werkzeuges	2,1 kg
Länge des Werkzeugs	245 mm
Höhe über spindel	92 mm
Transportgewicht	4,1 kg
Transportabmessungen (L x B x H)	165 x 385 x 120 mm
UPC/EAN Code	6 63024 00322 0
Herstellungsland	Made in USA





AG3-253
80153851
Flansch-Spannschlüssel



AG230-340M
03805769
Spindelschlüssel



AG3-K284
80155963
Abluft-Ableitsatz Teile



33204
91486357
Handschlauch, 3/8" NPT, Bohrung
10 mm, 30 cm



IB8NMC3
88103304
Stecknippel Baureihe IBN/IBS,
Außengewinde 3/8", Bohrung 8 mm
(ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC3
88104088
Stecknippel Baureihe 7N7/7S7,
Außengewinde 3/8", Bohrung 7,2 mm
(EURO 7,2 - 7,4)



Schnellwechsel-Kupplungen
Das Gesamtsortiment finden Sie in
unserem Zubehörcatalog.



RH-12
92536051
PVC Schlauch, Bohrung 13 mm, 30 m



CO-1518
56753122
Schlauchklemmen, 15-18 mm,
100 Stück



Filter, Regler, Öler
Das Gesamtsortiment finden Sie in
unserem Zubehörcatalog.



67-LBK1
04637344
Schmiermittel-Kits für Winkelköpfe



10Z4
03875671
Öl, Klasse 1, Nr. 10, 0,12 L



67-4T
04637336
Fett für Winkelköpfe mit hoher
Drehzahl



AG3-TK1
80155955
Schlagschrauber-Motor-Reparatur-Set