



W7153

LLAVE DE IMPACTO DE BATERÍA DXS®



Una sola
herramienta.
Productividad sin límites.

Realice múltiples trabajos
con una sola herramienta
para disfrutar de una
excelente producti-
vidad sin frustraciones.



La herramienta adecuada para cada momento y lugar

Deshágase de los adaptadores y ahorre espacio en su caja de herramientas. La nueva llave de impacto de batería W7153 DXS® de Ingersoll Rand® incorpora el sistema patentado DXS® Drive Xchange System™ con yunques intercambiables de cambio rápido que añaden hasta un 15 % más de par a los aprietes* sin necesidad de adaptadores, para que nunca pierda potencia. Con 2170 Nm de par de despegue y una NUEVA garantía limitada de 5 años que respalda nuestra legendaria calidad y durabilidad, la llave W7153 ofrece la potencia de la neumática en una herramienta de batería que trabaja de forma más inteligente, sin dificultad.

**En comparación con vasos tradicionales. **Cuando se utiliza con accesorios de yunque DXS® de 3/4".*

Par de arranque 2170 Nm
Par de apriete 1355 Nm

DXS²
Funciona con todos los yunques, yunques largos y vasos DXS®

Eje incluido:
Anillo de fricción estándar de 1/2 pulg. A41H

Máxima visibilidad del trabajo
Anillo de luz LED sin sombras de 360° patentado

Control máximo
Gatillo de velocidad variable con freno electrónico que detiene el accionamiento al soltar el gatillo

Empuñadura sobremoldeada de primera calidad

Peso 2,76 kg (sin accesorios)
Compatible con todas las baterías de Ingersoll Rand® IQV20™

Estructura reforzada de acero, carcasa resistente a productos químicos e impactos y clasificación medioambiental IPX6

Control de potencial IQV®
Cuatro modos de apriete: Máxima potencia, Media potencia, Apriete con llave, Apriete manual

DXS® DRIVE XCHANGE SYSTEM™
Ejes y vasos de impacto

Otros ejes intercambiables disponibles:
opciones de cuadradillos de 3/8", 1/2" y 3/4" y cinco longitudes de 2" (25 mm) a 10" (250 mm) (se venden por separado)

Gama completa de vasos disponibles:
Vasos DXS® en tamaños métrico y SAE (se venden por separado)

5 YEARS WARRANTY



Modelo	Incluye Cuadradilloho-Tamaño	Par de despegue (Nm)	Impactos por minuto IPM	Velocidad en vacío máxima (r.p.m.)	Nivel sonoro al impactar dB(A)	Peso de la herramienta sin accesorios (kg)	Longitud mm
W7153	Eje estándar de 1/2"	2170**	2450	1900	95	2,76	211

KITS DISPONIBLES | **W7153-K22B-EU** Incluye herramienta, cargador BC1121-EU, (2) baterías BL2022 de 5,0 Ah y maletín de transporte