



Les meuleuses de la série G fournissent plus de puissance et de précision pour des performances améliorées. Elles sont plus faciles à entretenir, ce qui vous permet de réduire leur temps d'immobilisation. Par ailleurs, la conception ergonomique des meuleuses procure un confort amélioré à l'utilisateur.

- Le puissant moteur délivre 1,0 kW.
- Vitesse à vide de 12 000 tr/min.
- Le système d'équilibrage des masses réduit les vibrations de façon significative tout en augmentant la durée de vie des disques, pour accroître le confort de l'utilisateur et la productivité.
- Graisseur incorporé qui augmente la durée de vie de la tête à renvoi d'angle.
- Régulateur automatique de vitesse augmente les performances d'enlèvement de matières.
- La poignée ergonomique en composite est légère, protège du froid et offre une prise en main optimale.
- Poignée latérale antivibratile améliore le confort et le rendement de l'opérateur.
- Levier de sécurité ergonomique empêchant tout démarrage intempestif de la machine.
- Echappement d'air arrière éloigne l'air de l'opérateur.
- Le kit d'échappement canalisé permet de réduire le bruit et d'éloigner l'air d'échappement de l'opérateur.

Caractéristiques à 6,2 bar

| | |
|------------------------------|---------------|
| Modèle | G3A120PP95AV |
| Code produit | 80217045 |
| Type de disque | Type 27 |
| Capacité de disque | 125 mm |
| Épaisseur maximale du disque | 6 mm |
| Dimension de l'arbre | M14 |
| Autres versions disponibles: | |
| - disque de 115 mm | G3A120PP945AV |
| - disque de 150 mm | G3A100PP96AV |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------|---------------|
| Puissance nominale | 1,0 kW |
| Vitesse maxi à vide | 12 000 tr/min |

SYSTÈME D'AIR

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Diamètre de l'admission d'air NPTF | 3/8" |
| Diamètre intérieur mini du flexible | 13 mm |
| Consommation d'air en charge | 26,0 L/s |

BRUIT & VIBRATION

| | |
|--|----------------------------|
| Pression / puissance acoustique (ISO15744) | 88,7 / 99,7 dB(A) |
| Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927) | 5,0 / 1,9 m/s ² |

POIDS & DIMENSIONS

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Poids de l'outil | 2,1 kg |
| Longueur de l'outil | 245 mm |
| Hauteur de la tête d'angle | 92 mm |
| Poids à l'expédition | 4,1 kg |
| Dimensions à l'expédition (L x l x h) | 165 x 385 x 120 mm |
| Code UPC / EAN | 6 63024 00322 0 |
| Origine | Made in USA |





AG3-253
80153851
Clé de serrage de bride



AG230-340M
03805769
Clé d'arbre



AG3-K284
80155963
Kit d'échappement canalisé



33204
91486357
Manchette, 3/8" NPT, diamètre intérieur 10 mm, 30 cm



IB8NMC3
88103304
Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 3/8", passage 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC3
88104088
Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 3/8", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Raccords Rapide
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



RH-12
92536051
Tuyau PVC, diamètre intérieur 13 mm, 30 m



CO-1518
56753122
Colliers à oreilles, diamètre extérieur 15-18 mm, 100 pcs



Filtres, régulateurs, lubrificateurs
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



67-LBK1
04637344
Kits de lubrification pour outils à tête d'angle



10Z4
03875671
Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



67-4T
04637336
Graisse pour renvois d'angle à haute vitesse



AG3-TK1
80155955
Kit de maintenance moteur