

Nouveauté



Les meuleuses Ingersoll Rand de la gamme Révolution offrent rapport performances-prix exceptionnel. Elles assurent un grand confort d'utilisation et une durabilité éprouvée avec la puissance requise pour un large éventail d'applications de maintenance et de production légère.

- Le puissant moteur délivre 0,30 kW.
- Vitesse à vide de 25 000 tr/min.
- La poignée ergonomique en composite est légère, protège du froid et offre une prise en main optimale.
- Le poids limité de l'outil rend tout travail moins fatigant.
- Levier de sécurité ergonomique empêchant tout démarrage intempestif de la machine.
- Echappement d'air arrière éloigne l'air de l'opérateur.
- Le kit d'échappement canalisé optionnel permet de réduire le bruit et d'éloigner l'air d'échappement de l'opérateur.

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	325XC4A
Code produit	45763521
Dimension de la pince	6 mm
Autres versions disponibles:	
- 30 000 tr/min	330XC4A

PERFORMANCE

Puissance nominale	0,30 kW
Vitesse maxi à vide	25 000 tr/min

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF	1/4"
Diamètre intérieur mini du flexible	10 mm
Consommation moyenne d'air	3,8 L/s
Consommation d'air en charge	15,6 L/s

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744)	78,6 / 89,6 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	< 2,5 m/s ²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	0,62 kg
Longueur de l'outil	244 mm
Poids à l'expédition	0,99 kg
Dimensions à l'expédition (L x l x h)	261 x 76 x 58 mm
Code UPC / EAN	6 63023 08237 0
Origine	Made in China





DG110-700-G2
03641743
Pince Erickson, 1/8" (3,2 mm)




DG110-700-6MM
04261053
Pince Erickson, 6 mm



DG110-700-G4
03641602
Pince Erickson, 1/4" (6,35 mm)



RG1-26
80227200
Clé pour corps de pince



301-69
04552683
Clé d'écrou de pince



LG1-K284
80152119
Kit d'échappement canalisé



33104
91486330
Manchette, 1/4" NPT, diamètre intérieur 6 mm, 30 cm



IB6NMC2
88103015
Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC2
88104070
Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Raccords Rapide
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



Filtres, régulateurs, lubrificateurs
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



67-LBK1
04637344
Kits de lubrification pour outils à tête d'angle



10Z4
03875671
Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



67-4T
04637336
Graisse pour renvois d'angle à haute vitesse