



## Cut-Off Air Tool



## Product Safety Information

**EN** Product Safety Information

**ES** Información de seguridad sobre el producto

**FR** Informations de sécurité du produit

**IT** Informazioni sulla sicurezza del prodotto

**DE** Hinweise zur Produktsicherheit

**NL** Productveiligheidsinformatie

**DA** Produktsikkerhedsinformation

**SV** Produktsäkerhetsinformation

**NO** Sikkerhetsinformasjon for produktet

**FI** Tuotteen turvätiedot

**PT** Informações de Segurança do Produto

**EL** Πληροφορίες ασφάλειας προϊόντος

**SL** Informacije o varnem ravnanju z izdelkom

**SK** Bezpečnostné informácie o výrobku

**CS** Bezpečnostní informace o výrobku

**ET** Toote ohutusteave

**HU** A termék biztonsági információja

**LT** Gaminio saugos informacija

**LV** Iekārtas drošības informācija

**PL** Informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi narzędzia

**BG** Информация за безопасността на продукта

**RO** Informații privind siguranța produsului

**TR** Ürün Güvenliği Bilgisi

**RU** Информация по безопасности при

**ZH** 产品安全信息

**JA** 製品に関する安全性

**KO** 제품 안전 정보

**HR** Sigurnosne upute proizvoda



Save These Instructions

## Product Description

A Cut-Off Air Tool is a compressed air powered hand-held rotary power tool driving a rotating shaft (shank, arbor or mandrel) on which an abrasive cut-off wheel is mounted.

## Recommended Accessories

Accessories for a power tool are defined as items that are installed in or on the tool and become the working interface between the tool and the work piece. They are typically consumable and can be purchased separately from the tool. Accessories should be selected to match the work being done and the material being worked. All warning and recommendations of the accessory manufacturer must be followed in addition to the warning given here. Failure to observe these warnings could result in death or serious injury.

The accessories that may be used with this Cut-Off Air Tool are cut-off wheels. Cut-off Tools should only be used with an **Ingersoll Rand** supplied wheel guard. Guard requirements and other requirements and limitations of cut-off wheel use, type, speed and size are given in the below warnings and may be given in other literature provided with the Cut-Off Air Tool.

### WARNING

## General Product Safety Information

- Failure to observe the following warnings, and to avoid these potentially hazardous situations, could result in death or serious injury.
- Read and understand this and all other supplied manuals before installing, operating, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this product.
- Only qualified and trained operators should install, adjust or use the tool.
- It is your responsibility to make this safety information available to others that will operate this product.
- The warnings given in this manual are for identified hazards that are foreseeable in the general use of this tool. However, specific applications may create other hazards that must be identified and reduced before using the tool.
- Always install, operate, inspect and maintain this product in accordance with all applicable standards and regulations (local, state, country, federal, etc.).
- Operate and maintain this tool as recommended in this manual, to prevent an unnecessary increase in noise, vibration, dust and fume hazards.

### WARNING

## Product Safety Information - When Placing the Tool in Service

- Before beginning a job the operator or their employer must assess all potential risks of using this product to do the job. These risks must be eliminated or appropriate controls must be implemented to reduce the risk to a safe level.
- Always use clean, dry air at 90 psig (6.2 bar/620 kPa) maximum air pressure at the inlet, unless a higher pressure rating is specified on the tool. Exceeding the maximum rated pressure (PMAX) shown on the tool may result in hazardous situations including excessive speed, rupture, or incorrect output torque or force.
- Ensure an accessible emergency shut off valve has been installed in the air supply line, and make others aware of its location.
- Install a properly sized Safety Air Fuse upstream of hose and use an anti-whip device across any hose coupling without internal shut-off, to prevent hose whipping if a hose fails or coupling disconnects.
- Whenever universal twist couplings (claw couplings) are used, lock pins shall be installed to prevent connection failure.
- Whipping hoses can cause severe injury. Do not use damaged, frayed or deteriorated air hoses and fittings, and check that all fittings are tight before applying air pressure.
- For those tools designed for use with wheels of four inches diameter and larger, separate the tool from any quick-disconnect couplings by a hose whip. Never install a quick-disconnect directly into these tools.
- Use only Recommended Accessories that are rated for this tool and in compliance with any information provided in the product manual. Verifying type, dimensions and maximum speed will reduce potential hazards and ensure compatibility with any supplied guard.

### WARNING

## Product Safety Information - When Using the Tool

### General Hazards

- Always use Personal Protective Equipment appropriate for the job, the tool used and any material being worked. This may include breathing protection for dust and fumes, eye protection, hearing protection, as well as protection for injury to other body parts that may include gloves, apron, safety shoes, hard hat, and other special protective clothing and equipment.
- Air under pressure can cause severe injury. Never direct air at yourself or anyone else.
- Always turn off the air supply, bleed off the air pressure and disconnect the air supply hose when not in use, before installing, removing or adjusting any accessory on this tool, or before performing any maintenance on this tool or any accessory.
- Keep clear of whipping air hoses. Shut off the compressed air before approaching a whipping hose.
- Do not use power tools when tired, or under the influence of medication, drugs, or alcohol.
- Never use a damaged or malfunctioning tool or accessory.
- Do not modify the tool, safety devices, or accessories. Modifications can reduce the effectiveness of safety measures and increase the risks to the operator.
- Do not use this tool for purposes other than those recommended.
- When a secondary handle is supplied, ensure it is properly installed and use two hands to maintain control when operating tool.

### Workplace hazards

- Slips, trips and falls are major causes of workplace injury. Keep work area clean, uncluttered, ventilated and illuminated. Be aware of slippery surfaces caused by the use of the tool and also of trip hazards caused by the air line.

- For overhead work, safety helmets must be worn and the increased risks to the operator and others must be assessed and reduced to a safe level.
- Keep others a safe distance from your work area, or ensure they use appropriate Personal Protective Equipment.
- This tool is not designed for use in potentially explosive atmospheres, including those caused by fumes and dust, or near flammable materials.
- This tool is not insulated against electric shock.
- Be aware of buried, hidden or other hazards in your work environment. Do not contact or damage cords, conduits, pipes or hoses that may contain electrical wires, explosive gases or harmful liquids.
- Remove flammable objects from the work area and ensure that sparks and debris do not create a hazard when using this tool.

#### **Projectile hazards**

- Always wear eye protection when operating or performing maintenance on this tool. The grade of protection required should be assessed for each use. When operating this tool the minimum requirement is goggles or a full face shield over impact-resistant glasses with side shields. Work conducted in close or confined spaces will require additional personal protective equipment.
- Ensure work pieces are secure. Use clamps or vises to hold work piece whenever possible.
- Failure of the workpiece, the rotating parts of the tool or accessory, or debris from the material being worked, can generate high-velocity projectiles.
- Before starting this tool and during operation, the operator shall pay attention that no bystanders are in the vicinity.
- After mounting a cut-off wheel, the tool shall be run in a protected enclosure, at gradually increasing speed, for at least 60 seconds. Make certain no one is in front of or in line with the wheel. Be aware that it may fail at this time if it is defective, improperly mounted or the wrong size and speed. Stop immediately if considerable vibration or other defects are detected. Shut off the air supply and determine the cause.
- Do not use this tool if the actual free speed exceeds the rated rpm. Check the free speed of the tool before installing an accessory, after all tool repairs, before each job and after every 8 hours of use. Check speed with a calibrated tachometer, without any accessory installed.
- Do not use any accessory whose maximum operating speed, as defined by its manufacturer, is less than the rated speed of the tool.
- Ensure that the accessory is correctly mounted and tightened before use.
- Inspect shaft, threads & clamping devices for damage & wear prior to installing an accessory.

#### **Noise hazards**

- Always wear hearing protection when operating this tool.
- Exposure to high noise levels can cause permanent, disabling hearing loss and other problems, such as tinnitus (ringing, buzzing, whistling or humming in the ears). Therefore, risk assessment and the implementation of appropriate controls for these hazards are essential.
- Appropriate controls to reduce the risk from noise hazards may include actions such as damping materials to prevent workpieces from "ringing".
- If the tool has a silencer, always ensure it is in place and in good working order when the tool is being operated.
- Accessories should be selected, inspected, properly installed, maintained and replaced when worn to prevent an unnecessary increase in noise.

#### **Operating hazards**

- Operators and maintenance personnel shall be physically able to handle the bulk, weight and power of the tool.
- Keep body stance balanced and firm. Do not overreach when operating this tool. Anticipate and be alert for sudden changes in motion, reaction torques, or forces during start up and operation. The operator should change posture during extended tasks, which can help avoid discomfort and fatigue.
- Use of the tool can expose the operator's hands to hazards, including crushing, impacts, cuts, abrasions and heat. Wear suitable gloves to protect hands, however, ensure that the gloves do not restrict your ability to release the trigger or throttle mechanism.
- Avoid contact with the working end of the tool and any accessory during and after use, as they can cause severe injury including burns, abrasions and cuts.
- Grinding sparks can ignite clothing and cause severe burns. Ensure sparks do not land on clothing. Wear fire-retardant clothing and have suitable fire suppressive equipment nearby.
- To avoid accidental starting - ensure tool is in "off" position before applying air pressure, avoid throttle when carrying, and release throttle with loss of air.
- Do not lubricate tools with flammable or volatile liquids such as kerosene, diesel or jet fuel. Use only recommended lubricants.
- Do not carry or drag the tool by the hose.
- Tool and/or accessories may briefly continue their motion after throttle is released.
- When starting a cold wheel, apply it to the work slowly until the wheel gradually warms up. Make smooth contact with the work, and avoid any bumping action or excessive pressure.
- If the cut-off tool is dropped or bumped, turn off the air supply and carefully examine the cut-off wheel. Discard it if damaged, chipped or cracked. Before reuse, run the tool in a protected enclosure following the same precautions used after first mounting.
- Before the tool is put down, the throttle shall be released and the accessory shall come to a stop. Tool rests, hangers, and balancers are recommended.
- Do not use this Cut-off Tool without the furnished Wheel Guard. Do not alter the Wheel Guard. Regularly inspect the Wheel Guard to ensure it is securely mounted and without cracks or other damage. Replace a damaged Wheel Guard before using the tool.
- Guard opening must face away from the operator.
- When cutting, support the workpiece so the slot is kept at constant or increasing width during the whole operation.
- If the abrasive product gets jammed in a cut slot, shut off the grinder and ease the wheel free. Check that the wheel is still correctly secured and not damaged before continuing the operation.
- A cut-off wheel shall not be used for side grinding.

#### **Accessory hazards**

- Use only sizes and types of accessories that are recommended by the tool manufacturer; do not use other types or sizes of accessories.
- Inspect all accessories prior to mounting. Do not use an accessory that is chipped, cracked, non-concentric, excessively worn or otherwise damaged.
- Do not use a cut-off wheel that has been exposed to freezing temperatures, extreme temperature changes, high humidity, solvents, water or

other liquids.

- Make certain cut-off wheel properly fits the shaft. The wheel should not fit too snugly or too loosely. Plain hole wheels should have about .007" (0.17 mm) maximum diametrical clearance. Do not use reducing bushings to adapt a wheel to any shaft unless such bushings are supplied by and recommended by the wheel manufacturer.
- Where cut-off Wheels are supplied with reducing bushings, the user shall ensure that the bushing does not contact the face of the flange and that the clamping force provides sufficient rotational driving action to prevent the wheel from slipping.
- Always use the wheel flanges furnished by the manufacturer and appropriate for the wheel size and type. Never use a makeshift flange or plain washer. Flanges should be in good condition and free of nicks, burrs and sharp edges.
- Accessory manufacturers' safety precautions and warnings, operating restrictions, and installation or mounting instructions shall be followed, unless it contradicts information provided in this manual or other literature provided with the tool. For contradictory information follow whichever is the most restrictive guideline.

#### Dust and fume hazards

- Wear appropriate respiratory protection if dust or fumes are present in the work area.
- Dust and fumes generated when using power tools, and existing dust disturbed by their use, can cause ill health (for example, cancer, birth defects, asthma and/or dermatitis). Risk assessment and implementation of appropriate controls for these hazards are essential. The priority shall be to control them at the source.
- Direct the exhaust so as to minimize disturbance of dust in a dust-filled environment.
- All integral features or accessories for the collection, extraction or suppression of airborne dust or fumes should be correctly used and maintained in accordance with the manufacturer's instructions.
- Prevent exposure and breathing of harmful dust and particles created by power tool use.
  - Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
    - lead from lead based paints,
    - crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
    - arsenic and chromium from chemically treated lumber.
  - Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.
- Do not use this tool on materials whose dust or fumes are flammable or that can cause a potentially explosive environment.
- Accessories should be selected, inspected, properly installed, maintained and replaced when worn to prevent an unnecessary increase in dust or fumes.

#### Entanglement hazards

- Entanglement of loose clothing, personal jewelry, neckwear, hair, gloves or other items can occur if not kept away from the working end of the tool. Entanglement can result in choking, scalping, lacerations, broken bones and/or severed extremities.

#### Vibration hazards

- Power tools can vibrate in use. Exposure to vibration can cause disabling damage to the nerves and blood supply of the hands and arms. If you experience numbness, tingling, pain or whitening of the skin in your fingers or hands, stop using the tool and seek advice from a qualified health professional before resuming use.
- Hold the tool with a light but safe grip, taking account of the required hand reaction forces because the risk arising from vibration is generally greater where the grip force is higher.
- Wear warm clothing when working in cold conditions and keep your hands warm and dry.
- Support the weight of the tool in a stand, tensioner or balancer, if possible.
- Do not allow the accessory to chatter on the workpiece as this is likely to cause a substantial increase in vibration.
- Accessories should be selected, inspected, properly installed, maintained and replaced when worn to prevent an unnecessary increase in vibration levels.
- Blotters shall always be used between flanges and abrasive wheel surfaces to ensure uniform distribution of flange pressure (except type 27 & 28 wheels) and shall cover the entire contact area of the wheel flange.

#### Repetitive motions hazards

- Repetitive motions or uncomfortable positions may be harmful to your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of the body. Stop using any tool if symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensations or stiffness occur. These warning signs should not be ignored. Seek advice from a qualified health professional before resuming use.

 **WARNING**

#### Product Safety Information - When Maintaining the Tool

- Keep the tool operating safely through regular preventive maintenance including regular checks of speed and vibration.
- When maintaining the tool, avoid exposure or breathing of hazardous dust and other substances deposited on the tool during use.
- Use only proper cleaning solvents to clean parts. Use only cleaning solvents which meet current safety and health standards. Use cleaning solvents in a well ventilated area.
- Do not remove any labels. Replace any damaged label. Ensure that all information on the tool is legible.

**NOTICE**

Refer to Product Information Manual for Model Specific Safety Information.

---

## Safety Symbol Identification



Wear Respiratory Protection



Wear Eye Protection



Wear Hearing Protection



Read Manuals Before Operating Product



---

## Safety Information - Explanation of Safety Signal Words

**DANGER**

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

**WARNING**

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

**CAUTION**

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or property damage.

**NOTICE**

Indicates information or a company policy that relates directly or indirectly to the safety of personnel or protection of property.

---

## Product Parts Information

**CAUTION**

The use of other than genuine Ingersoll Rand replacement parts may result in safety hazards, decreased tool performance and increased maintenance, and may invalidate all warranties.

Repairs should be made only by authorized trained personnel. Consult your nearest Ingersoll Rand authorized Service Center.

**NOTICE**

Original instructions are in English. Other languages are a translation of the original instructions.

Manuals can be downloaded from [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com).

Refer all communications to the nearest **Ingersoll Rand** Office or Distributor.

## Descripción del producto

Una herramienta de corte neumática es una herramienta motorizada rotatoria portátil accionada por aire comprimido que mueve un eje rotatorio (vástago, eje o mandril) en el que se monta una muela de corte abrasiva.

## Accesorios recomendados

Los accesorios para una herramienta motorizada se definen como aquellos componentes que se instalan en o sobre dicha herramienta y se convierten en la interfaz de trabajo entre esta y la pieza en la que se está trabajando. Por lo general, suelen ser componentes consumibles y se pueden adquirir independientemente de la herramienta. Los accesorios deben seleccionarse de acuerdo con la tarea que se va a realizar y con el material que se va a trabajar. Además de las indicaciones que aquí se facilitan, se deben seguir todas las advertencias y recomendaciones proporcionadas por el fabricante de los accesorios. El incumplimiento de estas advertencias puede producir lesiones graves e incluso la muerte.

Los accesorios que se pueden utilizar con esta herramienta neumática de corte son las muelas de corte. Las herramientas de corte solo deben utilizarse con la protección para muelas suministrada por **Ingersoll Rand**. En las advertencias que se muestran a continuación y en la documentación suministrada con la herramienta neumática de corte, se indican los requisitos de seguridad y otros requisitos o limitaciones relativos al uso, el tipo, la velocidad y el tamaño de la muela de corte.

### ADVERTENCIA

## Información General de Seguridad Sobre el Producto

- No observar las siguientes advertencias y no evitar estas situaciones potencialmente peligrosas podría causar lesiones graves o incluso la muerte.
- Lea y entienda este y cualquier otro manual suministrado antes de instalar, utilizar o reparar este producto, realizar operaciones de mantenimiento o cambiar accesorios en él, o trabajar cerca de éste.
- La herramienta solo debería ser instalada, ajustada o utilizada por operadores cualificados y con formación.
- Es su responsabilidad poner esta información de seguridad a disposición de quienes vayan a utilizar el aparato.
- Las advertencias que se incluyen en este manual se refieren a peligros detectados que son previsibles en el uso general de esta herramienta. Sin embargo, determinadas aplicaciones pueden dar lugar a otros peligros que deberán detectarse y reducirse antes de utilizar la herramienta.
- Instale, utilice, inspeccione y mantenga siempre este aparato de acuerdo con todas las normas locales y nacionales que sean de aplicación.
- Use esta herramienta y realice operaciones de mantenimiento en ella tal como se recomienda en este manual, para evitar un aumento innecesario de los peligros por ruidos, vibración, polvo y gases.

### ADVERTENCIA

## Información de Seguridad Sobre el Producto - Puesta en Servicio de la Herramienta

- Antes de comenzar un trabajo, el operador o su jefe deberán evaluar todos los riesgos potenciales derivados de la utilización de este producto para realizar el trabajo. Deberá eliminar estos riesgos o establecer los controles adecuados para reducir el riesgo hasta un nivel de seguridad.
- Utilice siempre aire limpio y seco a 90 psig (6,2 bar/620 kPa) una presión de aire máxima en la admisión, a menos que se especifique una calificación de aire más alta en la herramienta. Superar la presión máxima calificada (PMAX) que se muestra en la herramienta puede tener como resultado situaciones peligrosas, incluyendo una velocidad excesiva, agrietamiento o par de apriete o fuerza de salida incorrectos.
- Cerciórese de que se haya instalado una válvula de corte de emergencia en la línea de suministro de aire y notifique a los demás de su ubicación.
- Instale una contracorriente de manguera de fusil de aire de seguridad de tamaño adecuado y utilice un dispositivo antilatigazos en cualquier acoplamiento de manguera sin apagador interno para evitar que las mangueras den latigazos en caso de que una manguera falle o de que el acoplamiento se desconecte.
- Siempre que se utilicen acoplamientos universales de rosca (acoplamientos de garras), se deberán instalar los pernos de cierre para evitar la desconexión.
- Los latigazos de las mangueras pueden causar lesiones graves. No utilice mangueras de aire dañadas, desgastadas o deterioradas, y compruebe que todas las conexiones estén bien apretadas antes de aplicar la presión de aire.
- En el caso de las amoladoras diseñadas para su uso con muelas de cuatro pulgadas de diámetro o más, separe la amoladora de los enchufes rápidos que puedan desconectarse mediante un manguito. Nunca instale un elemento de desconexión rápida directamente en estas herramientas.
- Utilice únicamente accesorios recomendados que hayan sido homologados para esta herramienta y que cumplan con toda la información incluida en el manual del producto. Comprobando el tipo, las dimensiones y la velocidad máxima, reducirá los posibles peligros y garantizará la compatibilidad con cualquier protección suministrada.

### ADVERTENCIA

## Información de Seguridad Sobre el Producto - Utilización de la Herramienta

### Peligros generales

- Utilice siempre los equipos de protección individual apropiados para el trabajo a realizar, la herramienta empleada y cualquier material con el que se esté trabajando. Estos equipos pueden incluir protección respiratoria contra la suciedad y humos, protección ocular, protección auditiva, así como protección contra lesiones en otras partes del cuerpo como guantes, delantales, calzado de seguridad, cascos y otras prendas y equipos protectores especiales.
- El aire a presión puede causar lesiones graves. Nunca dirija el aire hacia usted mismo ni hacia ninguna otra persona.
- Corte siempre el suministro de aire, purge la presión de aire y desconecte la manguera de suministro de aire antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier accesorio de esta herramienta, o antes de realizar cualquier operación de mantenimiento en la herramienta o en cualquier accesorio.

- Manténgase apartado de toda manguera de aire que esté dando latigazos. Apague el compresor de aire antes de acercarse a una manguera de aire que esté dando latigazos.
- No utilice herramientas eléctricas cuando esté cansado o bajo los efectos de medicamentos, drogas o alcohol.
- No utilice nunca una herramienta o un accesorio dañado o que no funcione correctamente.
- No modifique la herramienta, los dispositivos de seguridad ni los accesorios. Las modificaciones pueden reducir la eficacia de las medidas de seguridad y aumentar los riesgos para el operador.
- No utilice esta herramienta para otros fines que no sean los recomendados.
- Si se suministra un mango secundario, asegúrese de que se instala correctamente y utilice las dos manos para controlar la herramienta cuando la maneje.

#### **Peligros para el lugar de trabajo**

- Los resbalones, los tropiezos y las caídas son las principales causas de lesiones en el lugar de trabajo. Mantenga la zona de trabajo limpia, despejada, ventilada e iluminada. Tenga cuidado con las superficies resbaladizas generadas por el uso de la herramienta, así como con los peligros de tropiezo provocados por la línea de aire.
- Para trabajos que se realicen a una altura por encima de la cabeza, se deberán llevar cascós de seguridad y se deberá evaluar el aumento de los riesgos para el operador y para otras personas y reducirlos hasta un nivel de seguridad.
- Mantenga a los demás a una distancia segura de la zona de trabajo, o asegúrese de que utilizan el correspondiente equipo de protección individual.
- Esta herramienta no se ha diseñado para que se utilice en atmósferas potencialmente explosivas, incluidas aquellas causadas por gases y polvo, ni cerca de materiales inflamables.
- Esta herramienta no está aislada contra descargas eléctricas.
- Tenga en cuenta los peligros ocultos o de otro tipo en el entorno de trabajo. Tenga cuidado de no dañar o hacer contacto con cables, conductos, tuberías o mangueras que puedan contener hilos eléctricos, gases explosivos o líquidos nocivos.
- Elimine cualquier objeto inflamable del área de trabajo para evitar que las chispas y los desechos puedan representar un peligro durante el uso de esta herramienta.

#### **Peligros de proyectiles**

- Use siempre protección ocular cuando maneje o realice operaciones de mantenimiento en esta herramienta. Se debe evaluar el grado de protección necesario para cada uso. A la hora de utilizar esta herramienta, el requisito mínimo son unas gafas de seguridad o un protector facial completo sobre unas gafas resistentes a impactos con protecciones laterales. Las tareas realizadas en espacios reducidos o cerrados requerirán equipos de protección individual adicionales.
- Asegúrese de que las piezas que se van a trabajar estén bien sujetas. Siempre que sea posible, utilice mordazas o un tornillo de banco para sostener la pieza.
- Los fallos en la pieza, el vaso, el extremo de accionamiento de la herramienta, la extensión o los accesorios pueden generar proyectiles de alta velocidad.
- Antes de poner en marcha la unidad y durante su uso, el operador debe asegurarse de que no haya otras personas en las inmediaciones.
- Tras montar una muela de corte, la herramienta debe utilizarse en un recinto protegido a una velocidad gradualmente creciente durante, al menos, 60 segundos. Asegúrese de que no haya nadie enfrente ni en línea con la muela. Tenga en cuenta que, en caso de presentar defectos, no haberse montado correctamente, tener un tamaño que no sea el apropiado o funcionar a una velocidad errónea, la herramienta podrá fallar. Detenga inmediatamente la herramienta si detecta una vibración considerable u otros defectos. Cierre la alimentación de aire y determine la causa.
- No use esta herramienta si la velocidad libre real excede las rpm nominales. Compruebe la velocidad libre de la amoladora antes de instalar una muela, después de cualquier reparación, antes de cada trabajo y cada 8 horas de uso. Compruebe la velocidad con un tacómetro calibrado, sin el producto abrasivo instalado.
- No utilice ningún accesorio cuya velocidad de funcionamiento máxima, tal y como la define su fabricante, sea inferior a la velocidad nominal de la herramienta.
- Antes de utilizar la herramienta, asegúrese de que el accesorio esté correctamente montado y apretado.
- Realice una inspección del eje, las roscas y las abrazaderas en busca de daños o desgaste antes de instalar cualquier accesorio.

#### **Peligros de ruidos**

- Use siempre protección para los oídos cuando maneje esta herramienta.
- La exposición a niveles altos de ruido puede causar pérdida de audición discapacitante permanente y otros problemas, como el acúfeno (pitidos, zumbidos, silbidos o murmullos en los oídos). Por tanto, es fundamental evaluar los riesgos e implantar controles adecuados a estos riesgos.
- Entre los controles adecuados para la reducción de los riesgos derivados de peligros de ruidos se encuentran medidas como el uso de materiales de amortiguación para evitar que las piezas "rechinien".
- Si la herramienta tiene un silenciador, asegúrese de que esté siempre en su sitio y en buen funcionamiento cuando se esté utilizando la herramienta.
- Los accesorios se deben seleccionar, inspeccionar, instalar correctamente, mantener y sustituir cuando estén desgastados para evitar un aumento innecesario del ruido.

#### **Peligros de utilización**

- Los operadores y el personal de mantenimiento deberán tener las condiciones físicas necesarias para soportar el volumen, el peso y la potencia de la herramienta.
- Mantenga una postura del cuerpo equilibrada y firme. No estire demasiado los brazos al manejar la herramienta. Prevea y esté atento a los cambios repentinos en el movimiento, pares de reacción u otras fuerzas durante la puesta en marcha y utilización. El operador debería cambiar de postura durante las tareas prolongadas; esto le ayudará a evitar molestias y fatiga.
- El uso de la herramienta puede exponer las manos del operador a ciertos riesgos, como aplastamiento, impactos, cortes, abrasiones y calentamiento. Utilice unos guantes adecuados para proteger sus manos, pero asegúrese de que estos no limiten su capacidad para soltar el mecanismo del gatillo o el acelerador.
- Evite el contacto con el extremo operativo la herramienta y con cualquier accesorio durante y después de cada uso, ya que pueden provocar lesiones graves como quemaduras, abrasiones y cortes.

- Las chispas producidas pueden prender la ropa y provocar quemaduras graves. Evite que las chispas entren en contacto con la ropa. Utilice prendas ignífugas y disponga de equipos contra incendios a mano.
- Para evitar el arranque imprevisto de la herramienta, verifique que esté en la posición de desconexión "off" antes de aplicarle aire a presión, evite tocar el mando al transportarla y suelte el mando mientras se descarga el aire.
- No lubrique las herramientas con líquidos inflamables o volátiles tales como queroseno, gasoil o combustible para motores a reacción. Use únicamente los lubricantes recomendados.
- No lleve ni arrastre la herramienta sujetándola por la manguera.
- El movimiento de la herramienta y/o los accesorios puede prolongarse brevemente después de soltarse el mando.
- Cuando ponga en marcha una muela en frío, aplíquela lentamente al elemento de trabajo hasta que se caliente gradualmente. Establezca contacto suavemente con la zona de trabajo, y evite golpes o exceso de presión.
- Si la herramienta de corte se cae o recibe un golpe, cierre la alimentación de aire y examine cuidadosamente la muela de corte. Retirela si presenta algún daño, corte o rotura. Antes de volver a utilizar la amoladora, póngala en marcha en un recinto protegido, tomando las mismas precauciones que después del primer montaje.
- Antes de soltar la herramienta, libere el mando y espere a que el accesorio se detenga. Es recomendable utilizar soportes, colgadores y equilibradores para la herramienta.
- No utilice esta amoladora sin la protección para muelas suministrada. No modifique la protección para muelas. Inspeccione periódicamente la protección para muelas para asegurarse de que está montada correctamente y de que no presenta grietas u otros daños. Si la protección para muelas presenta daños, sustituýala antes de utilizar la herramienta.
- La apertura del protector deberá estar orientada hacia fuera respecto al operario.
- Al realizar cortes, sostenga el elemento de trabajo de forma que la ranura se mantenga con un ancho constante o creciente durante toda la operación.
- Si el producto abrasivo se atasca en una ranura de corte, cierre la amoladora y suelte la muela. Compruebe que el disco está asegurado correctamente y que no ha sufrido daños antes de seguir con la operación.
- El disco de corte no puede usarse para llevar a cabo rectificaciones laterales.

#### Peligros de accesorios

- Utilice únicamente los tamaños y tipos de accesorios recomendados por el fabricante de la herramienta; no utilice accesorios de otro tipo o tamaño.
- Inspeccione todos los accesorios antes de montarlos. No utilice accesorios desportillados, agrietados, no concéntricos, excesivamente desgastados o dañados de cualquier otra manera.
- No utilice una muela de corte que haya estado expuesta a temperaturas de congelación, cambios extremos de temperatura, niveles elevados de humedad, disolventes, agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que la muela de corte encaja perfectamente en el eje. La muela no debe quedar ni demasiado justa ni demasiado suelta. Las muelas de orificio normal deben tener una holgura de un diámetro máximo de 0,17 mm (0,007 pulg.). No utilice aros reductores para adaptar una muela a ningún eje, a menos que los aros sean suministrados y recomendados por el fabricante de la muela.
- Cuando se suministren aros reductores con las muelas de corte, el usuario debe asegurarse de que el aro no entre en contacto con la superficie de la brida y de que la fuerza de sujeción permita un movimiento giratorio suficiente para evitar que la muela se deslice.
- Use siempre las bridas de muela proporcionadas por el fabricante, ya que son las adecuadas para el tamaño y el tipo de muela. No use nunca una brida casera o una arandela normal. Las bridas deben estar en buenas condiciones y no deben mostrar mellas, rebabas o bordes afilados.
- Se deben seguir las precauciones y advertencias de seguridad, las limitaciones de funcionamiento y las instrucciones de instalación y montaje de los fabricantes de accesorios, a menos que contradigan la información expuesta en este manual u otra documentación suministrada con la herramienta. Si la información se contradice, siga las directrices más restrictivas.

#### Peligros de polvo y gases

- Lleve la protección respiratoria adecuada si existe presencia de polvo o gases en la zona de trabajo.
- El polvo y los gases generados al usar herramientas eléctricas y el polvo existente que se mueve por la utilización de las mismas pueden causar problemas de salud (como, por ejemplo, cáncer, defectos congénitos, asma y/o dermatitis). Es fundamental evaluar los riesgos e implantar controles adecuados a estos peligros. La prioridad debe ser controlarlos en su fuente.
- Diríja el escape de modo que se minimice el movimiento de polvo en entornos con mucho polvo.
- Se deberían utilizar correctamente todas las funciones integrales o accesorios para la recogida, extracción o eliminación de polvo o gases en suspensión, y realizar las operaciones de mantenimiento de los mismos siguiendo las instrucciones del fabricante
- Evite respirar el polvo y las partículas nocivas que se producen al utilizar la herramienta, así como exponerse a ellos.
  - Ciertos tipos de polvo que se producen al lijar, serrar, rectificar o taladrar y durante otras actividades de la construcción contienen sustancias químicas que causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. A continuación se describen algunos ejemplos de estas sustancias químicas:
    - El plomo de las pinturas con base de plomo
    - La sílice cristalina de ladrillos y hormigón y otros productos asociados con la albañilería
    - El arsénico y el cromo que produce la madera sometida a tratamientos químicos
  - El riesgo que representa una exposición de este tipo varía según la frecuencia con que se realiza este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a estas sustancias químicas, trabaje en una zona bien ventilada y utilice equipo de protección homologado, por ejemplo una mascarilla especialmente diseñada para filtrar partículas microscópicas.
- No use esta herramienta en materiales que desprendan suciedad o vapores inflamables y que puedan dar lugar a un entorno potencialmente explosivo.
- Los accesorios se deben seleccionar, inspeccionar, instalar correctamente, mantener y sustituir cuando estén desgastados para evitar un aumento innecesario de suciedad y humos.

#### Peligros de enredado

- La ropa holgada, las joyas, los accesorios de cuello, el pelo, los guantes u otros objetos pueden enredarse si no se mantienen alejados del extremo operativo de la herramienta. El enredado puede dar lugar a asfixia, pérdida de pelo, laceraciones, fracturas óseas y/o amputaciones de extremidades.

### Peligros de vibración

- Las herramientas eléctricas pueden vibrar durante el uso. La exposición a la vibración puede causar daños discapacitantes en los nervios y el riego sanguíneo de las manos y los brazos. Si nota adormecimiento, hormigueo, dolor o palidez de la piel de los dedos o las manos, deje de utilizar la herramienta y busque el consejo de un profesional sanitario cualificado antes de volver a usarla.
- Sostenga la herramienta empuñándola de forma ligera pero firme, teniendo en cuenta las fuerzas de reacción de la mano, porque el riesgo derivado de la vibración suele ser mayor donde la fuerza de agarre es más elevada.
- Lleve ropa cálida cuando trabaje en ambientes fríos, y mantenga las manos calientes y secas.
- De ser posible, apoye el peso de la herramienta en un soporte, tensor o equilibrador.
- Do not allow the accessory to chatter on the workpiece as this is likely to cause a substantial increase in vibration.
- Los accesorios se deben seleccionar, inspeccionar, instalar correctamente, mantener y sustituir cuando estén desgastados para evitar un aumento innecesario de los niveles de vibración.
- Utilice siempre separadores entre las bridas y las superficies abrasivas de la muela para asegurar una distribución uniforme de la presión de la brida (salvo para las muelas 27 y 28), cubriendo la totalidad de la zona de contacto de la brida.

### Peligros de movimientos repetitivos

- Los movimientos repetitivos o posturas incómodas pueden ser perjudiciales para las manos, los brazos, los hombros, el cuello u otras partes del cuerpo. Deje de utilizar cualquier herramienta si presenta síntomas persistentes o recurrentes como molestias, dolor, palpitar, malestar, hormigueo, adormecimiento, sensación de quemazón o rigidez. No debería ignorar estas señales de aviso. Busque el consejo de un profesional sanitario cualificado antes de volver a usar la herramienta.

### ADVERTENCIA

### Información de seguridad del producto – Al realizar operaciones de mantenimiento en la herramienta

- Consiga que la herramienta continúe funcionando de manera segura realizando un mantenimiento preventivo habitual en el que se incluyan comprobaciones periódicas de velocidad y vibración.
- Al realizar operaciones de mantenimiento en la herramienta, evite respirar o exponerse al polvo u otras sustancias peligrosas que hayan quedado depositadas en la herramienta durante su uso.
- Use solamente los disolventes apropiados para la limpieza de las piezas. Use solamente los disolventes de limpieza que cumplan las normas vigentes de salud y seguridad. Los disolventes de limpieza se deben usar en una zona bien ventilada.
- No retire ninguna etiqueta. Sustituya cualquier etiqueta dañada. Asegúrese de que toda la información de la herramienta sea legible.

### AVISO

Si desea información de seguridad específica de su modelo, consulte el Manual de especificaciones del producto.

### Identificación de los Símbolos de Seguridad



Utilice protección respiratoria



Utilice protección ocula



Utilice protección acústica



Lea los manuales antes de utilizar el producto



### Información de Seguridad - Explicación de los Mensajes de las Señales de Seguridad

#### PELIGRO

Indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, resultaría en lesiones graves o muerte.

#### ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría resultar en lesiones graves o muerte.

#### CUIDADO

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría producir lesiones de leves a moderadas o daños en la propiedad.

#### AVISO

Indica información o una política de la empresa directa o indirectamente relacionada con la seguridad del personal o la protección de la propiedad.

### Información Sobre las Piezas del Producto

### CUIDADO

**El uso de piezas de recambio que no sean las auténticas piezas Ingersoll Rand podría poner en peligro la seguridad, reducir el rendimiento de la herramienta y aumentar los cuidados de mantenimiento necesarios, así como invalidar toda garantía. Las reparaciones sólo serán realizadas por personal cualificado y autorizado. Consulte con el centro de servicio Ingersoll Rand autorizado más próximo.**

### AVISO

Las instrucciones originales están en inglés. Las demás versiones son una traducción de las instrucciones originales.

Los manuales pueden descargarse en [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com).

Toda comunicación se deberá dirigir a la oficina o al distribuidor **Ingersoll Rand** más próximo.

## Description du Produit

Un outil de découpage pneumatique est un outil manuel à air comprimé entraînant un arbre rotatif (tige, arbre ou mandrin) sur lequel un disque de tronçonnage abrasif est monté.

## Accessoires recommandés

Les accessoires d'un outil sont définis en tant qu'éléments qui sont installés dans ou sur l'outil et qui deviennent l'interface de travail entre l'outil et la pièce à travailler. Il s'agit typiquement de consommables qui peuvent être achetés séparément de l'outil. Les accessoires doivent être sélectionnés pour coïncider avec le travail à faire et le matériau usiné. Toutes mises en garde et recommandations de la part du fabricant de l'accessoire doivent être suivies en plus de celles données ici. Un non-respect de ces recommandations pourrait conduire à la mort ou à de graves blessures.

Les accessoires qui peuvent être utilisés avec cet outil de découpage pneumatique sont des disques de tronçonnage. Des outils de découpage doivent uniquement être utilisés avec des dispositifs de protection fournis par **Ingersoll Rand**. Les exigences de sécurité et autres exigences et limitations d'utilisation du disque de tronçonnage, le type, la vitesse et les dimensions sont indiquées dans les avertissements ci-dessous et peuvent figurer dans d'autres documentations fournies avec l'outil de découpage pneumatique.

### AVERTISSEMENT

## Informations Générales de Sécurité du Produit

- **Le non-respect des avertissements suivants et le fait de ne pas éviter ces situations potentiellement dangereuses peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.**
- **Veuillez lire et comprendre ces instructions ainsi que tous les autres manuels fournis avant d'installer, d'utiliser, de réparer, d'entretenir, de changer les accessoires de ce produit ou de travailler à proximité de celui-ci.**
- **Seuls des opérateurs qualifiés et formés doivent installer, régler ou utiliser cet outil.**
- **Il vous incombe de transmettre ces informations de sécurité à toutes les personnes qui utiliseront ce produit.**
- **Les avertissements fournis dans ce manuel correspondent à des risques identifiés qui sont prévisibles lors d'une utilisation générale de cet outil. Néanmoins, des applications spécifiques peuvent créer d'autres risques qui doivent être identifiés et atténués avant d'utiliser l'outil.**
- **Installez, exploitez, inspectez et entretez toujours ce produit conformément à toutes les normes et réglementations (locales, départementales, nationales, fédérales, etc.) en vigueur.**
- **Utilisez et entretez cet outil en suivant les recommandations de ce manuel pour éviter toute augmentation superflue des risques liés au bruit, aux vibrations, à la poussière et aux émanations.**

### AVERTISSEMENT

## Information de Sécurité du Produit - Lors de la mise en Service de L'outil

- Avant de commencer une tâche, l'opérateur ou son employeur doit évaluer tous les risques potentiels de l'utilisation de ce produit pour effectuer cette tâche. Ces risques doivent être supprimés ou des contrôles appropriés doivent être mis en place pour réduire le risque à un niveau de sécurité.
- Toujours utiliser de l'air propre et sec à 90 psig (6,2 bar/kPa) de pression maximum à l'entrée, à moins qu'une pression nominale plus élevée ne soit spécifiée sur l'outil. Le dépassement de la pression nominale d'utilisation maximum (PMAX) indiquée sur l'outil pourra causer des situations dangereuses incluant une vitesse excessive, une rupture, ou un couple ou une force incorrecte.
- Vérifiez qu'un robinet d'arrêt d'urgence accessible a bien été installé dans le circuit d'alimentation d'air et notifiez son emplacement à tout le personnel.
- Installez un raccordement à air de sûreté dont la taille est adaptée au tuyau et placez-le en amont de celui-ci, puis utilisez un dispositif anti-débattement sur tous les raccords pour tuyaux sans fermeture interne, afin d'empêcher les tuyaux de fouetter si l'un d'entre eux se décroche ou si le raccord se détache.
- Lorsque des accouplements à torsion universels (accouplements à griffes) sont utilisés, des ergots d'arrêt doivent être posés pour éviter une défaillance du raccordement.
- Les flexibles souples peuvent provoquer des blessures graves. N'utilisez pas de raccords et de flexibles d'air endommagés, élimés ou détériorés et vérifiez que tous les raccords sont bien serrés avant d'envoyer de la pression d'air.
- Dans le cas de ces meuleuses conçues pour être utilisées avec des disques de 4 pouces (60 mm) de diamètre et plus, sur l'entrée d'air, installez à distance par l'intermédiaire d'une petite longueur de flexible le raccord démontable. N'installez jamais de raccord démontable directement sur de tels outils.
- Utilisez uniquement les Accessoires Recommandés appropriés à cet outil et qui sont en adéquation avec toute information fournie dans le manuel d'utilisation du produit. Vérifier le type, les dimensions et la vitesse maximum réduira les risques potentiels et assurera la compatibilité avec tout dispositif de protection fourni.

### AVERTISSEMENT

## Information de Sécurité du Produit - Lors de L'utilisation de L'outil

### Risques généraux

- Portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés au travail à fournir, à l'outil utilisé et au matériau usiné. Ceci peut inclure des protections respiratoires contre la poussière et les émissions de gaz, des lunettes de protection, des protections sonores, ainsi que des protections contre les blessures de toute autre partie du corps, telles que des gants, un tablier, des chaussures de sécurité, un casque de protection, et d'autres types de vêtements et équipements de protection.
- Lorsque des accouplements à torsion universels (accouplements à griffes) sont utilisés, des ergots d'arrêt doivent être posés pour éviter une défaillance du raccordement.

- Les flexibles souples peuvent provoquer des blessures graves. N'utilisez pas de raccords et de flexibles d'air endommagés, élimés ou détériorés et vérifiez que tous les raccords sont bien serrés avant d'envoyer de la pression d'air.
- En cas de rupture ou d'éclatement du flexible d'air ne pas s'approcher. Couper le réseau d'air comprimé avant d'approcher du flexible d'air.
- N'utilisez pas des outils autres que manuels lorsque vous êtes fatigué(e), sous l'effet de médicaments, ou sous l'emprise de drogues ou d'alcool.
- N'utilisez jamais un appareil ni un outil endommagé ou ne fonctionnant pas correctement.
- N'essayez jamais de modifier l'outil, les dispositifs de sécurité ni les accessoires. Des modifications risquent de réduire l'efficacité des mesures de sécurité et d'augmenter les risques pour l'opérateur.
- N'utilisez pas cet outil à des fins autres que celles recommandées.
- Lorsqu'une deuxième poignée est fournie, vérifiez qu'elle est correctement installée et utilisez l'outil en le tenant à deux mains pour mieux le contrôler.

#### Risques sur le lieu de travail

- Les glissades, trébuchements et chutes sont les principales causes de blessures sur le lieu de travail. Maintenez le lieu de travail propre, dégagé, aéré et bien éclairé. Faites attention aux surfaces glissantes dues à l'utilisation de l'outil ainsi qu'aux risques de trébuchements causés par la conduite d'air.
- Pour les travaux en hauteur, il est nécessaire de porter des casques de sécurité puis d'évaluer et réduire à un niveau de sécurité les risques accrus pour l'opérateur et les autres personnes.
- Tenez les autres personnes à une distance de sécurité de la zone de travail ou vérifiez qu'ils ont revêtu des équipements de protection individuelle appropriés.
- Cet outil n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements potentiellement explosifs, y compris ceux causés par des émanations et de la poussière, ou à proximité de produits inflammables.
- Cet outil n'est pas protégé contre les décharges électriques.
- Faites attention aux risques de danger enfouis, cachés ou autres dans votre environnement de travail. Ne touchez et n'endommez pas les cordons, conduits, canalisations ou tuyaux pouvant contenir des fils électriques, des gaz explosifs ou des liquides dangereux.
- Eloignez tout objet inflammable de la zone de travail pour écarter tout danger pouvant résulter des étincelles et des débris générés lors de l'utilisation de cet outil.

#### Risques liés aux projectiles

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation ou de la maintenance de cet outil. Le degré de protection requis doit être évalué pour chaque utilisation. Lors de l'utilisation de cet outil, l'exigence minimale est de porter des lunettes ou un écran facial complet sur des lunettes de résistance aux chocs avec écrans latéraux. Les travaux menés dans des espaces étroits ou confinés nécessiteront un équipement de protection individuelle supplémentaire.
- Vérifiez que les pièces à usiner sont sécurisées. Utilisez si possible des pinces ou des étaux pour fixer les pièces à usiner.
- Une défaillance de la pièce à travailler, de la douille, de l'extrémité motrice de l'outil, de la rallonge ou des accessoires peut créer des projectiles à grande vitesse.
- Avant d'allumer cet outil et pendant son utilisation, l'opérateur doit veiller à ce que personne ne se trouve à proximité.
- Après avoir monté un disque de tronçonnage, l'outil doit être utilisé dans un local protégé et sa vitesse doit être augmentée progressivement, pendant au moins 60 secondes. Assurez-vous que personne ne se trouve devant ou directement en face du disque. Soyez attentif au fait que le disque ou l'accessoire peut se rompre, s'il est mal monté ou si sa taille ou sa vitesse sont erronées. Arrêtez immédiatement l'outil si vous détectez des vibrations importantes ou d'autres défauts. Fermez l'arrivée d'air comprimé et recherchez la cause du dysfonctionnement.
- N'utilisez pas cet outil si la vitesse à vide réelle dépasse la vitesse nominale. Vérifiez la vitesse libre de l'outil avant d'installer un accessoire, après toute réparation de l'outil, avant chaque tâche et après 8 heures d'utilisation. Vérifiez la vitesse avec un tachymètre étalonné, sans accessoire installé.
- N'utilisez pas d'accessoire dont la vitesse de fonctionnement maximale, telle que définie par le fabricant, est inférieure à la vitesse nominale de l'outil.
- Assurez-vous que l'accessoire est correctement monté et serré avant utilisation.
- Avant d'installer un accessoire, veillez à inspecter l'arbre, les filetages et les dispositifs de serrage à la recherche de dommages et de traces d'usure.

#### Risques liés au bruit

- Portez toujours des protections auditives lorsque vous utilisez cet outil.
- L'exposition à des niveaux sonores élevés peut provoquer une perte d'audition permanente et invalidante ainsi que d'autres problèmes, tels que l'acouphène (résonnement, bourdonnement, siflement ou vrombissement dans les oreilles). Par conséquent, l'évaluation des risques et la mise en place de contrôles appropriés pour ces risques sont essentielles.
- Les contrôles appropriés pour la réduction des risques liés au bruit peuvent comprendre des actions telles que l'amortissement sonore des matériaux afin d'éviter que les pièces à travailler ne « résonnent ».
- Si l'outil est équipé d'un silencieux, assurez-vous toujours qu'il est bien en place et en bon état de marche lorsque l'outil est utilisé.
- Les accessoires doivent être sélectionnés, inspectés, correctement installés, entretenus et remplacés en cas d'usure pour éviter une augmentation inutile du bruit.

#### Risques lors de l'utilisation

- Les opérateurs et le personnel de maintenance doivent être physiquement capables de gérer le volume, le poids et la puissance de l'outil.
- Veillez à être en appui stable et équilibré. Ne dépassiez pas cette position lors de l'utilisation de l'outil. Anticipez et soyez attentif aux modifications soudaines de mouvements, de couples de réaction et de forces au démarrage et pendant l'utilisation de l'outil. L'opérateur doit changer de posture pendant les longues tâches, ce qui permet d'éviter la gêne et la fatigue.
- L'utilisation de l'outil peut exposer les mains de l'opérateur à des risques, y compris l'érassement, les chocs, les coupures, les abrasions et la chaleur. Portez des gants appropriés pour protéger vos mains tout en vous assurant, néanmoins, que les gants ne limitent pas votre capacité à relâcher la gâchette ou le mécanisme d'accélérateur.
- Évitez le contact avec l'extrémité de l'outil et tout accessoire pendant et après utilisation, car cela peut causer des blessures graves, y compris des brûlures, écorchures et des coupures.
- Les étincelles de meulage peuvent enflammer les vêtements et causer de graves brûlures. Assurez-vous que les étincelles n'entrent pas en

- contact avec les vêtements. Portez des vêtements ignifugés et assurez-vous de la présence d'équipements anti-incendie à proximité.
- Pour éviter tout démarrage accidentel, vérifiez que l'outil est en position Off avant d'appliquer de l'air comprimé, veillez à ne pas toucher la gâchette lors des déplacements et relâchez la gâchette en libérant l'air.
  - Ne lubrifiez jamais les outils avec des liquides inflammables ou volatiles tels que le kérozène, le gasoil ou le carburant d'aviation. Utilisez seulement les lubrifiants recommandés.
  - Ne portez pas l'outil par le flexible ; de même, ne le déplacez pas en le tirant par le flexible.
  - L'outil et/ou les accessoires peuvent continuer à se déplacer brièvement après que la gâchette a été relâchée.
  - Lorsque vous démarrez un disque froid, appliquez-le lentement sur la pièce pour qu'il se réchauffe progressivement. Assurez un contact progressif avec la pièce, évitez tout choc et toute pression excessive.
  - Si l'outil de découpage tombe ou subit un choc, fermez l'arrivée d'air comprimé et examinez avec précautions le disque de tronçonnage. Jetez-le s'il est endommagé, fendillé ou craquelé. Avant réutilisation, faites fonctionner l'outil dans un local protégé en suivant les mêmes précautions qu'après le premier montage.
  - Avant que l'outil ne soit posé, l'accélérateur doit être relâché et l'accessoire doit être à l'arrêt. Des supports d'outils, des cintres et des équilibrages sont recommandés.
  - N'utilisez pas cet outil de découpage sans le dispositif de protection fourni. Ne modifiez pas le dispositif de protection. Inspectez régulièrement le dispositif de protection pour vous assurer qu'il est bien monté et ne présente pas de fissures ou d'autres dommages. Remplacez le dispositif de protection s'il est endommagé avant d'utiliser l'outil.
  - L'ouverture du dispositif de protection doit être orientée dans le sens opposé à l'opérateur.
  - Pendant le tronçonnage, la pièce découpée doit être soutenue de sorte que la largeur de l'entaille soit la même tout au long de l'opération.
  - Si des particules abrasives s'accumulent dans l'entaille, arrêtez la meuleuse et libérez le disque. Avant de reprendre le tronçonnage, assurez-vous que le disque est bien fixé et qu'il n'est pas endommagé.
  - Les disques de tronçonnage ne doivent pas être utilisés pour meuler la tranche d'une pièce.

#### Risques liés aux accessoires

- Utilisez uniquement des tailles et types d'accessoires et de consommables recommandés par le fabricant de l'outil ; n'utilisez pas d'autres types ou tailles d'accessoires ou de consommables.
- Inspectez tous les accessoires avant de procéder au montage. N'utilisez pas un accessoire s'il est fendillé, craquelé, décentré, excessivement usé ou endommagé de toute autre façon.
- N'utilisez pas un disque de tronçonnage qui a été exposé au gel, à des changements extrêmes de température, à une forte humidité, à des solvants, de l'eau ou d'autres liquides.
- Assurez-vous que le disque de tronçonnage s'adapte correctement à l'arbre. Le disque ne doit pas être trop serré ni trop lâche. Les trous lisses doivent avoir un dégagement diamétral maximum de 0,007" (0,17 mm). N'utilisez pas de douille de réduction pour adapter un disque à un arbre, sauf si ces douilles sont fournies et recommandées par le fabricant du disque.
- Lorsque des disques de tronçonnage sont fournis avec des douilles de réduction, l'utilisateur doit s'assurer que la douille ne gêne pas et que la force de serrage permet une action d'entrainement en rotation suffisante pour empêcher le disque de glisser.
- Utilisez toujours les flasques de disques fournis par le fabricant, adaptés à la taille et au type de disque. N'utilisez jamais de flasques fabriqué par vos soins ni une simple rondelle. Les flasques doivent être en bon état, dépourvus d'éraflures, de bavures et d'arêtes vives.
- Les précautions de sécurité et avertissements du fabricant de l'accessoire, les restrictions d'utilisation et les instructions d'installation et de montage doivent être suivies, à moins qu'elles n'entrent en contradiction avec les informations données dans ce manuel ou toute autre documentation fournie avec l'outil. Dans le cas d'informations contradictoires, suivez les plus restrictives.

#### Risques liés à la poussière et aux émanations

- Portez une protection respiratoire appropriée si de la poussière ou des émanations sont présentes dans la zone de travail.
- La poussière et les émanations générées lors de l'utilisation des outils électriques, ainsi que la poussière existante qui s'envole suite à cette utilisation, peuvent entraîner des maladies (par exemple, cancer, anomalies congénitales, asthme et/ou dermatite). L'évaluation des risques et la mise en place de contrôles appropriés pour ces risques sont essentielles. Il est prioritaire de les contrôler à la source.
- Orientez l'échappement de façon à réduire au minimum la levée de poussière dans un environnement rempli de poussières.
- Tous les accessoires ou fonctionnalités pour la récupération, l'extraction ou la suppression de poussière ou émanations présentes dans l'air doivent être correctement utilisés et entretenus conformément aux instructions du fabricant.
- Evitez toute exposition ou inhalation de poussières et de particules dangereuses générées par l'utilisation de l'outil.
  - Certaines poussières générées par ponçage, sciage, meulage, perçage et autres activités de construction contiennent des produits chimiques connus comme étant cancérogènes ou pouvant provoquer des anomalies ou des malformations congénitales. Parmi ces produits chimiques figurent notamment :
    - le plomb issu de peintures composées à base de plomb
    - la silice cristallisée utilisée pour les briques, le ciment et les produits de maçonnerie autres, ainsi que
    - l'arsenic et le chrome issus du bois traité chimiquement.
  - L'exposition à ces risques peut varier selon la fréquence de ce type de travail. Pour limiter l'exposition à ces produits chimiques : travaillez dans un lieu bien ventilé avec des équipements de sécurité adéquats, tels que des masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.
- n'utilisez pas ces accessoires de préparation de surface pour usiner des matériaux dont les poussières ou fumées sont inflammables ou peuvent générer un environnement explosif.
- Les accessoires doivent être sélectionnés, inspectés, correctement installés, entretenus et remplacés en cas d'usure pour éviter une augmentation inutile de poussière ou de fumées.

#### Risques d'enchevêtrement

- L'enchevêtrement de vêtements amples, de bijoux, d'objets passés autour du cou, de cheveux, de gants ou d'autres éléments peut arriver s'ils ne sont pas tenus à l'écart de l'extrémité en mouvement de l'outil. L'enchevêtrement peut provoquer un étranglement, un arrachement du cuir chevelu, des lacérations, la rupture d'os et/ou la coupure d'extrémités.

#### Risques liés aux vibrations

- Ces outils peuvent émettre des vibrations en cours d'utilisation. L'exposition à des vibrations peut créer des dommages invalidants aux nerfs et à la circulation du sang dans les mains et les bras. Si vous ressentez un engourdissement, des picotements, une douleur ou si vous

remarquez un blanchissement de la peau au niveau de vos doigts ou mains, cessez toute utilisation de l'outil et consultez un professionnel de santé qualifié avant de reprendre l'utilisation.

- Tenez l'outil avec une saisie légère mais ferme, en tenant compte des forces de réaction manuelle nécessaires, car les risques dus aux vibrations sont généralement plus importants lorsque la force de la saisie est grande.
- Portez des vêtements chauds si vous travaillez dans un environnement froid et conservez vos mains chaudes et sèches.
- Support the weight of the tool in a stand, tensioner or balancer, if possible.
- Ne laissez pas l'accessoire claquer sur la pièce, car cela est susceptible d'entraîner une augmentation substantielle en vibration.
- Les accessoires doivent être sélectionnés, inspectés, correctement installés, entretenus et remplacés en cas d'usure pour éviter une augmentation inutile du niveau des vibrations.
- Des tampons doivent être systématiquement placés entre les flasques et les surfaces du disque de meulage pour assurer la répartition uniforme de la pression du flasque (sauf pour les disques de types 27 & 28). Ces tampons doivent couvrir la totalité de la surface de contact du flasque du disque.

#### Risques liés aux mouvements répétitifs

- Les mouvements répétitifs ou les positions inconfortables peuvent être nocifs pour vos mains, bras, épaules, cou ou d'autres parties du corps. Cessez toute utilisation d'outil en cas d'apparition de symptômes tels qu'une gêne, une douleur, des élancements, des maux, des picotements, un engourdissement, des sensations de brûlure ou des raideurs persistants ou périodiques. Ces symboles d'avertissement ne doivent pas être ignorés. Consultez un professionnel de santé qualifié avant de reprendre l'utilisation.

#### AVERTISSEMENT

#### Consignes de sécurité relatives à ce produit - Lors de l'entretien de l'outil

- Pour conserver un fonctionnement en toute sécurité de l'outil, effectuez une maintenance préventive régulière, y compris des vérifications régulières de la vitesse et des vibrations.
- Lors de la maintenance de l'outil, évitez toute exposition ou inhalation de poussières et autres substances dangereuses qui se sont déposées sur l'outil durant son utilisation.
- N'utilisez que des solvants de nettoyage appropriés pour nettoyer les pièces. Utilisez seulement les solvants répondant aux réglementations de santé et de sécurité en vigueur. Utilisez les solvants de nettoyage dans une zone adaptée.
- Ne retirez aucune étiquette. Remplacez toute étiquette endommagée. Assurez-vous que toutes les informations sur l'outil sont lisibles.

#### AVIS

Reportez-vous au manuel de spécification du produit pour les informations de sécurité spécifiques à ce modèle.

#### Identification du Symbole de Sécurité



Veuillez porter une protection respiratoire



Veuillez porter une protection oculaire



Veuillez porter une protection auditive



Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit

#### Information de Sécurité - Explication des Termes de Signalisation de Sécurité

##### DANGER

Signale une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou des blessures graves.

##### AVERTISSEMENT

Signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer la mort ou des blessures graves.

##### ATTENTION

Signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées ou des dommages matériels.

##### AVIS

Signale une information ou une règle de l'entreprise en rapport direct ou indirect avec la sécurité du personnel ou avec la protection des biens.

#### Informations Concernant les Pièces du Produit

#### ATTENTION

L'utilisation de rechanges autres que les pièces d'origine Ingersoll Rand peut causer des risques d'insécurité, réduire les performances de l'outil et augmenter l'entretien, et peut annuler toutes les garanties.

Les réparations ne doivent être effectuées que par des réparateurs qualifiés autorisés. Consultez votre Centre de Service Ingersoll Rand le plus proche.

#### AVIS

Les instructions d'origine sont en anglais. Les autres langues sont une traduction des instructions d'origine.

Les manuels peuvent être téléchargés à l'adresse [ingersollrandproducts.com](#)

Adresssez toutes vos communications au Bureau **Ingersoll Rand** ou distributeur le plus proche.

## Descrizione del Prodotto

Un utensile pneumatico da taglio è un utensile manuale rotante, alimentato ad aria compressa, che fa girare un albero (stelo, alberino o mandrino) sul quale è montata una rettificatrice abrasiva.

## Accessori consigliati

Per gli utensili elettrici, gli accessori sono elementi installati dentro o sopra l'utensile e diventano l'interfaccia di lavoro tra l'utensile e il pezzo lavorato. Solitamente sono materiale di consumo e possono essere acquistati separatamente rispetto allo strumento. Gli accessori devono essere selezionati in base al lavoro da svolgere e al materiale da lavorare. Oltre alle avvertenze qui contenute, seguire anche tutte le avvertenze e le raccomandazioni del produttore dell'accessorio. L'inosservanza di tali avvertenze può provocare morte o gravi lesioni.

Gli accessori che possono essere utilizzati con questo utensile pneumatico da taglio sono le rettificatrici. Gli utensili pneumatici da taglio devono essere utilizzati solo con le protezioni per mole fornite da **Ingersoll Rand**. I requisiti di protezione e gli altri requisiti e limiti all'uso, al tipo, alla velocità e alle dimensioni della rettificatrice sono indicati nelle avvertenze di seguito e possono essere riportati in altro materiale fornito con l'utensile pneumatico da taglio.

### AVVERTIMENTO

## Informazioni Generali sulla Sicurezza del Prodotto

- Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze, intese a evitare le situazioni potenzialmente pericolose indicate di seguito, può dar luogo a infortuni gravi o mortali.
- Leggere e verificare di aver compreso questo manuale e tutti gli altri manuali forniti prima di installare il prodotto, azionarlo, ripararlo, effettuarne la manutenzione, sostituirne gli accessori o lavorare nelle sue vicinanze.
- L'utensile deve essere installato, regolato e utilizzato solo da operatori qualificati e istruiti.
- Queste informazioni sulla sicurezza devono essere messe a completa disponibilità di coloro che utilizzeranno questo prodotto.
- Le avvertenze contenute in questo manuale sono relative a rischi identificati che sono prevedibili durante l'uso generale di questo utensile. Tuttavia, le specifiche applicazioni possono comportare altri rischi che devono essere identificati e limitati prima di usare l'utensile.
- L'installazione, il funzionamento, l'ispezione e la manutenzione di questo prodotto devono essere condotti in conformità di tutte le normative e standard pertinenti (locali, nazionali, regionali, ecc.)
- Azionare ed eseguire la manutenzione di questo utensile come indicato in questo manuale, per evitare un inutile aumento dei rischio di rumorosità, vibrazioni, polvere e fumi.

### AVVERTIMENTO

## Informazioni sulla Sicurezza del Prodotto - Messa in Servizio dello Strumento

- Prima di iniziare un lavoro, l'operatore o il datore di lavoro devono valutare tutti i rischi potenziali connessi all'utilizzo di questo prodotto per eseguire il lavoro. Per far rientrare il rischio nei limiti di sicurezza, questi rischi devono essere eliminati o si devono adottare controlli appropriati.
- Utilizzare sempre aria pulita e asciutta a 6,2 bar/620 kPa (90 psig) di pressione pneumatica massima in ingresso, salvo diversa specifica di pressione più elevata sull'utensile. Superare la pressione nominale massima (PMAX) specificata sull'attrezzo può creare situazioni pericolose tra cui velocità eccessiva, rottura o coppia o forza in uscita non corrette.
- Accertarsi che la valvola d'arresto di emergenza accessibile sia stata installata nel tubo di alimentazione dell'aria e rendere disponibile questa informazione.
- Installare un fusibile di sicurezza di dimensioni adatte a monte del tubo flessibile e utilizzare un dispositivo antivibrazioni su tutti i manicotti senza arresto interno per evitare i colpi di frusta dei flessibili, se questi si guastano o se si staccano gli accoppiamenti.
- Quando si utilizzano raccordi universali express (con ganasce interbloccate), è necessario inserire i perni di bloccaggio per evitare l'apertura della connessione.
- Lo sventagliamento dei tubi flessibili può causare gravi infortuni. Non utilizzare tubi per l'aria e raccordi danneggiati, logorati o deteriorati, controllando inoltre che tutti i raccordi siano serrati prima di immettere l'aria compressa.
- Per le smerigliatrici progettate per essere utilizzate con mole da quattro pollici di diametro o superiori, separare la smerigliatrice da eventuali manicotti a disinnesto rapido per mezzo di un tubo flessibile. Non installare mai un manicotto a disinnesto rapido direttamente in questi utensili.
- Utilizzare solamente Accessori raccomandati destinati a questo utensile e in conformità con tutte le informazioni contenute nel manuale del prodotto. Verificando il tipo, le dimensioni e la velocità massima è possibile ridurre i potenziali rischi e garantire la compatibilità con qualsiasi protezione in dotazione.

### AVVERTIMENTO

## Informazioni sulla Sicurezza del Prodotto - Utilizzo dello Strumento

### Pericoli generali

- Utilizzare sempre l'attrezzatura protettiva personale appropriata al lavoro, allo strumento utilizzato e al materiale trattato. Può essere necessario indossare protezioni respiratorie contro polvere e fumi, protezioni per gli occhi e l'uditivo, nonché protezioni atte a evitare lesioni di altre parti del corpo, ivi compresi guanti, tute, scarpe antinfortunistiche, caschi ed altri tipi di indumenti e dispositivi di protezione speciali.
- Al'aria compressa può causare gravi infortuni. Non dirigere mai l'aria contro sé stessi o chiunque altro.
- Disattivare sempre la mandata dell'aria, scaricare la pressione dell'aria e staccare il tubo di alimentazione dell'aria prima di installare, rimuovere o regolare qualsiasi accessorio su questo utensile e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione su di esso o su qualsiasi accessorio.
- Porre attenzione ai tubi flessibili che agiscono come fruste. Chiudere l'aria compressa prima di avvicinarsi ad un tubo flessibile in movimento.
- Non utilizzare utensili o macchinari ad alimentazione elettrica quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool o farmaci.

- Non utilizzare mai utensili o accessori danneggiati o guasti.
- Non modificare questo utensile, i suoi dispositivi di sicurezza o i suoi accessori. Le modifiche potrebbero ridurre l'efficacia delle misure di sicurezza e aumentare i rischi per l'operatore.
- Non usare questo utensile per finalità diverse da quelle per cui è stato progettato.
- Se è in dotazione una manopola secondaria, assicurarsi che sia correttamente montata e usare entrambe le mani per tenere l'utensile sotto controllo durante il suo utilizzo.

#### Rischi sul luogo di lavoro

- Scivoloni, inciampi e cadute sono le principali cause di infortuni sul luogo di lavoro. Tenere l'area di lavoro pulita, libera da ostacoli, aerata e ben illuminata. Fare attenzione alle superfici rese sdrucciolevoli dall'uso dell'utensile e ai rischi di inciampo causati dalla tubazione dell'aria.
- Quando si lavora in punti sopra la testa, indossare gli elmetti di sicurezza e valutare i maggiori rischi per l'operatore e le altre persone presenti per riportarli nei limiti di sicurezza.
- Tenersi a una distanza di sicurezza dagli altri operatori, oppure assicurarsi che questi indossino adeguate protezioni personali.
- Questo utensile non è stato progettato per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive, comprese quelle causate da fumi e polveri, o vicino a materiali infiammabili.
- Questo utensile non è isolato contro potenziali elettroshock.
- Tenere presenti eventuali pericoli nascosti o non direttamente rilevabili nell'area di lavoro. Non toccare né danneggiare cavi, condutture, tubi o manicotti contenenti fili elettrici, gas esplosivi o liquidi pericolosi.
- Allontanare gli oggetti infiammabili dalla zona di lavoro in modo da evitare che scintille o materiali espulsi dalla lavorazione costituiscano un rischio durante l'uso di questo utensile.

#### Rischi derivanti da corpi scagliati

- Indossare sempre occhiali di protezione quando si utilizza questo utensile o si eseguono su di esso operazioni di manutenzione. Verificare il grado di protezione necessario a ciascun utilizzo. Quando si aziona lo strumento, il requisito minimo è indossare gli occhiali protettivi o la protezione completa per il viso sopra ad occhiali resistenti agli urti con protezioni laterali. Il lavoro svolto in spazi chiusi o confinati richiede l'utilizzo di altri dispositivi di protezione personali.
- Assicurarsi che i pezzi in lavorazione siano fissati saldamente. Ove possibile, usare morsetti o morse per fissare il pezzo da lavorare.
- I guasti del pezzo in lavorazione, del portapezzo, dell'estremità di guida dell'utensile, della prolunga o degli accessori possono scagliare frammenti ad alta velocità.
- Prima di avviare questo utensile e durante il funzionamento, l'operatore deve controllare che nessuno sosti nelle vicinanze.
- Dopo aver montato una rettificatrice, utilizzare l'utensile in un ambiente protetto, aumentando gradualmente la velocità per almeno 60 secondi. Assicurarsi che non vi sia nessuno di fronte o di fianco alla mola. L'accessorio/La mola può non funzionare correttamente se difettoso/a, montato/a male o di dimensioni o velocità non idonee. Arrestare immediatamente l'apparecchio se si nota una vibrazione notevole o se vengono riscontrati altri difetti. Chiudere l'ingresso dell'aria e individuare la causa del malfunzionamento.
- Non usare questo utensile se la velocità libera reale supera quella nominale. Verificare la velocità libera dello strumento prima di installare un accessorio, dopo tutte le riparazioni dello strumento, prima di ciascun lavoro e ogni 8 ore di utilizzo. Controllare la velocità con un tachimetro tarato quando non è installato alcun accessorio.
- Non utilizzare alcun accessorio la cui velocità operativa massima definita dal produttore sia inferiore alla velocità nominale dello strumento.
- Assicurarsi che l'accessorio sia montato correttamente e ben serrato prima dell'utilizzo.
- Ispezionare l'albero, le filettature e i dispositivi di bloccaggio per verificare l'assenza di danni e usura prima di montare un accessorio.

#### Rischi connessi al rumore

- Indossare sempre delle cuffie quando si utilizza questo utensile.
- L'esposizione a livelli di rumore elevati può causare la perdita permanente e invalidante dell'uditivo, oltre ad altri problemi, come gli acufeni (scampanelli, brusii, fischi o ronzii negli orecchi). È quindi essenziale la valutazione di questi rischi e la messa in opera di controlli appropriati.
- I controlli per la riduzione dei rischi da rumore possono includere l'installazione di materiali fonoassorbenti per impedire lo stridio dei pezzi in lavorazione.
- Se lo strumento è dotato di silenziatore, assicurarsi sempre che sia installato e in buono stato di funzionamento quando viene azionato l'utensile.
- Gli accessori devono essere selezionati, ispezionati, installati correttamente, sottoposti a manutenzione e sostituiti quando risultano usurati al fine di evitare inutili aumenti della rumorosità.

#### Rischi operativi

- Gli operatori e il personale di manutenzione devono essere fisicamente in grado di maneggiare la mole, il peso e la potenza dell'utensile.
- Mantenere il corpo sempre saldo e in equilibrio. Non sporgersi quando si adopera l'utensile. Cercare di anticipare improvvisi scatti, coppie di reazione o forze durante l'attivazione e il funzionamento dell'utensile. L'operatore dovrebbe cambiare postura durante le attività prolungate, per aiutare a evitare disagio e fatica.
- L'uso dell'utensile può esporre le mani dell'operatore a rischi, compresi schiacciamenti, impatti, tagli, abrasioni e ustioni. Indossare guanti adatti per proteggere le mani, assicurandosi comunque che i guanti non limitino la capacità di rilasciare il meccanismo di azionamento e regolazione della potenza.
- Evitare il contatto con l'estremità di lavoro dello strumento e degli accessori durante e dopo l'uso, dato che questi possono causare gravi danni, quali ustioni, abrasioni e tagli.
- Le scintille della molatura possono dare fuoco ai vestiti e causare gravi ustioni. Assicurare che le scintille non colpiscono i vestiti. Indossare indumenti ignifugi e tenere nelle vicinanze dispositivi antincendio.
- Per evitare un'attivazione involontaria, accertarsi che l'utensile sia in posizione OFF prima di applicare la pressione dell'aria, evitare di innescare la farfalla quando si trasporta l'utensile e disattivare quest'ultima in caso di perdite d'aria.
- Non lubrificare gli attrezzi con liquidi infiammabili o volatili come kerosene, gasolio o combustibile per aviogetti. Usare solo i lubrificanti raccomandati.
- Non trasportare o trascinare l'utensile dal tubo flessibile.
- Gli utensili e/o accessori possono rimanere in movimento per qualche secondo anche una volta disattivata la farfalla.
- Quando si utilizza una mola dopo che questa è rimasta inattiva per un certo periodo, applicarla gradualmente alla superficie da lavorare finché non si scalda. Fare in modo che la mola entri in contatto con la superficie da lavorare in maniera uniforme, evitando urti o una pressione eccessiva.

- Se l'utensile da taglio cade o subisce urti, chiudere subito l'alimentazione dell'aria ed esaminare attentamente la rettificatrice. Non utilizzarla se risulta danneggiata, scheggiata o crepata. Prima di riutilizzare l'utensile, farlo funzionare in un ambiente protetto seguendo le stesse precauzioni seguite dopo il primo montaggio.
- Prima di riporre l'utensile, aprire la valvola a farfalla e bloccare l'accessorio facendolo scorrere fino al fermo. Si consiglia di usare poggia-utensili, ganci e bilanciatori.
- Non utilizzare questi utensile da taglio senza la protezione del disco in dotazione. Non modificare la protezione del disco. Ispezionare regolarmente la protezione del disco per verificare che sia montata in sicurezza e che non presenti crepe o altri danni. Sostituire la protezione del disco danneggiata prima di utilizzare lo strumento.
- L'apertura della copertura deve trovarsi dalla parte opposta dell'operatore.
- Durante l'operazione, appoggiare il pezzo da lavorare su un supporto, in modo che la larghezza della fessura sia mantenuta costante oppure aumenti nel corso dell'operazione.
- Se rimane del prodotto abrasivo su una fessura, togliere la corrente dalla smerigliatrice e togliere il disco. Prima di proseguire con l'operazione, controllare che il disco sia fissato bene e che non sia danneggiato.
- La mola a troncare non può essere usata per operazioni di molatura laterale.

#### Rischi connessi agli accessori

- Utilizzare solo accessori di dimensioni e tipo raccomandati dal produttore dell'utensile; non utilizzare accessori di altri tipi o dimensioni.
- Ispezionare tutti gli accessori prima del montaggio. Non utilizzare accessori scheggiati, con crepe, non concentrici, eccessivamente usurati o comunque danneggiati.
- Non usare rettificatrici che siano state esposte a temperature sotto lo zero, eccessivi sbalzi di temperatura, elevata umidità, solventi, acqua o altri liquidi.
- Accertarsi che la rettificatrice sia della misura giusta per l'albero. La mola non deve essere fissata né troppo stretta né troppo lenta. Il gioco massimo sul diametro delle mole semplici con foro centrale deve essere di circa 0,07" (0,17 mm). Non usare boccole di riduzione per adattare la mola a un albero, a meno che queste boccole non siano state fornite e consigliate dal produttore della mola.
- Quando le rettificatrici vengono forniti con boccole di riduzione, l'utente deve verificare che la boccola non tocchi la superficie della flangia e che la forza di bloccaggio offra un'azione rotante sufficiente a evitare che l'accessorio fuoriesca.
- Utilizzare sempre le flangie per mole fornite dal produttore, adatte alle dimensioni e al tipo di mola. Non usare mai flangie di ripiego o normali rondelle. Le flangie devono essere in buone condizioni e prive di intaccature, bave o spigoli vivi.
- Seguire le precauzioni e le avvertenze di sicurezza, le limitazioni all'uso e le istruzioni di installazione o montaggio dei produttori degli accessori a meno che non contraddicono le informazioni presenti in questo manuale o in altro materiale fornito con l'utensile. In caso di informazioni contraddittorie, seguire l'indicazione più restrittiva.

#### Rischi derivanti da polveri e fumi

- In presenza di polvere o fumi sul luogo di lavoro, indossare protezioni respiratorie adeguate.
- La polvere e i fumi generati dall'azione degli utensili elettrici, insieme alle polveri mosse dai loro utilizzo, possono causare malattie (ad esempio, cancro, difetti congeniti, asma e/o dermatite). È essenziale la valutazione dei rischi e la messa in opera di controlli appropriati. Il controllo all'origine ha la massima priorità.
- Dirigere lo scarico in modo da ridurre al minimo lo spostamento di polvere in un ambiente saturo di polveri.
- Tutte le funzioni o gli accessori integrati per la raccolta, l'estrazione o la soppressione delle polveri e dei fumi devono essere utilizzate correttamente e tenute in buono stato di manutenzione, secondo le istruzioni del produttore.
- Prevenire l'esposizione all'inhalazione di polveri e particelle nocive generate dagli utensili durante il loro funzionamento.
  - Alcune delle polveri generate da operazioni come sabbiatura, segatura, smerigliatura, perforazioni e altre operazioni legate ad attività edili contengono sostanze chimiche che possono causare cancro, malformazioni fetalì o altri disturbi dell'apparato riproduttivo. Alcune di queste sostanze sono:
    - piombo contenuto nelle vernici al piombo,
    - silice cristallina contenuta nei mattoni, nel cemento e in altri materiali edili,
    - arsenico e cromo contenuto nel legno trattato.
  - Il rischio derivante dall'esposizione a tali sostanze varia a seconda della frequenza di esecuzione di questo tipo di operazioni. Per ridurre l'esposizione a queste sostanze: lavorare in una zona ben areata e con dispositivi di sicurezza approvati quali mascherine antipolvere specificamente progettate per filtrare le particelle microscopiche.
- Non usare questo utensile su materiali le cui polveri o fumi sono infiammabili o possono determinare un ambiente potenzialmente esplosivo.
- Gli accessori devono essere selezionati, ispezionati, installati correttamente, sottoposti a manutenzione e sostituiti quando risultano usurati al fine di evitare inutili aumenti delle quantità di polveri o fumi.

#### Rischi di impigliamento

- Indumenti, gioielli, collane, capelli, guanti e altri elementi possono impigliarsi se non vengono tenuti lontano dall'estremità di lavoro dell'utensile. L'impigliamento può provocare strangolamento, strappo del cuoio capelluto, lacerazioni, fratture ossee e/o mutilazione delle estremità.

#### Rischi connessi alle vibrazioni

- Gli utensili elettrici possono vibrare durante il funzionamento. L'esposizione alle vibrazioni può causare danni invalidanti ai nervi e alla circolazione sanguigna delle mani e delle braccia. Se si rileva intorpidimento, formicolio, dolore o pallore delle dita o delle mani, interrompere l'uso dell'utensile e chiedere il parere di un medico qualificato prima di riprenderne l'uso.
- Tenere l'utensile con una presa leggera ma salda, tenendo conto delle forze di reazione opposte dalla mano, in quanto il rischio derivante dalle vibrazioni è generalmente maggiore quando la presa è più salda.
- Indossare abiti caldi quando si lavora in ambienti freddi e tenere le mani calde e asciutte.
- Sostenere il peso dello strumento con un supporto, tenditore o bilanciere, se possibile.
- Do not allow the accessory to chatter on the workpiece as this is likely to cause a substantial increase in vibration.
- Gli accessori devono essere selezionati, ispezionati, installati correttamente, sottoposti a manutenzione e sostituiti quando risultano usurati al fine di evitare inutili aumenti dei livelli di vibrazione.
- Inserire sempre dei dischi tampone tra la flangia e la superficie abrasiva della mola per garantire una distribuzione uniforme della pressione della flangia (tranne nei dischi di tipo 27 e 28). I dischi tampone devono coprire l'intera area di contatto del.

### Rischi derivanti da movimenti ripetitivi

- Movimenti ripetitivi e posizioni scomode possono essere dannosi per mani, braccia, spalle, collo e altre parti del corpo. Interrompere l'uso di qualsiasi strumento se si rilevano sintomi come fastidio persistente o ricorrente, fitte, palpazioni, dolore, formicolio, intorpidimento, sensazione di bruciore o rigidità. Questi segnali di avvertimento non devono essere ignorati. Chiedere il parere di un medico qualificato prima di riprendere l'uso.

### AVVERTIMENTO

### Informazioni sulla sicurezza del prodotto - Intervallo di manutenzione dello strumento

- Tenere l'utensile in condizioni operative di sicurezza attraverso una regolare manutenzione preventiva, comprendente controlli periodici della velocità e delle vibrazioni.
- Durante la manutenzione dell'utensile, evitare l'esposizione o l'inalazione di polveri o altre sostanze pericolose, depositate sullo strumento durante l'uso.
- Usare soltanto solventi detergenti di tipo adatto per pulire le parti. Usare soltanto solventi detergenti che siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni. Usare i solventi detergenti in un'area ben ventilata.
- Non staccare le etichette. Sostituire le etichette danneggiate. Assicurarsi che tutte le informazioni sull'utensile siano leggibili.

### AVVISO

Le informazioni specifiche sulla sicurezza del prodotto sono contenute nel Manuale delle Specifiche Tecniche dello stesso.

### Simbologia Usata per le Indicazioni sulla Sicurezza



Indossare la mascherina respiratoria



Indossare gli occhiali protettivi



Indossare le cuffie per la protezione dell'udito



Leggere i manuali prima di utilizzare il prodotto



### Informazioni sulla Sicurezza - Spiegazione delle Parole Utilizzate nelle Segnalazioni Relative alla sicurezza

#### PERICOLO

Questa parola avverte della presenza di una situazione di pericolosità imminente che, se non evitata, può provocare il ferimento o, addirittura, la morte delle persone coinvolte.

#### AVVERTIMENTO

Questa parola avverte della presenza di una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare il ferimento o, addirittura, la morte delle persone coinvolte.

#### ATTENZIONE

Questa parola avverte della presenza di una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare ferimenti di entità lieve o moderata alle persone o danni alle cose.

#### AVVISO

Questa dicitura richiama l'attenzione su informazioni o politiche aziendali che concernono, direttamente o indirettamente, la sicurezza del personale o la protezione dei beni.

### Informazioni sui Componenti del Prodotto

### ATTEZZIONE

L'uso di ricambi non originali Ingersoll Rand potrebbe causare condizioni di pericolosità, compromettere le prestazioni dell'attrezzo ed aumentare la necessità di manutenzione, inoltre potrebbe invalidare tutte le garanzie.

Le riparazioni devono essere effettuate soltanto da personale autorizzato e qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica Ingersoll Rand.

### AVVISO

Die Originalanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Bei anderen Sprachen handelt es sich um ein Übersetzung der Originalanleitung.

I manuali possono essere scaricati da internet al sito [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

Indirizzare tutte le comunicazioni al più vicino concessionario od ufficio **Ingersoll Rand**.

## Produktbeschreibung

Ein Druckluft-Schneidewerkzeug ist ein rotierendes elektrisches Druckluft-Handwerkzeug, das einen rotierenden Schaft (auch Dorn oder Welle genannt) antreibt, an dem eine Trennscheibe mit Schleifeigenschaften angebracht wird.

## Empfohlenes Zubehör

Zubehör für elektrisches Werkzeug sind Teile, die im oder am Werkzeug installiert werden und zur Bearbeitungsschnittstelle zwischen Werkzeug und Werkstück werden. Typischerweise handelt es sich um Verbrauchsmaterialien, die separat vom Werkzeug zu erwerben sind. Zubehör sollte so gewählt werden, dass es für die vorgesehene Arbeit und das zu bearbeitende Material geeignet ist. Neben diesem Warnhinweis müssen alle Warnungen und Empfehlungen des Zubehörherstellers beachtet werden. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

Das Zubehör, das mit diesem Druckluft-Schneidewerkzeug verwendet werden kann, sind Trennscheiben. Schneidewerkzeuge dürfen nur mit einem von **Ingersoll Rand** bereitgestellten Scheibenschutz verwendet werden. Schutz- und andere Maßnahmen und Einschränkungen für die Verwendung, Art, Drehzahl und Größe der Trennscheiben finden Sie in den folgenden Warnhinweisen und anderen Dokumenten, die mit der Druckluft-Schneidemaschine bereitgestellt wurden.

### **WARNUNG**

#### Allgemeine Hinweise zur Produktsicherheit

- Wenn Sie die folgenden Warnhinweise nicht beachten und die erwähnten potenziell gefährlichen Situationen nicht vermeiden, kann dies schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.
- Lesen Sie dieses Handbuch und jegliche weiteren bereitgestellten Handbücher aufmerksam durch, und stellen Sie sicher, dass Sie die darin enthaltenen Informationen verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren, bedienen, reparieren, warten, Zubehör wechseln oder bevor Sie in der Nähe des Produkts arbeiten.
- Das Werkzeug darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal installiert oder angepasst werden.
- Es fällt in ihren verantwortungsbereich, diese sicherheitsinformationen anderen benutzern des produkts zugänglich zu machen.
- Die in diesem Handbuch angegebenen Warnhinweise gelten für Gefahren, die bei der allgemeinen Verwendung des Werkzeugs vorhersehbar sind. Jedoch können bei bestimmten Anwendungen weitere Gefahren entstehen, die vor der Verwendung des Werkzeugs entsprechen bestimmt werden müssen und denen entsprechend entgegengewirkt werden muss.
- Dieses Produkt stets in Übereinstimmung mit örtlich und landesweit geltenden Normen und gesetzlichen Bestimmungen installieren, betreiben, prüfen und instandhalten.
- Betreiben und verwenden Sie dieses Werkzeug entsprechend den Empfehlungen in diesem Handbuch, um unnötige aus Lärm, Schwingungen, Staub und Dämpfen entstehende Gefahren zu vermeiden.

### **WARNUNG**

#### Hinweise zur Produktsicherheit - Zum Einrichten des Werkzeugs

- Bevor das Werkzeug zur Erfüllung einer Aufgabe verwendet wird, muss der Bediener oder der Arbeitgeber alle potenziellen Risiken beurteilen, die bei der Erfüllung der Aufgabe mit dem Werkzeug entstehen. Diese Risiken müssen beseitigt werden, oder es müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um das Risiko auf ein sicheres Maß zu reduzieren.
- Benutzen Sie immer saubere, trockene Luft mit einem maximalen Lufterdruck von 90 psig (6.2 bar/620 kPa) an der Zuführung, außer wenn ein höherer Druckwert auf dem Werkzeug angegeben wird. Falls der maximal bemessene Druck (PMAX), der auf dem Werkzeug angezeigt wird, überschritten wird, kann dies zu gefährlichen Situationen einschließlich überhöhter Geschwindigkeit, Bruch oder falsches Ausgangs-Drehmoment oder Ausgangsstärke führen.
- Sicherstellen, daß in der Druckluft-Versorgungsleitung ein zugänglich angeordnetes Notaus-Absperrventil vorgesehen ist, und dessen Lage anderen mitteilen.
- Eine Sicherheits-Druckluftabsicherung gegen die Strömungsrichtung im Schlauch und eine Anti-Schlagvorrichtung an jeder Verbindung ohne interne Sperre installieren, um ein Peitschen des Schlauchs zu verhindern, wenn ein Schlauch fehlerhaft ist oder sich eine Verbindung löst.
- Sichern Sie Gelenkkupplungen (Klauenkupplungen) stets mit Arretierbolzen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Ausschlagende Schläuche können schwere Verletzungen zur Folge haben. Verwenden Sie keine beschädigten, ausgefransten oder veralteten Luftdruckschläuche und -anschlussstücke, und vergewissern Sie sich, dass alle Anschlussstücke fest angeschlossen sind, bevor sie mit Druck beaufschlagt werden.
- Alle Schleifmaschinen, die für den Betrieb mit Schleifscheiben von vier Zoll Durchmesser oder mehr entwickelt wurden, von allen Schnellverbindungs kupplungen durch ein Schlauchstück trennen. Diese Werkzeuge niemals direkt an eine Schnellverbindungs kupplung anschließen.
- Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehör, das für dieses Werkzeug geeignet ist und den Informationen in diesem Produkthandbuch entspricht. Wenn Sie Art, Abmessungen und maximale Drehzahl prüfen, bestehen geringere Risiken und die Kompatibilität mit den Schutzvorrichtungen wird sichergestellt.

### **WARNUNG**

#### Hinweise zur Produktsicherheit - Zur Verwendung des Werkzeugs

##### Allgemeine Gefahren

- Verwenden Sie immer eine für die jeweilige Aufgabe, das verwendete Werkzeug und das bearbeitete Material geeignete persönliche Schutzausrüstung. Dazu gehören Atemschutzausrüstung zum Schutz vor Staub und Dämpfen, Augenschutz, Hörschutz sowie Ausrüstung zum Schutz vor Verletzungen anderer Körperteile wie Handschuhe, Sicherheitsschürzen, Sicherheitsschuhe, Helme und andere spezielle Schutzkleidung und -ausrüstung.
- Druckluft kann schwere Verletzungen zur Folge haben. Richten Sie Druckluft nie auf sich selbst oder auf andere Personen.

- Stellen Sie stets die Druckluftzufuhr ab, lassen Sie den Luftdruck ab, und trennen Sie den Luftversorgungsschlauch vom Werkzeug, bevor jegliche Zubehörteile an diesem Werkzeug montiert, demontiert oder eingestellt werden oder bevor jegliche Wartungsarbeiten am Werkzeug oder an Zubehörteilen durchgeführt werden.
- Von gelösten, schlagenden Druckluftschläuchen fernhalten. Vor Annäherung an einen schlagenden Druckluftschlauch Druckluftversorgung abschalten.
- Nie Werkzeuge oder Zubehör verwenden, die beschädigt sind oder Fehlfunktionen aufweisen.
- Das Werkzeug, die Sicherheitsvorrichtungen oder das Zubehör nicht manipulieren.
- Das Werkzeug, die Sicherheitsvorrichtungen oder das Zubehör nicht manipulieren. Durch Änderungen am Werkzeug wird möglicherweise die Wirksamkeit von Sicherheitsvorkehrungen reduziert und das Risiko für den Bediener erhöht.
- Dieses Werkzeug nicht zu anderen als den empfohlenen Zwecken verwenden.
- Wenn ein zweiter Griff mitgeliefert wurde, ist sicherzustellen, dass er korrekt installiert ist und beide Hände benutzt werden, um die Kontrolle beim Betrieb des Werkzeugs aufrecht zu erhalten.

#### Gefahren am Arbeitsplatz

- Die meisten Verletzungen am Arbeitsplatz sind auf Ausrutschen, Stolpern und Stürze zurückzuführen. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, ordentlich, gut beleuchtet und beleuchtet. Achten Sie auf rutschige Oberflächen, die durch die Verwendung des Werkzeugs entstehen, sowie auf die Stolpergefahr durch die Druckluftleitung.
- Bei Überkopfarbeiten ist ein Schutzhelm zu tragen, und das erhöhte Risiko für den Bediener sowie für andere Personen muss beurteilt und auf ein sicheres Maß reduziert werden.
- Stellen Sie sicher, dass andere Personen einen Sicherheitsabstand zu ihrem Arbeitsbereich einhalten, oder dass sie die entsprechende persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Das Werkzeug ist nicht für die Verwendung in explosionsgefährdeten Umgebungen, einschließlich Umgebungen mit Explosionsgefahr durch Dämpfe und Staub, sowie in der Nähe brennbaren Materialien vorgesehen.
- Dieses Werkzeug ist nicht gegen elektrische Schläge isoliert.
- Auf verborgene, nicht sofort ersichtliche oder andere Gefahrenmomente in der Arbeitsumgebung achten. Keine Kabel, Durchführungen, Leitungen oder Schläuche kontaktieren oder beschädigen, die elektrische Kabel, explosive Gase oder gefährliche Flüssigkeiten enthalten können.
- Entfernen Sie entzündliche Objekte aus dem Arbeitsbereich und stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieses Werkzeugs keine Gefahr von Funken und Schleifabfall ausgeht.

#### Gefahr durch umherfliegende Teile

- Tragen Sie immer einen Augenschutz, wenn dieses Werkzeug betrieben wird oder wenn Wartungsarbeiten an ihm durchgeführt werden. Die erforderliche Schutzklasse sollte bei jedem Einsatz angemessen gewählt werden. Wenn Sie dieses Werkzeug verwenden, tragen Sie zumindest eine Schutzbille oder einen Gesichtsschutz über einer stoßfesten Brille mit Seitenschutz. Bei Arbeiten in beengten oder geschlossenen Räumen ist weitere persönliche Schutzausrüstung erforderlich.
- Sicherstellen, dass die Werkstücke sicher gelagert sind. Zwingen oder Schraubstücke zum Halten des Werkstücks verwenden, wenn immer dies möglich ist.
- Durch Fehler am Werkstück, am Steckaufsatz, am Werkzeugantrieb, an der Verlängerung oder am Zubehör können sich Teile mit hoher Geschwindigkeit ablösen.
- Bevor der Bediener das Werkzeug einschaltet und während er damit arbeitet, muss er darauf achten, dass sich keine weiteren Personen in der Nähe befinden.
- Nach dem Montieren einer Trennscheibe soll das Werkzeug in einem geschützten Bereich bei langsam zunehmender Drehzahl mindestens 60 Sekunden lang laufen. Stellen Sie dabei sicher, dass sich niemand vor oder in einer Linie mit der Scheibe aufhält. Wenn die Scheibe beschädigt ist, falsch aufgesetzt wurde oder die falsche Größe oder Geschwindigkeit hat, wird sich dies gewöhnlich hier herausstellen. Halten Sie das Werkzeug sofort an, wenn erhebliche Vibrationen oder andere Defekte feststellbar sind. Schalten Sie die Druckluftzufuhr aus und ermitteln Sie die Ursache.
- Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, wenn die tatsächliche freie Drehzahl die Nenndrehzahl überschreitet. Prüfen Sie die freie Drehzahl des Werkzeugs vor der Montage von Zubehör, nach allen Reparaturen, vor jedem Arbeitsgang und nach jeweils 8 Stunden Betriebszeit. Prüfen Sie die Drehzahl mit einem kalibrierten Drehzahlmesser, ohne dass Zubehör installiert ist.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, dessen maximale Betriebsdrehzahl (wie vom Hersteller angegeben) niedriger ist als die angegebene Drehzahl des Werkzeugs.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Zubehör korrekt montiert und angezogen ist.
- Prüfen Sie Schaft, Gewinde und Klemmvorrichtungen auf Beschädigungen oder Verschleiß, bevor Sie Zubehör installieren.

#### Gefahren durch Lärm

- Immer einen Hörschutz tragen, wenn dieses Werkzeug betrieben wird.
- Wenn Personen einem hohen Lärmpegel ausgesetzt sind, kann dies zu dauerhaftem Gehörverlust oder anderen Problem wie Tinnitus (Klingeln, Summen, Pfeifen oder Brummen) führen. Daher ist es enorm wichtig, das Risiko entsprechend zu beurteilen und geeignete Sicherheitsvorkehrungen für die ermittelten Gefahren zu treffen.
- Eine solche Sicherheitsmaßnahme zur Reduzierung des von Lärm ausgehenden Risikos ist z. B. die Verwendung von dämpfenden Materialien, um ein „Klingeln“ der Werkstücke zu vermeiden.
- Wenn das Werkzeug mit einem Geräuschdämpfer ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass dieser beim Betrieb des Werkzeugs montiert und in ordnungsgemäßem Zustand ist.
- Das Zubehör muss richtig ausgewählt, überprüft, richtig installiert, gewartet und ausgetauscht werden, wenn es abgenutzt ist, um unnötig hohe Geräuschanbelastung zu verhindern.

#### Gefahren während der Bedienung

- Die Bediener und das Wartungspersonal müssen die physischen Voraussetzungen für den Umgang mit der Größe, dem Gewicht und der Kraft des Werkzeugs erfüllen.
- Den Körper gut ausbalanciert halten und für festen Stand sorgen. Sich nicht übernehmen, wenn dieses Werkzeug betrieben wird. Rechnen Sie mit plötzlichen Bewegungswechseln, dem Reaktionsdrehmoment oder Kräften, die beim Anlaufen oder während des Betriebs auftreten können, und seien Sie wachsam. Der Bediener sollte bei längeren Aufgaben gelegentlich seine Körperhaltung verändern, um Ermüdung und

Unbehagen zu vermeiden.

- Bei der Verwendung des Werkzeugs bestehen Gefahren für die Hände des Bedieners, wie Quetschungen, Schläge, Schnitte, Abschürfungen und Verbrennungen. Tragen Sie bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzhandschuhe, um die Hände zu schützen. Achten Sie dabei jedoch darauf, dass Sie den Betäigter des Werkzeugs jederzeit problemlos loslassen können.
- Vermeiden Sie vor und während der Verwendung Kontakt mit den beweglichen Teilen des Werkzeugs und mit Zubehör. Ansonsten können schwere Verletzungen wie Verbrennungen, Abschürfungen und Schnittwunden die Folge sein.
- Schleiffunken können Kleidungsstücke entzünden und schwere Verbrennungen verursachen. Stellen Sie sicher, dass keine Funken an Ihre Kleidung gelangen. Tragen Sie feuerhemmende Kleidung und sorgen Sie dafür, dass sich in Ihrer Nähe geeignete Feuerlöschhausrustung befindet.
- Zur Verhinderung eines unbeabsichtigten Startens – Stellen Sie sicher, dass sich das Werkzeug in der Stellung "off" (Aus) befindet, bevor Druckluft angelegt wird, vermeiden Sie das Betätigen des Drückers beim Tragen und geben Sie den Drücker bei Druckluftverlust frei.
- Werkzeuge nicht mit brennbaren oder flüchtigen Flüssigkeiten wie Kerosin und Diesel schmieren. Nur empfohlene Schmierstoffe verwenden.
- Das Werkzeug nicht am Schlauch ziehen oder tragen.
- Werkzeug und/oder Zubehör können sich kurz weiter bewegen, nachdem der Drücker freigegeben wurde.
- Wenn mit einer kalten Schleifscheibe zu arbeiten begonnen wird, langsam anfangen, bis die Scheibe sich allmählich erwärmt hat. Den Kontakt zur Arbeitsfläche sanft herstellen und jedes Stoßen oder übermäßigen Druck vermeiden.
- Wird das Schneidewerkzeug fallengelassen oder Stößen ausgesetzt, stellen Sie die Druckluft ab und untersuchen Sie die Trennscheibe, Eine Scheibe, die beschädigt ist, Absplitterungen oder Risse aufweist, muss entsorgt werden. Lassen Sie das Werkzeug vor dem erneuten Einsatz in einem geschützten Bereich und unter Berücksichtigung derselben Vorsichtsmaßnahmen wie nach dem ersten Aufsetzen laufen.
- Vor dem Ablegen des Werkzeugs muss der Gashebel losgelassen werden und das Zubehör muss zum Stillstand kommen. Werkzeugständer, Aufhängungen und Ausgleichsvorrichtungen werden empfohlen.
- Dieses Schneidewerkzeug nicht ohne den mitgelieferten Scheibenschutz verwenden. Nehmen Sie keine Änderungen am Scheibenschutz vor. Überprüfen Sie den Scheibenschutz regelmäßig, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist und keine Risse oder sonstige Schäden aufweist. Tauschen Sie den Scheibenschutz aus, falls er beschädigt ist, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
- Die Öffnung des Schutzes muss vom Betreiber weg weisen.
- Beim Trennen ist das Werkstück so abzustützen, dass die Kerbe während des gesamten Arbeitsvorgangs gleich weit bleibt oder sich noch aufweitert.
- Wenn ein Schleifmittel in einer Schnittkerbe festläuft, ist die Schleifmaschine auszuschalten und die Schleifscheibe zu lösen. Vor dem Fortsetzen des Arbeitsvorgangs ist zu prüfen, ob die Scheibe immer noch korrekt befestigt und nicht beschädigt ist.
- Trennscheiben dürfen nicht zum Quer-/Schrägschleifen verwendet werden.

#### Gefahren durch Zubehör

- Verwenden Sie nur Zubehör, dessen Art und Größe durch den Werkzeughersteller empfohlen ist. Verwenden Sie kein Zubehör anderer Art und Größe.
- Überprüfen Sie sämtliches Zubehör vor der Installation. Verwenden Sie kein Zubehör, das Absplitterungen, Risse, einen exzentrischen Lauf, übermäßigen Verschleiß oder andere Beschädigungen aufweist.
- Verwenden Sie keine Trennscheiben, die Frosttemperaturen, extremen Temperaturschwankungen, hoher Luftfeuchte, Lösungsmitteln, Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt waren.
- Stellen Sie sicher, dass die Trennscheibe richtig auf dem Schaft aufsitzt. Die Scheibe darf nicht zu fest und nicht zu locker sitzen. Glattlochscheiben sollten ein maximales Ringspiel von 0,007 Zoll (0,17 mm) aufweisen. Verwenden Sie keine Reduzierstücke, um Scheiben an einen Schaft anzupassen, außer eine entsprechende Hülse wurde vom Scheibenhersteller mitgeliefert und empfohlen.
- Wenn im Lieferumfang der Trennscheiben Reduzierstücke enthalten sind, muss der Benutzer sicherstellen, dass die Hülse die Flanschfläche nicht berührt und dass mit der Klemmkraft ein ausreichend hoher Rotationsantrieb besteht, sodass die Scheibe nicht herausfällt.
- Immer die vom Hersteller vorgesehene und der Scheibengröße und dem Scheibentyp entsprechenden Scheibenflansche verwenden. Niemals irgendwelche improvisierten Behelfsflansche oder Unterlegscheiben verwenden. Die Flansche müssen in guten Zustand und frei von Kerben, Graten und scharfen Kanten sein.
- Befolgen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise, Einschränkungen für den Gebrauch und Installations- oder Montageanweisungen des Zubehörherstellers, sofern diese nicht den Informationen in diesem Handbuch oder anderen Dokumenten, die mit dem Werkzeug bereitgestellt wurden, widersprechen. Befolgen Sie bei Widersprüchen jeweils die strengereren Anweisungen.

#### Gefahren durch Staub und Dämpfe

- Tragen Sie geeigneten Atemschutz, wenn Staub oder Dämpfe im Arbeitsbereich vorhanden sind.
- Staub und Dämpfe, die bei der Verwendung von kraftbetriebenen Werkzeugen erzeugt oder aufgewirbelt werden, können zu Gesundheitsschäden führen (z. B. Krebs, Geburtsfehler, Asthma und/oder Dermatitis). Daher ist es enorm wichtig, das Risiko entsprechend zu beurteilen und geeignete Sicherheitsvorkehrungen für die ermittelten Gefahren zu treffen. Dabei müssen die Quellen für den Staub und die Dämpfe im Mittelpunkt stehen.
- Leiten Sie die Abluft des Werkzeugs entsprechend ab, um in staubigen Umgebungen so wenig Staub wie möglich aufzuwirbeln.
- Sämtliche integrierten Funktionen oder Vorrichtungen zur Aufnahme, Absaugung oder Unterdrückung von Staub und Dämpfen in der Luft müssen entsprechend den Anweisungen des Herstellers ordnungsgemäß verwendet und gewartet werden.
- Sich nicht gefährlichen Dämpfen oder Teilchen aussetzen oder sie einatmen, die bei der Verwendung von elektrisch betriebenen Werkzeugen entstehen können.
  - Verschiedene Stäube, die beim elektrischen Schmirgeln, Sägen, Schleifen, Bohren oder anderen Arbeitsaktivitäten entstehen können, enthalten Chemikalien, die nachweislich Krebs, Geburtsschäden oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Einige Beispiele für solche Chemikalien sind:
    - Blei von bleihaltigen Farben,
    - kristalline Kieselerde von Ziegelsteinen oder Zement und anderen Maurerprodukten, sowie
    - Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Nutzholz.
  - Ihr Risiko im Umgang mit diesen Einwirkungen variiert mit der Häufigkeit, in der Sie diese Art von Arbeiten ausführen. Um diese Einwirkungen zu reduzieren, sollte man in gut belüfteten Bereichen arbeiten und geprüfte Sicherheitsausrüstung verwenden, wie etwa Staubmasken, die speziell zum Filtern mikroskopisch kleiner Partikel entwickelt wurden.
- Setzen Sie dieses Werkzeug nicht bei Werkstoffen ein, deren Stäube oder Dämpfe eine möglicherweise explosive Atmosphäre schaffen.

- Das Zubehör muss richtig ausgewählt, überprüft, richtig installiert, gewartet und ausgetauscht werden, wenn es abgenutzt ist, um unnötig hohe Staub- oder Dampfbelastung zu verhindern.

#### Gefahr durch Aufwickeln

- Wenn lose Kleidung, Schmuck (Halsketten), Haare, Handschuhe o. ä. nicht von rotierenden Teilen des Werkzeugs ferngehalten werden, besteht Gefahr durch Aufwickeln. Das Aufwickeln kann zu Ersticken, Abreißen der Kopfhaut, offenen Wunden, Knochenbrüchen und/oder abgetrennten Gliedmaßen führen.

#### Gefahr durch Schwingungen

- Elektrisch betriebene Werkzeuge können bei der Verwendung vibrieren. Schwingungen können Nerven in Händen und Armen schädigen sowie die Blutversorgung beeinträchtigen. Wenn Sie in Ihren Fingern oder Händen Taubheit, Kribbeln, Schmerz oder ein Verblassen der Haut wahrnehmen, stellen Sie die Verwendung des Werkzeugs ein, und holen Sie den Rat von einem qualifizierten Gesundheitsexperten ein, bevor Sie die Verwendung des Werkzeugs fortsetzen.
- Halten Sie das Werkzeug locker aber dennoch sicher in der Hand, und bringen Sie stets die jeweils erforderliche Gegenkraft auf, da das von Schwingungen ausgehende Risiko in der Regel umso größer ist, je größer die Greifkraft ist.
- Tragen Sie warme Kleidung, wenn Sie in kalten Umgebungen arbeiten, und halten Sie Ihre Hände warm und trocken.
- Verwenden Sie zur Unterstützung einen Sockel, eine Spann- oder Ausgleichsvorrichtung, wenn möglich.
- Das Zubehör darf kein Rattern am Werkstück verursachen, da sich dadurch die Vibrationen stark erhöhen würden.
- Das Zubehör muss richtig ausgewählt, überprüft, richtig installiert, gewartet und ausgetauscht werden, wenn es abgenutzt ist, um unnötig hohe Vibrationsbelastung zu verhindern.
- Zwischen den Flanschen und den Schleifflächen der Scheibe müssen immer Unterlagen verwendet werden, um die gleichmäßige Verteilung des Flanschdrucks sicherzustellen (außer bei den Scheiben des Typs 27 und 28). Die Unterlagen müssen die gesamte Kontaktfläche des Flansches abdecken.

#### Gefahr durch wiederholte Bewegungen

- Wiederholte Bewegungen oder unbequeme Arbeitspositionen können Hände, Arme, Schultern, den Nacken oder sonstige Körperteile schädigen. Stellen Sie die Verwendung sämtlicher Werkzeuge ein, wenn Symptome wie Unbehagen, Schmerzen, Herzklagen, Kribbeln, Taubheit, Brennen oder Steifheit dauerhaft oder wiederholt auftreten. Diese Anzeichen dürfen nicht ignoriert werden. Holen Sie den Rat eines qualifizierten Gesundheitsexperten ein, bevor Sie die Verwendung des Werkzeugs fortsetzen.

#### **WARNUNG**

#### Informationen zur Produktsicherheit – Wartung des Werkzeugs

- Sorgen Sie für einen sicheren Betrieb des Werkzeugs, indem Sie regelmäßig eine vorbeugende Wartung durchführen und regelmäßig die Drehzahl und die Schwingungen prüfen.
- Vermeiden Sie bei der Wartung den Kontakt mit oder das Einatmen von gesundheitsgefährdem Staub und anderen Substanzen, die sich während der Nutzung auf dem Werkzeug abgelagert haben.
- Nur geeignete Reinigungslösungen zum Reinigen von Teilen benutzen. Nur Reinigungslösungen benutzen, die den einschlägigen Sicherheits-, und Gesundheitsnormen entsprechen. Reinigungslösungen nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- Entfernen Sie keine Etiketten. Ersetzen Sie alle beschädigten Etiketten. Stellen Sie sicher, dass alle Angaben auf dem Werkzeug gut lesbar sind.

#### **HINWEIS**

Spezifische Sicherheitshinweise zu Ihrem Modell entnehmen Sie dem produktspezifischen Handbuch.

#### Erklärung der Sicherheitssymbole



Atemschutz  
tragen



Augenschutz  
tragen



Gehörschutz  
tragen



Handbücher vor dem  
Einsatz des Produkts lesen



**Sicherheitshinweise - Erklärung der Begriffe der Sicherheitssignale****! GEFÄHR**

Weist auf eine unmittelbare Gefahrensituation hin, die zu vermeiden ist, da sie zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod von Personen führen kann.

**! WARNUNG**

Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu vermeiden ist, da sie zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod von Personen führen kann.

**! VORSICHT**

Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu vermeiden ist, da sie zu geringfügigeren Verletzungen oder zur Beschädigung von Gegenständen führen kann.

**HINWEIS**

Weist auf Informationen oder Unternehmensrichtlinien hin, die sich direkt oder indirekt auf die Sicherheit von Personal oder den Schutz von Gegenständen beziehen.

**Informationen zu den Produktteilen****! VORSICHT**

**Die Verwendung von nichtOriginal-Ingersoll Rand-Ersatzteilen kann Sicherheitsrisiken, verringerte Standzeit und erhöhten Wartungsbedarf nach sich ziehen und alle Garantieleistungen ungültig machen.  
Reparaturen sollen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Wenden Sie sich an Ihre nächste Ingersoll Rand Niederlassung oder den autorisierten Fachhandel.**

**HINWEIS**

Die Originalanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Bei anderen Sprachen handelt es sich um ein Übersetzung der Originalanleitung. Handbücher können von [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com) heruntergeladen werden.

Wenden Sie sich bei Rückfragen an Ihre nächste **Ingersoll Rand** Niederlassung oder den autorisierten Fachhandel.

## Productbeschrijving

Een doorslijpmachine op perslucht is een roterend elektrisch persluchtgereedschap dat een draaiende as (schacht, spindel of spil) aandrijft waarop een doorslijpschijf is gemonteerd.

## Aanbevolen accessoires

Hulpstukken voor elektrisch gereedschap zijn items die in of op het gereedschap worden geïnstalleerd en de interface tussen het gereedschap en het werkstuk vormen. In het algemeen zijn het verbruiksartikelen die los van het gereedschap kunnen worden aangeschaft. Bij selectie van hulpstukken is het belangrijk dat deze zowel geschikt zijn voor de werkzaamheden als voor het materiaal dat wordt bewerkt. Naast de waarschuwing in dit document moeten alle waarschuwingen en aanbevelingen van de fabrikant van de hulpstukken worden opgevolgd. Indien deze waarschuwingen niet worden gerespecteerd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

De hulpstukken die kunnen worden gebruikt met deze doorslijpmachine, zijn doorslijpschijven. Doorslijpschijven mogen uitsluitend worden gebruikt met een door **Ingersoll Rand** geleverde beschermkap. De eisen die worden gesteld aan beveiliging, overige eisen en beperkingen met betrekking tot gebruik, type, toerental en maat van de doorslijpschijf staan vermeld in onderstaande waarschuwingen en in eventuele verdere documentatie die bij de pneumatische doorslijpmachine wordt geleverd.

### WAARSCHUWING

#### Algemene Productveiligheidsinformatie

- **Wanneer u de volgende waarschuwingen niet naleeft en dus mogelijk gevvaarlijke situaties voorkomt, kan dit leiden tot de dood of ernstig letsel.**
- **Zorg dat u deze en alle andere meegeleverde handleidingen hebt gelezen en begrepen voordat u dit product installeert, gebruikt, herstelt, onderhoudt of er accessoires van wijzigt of in de buurt van dit product werkt.**
- **Alleen geschoold en opgeleid personeel mag dit product installeren, aanpassen of gebruiken.**
- **U bent er zelf voor verantwoordelijk om deze informatie ter beschikking te stellen van andere personen die gebruik maken van dit product.**
- **De waarschuwingen in deze handleiding gelden voor geïdentificeerde gevaren die tijdens het algemeen gebruik van dit apparaat kunnen worden verwacht. Specifieke toepassingen kunnen echter andere gevaren met zich meebrengen die moeten worden geïdentificeerd en teruggedragen voordat u het apparaat gebruikt.**
- **Dit product moet altijd geïnstalleerd, geïnspecteerd en onderhouden worden in overeenstemming met alle geldende normen en richtlijnen (plaatselijk, landelijk, internationaal, enz.).**
- **Gebruik en onderhoud dit apparaat zoals aanbevolen in deze handleiding om onnodige toename van geluid, trillingen, stof en dampen te voorkomen.**

### WAARSCHUWING

#### Productveiligheidsinformatie - Bij Ingebruikname van het Gereedschap

- Voordat een taak wordt gestart, moet de gebruiker of zijn/haar werkgever alle mogelijke risico's bij gebruik van dit product voor die taak beoordelen. Deze risico's moeten worden uitgeschakeld of er moeten geschikte maatregelen worden getroffen om het risico tot een veilig niveau te beperken.
- Gebruik altijd schone, droge lucht op 90 psig (6,2 bar/620 kPa) met een maximum luchtdruk bij de inlaat, tenzij er een hogere druk staat aangegeven op het gereedschap. Het overschrijden van de maximum druk (PMAX) dat op het gereedschap wordt getoond, kan resulteren in gevvaarlijke situaties waaronder overmatige snelheid, scheuren, of een onjuiste uitvoer of draalkoppel.
- Er moet een bereikbaar noodafsluitventiel in de leiding van de luchtoevoer zijn aangebracht en andere personen moeten worden ingelicht over de locatie hiervan.
- Monteer een beveiling met de juiste afmeting bovenstroms van de slang en gebruik een antislingering inrichting op elke slangkoppeling zonder interne afsluiter om te voorkomen dat de slang gaat slingeren als een slang valt of een koppeling losraakt.
- Wanneer universele draakoppelingen (klauwkoppelingen) worden gebruikt, moeten vergrendelpennen worden geplaatst om te voorkomen dat de verbinding losraakt.
- Uitslaande leidingen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Gebruik geen beschadigde, gerafelde of versleten luchtleidingen en fittingen, en let erop dat alle fittingen stevig vast zitten voordat u het apparaat op druk brengt.
- Bij slijpmachines die zijn ontwikkeld voor gebruik met schijven met een diameter van 10 cm (4 inch) of meer, moet er tussen de slijpmachine en een eventuele snelkoppeling een Hose Whip (hulpslang) worden aangebracht. Sluit onder geen beding een snelkoppeling rechtstreeks aan op dit gereedschap.
- Maak uitsluitend gebruik van aanbevolen hulpstukken die bestemd zijn voor gebruik met dit gereedschap en in overeenstemming zijn met de informatie in de producthandleiding. Controleer het type, de afmetingen en het maximale toerental om potentiële gevaren te beperken en ter controle dat het hulstuk geschikt is voor gebruik met de meegeleverde beschermkap.

### WAARSCHUWING

#### Productveiligheidsinformatie - Bij Gebruik van het Gereedschap

##### Algemene gevaren

- Draag altijd beschermende kleding en andere beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor de taak, het gebruikte gereedschap en het te bewerken materiaal. Dit kan zijn: adembeschermende kleding tegen stof en dampen, oogbescherming, oorbeschermers, maar ook bescherming van andere lichaamsdelen in de vorm van handschoenen, schort, veiligheidsschoenen, helm en andere speciale beschermende kleding en apparatuur.
- Perslucht kan ernstig letsel veroorzaken. Richt de luchtstroom nooit op uzelf of op iemand anders.
- Schakel altijd de luchtoevoer uit, laat de luchtleiding leeglopen en koppel de luchttoevoerleiding los wanneer u het apparaat niet gebruikt, accessoires plaatst, aanpast of verwijdert, of voordat u onderhoud aan dit apparaat of aan een accessoire uitvoert.

- Blijf uit de buurt van zwiepende luchtslangen. Schakel de perslucht uit alvorens een zwiepende luchtslang te benaderen.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent, of onder invloed van medicijnen, drugs of alcohol.
- Gebruik nooit beschadigde of niet goed werkende gereedschappen of hulpsystemen.
- Wijzig het apparaat, de veiligheidsfuncties of accessoires niet. Aanpassingen kunnen de doeltreffendheid van veiligheidsvoorzieningen verlagen en kunnen meer risico's met zich meebrengen voor de gebruiker.
- Gebruik dit gereedschap niet voor andere doeleinden dan bedoeld.
- Wanneer een tweede handgreep wordt meegeleverd, zorg er dan voor dat deze goed wordt aangebracht en gebruik bij het bedienen twee handen om het gereedschap onder controle te houden.

#### Gevaren op de werkvloer

- Slip-, struikel- en valgevaar zijn belangrijke oorzaken voor letsel op het werk. Houd de werkomgeving schoon, op orde en goed geventileerd, en zorg voor goede verlichting. Let op gladde oppervlakken na gebruik van het apparaat en wees u bewust van het struikelgevaar door de luchtleiding.
- Indien u boven uw hoofd werkt, moeten helmen worden gedragen en moeten de verhoogde risico's voor de gebruiker en anderen worden beoordeeld en tot een veilig niveau worden geminimaliseerd.
- Houd anderen op een veilige afstand van uw werkomgeving of zorg ervoor dat ze geschikte beschermende kleding en andere beschermingsmiddelen dragen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen, zoals omgevingen met explosiegevaar door dampen en stof, of in de nabijheid van ontvlambare materialen.
- Dit gereedschap is niet geïsoleerd tegen elektrische schokken.
- Wees bedacht op verborgen gevaren in uw werkomgeving. Raak geen snoeren, buizen, leidingen of slangen aan die elektrische bedrading, explosieve gassen of schadelijke vloeistoffen kunnen bevatten en voorkom beschadiging.
- Verwijder brandbare objecten uit de werkomgeving zodat vonken en gruis geen kwaad kunnen wanen wanneer het gereedschap wordt gebruikt.

#### Projectielgevaar

- Draag altijd doogbescherming tijdens gebruik van dit gereedschap of wanneer er onderhoud aan wordt uitgevoerd. De mate van bescherming moet vóór elk gebruik beoordeeld worden. Wanneer u dit gereedschap gebruikt moet de gebruiker minimaal een bril of gelatsbescherming met veiligheidsglas en zijaanzichters gebruiken. In het geval van werkzaamheden in een gesloten of besloten ruimte zijn extra persoonlijke beschermingsmiddelen vereist.
- Zorg ervoor dat werkstukken goed vast zitten. Zet indien dit mogelijk is altijd het werkstuk vast met klemmen of een bankschroef.
- Wanneer het apparaat, de sokkel, het aandrijvingsgedeelte, het uitbreidingsgedeelte of accessoires defect zijn, kunnen projectielen worden uitgeworpen die zich met hoge snelheid verplaatsen.
- Vooroordt het gereedschap wordt ingeschakeld en tijdens gebruik moet de gebruiker opletten dat er niemand in de buurt staat.
- Na het monteren van een doorslijpschijf dient het gereedschap in een afgeschermd behuizing te worden gebruikt en dient het toerental gedurende 60 seconden langzaam te worden verhoogd. Zorg ervoor dat niemand voor of in het verlengde van de schijf staat. Wees u ervan bewust dat de schijf kan weigeren als deze defect is, onjuist is aangebracht of een verkeerde maat en toerental heeft. Stop onmiddellijk als er aanzienlijke trillingen optreden of er andere onvolkomenheden worden waargenomen. Sluit de luchttoevoer af en stel de oorzaak vast.
- Gebruik het gereedschap niet wanneer het onbelaste toerental het nominale aantal toeren per minuut overschrijdt. Controleer het onbelaste toerental van het gereedschap voordat een hulpsysteem wordt aangebracht, na elke reparatie van het gereedschap, telkens voordat ermee wordt gewerkt en na elke 8 bedrijfsuren. Controleer met een gekalibreerde toerenteller het toerental van het gereedschap zonder dat een hulpsysteem is aangebracht.
- Gebruik geen hulpsysteem waarvan het maximale bedrijfstoerental, zoals aangegeven door de fabrikant, lager is dan het nominale toerental van het gereedschap.
- Zorg ervoor dat het hulpsysteem voorafgaand aan het gebruik goed wordt aangebracht en vastgezet.
- Controleer de as, het draad en de klemmen op beschadiging en slijtage vóór het aanbrengen van een hulpsysteem.

#### Geluidsgevaar

- Draag altijd gehoorbescherming tijdens gebruik van dit gereedschap.
- Blootstelling aan sterke geluidsniveaus kan permanent gehoorverlies en andere problemen veroorzaken, zoals tinnitus (bellend, zoemend, fluitend of piepend geluid in de oren). Het is daarom van het grootste belang om risico's te beoordelen en gepaste maatregelen te treffen om deze te minimaliseren.
- Gepaste maatregelen om het risico op geluidsgevaren te beperken, omvatten mogelijk geluidsdempende materialen om te vermijden dat ander materiaal resonereert.
- Als het apparaat een demper heeft, moet u nagaan of deze goed is geplaatst en correct werkt wanneer u het apparaat gebruikt.
- Hulpsystemen moeten worden geselecteerd, geïnspecteerd, juist geïnstalleerd, onderhouden en vervangen in het geval van slijtage om onnodige toename van het geluid te voorkomen.

#### Gebruiksgevaren

- Gebruikers en onderhoudspersoneel moeten fysiek in staat zijn om de omvang, het gewicht en het vermogen van het apparaat aan te kunnen.
- Houd een stevige en stabiele lichaamshouding aan. Reik niet te ver wanneer u dit apparaat gebruikt. Anticipeer en wees alert voor plotselinge wijzigingen in bewegingen, reacties op krachten tijdens het opstarten en het gebruik. De gebruiker moet tijdens langere taken regelmatig van lichaamshouding veranderen om ongemak en vermoeidheid tegen te gaan.
- Het gebruik van het apparaat kan de handen van de gebruiker blootstellen aan gevaar, zoals gevaar op bekneling, stoten, snijwonden, schaafwonden en hitte. Draag geschikte handschoenen om uw handen te beschermen. Let er echter op dat de handschoenen je niet verhinderen bij het bedienen van de trekker of de gasklep.
- Voorkom aanraking met het werkende uiteinde van het gereedschap en hulpsystemen tijdens en na gebruik, aangezien dit ernstig letsel tot gevolg kan hebben, zoals brandwonden, schaaf- en snijwonden.
- Door vonken tijdens het slijpen kan kleding vlam vatten, wat ernstige brandwonden kan veroorzaken. Let op dat vonken niet op kleding terechtkomen. Draag vlamvertragende kleding en zorg dat in de directe nabijheid de juiste brandblusmiddelen beschikbaar zijn.
- Om te voorkomen dat het gereedschap onopzettelijk wordt ingeschakeld, kunt u het volgende doen: controleer of het gereedschap in uitgeschakelde stand staat voordat u de persluchtdruk aansluist, raak de regelhendel niet aan tijdens het dragen van het gereed.
- Gereedschappen mogen niet gesmeerd worden met ontvlambare vloeistoffen zoals petroleum, diesel of vliegtuigbrandstof.

Gebruik uitsluitend aanbevolen smeermiddelen.

- Draag of sleep het gereedschap nooit aan de slang.
- Het gereedschap en/of de hulpsukken kunnen kortstondig blijven bewegen nadat de regelhendel wordt losgelaten.
- Wanneer werkzaamheden worden gestart met een koude schijf, moet deze langzaam met het werkstuk in contact worden gebracht tot de schijf geleidelijk is opgewarmd. Zorg voor een gelijkmatig contact met het werkstuk en vermijd een stotende werking of te hoge druk.
- Als de doorslijpmachine is gevallen of als deze ergens tegenaan is gestoten, moet de luchttoevoer worden afgesloten en de doorslijpschijf grondig worden gecontroleerd. Gooi beschadige, geschilferde of gebarsten slijpschijven of hulpsukken weg. Voordat het gereedschap opnieuw wordt gebruikt, moet dit in een afgeschermd ruimte worden geactiveerd waarbij dezelfde voorzorgsmaatregelen gelden als na het voor de eerste maal aanbrengen van de slijpschijf.
- Voordat het gereedschap wordt neergezet, moet de regelhendel worden losgelaten en het hulpsuk tot stilstand zijn gekomen. Het gebruik van houders, hangers en balancers wordt aanbevolen.
- Gebruik deze doorslijpmachine niet zonder de meegeleverde beschermkap. Modificeer de beschermkap niet. Controleer regelmatig of de beschermkap goed is bevestigd en geen barsten of andere beschadigingen vertoont. Vervang een beschadigde beschermkap voordat u het gereedschap gebruikt.
- De opening van de beschermkap moet van de gebruiker af zijn gericht.
- Ondersteun het werkstuk tijdens het snijden zodat de sleuf tijdens gebruik op constante of toenemende breedte blijft.
- Schakel de slijpmachine uit als het slijphulpsuk vast komt te zitten in een geslepen sleuf en haal de schijf los. Controleer of de schijf nog goed vastzit en niet beschadigd is voordat u verdergaat.
- Een doorslijpschijf mag niet worden gebruikt voor kantslijpen.

#### Gevaren van accessoires

- Gebruik alleen accessoires van de types binnen de afmetingen die zijn aanbevolen door de fabrikant van het apparaat. Gebruik geen andere accessoires of verbruiksmiddelen.
- Controleer alle hulpsukken voordat deze worden gemonteerd. Gebruik in geen geval hulpsukken die geschilferd, gebarsten, niet-concentrisch, overmatig gesleten of op andere wijze beschadigd zijn.
- Gebruik geen doorslijpschijf die is blootgesteld aan temperaturen onder het vriespunt, extreme temperatuurwisselingen, een hoge relatieve vochtigheid, oplosmiddelen, water of andere vloeistoffen.
- Let op dat de doorslijpschijf goed op de as past. De schijf mag niet te nauwsluitend zijn en ook niet te los zitten. Gladde schijven met een gat mogen een maximale diametrale speling hebben van ongeveer 0,17 mm (0,007 inch). Gebruik geen naafbussen om de slijpschijf passend te maken voor de as, tenzij deze naafbussen werden meegeleverd of aanbevolen door de fabrikant van de slijpschijf.
- Wanneer doorslijpschijven met naafbussen worden geleverd, moet de gebruiker ervoor zorgen dat deze niet voor de flens zitten en dat de klemmende werking voldoende is dat de schijf kan roteren en niet kan slippen.
- Gebruik voor de schijven altijd de flenzen die door de fabrikant worden meegeleverd, en die geschikt zijn voor het type en de maat van de schijf. Gebruik nooit een zelfgemaakte flens of een gewone sluitring. Flenzen moeten in goede staat verkeren en vrij zijn van deuken, bramen en scherpe randen.
- De veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen, de gebruiksbeprekingen en instructies voor installatie en montage van de fabrikant van het hulpsuk moeten worden opgevolgd, tenzij deze in strijd zijn met de informatie in deze handleiding of andere documentatie die bij het gereedschap is geleverd. In het geval dat de informatie tegenstrijdig is, geldt de meest beperkende richtlijn.

#### Gevaren door stof en dampen

- Draag toepasselijke ademhalingsbescherming als stof of dampen in de werkruimte aanwezig zijn.
- Stof en dampen die worden veroorzaakt door elektrische apparatuur, en stof dat opwaait door deze te gebruiken, kan gezondheidsproblemen veroorzaken zoals kanker, geboorteafwijkingen, astma en/of dermatitis. Het is van het grootste belang om risico's te beoordelen en gepaste maatregelen te treffen om deze te minimaliseren. De prioriteit is om deze bij de bron aan te pakken.
- Richt de uitlaat zo dat zo weinig mogelijk stof opwaait in een stoffige omgeving.
- Alle ingebouwde functies van accessoires voor het opvangen, verwijderen of voorkomen van rondvliegend stof of vrijkomende dampen moeten correct worden gebruikt en onderhouden volgens de instructies van de fabrikant
- Voorkom blootstelling aan en inademing van schadelijke stoffen en deeltjes die vrijkomen bij het gebruik van elektrisch gereedschap.
- Sommige stoffen die vrijkomen bij schuren, zagen, slijpen, boren en andere werkzaamheden bevatten chemicaliën waarvan bekend is dat deze kanker, aangeboren afwijkingen of andere erfelijke aandoeningen veroorzaken. Enkele voorbeelden van deze chemicaliën zijn:
  - lood uit loodhoudende verf,
  - kristalhoudende siliciumdioxide uit stenen en cement en andere metselproducten en
  - arsenicum en chroom uit chemisch behandelde timmerhout.
- Het risico dat u loopt bij blootstelling aan deze stoffen varieert. Het is afhankelijk van hoe vaak u dit soort werk doet. Tips om de blootstelling aan deze chemicaliën te verminderen: werk in een goed geventileerde ruimte en werk met goedgekeurde beveiligingsmiddelen zoals stofmaskers die specifiek zijn ontworpen om microscopische deeltjes uit te filteren.
- Do not use this tool on materials whose dust or fumes are flammable or that can cause a potentially explosive environment.
- Accessories should be selected, inspected, properly installed, maintained and replaced when worn to prevent an unnecessary increase in dust or fumes.

#### Verstrikkingsgevaar

- Losse kledij, persoonlijke juwelen, halssnoeren, haar, handschoenen of andere voorwerpen kunnen verstrikken raken indien deze te dicht bij het werkend gedeelte van het apparaat komen. Verstrikkings kan leiden tot verstikking, scalperen, letsel, gebroken botten en/of afgerukte ledematen.

#### Trillingsgevaar

- Elektrische apparaten kunnen trillen tijdens gebruik. Blootstelling aan trillingen kan leiden tot beschadigde zenuwen en slechtere bloedtoevoer tot de handen en de armen. Als u gevoelloosheid, tintelingen of pijn ervaart of de huid van uw vingers of handen wordt wit, mag u het apparaat niet langer gebruiken en moet u geschoold medisch personeel raadplegen voordat u verder kunt gaan.
- Houd het apparaat met een lichte maar stevige greep vast en houd rekening met de vereiste reactiekrachten die nodig zijn, omdat risico's door trilling vaak hoger zijn wanneer de greep krachtiger is.
- Draag warme kledij wanneer u in koude omstandigheden werkt en houd uw handen warm en droog.
- Ondersteun het gewicht van het gereedschap door middel van een standaard, spanner of balancer.

- Zorg dat het hulpstuk niet ratelt op het werkstuk aangezien hierdoor de trillingen toenemen.
- Hulpstukken moeten worden geselecteerd, geïnspecteerd, juist geïnstalleerd, onderhouden en vervangen in het geval van slijtage om onnodige toename van de trillingen te voorkomen.
- Er moeten altijd drukringen worden gebruikt tussen flensen en slijpschijven om te zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de flensdruk (uitgezonderd de schijven type 27 & 28). Deze drukringen moeten het volledige raakvlak van de flens bedekken.

#### Gevaar van repetitieve bewegingen

- Repetitieve bewegingen van ongemakkelijke houdingen kunnen schadelijk zijn voor uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Gebruik het apparaat niet langer wanneer u symptomen ondervindt zoals aanhoudend of terugkerend ongemak, pijn, kloppingen, tintelingen, gevoelloosheid, branderig gevoel of stijfheid. Deze waarschuwingen mogen niet worden genegeerd. Raadpleeg geschoold medisch personeel voordat u verdergaat.

### WAARSCHUWING

#### Productveiligheidsinformatie - Het apparaat onderhouden

- Houd het apparaat in goede staat door regelmatig preventief onderhoud uit te voeren, inclusief regelmatige controles van snelheid en trillingen.
- Voorkom tijdens onderhoud blootstelling aan of inademen van gevaarlijk stof of andere stoffen die tijdens gebruik op het apparaat terechtkomen.
- Voor het schoonmaken van de onderdelen alleen oplosmiddelen gebruiken. Gebruik uitsluitend oplosmiddelen die aan de huidige veiligheids- en gezondheidsstandaards voldoen. De oplosmiddelen moeten te allen tijde in goed geventileerde ruimten worden gebruikt.
- Verwijder geen etiketten. Vervang beschadigde etiketten. Zorg dat alle informatie op het gereedschap leesbaar is.

### OPMERKING

Raadpleeg de handleiding met productspecificaties voor modelspecifieke veiligheidsinformatie.

#### Identificatie van de Veiligheidssymbolen



Draag ademhalingsbescherming



Draag oogbescherming



Draag gehoorbescherming



Lees de handleidingen door voordat u het product gaat gebruiken

(Tekening MHP2598)

#### Veiligheidsinformatie - Uitleg van de Veiligheisaanduidingen

##### GEVAAR

Geeft dreiging van een gevaarlijke situatie aan, die als deze niet wordt voorkomen, ernstig letsel of de dood tot gevolg heeft.

##### WAARSCHUWING

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan, die als deze niet wordt voorkomen, ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

##### OPGELET

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan, die als deze niet wordt voorkomen, licht tot middelzwaar letsel of schade aan eigendommen tot gevolg kan hebben.

##### OPMERKING

Geeft informatie of beleid van een bedrijf aan die/dat direct of indirect verband houdt met de veiligheid van het personeel of de bescherming van eigendommen.

#### Informatie over Productonderdelen

### OPGELET

**Het gebruiken van andere dan originele Ingersoll Rand onderdelen kan gevaar opleveren voor de veiligheid, en een vermindering met zich brengen van het prestatievermogen van het gereedschap en een toeneming van het onderhoud ervan; het kan een vervallen van alle garantie-bepalingen tot gevolg hebben.**

**Reparates mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiertoe gemachtigd en geschoold personeel. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde erkende Ingersoll Rand Servicenter.**

### OPMERKING

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Andere talen zijn een vertaling van de originele instructies.  
Handleidingen kunnen worden gedownload vanaf [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

Richt al uw communicatie tot het dichtstbijzijnde **Ingersoll Rand** Kantoor of Wederverkoper.

## Produktbeskrivelse

Et lufttrykdkrevet værktøj til afskæring er et trykluftdrevet, håndholdt, drejeligt stykke elværktøj, der driver en roterende aksel (skafte, dorn eller spindel), hvorpå der er monteret en slibende skæreskive.

## Anbefalet tilbehør

Tilbehør til el-værktøj defineres som emner, der er monteret i eller på værktøjet og bliver til en arbejdsgrenseflade mellem værktøjet og arbejdsemnet. Disse er typisk forbrugsvarer og kan købes separat ved siden af værktøjet. Tilbehør skal vælges til at matche det arbejde, der udføres, og det materiale, det bearbejdes. Alle advarsler og anbefalinger fra tilbehørsproducentens side skal følges i tillæg til den advarsel, der gives her. Manglende overholdelse af disse advarsler kan føre til dødsfald eller alvorlig personskade.

Det tilbehør, der kan bruges sammen med dette lufttrykdkrevne værktøj til afskæring, er skæreskiver. Skæreværktøjer bør kun bruges sammen med en skiveafskærming fra **Ingersoll Rand**. Kravene til sikkerhedsafskærming og andre krav til og begrænsninger i skæreskivens brug, type, hastighed og størrelse er angivet i nedenstående advarsler og kan eventuelt findes i anden dokumentation, der følger med trykluftslibemaskinen.



## Generel Produktsikkerhedsinformation

- **Hvis følgende advarsler ikke overholdes, og disse potentielt farlige situationer ikke undgås, kunne det resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.**
- **Læs og forstå denne samt alle andre medfølgende håndbøger inden installering, betjenning, reparation, vedligeholdelse, udskiftning af tilbehør på eller arbejde i nærheden af dette produkt.**
- **Værktøjet bør kun monteres, justeres eller anvendes af kvalificeret og uddannede operatører.**
- **Tilgængelige for andre, der skal betjene dette produkt.**
- **Advarslerne inkluderet i denne håndbog er beregnet til at identificere forudsigelige farer ifm. general anvendelse af dette værktøj. Dog gælder, at specifikke anvendelser kan skabe andre farer, der skal identificeres og reduceres inden brug af dette værktøj.**
- **Dette produkt skal altid installeres, betjenes, kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med de gældende lokale og nationale regler.**
- **Denne håndbog indeholder anbefalinger for betjenning og vedligeholdelse af dette værktøj mhp. at forebygge unødig forhøjelse af støj-, vibrations-, støv- og dampfarer.**



## Produktsikkerhedsinformation - Ved Ibrugtagning af Værktøjet

- Inden påbegyndelse af en opgave skal operatøren og dennes arbejdsgiver vurdere alle potentielle risici forbundet med brug af dette produkt til opgaven. Disse risici skal fjernes, eller der skal implementeres passende kontrol mhp. at reducere risikoen til et sikkert niveau.
- Benyt altid ren og tor luft med et tryk på maksimalt 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) ved indgangen, medmindre der er angivet et højere nominelt tryk på værktøjet. Overskrides det maksimale nominelle tryk (PMAX), der står på værktøjet kan det medføre farlige situationer herunder forhøj hastighed, revner eller forkert udgangsmoment eller kraft.
- Sørg for, at der er installeret en tilgængelig nødstopventil i lufttilførselsledningen, og gør andre opmærksom på dens placering.
- Montér en sikkerhedsstyrksikring i korrekt størrelse i opadgående slang og brug en anti-piskeanordning tværs over enhver slangekobling uden intern afluftning for at forhindre at slangen pisker, hvis en slange svigter eller kobling adskilles.
- Hver gang der anvendes drejekoblinger (klokoblinger), skal der monteres låsesplitter for at forhindre tilslutningsfejl.
- Flexslanger kan forårsage alvorlig personskade. Anvend ikke beskadigede, flossede eller nedslidte luftslanger eller fittings, og kontrollér, at alle fittings er strammede, inden der påføres lufttryk.
- For de slibemaskiner, som er beregnet til brug med skiver, der er 4 tommer i diameter og større, skal slibemaskinen adskilles fra alle hurtigfrakoblingsanordninger med en piskeslange. Montér aldrig en hurtigfrakobling direkte på disse værktøjer.
- Brug kun anbefalet tilbehør, der er dimensioneret til dette værktøj og som er i overensstemmelse med eventuel information i produkts manual. En kontrol af type, dimensionering og maksimumhastighed vil reducere potentielle farer og sikre forenelighed med en hvilken som helst medfølgende sikkerhedsafskærming.



## Produktsikkerhedsinformation - Ved Anvendelse af Værktøjet

### Generelle farer

- Brug altid personligt sikkerhedsudstyr, som er egnet til arbejdet, det anvendte værktøj og det materiale, der bearbejdes. Det kan omfatte åndedrætsværn til beskyttelse mod støv og damp, ørenbeskyttelse, høreværn, samt beskyttelse mod skader på andre dele af kroppen, der kan omfatte handsker, et forklæde, sikkerhedssko, hjelm og andet særligt beskyttelsesstøj og udstyr.
- Tryksat luft kan forårsage alvorlig personskade. Ret aldrig luft mod dig selv eller andre.
- Sluk altid for lufttilførslen, let lufttrykket, og frakobl lufttilførselslangen, inden ethvert tilbehør installeres, afmonteres eller justeres på dette værktøj, eller inden der foretages vedligeholdelse på dette værktøj eller andet tilbehør.
- Hold afstand til piskende luftslanger. Trykluftforsyningen skal altid afbrydes, før man nærmer sig en piskende luftslange.
- Brug ikke el-værktøj, når du er træt eller er påvirket af medicin, stoffer eller alkohol.
- Brug aldrig et beskadiget eller forkert fungerende værktøj eller tilbehør.
- Modificér ikke værktøjet, sikkerhedsudstyr eller tilbehør. Modifikationer kan reducere effektiviteten af sikkerhedsforanstaltninger og øge risikoen for operatøren.
- Brug ikke dette værktøj til andre formål end anbefalet.
- Når et sekundærhåndtag leveres, skal man såsuge for at installere det korrekt og anvende begge håndtag til at bevare kontrol over VÅrtkjet, jet under betjening.

## Farer på arbejdspladsen

- Gliden, snublen og fald er væsentlige årsager til arbejdsplassulykker. Hold arbejdsmrådet rent, ryddeligt, ventilert og oplyst. Vær opmærksom på glatte overflader forårsaget af bruk av værktøjet samt fare for faldulykker forårsaget af luftslangen.
- Ved arbejde over hovedhøjde skal der anvendes sikkerhedshjelm, og den øgede risiko for operatøren og andre personer skal vurderes og reduceres til et sikkert niveau.
- Hold andre på sikker afstand fra dit arbejdsmråde, eller sør for at de anvender personligt sikkerhedsudstyr.
- Dette værktøj er ikke designet til bruk i potensielt eksplasive atmosfærer, herunder dem der er forårsaget af damp og stov, eller i nærheden av brændbare materialer.
- Dette værktøj er ikke isolert mot elektrisk støt.
- Vær opmærksom på gleme, skjulte eller andre farer i dit arbejdsmiljø. Rør eller ødelæg ikke ledninger, ledningsrør, rør eller slanger, som kan indeholde elektriske ledninger, eksplasive gasser eller skadelige væsker.
- Fjern brandfarlige genstande fra arbejdsmrådet for at sikre at gnister og snavs ikke udgør en fare, når værktøjet bruges.

## Farer ifm. projektiler

- Bær altid beskyttelsesbriller under betjening eller vedligeholdelse af dette værktøj. Graden af nødvendig beskyttelse skal vurderes for hver bruk. Når dette værktøj betjenes, er minimumskravet beskyttelsesbriller eller en full-face ansigtsskærm over slagfaste briller med sideskjold. Arbejde, der udføres i tætte eller indelukkede rum, vil kræve yderligere, personligt beskyttelsesudstyr.
- Kontrollér at arbejdsemnerne er sat fast. Anvend klemmer eller skruestik til at holde arbejdsmønstet, når det er muligt.
- Fejlfunktion af arbejdstykket, fatningen, værktøjsenden med drevet, forlængere eller tilbehør kan forårsage udslyngning af projektiler med høj hastighed.
- Før dette værktøj startes og under brugen, skal operatøren være opmærksom på, at der ikke er tilskuer nærværende.
- Efter montering af en skæreske skal værktøjet køres i et beskyttet indelukke, ved gradvist at øge hastigheden i mindst 60 sekunder. Sørg for, at der ikke er nogen foran eller på linje med skiven. Vær opmærksom på, at den kan svigte på dette tidspunkt, hvis den er defekt, forkert monteret eller har en forkert stårelse og hastighed. Stands med det samme, hvis der opdages betydelige svingninger eller andre fejl. Luk for lufttilførslen og bestem Årsagen.
- Anvend ikke dette værktøj, hvis den faktiske fri hastighed overskrider det vurderede omdrejningstal. Kontrollér værktøjets fri hastighed for montering tilbehør, efter at alle værktøjsreparationer, før hvert arbejde og efter hver 8 timers bruk. Kontrollér hastigheden ved hjælp af en kalibreret omdrejningstæller, når tilbehør ikke er installeret.
- Brug ikke tilbehør, hvis maksimale driftshastighed, som angivet af fabrikanten, er mindre end værktøjets nominelle hastighed.
- SÅ, rg for at tilbehør, ret er korrekt monteret og strammet inden bruk.
- Inspicer aksel, gevind og tilspændingsanordninger for skader og slitage, inden tilbehøret monteres.

## Støjfarer

- Bær altid hørevarer under betjening af dette værktøj.
- Eksponering for høje støjniveauer kan forårsage permanent, invaliderende høretab og andre problemer, såsom tinnitus (ringen, brummen, fløjen eller summen for øerne). Derfor er risikovurdering og implementering af passende kontrol af disse farer essentiel.
- Passende kontrol mhp. reducering af risikoen fra støjfarer kan omfatte bruk av dæmpende materialer til at forhindre arbejdstykket i at utsende "ringende" lyde.
- Hvis værktøjet har en støjdæmper, skal det altid sikres, at denne er monteret og fungerer korrekt, når værktøjet anvendes.
- Tilbehør skal vælges, inspiceres, monteres ordentligt, vedligeholdes og udskiftes ved slid for at forhindre en unødig stigning i støjen.

## Betjeningsfarer

- Operatører og vedligeholdelsespersonele skal være fysisk i stand til at håndtere værktøjets størrelse, vægt og styrke.
- Bevar et afbalanceret og fast fodfæste. Stræk dig ikke for meget under betjening af dette værktøj. Forsøg at forudsætte og vær særligt opmærksom på pludselige bevægelsesskifte, reaktionsmomenter eller krafte under opstart og betjening. Operatøren bør skifte stilling under længerevarende opgaver mhp. at undgå gener og træthed.
- Brug af værktøjet kan eksponere operatørens hænder for farer, herunder knusning, stød, snit, hudafskrabninger og varme. Brug passende handsker for at beskytte hænderne, dog skal det sikres, at handskerne ikke begrænser evnen til at udloose aftrækkeren eller reguleringmekanismen.
- Undgå kontakten med værktøjets arbejdende ende og eventuelt tilbehør under og efter bruk, da de kan forårsage alvorlige skader, herunder forbrændinger, hudafskrabninger og snitsår.
- Slibgnister kan antænde tøj og forårsage alvorlige forbrændinger. Sørg for, at gnister ikke lander på tøjet. Bær brandhæmmende tøj og hav passende brandslukningsudstyr i nærheden.
- For at undgå start ved et uheld - kontrollér at værktøjet er i "fra"-position inden der tilføres lufttryk, undgå spjældet, når du bærer, og udløs spjældet med lufttab.
- Værktøjer må ikke smøres med brændbare eller flygtige væsker såsom petroleum, dieselolie eller flybrændstof. Det må kun anvendes anbefalede smøremidler.
- Bær eller træk ikke værktøjet i slangene.
- Værktøjet og/eller tilbehør kan kortvarigt fortsætte deres bevægelse, efter spjældet er udløst.
- Når en kold silibeskive sættes igang, skal den appliceres langsomt på emnet, indtil skiven gradvist varmes op. Sørg for at kontakten med emnet er jævn, og undgå enhver form for bompendede bevægelser eller overdrevet tryk.
- Hvis skære værktøjet tabes eller stodes, skal der slukkes for luftforsyningen, og skæreskiven skal undersøges omhyggeligt. Kassér eller hvis beskadiget, skåret eller revnet. Inden silbemaskinen bruges igen, skal den køre i et beskyttet indelukke ifølge samme forsigtighedsregler som anvendt efter første montering.
- Inden værktøjet lægges ned, skal reguleringspjældet slippes, og tilbehøret skal være standset helt. Værktøjsholdere, hængeljer og udlinningsanordninger anbefales.
- Anvend ikke dette skære værktøj uden den medfølgende skiveafskærming. Undlad at ændre på skivens afskærming. Inspicer skivens afskærming regelmæssigt for at sikre, at den er monteret sikkert og er uden revner eller anden skade. Udskift en beskadiget skiveafskærming, før værktøjet bruges.
- Skærmens åbning skal vendes væk fra operatøren.
- Når der skæres skal arbejdstykket støttes således, at noten bevares ved konstant eller stigende vidde under hele arbejdet.
- Hvis silbematerialet kommer i klemme i en fræset not, skal silbemaskinen slukkes og skiven skal lirkes fri. Kontrollér at skiven stadigvæk er korrekt fastgjort og er ubeskadiget, inden arbejdet fortsættes.

- En skæreskive må ikke anvendes til sideslibning.

#### **Farer ifm. tilbehør**

- Brug kun tilbehørsstørrelser og -typer, der anbefales af værktøjsproducenten. Brug ikke andre tilbehørstyper eller -størrelser.
- Inspic® alt tilbehÅ,r fÅ,r montering. Anvend ikke tilbehÅ,r, der er skÅ¥ret, revnet, ekcentrisk, overdrivent slidt eller beskadiget pÅY anden vis.
- Brug ikke en skæreskive, der har været udsat for temperaturer under frysepunktet, ekstreme temperaturændringer, høj luftfugtighed, oplosningsmidler, vand eller andre væsker.
- Være sikker på, at skæreskiven passer korrekt på akslen. Skiven mÅY ikke sidde hverken for fast eller for lÅ,st. Glathulsskiver bør have cirka .007"(0.17 mm) maks. diametral frivinkel. Brug ikke reduktionsbøsninger for at tilpasse en skive til en aksel, medmindre sådanne bøsninger leveres og anbefales af tilbehørsproducenten.
- Når skæreskiver leveres med reduktionsbøsninger, skal brugeren sikre sig, at bøsningen ikke berører flangens forside, og at klemtrykket giver tilstrækkelig rotationsdrift til at forebygge at skiven glider.
- Brug altid skivkravene, som leveres fra producenten og som er passende for skivestørrelsen og -typen. Brug aldrig en midlertidig krave eller almindelig spændering. Kravet skal være i god stand og uden hak, grat og skarpe kanter.
- Tilbehørsproducentens sikkerhedsforanstaltninger og advarsler, driftsrestriktioner, og installations- eller monteringsinstruktioner skal følges, med mindre de er i modstrid med informationen i denne manual elleranden dokumentation, der følger med værkøjet. Ved modstridende information følges den retningslinje, der er den mest restriktive.

#### **Støv- og dampfarer**

- Brug passende åndedrætsværn, hvis der forekommer støv eller dampe i arbejdsområdet.
- Støv og damp forårsaget af brug af maskinværktøj samt ophvirvel eksisterende støv kan medføre sygdomme (for eksempel kræft, fosterskader, astma og/eller dermatitis). Risikovurdering og implementering af passende kontrol af disse farer essentielt. Det skal prioriteres at kontrollere disse ved kilden.
- Dirigér udstdræningen således, at mindst muligt støv hvirles op i støvede miljøer.
- Alle integrerede funktioner eller tilbehør anvendt til opsamling, udsugning eller dæmpning af luftbårne partikler bør anvendes korrekt og vedligeholdes iht. producentens anvisninger.
- Undgå udsættelse for og indåndning af skadelig støv og partikler, som dannes af brug af el-værktøj.
  - Støv, som dannes ved kraftig slibning, savning, afslibning, boring og andre konstruktionsaktiviteter kan indeholde kemikalier, som vides at forårsage cancer, fødselsdefekter eller anden skadelig forplantningsevne. Visse eksempler på disse kemikalier er:
  - bly fra blybaseret malinger,
  - crystalline silika fra mursten og cement og andre murværksprodukter samt
  - arsenik og krom fra kemisk behandlet træværk.
- Din risiko fra disse udsættelser varierer, afhængigt af hvor ofte du udfører denne slags arbejde. For at reducere udsættelsen for disse kemikalier: arbejd i et godt ventileret område og anvend godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specifikt beregnet til at filtrere mikroskopiske partikler.
- Anvend ikke dette værkøj på materialer, hvis støv eller dampe er brandfarlige eller som kan forårsage en potentiel eksplorationsfare.
- Tilbehør skal vælges, inspiceres, monteres ordentligt, vedligeholdes og udskiftes ved slid for at forhindre en unødig stigning i støv eller dampen.

#### **Fare for sammenfiltrering**

- Der kan forekomme sammenfiltrering af løs beklædning, smykker, halsbeklædning, hår, handsker eller andre genstande, hvis ikke de holdes væk fra værktøjets funktionelle ende. Sammenfiltrering kan medføre kvefning, skalpering, flenger, knoglebrud og/eller afrevne ekstremiteter.

#### **Vibrationsfarer**

- Maskinværktøjer kan vibrere under brug. Eksponering for vibration kan forårsage invaliderende nerve- og blodforsyningsskader på hænder og arme. Hvis du oplever følelsesløshed, snurren, smerte eller hvidfarvning af huden på dine fingre eller hænder, skal du standse brug af værktøjet og søge hjælp hos uddannet sundhedspersonale, inden du fortsætter arbejdet.
- Hold værktøjet med et let, men fast grep, samtidig med at du er opmærksom på de påkrævede håndreaktionskræfter, idet risikoen ved vibration generelt er større, når gribekræften er større.
- Vær iklädt varmt toj, når du arbejder under kolde betingelser, og hold dine hænder varme og tørre.
- Understøt værktøjets vægt i et stativ, en opspændingsenhed eller balanceklods, hvis muligt.
- Lad ikke tilbehøret klæpre på arbejdssemmet, da det sandsynligvis medfører en betydelig vibrationsstigning.
- Tilbehør skal vælges, inspiceres, monteres ordentligt, vedligeholdes og udskiftes ved slid for at forhindre en unødig stigning i vibrationsniveauerne.
- Der skal altid anvendes trÅ,kpapir mellem flangerne og slibeskivens overflader for at sikre en ensartet fordeling af flangetrykket (med undtagelse af skivtyperne 27 & 28), og de skal dÅ,kke hele kontaktomrÅdet pÅY hjulflangen.

#### **Farer ifm. gentagne bevægelser**

- Gentagne bevægelser eller ubehagelige stillinger kan være skadelige for dine hænder, arme, skuldre, nakke eller andre kropsdele. Stands brug af ethvert værkøj, hvis du mærker symptomer såsom vedvarende eller tilbagevendende ubehag, smerte, dunken, omhed, snurren, følelsesløshed, brændende fornemmelse eller stivhed. Disse advarselstege bør ikke ignoreres. Søg hjælp hos uddannet sundhedspersonale, inden du fortsætter arbejdet.

 **ADVARSEL**

**Produktsikkerhedsoplysninger - vedligeholdelse af værktøjet**

- Oprethold sikker drift af værktøjet vha. regelmæssig, forebyggende vedligeholdelse, herunder regelmæssige kontroller af hastighed og vibration.
- Under vedligeholdelse af værktøjet skal eksponering eller indånding af farligt stov eller andre stoffer, der er aflejret på værktøjet under brug, undgås.
- Værktøjets dele må kun rengøres med rengøringsmidler af en passende type. Der må kun anvendes rengøringsmidler, som overholder de aktuelle sikkerheds- og helbredsbestemmelser. Rengøringsmidler skal bruges i et område med god udluftning.
- Fjern ikke eventuelle etiketter. Udsift eventuelle beskadigede etiketter. Sørg for, at al information på værktøjet er læselig.

**OBS**

Der henvises til produktspesifikationsvejledningen vedrørende modelspesifik sikkerhedsinformation.

**Sikkerhedssymboler**



Bruk  
åndedrettsvern



Bruk  
vernebriller



Bruk  
hørselsvern



Les håndbøkene  
før du tar i bruk produktet

(Tegning MHP2598)

**Sikkerhedsinformation - Forklaring på Sikkerhedssignalord**

 **FARE**

Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

 **ADVARSEL**

Angiver en mulig farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

 **FORSIGTIG**

Angiver en mulig farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade eller ejendomsskade.

**OBS**

Angiver information eller firmapolitik, som direkte eller indirekte vedrører personalesikkerhed eller ejendomsbeskyttelse.

**Information om Produktdele**

 **FORSIGTIG**

**Brug af reservedele, som ikke er originale Ingersoll Rand produkter, kan resultere i sikkerhedsrisici, forringet værkøjsydelse samt ekstra vedligeholdelse, og kan gøre alle garantier ugyldige.**

**Reparationsarbejde må kun udføres af autoriseret og korrekt uddannet personale. Kontakt venligst det nærmeste autoriserede Ingersoll Rand servicecenter.**

**OBS**

Den originale vejledning er på engelsk. Andre sprog er en oversættelse af den originale vejledning.

Vejledningerne kan hentes ned fra [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com).

Al korrespondance bedes stilet til **Ingersoll Rand's** nærmeste kontor eller distributør.

## Produktbeskrivning

En Cut-Off Air Tool (tryckluftsverktyg för kapning) är ett tryckluftsdrivet handhållt roterande elverktyg med en roterande axel (skafte, hjulaxel eller spindel) där en slipande kapskiva är monterad.

## Rekommenderade tillbehör

Tillbehör till elverktyg definieras som föremål som installeras i eller på verktyget och blir ett gränsnitt mellan verktyget och arbetet. Det är vanliga förbrukningsartiklar och kan köpas separat. Tillbehören ska väljas så att de passar det arbete som utförs och det material som används. Förutom de varningar som ges här måste alla varningar och rekommendationer som tillverkaren tillhandahåller följas. Underlätenhet att följa dessa varningar kan orsaka dödsfall eller allvarliga skador.

Tillbehören som kan användas med det här tryckluftsverktyget för kapning är kapskivor. Kapningsverktyg skall endast användas med **Ingersoll Rand** skivskydd. Skyddsförordningar och andra krav och begränsningar för kapskivor vad gäller användning, typ, hastighet och storlek finns i varningarna nedan och kan återfinnas i annan litteratur som medföljer tryckluftsverktyget för kapning.



## VARNING

### Allmän Produktsäkerhetsinformation

- Om följande varningar inte iakttas och om dessa potentiellt riskfyllda situationer inte undviks kan det resultera i dödsfall eller allvarlig skada.
- Läs och se till att du förstår denna och andra tillhandahållna manualer innan du installerar, använder, reparerar, underhåller, byter ut tillbehör på eller arbetar i närheten av denna produkt.
- Endast behöriga och utbildade användare får installera, justera eller använda verktyget.
- Du har ansvar för att se till att denna säkerhetsinformation är tillgänglig för andra som ska använda verktyget.
- De varningar som tas upp i denna manual gäller identifierade risker som kan förföras vid generell användning av detta verktyg. Specifika användningsområden kan dock medföra andra risker som måste identifieras och reduceras innan verktyget används.
- Installera, använd, kontrollera och underhåll denna produkt enligt alla gällande standarder och regler (lokala, statliga, etc.).
- Använd och underhåll verktyget enligt rekommendationerna i denna manual för att undvika onödigt förhöjda risker beträffande buller, vibrationer, damm och ångor.



## VARNING

### Produktsäkerhetsinformation - När Verktyget ska tas i Drift

- Innan ett arbete påbörjas måste användaren eller dennes arbetsgivare göra en uppskattning av alla potentiella risker som är förknippade med att använda denna produkt för att utföra arbetet. Antingen måste dessa risker elimineras eller också måste lämpliga åtgärder vidtas för att reducera risken till en säker nivå.
- Använd alltid ren, torr luft med ett maximalt tryck på 6,2 bar/620 kPa (90 psig) vid inloppet, om inte högre tryck har angivits på verktyget. Om det maximala trycket (PMax) som anges på verktyget överstyrts, kan farliga situationer, inklusive för hög hastighet, bristningar eller felaktigt vridmoment eller utteffekt, uppstå.
- Se till att det finns en lättåtkomlig nödstoppsventil i matningsledningen för tryckluft. Meddela arbetskamraterna var den är placerad.
- Installera en säkerhetsventil av lämplig storlek uppströms från slangen och använd en anti-ryckenhetsventil över alla slangkopplingar som saknar intern avstängning, för att motverka att slangen rycker till och en slang går sönder eller koppling lossar.
- Närhet till universella vridkopplingar (klockkopplingar) används ska lässprutor installeras för att förhindra att kopplingen lossnar.
- En pisksnärt från en slang kan orsaka allvarliga skador. Använd inte skadade, nötta eller försämrade luftslangar och kopplingar, och kontrollera att alla kopplingar sitter ordentligt innan lufttrycket släppts på.
- För dom slipmaskiner som är ämnade att användas med slipskivor som har 4 tum diameter eller större bör man separera slipmaskinen från snabbkopplingen med en slangbit. Montera inte snabbkopplingen direkt på dessa verktyg.
- Använd endast de rekommenderade tillbehör som är angivna för det här verktyget och som överensstämmer med övrig information som tillhandahålls i bruksanvisningen. Verifiera typ, dimension och maximal hastighet för att minska potentiella risker och säkerställ överensstämmelse med medföljande skydd.



## VARNING

### Produktsäkerhetsinformation - När Verktyget Använts

#### Allmänna risker

- Använd alltid personlig skyddsutrustning lämpad för arbetet, verktyget och det material som bearbetas. Det kan omfatta andningsskydd mot damm och ångor, hörselskydd, sävål som skydd för andra kroppsdelar vilket kan omfatta handskar, förkläde, skyddsskor, hjälm, och annan särskild skyddsklädedel och utrustning.
- Tryckluft kan orsaka allvarlig skada. Rikta aldrig luftströmmen mot dig själv eller någon annan.
- Slå alltid ut lufttillförseln, släp ut luft så att lufttrycket sjunker och koppla ifrån slangen för lufttillförsel när den inte används, innan installation, borttagning eller underhåll av något tillbehör på verktyget eller innan något underhåll görs på verktyget eller något tillbehör.
- Håll dig borta från piskande luftslangar. Stäng av tryckluften innan du går nära en piskande luftslang.
- Använd inte verktygsmaskiner när du är trött eller påverkad av medicin, droger eller alkohol.
- Använd aldrig ett skadat eller felaktigt fungerande verktyg eller tillbehör.
- Modifiera inte verktyget, säkerhetsutrustning eller tillbehör. Modifieringar kan minska effekten av säkerhetsåtgärder och öka riskerna för användare.
- Använd inte det här verktyget för andra ändamål än de rekommenderade.
- När ett annan handtag medföljer ska man kontrollera att det monteras korrekt och att man använder bågge händerna för att bibehålla kontrollen över det arbetande verktyget.

## Arbetsplatsrisker

- Att någon halkar, snubblar eller ramlar är vanliga orsaker till skador på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet rent, städat, ventilerat och upplyst. Var medveten om att vissa ytor blir hala då verktyget används samt risken för att snubbla över luftslangen.
- Vid arbete ovanför huvudet måste säkerhetshjälm bäras och den ökade risken för användaren och andra måste bedömas och reduceras till en säker nivå.
- Håll andra personer på ett säkert avstånd från ditt arbetsområde eller säkerställ att dom använder lämplig personlig skyddsutrustning.
- Detta verktyg är inte utformat för att användas i potentiellt explosiva atmosfärer, inklusive sådana som orsakas av ångor eller damm, eller i närlägenhet av lätta/tändliga material.
- Det här verktyget är inte isolerat mot elektriskt stöt.
- Var medveten om dolda eller andra faror i din arbetsmiljö. Du ska undvika att skada eller komma i kontakt med kablar, kontakter, rör eller slanger som kan innehålla elektriska ledare, explosiva gaser eller skadliga vätskor.
- Avgående brandfarliga föremål från arbetsområdet och säkerställ att gnistor och spän inte utgör en fara vid användning av det här verktyget.

## Projektilrisker

- Använd alltid ögonskydd när du använder eller utför underhåll på verktyget. Den grad av skydd som behövs bör bedömas före varje användning. Vid användning av det här verktyget är minimikravet användning av skyddsglasögon eller heltäckande ansiktsskydd över slagtäliga glasögon med sidoskydd. Arbete som utförs i slutna eller begränsade områden kräver ytterligare skyddsutrustning.
- Kontrollera att arbetsstucken sitter fast. Använd tvingar eller skruvståd för att hålla arbetsstycket när så är möjligt.
- Ett träsigt arbetsstykke, verktygets roterande delar eller tillbehör, eller partiklar från arbetsmaterialet kan ge upphov till projektiller med hög hastighet.
- Innan det här verktyget startas och under drift måste användaren vara uppmärksam på att inga personer finns i närheten.
- Efter att kapskivan monterats, skall verktyget köras i ett skyddat utrymme under det att hastigheten gradvis ökas under minst 60 sekunder. Säkerställ att ingen finns framför eller linje med skivan. Var medveten om att den/det kan gå sönder vid detta tillfälle om det är defekt, felmonterat eller av fel storlek och hastighetsklass. Stoppa omedelbart om du märker avsevärda vibrationer eller andra defekter. Stäng av luftförsörjningen och ta reda på orsaken.
- Använt inte det här verktyget om den verkliga fria hastigheten överstiger det nominella varvtalet. Kontrollera verktygets fria hastighet innan montering något tillbehör, efter alla reparationer av verktyget, före varje arbetsställförfälle och efter var åtonde driftstimme. Kontrollera hastigheten med en kalibrerad varvräknare och utan något tillbehör installerar.
- Använt inte något tillbehör vars maximala hastighet, enligt tillverkaren, är lägre än den hastighet som anges för verktyget.
- Kontrollera att tillbehöret är korrekt monterat och ådraget före användning.
- Inspektera axel, gängor & fastanordningar med avseende på skador & slitage innan tillbehör installeras.

## Bullerrisker

- Använd alltid hörselskydd när du använder verktyget.
- Exponering för höga bullernivåer kan leda till en permanent, handikappande hörselnedsättning och andra problem, exempelvis tinnitus (ringande, surrande, vässlande eller brummande ljud i öronen). Därför är det nödvändigt att göra en riskbedömning och implementera lämpliga åtgärder för dessa risker.
- Lämpliga åtgärder för att reducera bullerrisken kan inkludera användning av dämpande material som förhindrar att de stycken som bearbetas "ringar".
- Om verktyget har en ljudräddare ska denna alltid sitta på plats och vara i funktionsdugligt skick när verktyget används.
- Tillbehör skall väljas, inspekteras, installeras ordentligt, underhållas och bytas ut vid slitage för att förebygga en onödig ökning av ljudnivån.

## Användarrisker

- Användare och underhållspersonal ska vara fysiskt kapabla att hantera verktygets storlek, vikt och kraft.
- Se till att kroppsställningen är balanserad och stabil. Tänk på att inte sträcka dig alltför mycket när detta verktyg används. Förvänta dig och var beredd på plötsliga förändringar i rörelser, reaktiva rördimentioner eller krafter under uppstart och användning. Användaren bör byta ställning under långvariga arbeten, vilket kan bidra till att minska obehag och trötthet.
- Användning av verktyget kan exponera användändars händer för risker, inklusive risk för krosskada, slag, skärsår, slitskada och brännskada. Använd lämpliga handskar för att skydda händerna, men se till att handskarna inte hindrar dig från att kunna frigöra avtryckaren eller gasreglaget.
- Undvik kontakt med verktygets arbetsände och tillbehör under och efter användning eftersom de kan orsaka allvarliga skador som brännskador, skrubbs- och skärsår.
- Gnistor från slipningen kan tända eld på kläder och orsaka allvarliga brännskador. Se till att gnistor inte hamnar på kläderna. Använd arbetskläder med flamskydd och ha brandsläckningsutrustning tillgänglig.
- För att undvika oavsiktlig start ska du kontrollera att verktyget är avstängt innan du ansluter tryckluft, undvika att trycka på avtryckaren när du bär verktyget och släppa avtryckaren vid förlust av lufttrycket.
- Smörja inte verktygen med lättantändliga eller flyktiga vätskor som fotogen, diesel eller bensin. Använd endast rekommenderade smörjemedel.
- Lyft eller dra inte verktyget i dess slang.
- Verktyget och/eller tillbehören kan fortsätta att röra sig efter att avtryckaren släppts.
- När du startar en kall skiva ska du långsamt föra den mot arbetsstycket så att skivan värms upp gradvist. Se till att du har en mjuk kontakt med arbetsstycket och undvik stötar eller för stort tryck.
- Om kapningsverktyget tappas eller stöts till skall lufttillförseln stängas av och kapskivan kontrolleras noga. Kassera om den/det är skadat, defekt eller spruckat. Innan arbetet återupptas skall verktyget köras i ett skyddat utrymme med samma försiktighetsåtgärder som vid första monteringen.
- Innan verktyget sätts ner skall reglaget släppas helt och tillbehöret skall ha stannat helt. Verktygsstöd, upphängningsanordningar och balanseringsutrustningar rekommenderas.
- Använt inte det här kapningsverktyget utan det medföljande skivskyddet. Ändra inte skivskyddet. Inspektera skivskyddet regelbundet för att säkerställa att det är ordentligt monterat och utan sprickor eller andra skador. Ett skadat skivskydd skall bytas ut innan verktyget används.
- Skyddets öppningar måste vara riktade bort från användaren.
- Vid kapning ska hela arbetsstycket stödjas så att skäran bredd bibehålls eller ökas under arbetets gång.

- Om slipskivan fastnar i slipskåran ska du stänga av maskinen och försiktigt frigöra skivan. Kontrollera att skivan fortfarande sitter ordentligt på maskinen och att den inte är skadad innan du fortsätter arbetet.
- Sidan på en kapskiva får inte användas för slipning.

#### Tillbehörsrisker

- Använd bara de typer och storlekar på tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Inspektera alla tillbehör före montering. Använd inte något tillbehör som är skadat, sprucket, icke-koncentriskt, mycket slitet eller på annat sätt defekt.
- Använd inte en kapskiva som utsatts för temperaturer under frys punkten, extrema temperaturändringar, hög luftfuktighet, lösningsmedel, vatten eller andra vätskor
- Säkerställ att kapskivan passar ordentligt på skafet. Skivan får inte sitta för hårt eller för löst. Skivor med raka hål ska ha ett maximalt diameterspel på 0,007" (0,17 mm). Använd inte reduceringsbussningar för att anpassa en skiva till ett skaft om inte sådana bussningar levereras, och rekommenderas av skivtillverkaren.
- Där kapskivor levereras med reduceringsbussningar måste användaren se till att bussningen inte kommer i kontakt med ytan på flänsen och att fästanordningen medger tillräcklig rotation för att förhindra att skivan glider.
- Använd alltid de skivfläns som levereras av tillverkaren och som är lämpliga för skivans storlek och typ. Använd aldrig en provisorisk fläns eller planbricka. Flänsen ska vara i gott skick och fria från hack, grader och skarpa kanter.
- De skyddsåtgärder och varningar, driftsbegränsningar, och installations eller monteringsinstruktioner som tillverkaren av tillbehören bifogar ska följas, om de inte direkt motsäger informationen i den här manuelen eller annan litteratur som medföljer verktyget. Vid motsägelsefull information, följ de riktlinjer som är strängast.

#### Damm- och ångrisker

- Använd lämpligt andningsskydd om damm eller ångor finns i arbetsområdet.
- Damm och ångor som genereras vid användningen av kraftverktyg, eller befintligt damm som rörs upp vid användningen av dessa, kan orsaka ohälsa (exempelvis cancer, fosterskador, astma och/eller eksem). Det är nödvändigt att göra en riskbedömning och implementera lämpliga åtgärder för dessa risker. Prioriteringen ska vara att kontrollera dessa vid källan.
- Rikta utflödet så att så lite damm som möjligt virvlas upp i dammiga miljöer.
- Alla integrerade funktioner eller tillbehör för att samla upp, extrahera eller hämma luftburen damm eller ångor ska användas på korrekt sätt och underhållas i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Motverka exponering och inandning av farlig damm och partiklar som skapats av verktygets användning.
  - Vissa typer av damm som skapas vid slipning, sågning, fräsning, borrhning och andra konstruktionsaktiviteter innehåller kemikalier som man vet orsakar cancer, fosterdefekter eller annan reproduktiv skada. Några exempel på dessa kemikalier är:
    - bly från blybaserade färger,
    - kiselkristaller från tegel, cement eller andra murbruksprodukter och
    - arsenik och krom från kemiskt behandlat timmer.
  - Den risk du utsätts för vid exponering varierar beroende på hur ofta du utför den här typen av arbete. Gör så här för att reducera din exponering för dessa kemikalier: arbeta i ett väl ventilerat område och arbeta med godkänd säkerhetsutrustning såsom andningsmasker som är speciellt utformade för att filtrera bort mikroskopiska partiklar.
- Använd inte det här verktyget på material vars damm eller ångor är brandfarliga eller som kan orsaka en potentiellt explosiv miljö.
- Tillbehör ska väljas, inspekteras, installeras ordentligt, underhållas och bytas ut för att förhindra onödig uppkomst av damm eller ångor.

#### Intrasslingsrisker

- Intrassling av löst sittande kläder, personliga smycken, halsbeklädnader, hår, handskar eller andra föremål kan ske om inte dessa hålls borta från verktygets arbetsände. Intrassling kan leda till strypning, skalpering, skärsår, brutna ben och/eller sönderslitna lemmar.

#### Vibrationsrisker

- Kraftverktyg kan vibrera vid användning. Exponering för vibrationer kan orsaka handikappande skador på händernas och armarnas nerver och blodkärlssystem. Om du upplever domning, pirrande känsla, smärta eller vitnande hud på fingrar eller händer ska du sluta använda verktyget och rådgöra med kvalificerad vårdpersonal innan du använder det igen.
- Håll i verktyget med ett lätt men säkert grepp, så att du tar hänsyn till de nödvändiga reaktiva krafterna på händerna, då de risker som är kopplade till vibrationer generellt sett är större om greppkraften är stor.
- Använd varma kläder om du arbetar under kalla förhållanden och håll händerna varma och torra.
- Låt om möjligt verktyget vila på ett stöd, upphängning eller balansblock.
- Låt inte tillbehören slå emot arbetsstycket eftersom det ger upphov till en betydande vibrationsökning.
- Tillbehören ska väljas, inspekteras, installeras ordentligt, underhållas och bytas ut vid slitage för att undvika onödiga ökningar av vibrationsnivåerna.
- Mellanlägg ska alltid användas mellan flänsar och slipskivornas ytter för att man ska få en jämn fördelning av flänstrycket (förutom skivor av typerna 27 och 28) och de ska täcka hela skivflänsens kontaktyta.

#### Risker med repetitiva rörelser.

- Repetitiva rörelser eller obekväma ställningar kan vara skadliga för händer, armar, axlar, nacke och andra delar av kroppen. Sluta använda verktyget om sådana symptom som ihållande eller återkommande obehag, smärta, pulserande känsla, värk, stickande känsla, domning, bränande känsla eller stelhet förekommer. Dessa varningssignaler bör inte ignoreras. Rådgör med kvalificerad vårdpersonal innan du använder verktyget igen.

 **VARNING**

### Information om produktsäkerhet – Underhåll av verktyget

- Se till att verktyget fungerar på ett säkert sätt genom regelbundet förebyggande underhåll, inklusive regelbundna kontroller av hastighet och vibration.
- Undvik vid underhåll av verktyget att exponeras för eller andas in skadligt damm eller andra substanser som under användningen har deponerats på verktyget.
- Använd endast lämpligt rengöringsmedel till att rengöra delarna. Använd endast rengöringsmedel som uppfyller gällande standarder för säkerhet och hälsa. Använd rengöringsmedel i ett väl ventilerat utrymme.
- Ta inte bort några etiketter. Byt ut skadade etiketter. Säkerställ att all information på verktyget är läslig.

**OBS**

Se produktspesifikationshandboken för modellspecifik information.

### Identifiering av Säkerhetssymbol



Använd  
andningsskydd



Använd  
ögongskydd



Använd  
bullerskydd



Läs handböckerna innan  
produkten tas i drift

### Säkerhetsinformation - Förlägning av Signalord för Säkerhet

 <b>FARA</b>	Indikerar en hotande farlig situation vilken, om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig skada.
 <b>VARNING</b>	Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.
 <b>VAR FÖRSIKTIG</b>	Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i lättare eller mättlig skada eller skada på egendom.
<b>OBS</b>	Indikerar information eller företagspolicy som direkt eller indirekt relaterar till säkerhet för personal eller skyddande av egendom.

### Produktdelsinformation

 **VAR FÖRSIKTIG**

Om andra reservdelar än de från Ingersoll Rand används, kan detta medföra en säkerhetsrisk, minskad verktygsprestanda och ett ökat servicebehov. Det kan dessutom få till följd att alla garantier blir ogiltiga.

Reparationer får endast utföras av auktoriserad, utbildad personal. Rådfråga närmaste auktoriserade Ingersoll Rand servicecenter.

**OBS**

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Andra språk utgör en översättning av originalinstruktionerna.

Handböcker kan laddas ner från [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

Alla förfrågningar bör ske till närmaste **Ingersoll Rand** kontor eller distributör.

## Beskrivelse av Produktet

Et pneumatisk kappverktøy er et trykkluftdrevet håndholdt elektroverktøy som driver et roterende skaft (aksel, spindel eller dor) hvorpå en slipende kappeskive er montert.

### Anbefalt tilbehør

Tilbehør til et elektroverktøy er definert som gjjenstander som er installert i eller på verktøyet og som blir arbeidsgrensesnittet mellom verktøyet og arbeidsstykket. Disse er vanligvis forbruksvarer og kan kjøpes separat fra verktøyet. Tilbehør bør velges for å passe til arbeidet som utføres og materialet som skal bearbeides. Alle advarsler og anbefalinger fra tilbehørets produsent må følges i tillegg til advarslene her. Hvis du ikke følger disse advarslene, kan det føre til død eller alvorlig personskade.

Tilbehør som kan brukes med dette pneumatiske kappverktøyet er kappeskiver. Kappverktøy skal kun brukes med skivevern levert av **Ingersoll Rand**. Krav til vern og andre krav og begrensninger til bruk, type, hastighet og størrelse for kappeskiver finner du i advarslene under eller i annen dokumentasjon som følger med dette pneumatisk kappverktøyet.

### ADVARSEL

## Generell Sikkerhetsinformasjon for Produktet

- Unnlatelse av å observere følgende advarslene, og unngå disse potensielt svært farlige situasjonene, kan resultere i død eller alvorlig skade.
- Les og forstå denne og alle andre leverte manualer før installasjon, bruk, reparasjon, vedlikehold, bytter tilbehør på, eller utfører arbeid i nærværet av dette produktet.
- Kun kvalifiserte og opplærte operatører bør installere, justere eller bruke dette verktøyet.
- Det er ditt ansvar å gjøre disse sikkerhetsinformasjonene tilgjengelige for andre som skal bruke dette produktet.
- Advarslene gitt i denne manuelen gjelder for identifiserte farer som er forutsigbare ved bruk av dette verktøyet. Men enkelte typer bruk kan føre til andre farer som må identifiseres og reduseres før bruk av dette verktøyet.
- Dette produktet må alltid installeres, brukes, etterses og vedlikeholdes i henhold til alle gjeldende standarder og bestemmelser (lokale og nasjonale).
- For å unngå unødvendig økning i støv, vibrasjoner, støv og avgassfarer, betjen og vedlikehold dette verktøyet som anbefalt i denne manuelen.

### ADVARSEL

## Ikkerhetsinformasjon for produktet - Under Bruk av Verktøyet

- For en jobb startes må operatøren eller arbeidsgiveren vurdere alle potensielle farer ved å bruke dette produktet for å utføre jobben. Disse farene må elimineres eller passende kontroll må iverksettes for å redusere risikoen til et trygt nivå.
- Bruk alltid ren, torr luft ved 90 psig (6,2 bar/620 kPa) maksimalt lufttrykk ved inntaket, med mindre en høyere trykklassifisering er spesifisert på verktøyet. Overskridelse av det maksimalt klassifiserte trykk (PMAX) vist på verktøyet kan føre til farlige situasjoner, inkludert for stor fart, brist eller feil utgangsdreiemoment eller styrke.
- Påse at det er installert en tilgjengelig nedstoppventil i lufttilførselsledningen og sørg for at andre får vite hvor den befinner seg.
- Monter en slangebruddsventil oppstrøms i slangen og bruk en anti-piskenehet over slangekoblinger uten intern avstengning, for å forhindre slangen i å piskes ved funksjonsfeil eller utsilsktet frakobling.
- Når standard dreiekoblinger (klokoblinger) brukes, må låsepinner være installert for å unngå tilkoblingsfeil.
- Piskende luftforsyningsslanger kan forårsake alvorlig skade. Bruk ikke skadede, frysede eller forringede luftforsyningsslanger og koblinger, og sjekk at alle koblinger er tette før tilføring av trykkluft.
- For slipemaskiner som brukes med skiver finn fire tommer i diameter eller større, skal slipemaskinen være separert fra hurtigkoblinger med en forslange. Bruk aldri en hurtigkobling direkte i verktøyet.
- Bruk kun anbefalt tilbehør som er vurdert for dette verktøyet, og bruk bare tilbehøret i samsvar med informasjonen gitt i bruksanvisningen til produktet. Bekrefte type, dimensjoner og maksimal hastighet for å redusere potensielle farer og forsikre kompatibilitet med medfølgende verneutstyr.

### ADVARSEL

## Sikkerhetsinformasjon for produktet - Under Bruk av Verktøyet

### Generelle farer

- Bruk alltid personlig verneutstyr som egner seg for oppgaven, verktøyet som brukes og materialet som skal bearbeides. Dette kan omfatte pustebeskyttelse mot støv og røyk, vernebriller, hørselsvern, så vel som beskyttelse mot skade på andre kroppsdeler som hanske, forkle, vernesko, hjelm og andre spesielle verneklær og utstyr.
- Luft under trykk kan medføre alvorlig skade. Styr aldri luft mot deg selv eller noen andre.
- Slå alltid av luftforsyningen, fjern lufttrykket og frakoble luftforsyningsslangen når den ikke er i bruk, før tilbehør monteres, fjernes eller justeres på verktøyet, eller før vedlikehold utføres på verktøyet eller tilbehøret.
- Kom ikke nær piskende luftslanger. Steng av trykklufta for du nærmer deg en luftslange som ikke er under kontroll.
- Bruk ikke kraftverktøy dersom du er trøtt, påvirket av medisin, narkotika eller alkohol.
- Bruk aldri et skadd eller feilfungerende verktøy eller tilbehør.
- Modifiser ikke verktøyet, sikkerhetsanordninger eller tilbehøret. Modifikasjoner kan redusere effektiviteten av sikkerhetstiltak og øke risikoene for operatøren.
- Bruk ikke verktøyet til andre formål enn de anbefalte.
- Når et sekundært håndtak medfølger skal korrekt montering sikres. Bruk to hender til å kontrollere verktøyet under bruk.

## Farer på arbeidsplassen

- Å gli, snuble eller falle er blant hovedårsakene til skader på arbeidsplassen. Sørg for at arbeidsområdet er rent, ryddig, ventilert og opplyst.
- Vær på vakt mot glatte overflater forårsaket av bruk av verktøyet og også snublefare på grunn av luftforsyningsslangen.
- For arbeid over hodehøyde må vernehjelm brukes og de økte risikoene for operatøren og andre må vurderes og reduseres til et trygt nivå.
- Sørg for at andre holdes på trygg avstand fra arbeidsområdet, eller kontroller at de er påført passende personlig sikkerhetsutstyr.
- Dette verktøyet er ikke konstruert for bruk i potensielt eksplasive atmosfærer, inklusive de som er forårsaket av gasser og stov, eller i nærheten av brennbare materialer.
- Verktøyet er ikke isolert mot elektrisk støt.
- Vær oppmerksom på begravde, skjulte og andre farer i arbeidsområdet. Kontakt eller skad ikke ledninger, ledningsrør, rør eller slanger, da disse kan inneholde elektriske opplegg, eksplasive gasser eller farlige væsker.
- Fjern branngårige gjenstander fra arbeidsområdet, og sørg for at gnister og rusk ikke utgjør en fare når du bruker verktøyet.

## Prosjektfarar

- Bruk alltid øyevern når verktøyet brukes eller vedlikeholdes. Graden av beskyttelse som kreves bør vurderes for hver bruk. Når du bruker dette verktøyet er minstekravet vernebriller eller full ansiktskjerm over slagfaste briller med sidebeskyttelse. Arbeid som utføres i små eller trange rom vil kreve ytterligere personlig verneutstyr.
- Sørg for at arbeidsstykket er skikkelig festet. Bruk klamp eller skrustikke, om mulig, for å holde arbeidsstykket fastmontert.
- Dersom arbeidsstykket, de roterende delene på verktøyet eller tilbehøret svikter, eller det kommer rusk fra materialet som bearbeides, kan det skape prosjektiler med høy hastighet.
- Før du starter verktøyet, og under drift, skal operatøren passe på at ingen mennesker er i nærheten.
- Når en kappeskive er montert, skal verktøyet kjøres i et beskyttet område, med gradvis økende hastighet, i minst 60 sekunder. Sørg for at ingen befinner seg foran eller på linje med skiven. Vær oppmerksom på at det kan gå i stykker på dette tidspunktet dersom det er ødelagt, ikke er skikkelig montert, eller har feil storrelse eller hastighet. Stans verktøyet umiddelbart dersom kraftig vibrering eller andre defekter oppdages. Slå av lufttilførselen, og undersøk årsaken.
- Ikke bruk dette verktøyet dersom den faktiske frie hastigheten overskridet klassifisert omdreiningshastighet. Kontroller den frie hastigheten til verktøyet før du monterer tilbehør, etter verktøyrepasjoner, for hver jobb, og etter åtte timer med bruk. Kontroller hastigheten med en kalibrert tuttelle uten at tilbehør er montert.
- Ikke bruk tilbehør hvis den maksimale driftshastigheten, som definert av produsenten, er mindre enn den nominelle hastigheten på verktøyet.
- Kontroller at tilbehøret er korrekt montert og strammet til bruk.
- Inspiser skafet, gjenger og spenninnsretninger for skader og slitasje før du monterer tilbehør.

## Støyfarar

- Bruk alltid hørselsvern når verktøyet brukes.
- Eksponering for høye støynivåer kan forårsake permanent invalidiseringe hørelstap og andre problemer som tinnitus (ringing, summing, piping eller brumming i ørene). Derfor er risikovurdering og bruk av formålstjenlig kontroll over disse farene avgjørende.
- Formålstjenlig kontroll for å redusere risikoen for støysskader kan inkludere forholdsregler som dempningsmateriale for å hindre «klingelyder» fra arbeidsstykker.
- Hvis verktøyet har en lyddemper, sørg alltid for at denne er på plass og i god driftsmessig stand når verktøyet brukes.
- Tilbehør bør velges, inspireres, monteres, vedlikeholdes og byttes når det er slitt for å forhindre en unødvendig økning i støy.

## Bruksfarar

- Operatører og vedlikeholdspersonell skal være fysisk i stand til å håndtere størrelsen, vekten og kraften til verktøyet.
- Sørg for et balansert og trygt fotfest. Rekk ikke for langt ut med verktøyet når det brukes. Vær på vakt mot plutselige bevegelsesendringer, reaksjonsmoment, eller -kraft under oppstart og bruk. Operatøren bør forandre stilling i løpet av lange arbeidsøkter, noe som kan hjelpe mot ubehag og tretthet.
- Bruk av verktøyet kan eksponere operatørens hender for fare, inklusive knusing, slag, kutt, slitasje og varme. Bruk egnede hanske for å beskytte hendene, men sørg for at hanskene ikke hindrer deg i å frigi utloseren eller trottellemekanismen.
- Unngå kontakt med arbeidsenden av verktøyet og alt tilbehør under og etter bruk, da de kan føre til alvorlig personskafe, inkludert brannsår, skrubbssår og kutt.
- Gnister fra sliping kan antenne klær og forårsake alvorlige brannskader. Sørg for at gnister ikke lander på klesplagg. Bruk brannhemmende klær, og ha egen brannslukkingsutstyr i nærheten.
- For å unngå utslikket oppstart, kontroller at verktøyet er i posisjonen "av" før det trykkesettes, unngå pådrag mens verkøyet bæres, og slipp opp pådragsmekanismen med lufttapt.
- Ikke smør verktøy med brennbare eller ustabile væsker som parafin, diesel eller flyrbensin. Bruk kun anbefalte smøremidler.
- Forsok ikke å bære eller dra verktøyet etter slangene.
- Verktøy og/eller tilbehør fortsetter drift i et øyeblikk etter utsloising av pådragsmekanismen.
- Ved oppstart av en kald slipeskive, skal skiven brukes forsiktig på arbeidsstykket, til den varmes opp. Sørg for jevn kontakt med arbeidsstykket, og unngå stot eller overdrevet trykk.
- Hvis kappeverktøyet blir mistet i gulvet eller dunket mot en overflate, må du slå av lufttilførselen og undersøke kappeskiven nøye. Kast tilbehøret dersom det er skadet, har sprekkar eller skår. For tilbehøret brukes på nytt, må du kjøre verktøyet i et lukket område med samme forholdsregler som etter myntning.
- Før du setter fra deg verktøyet, skal gassen slippes og tilbehøret skal stoppe fullstendig. Verktøyholdere, hengere og støtter anbefales.
- Bruk ikke kappeverktøyet uten det medfølgende skivevernet. Ikke gjør endringer på skivevernet. Undersøk skivevernet jevnlig for å sikre at det er forsvarlig montert og uten sprekkar eller andre skader. Erstatt skadde skivevern for du bruker verktøyet.
- Sikkerhetsskjermens åpning må monteres bort fra operatøren.
- Ved skjæringer skal hele arbeidsstykket støttes, slik at åpningen har konstant eller økende bredde under bruk.
- Dersom slipeproduktet settet seg fast i en skjærespalte, steng av slipemaskinen og løsne skiven forsiktig. Kontroller at skiven fortsatt er korrekt festet og uten skader før arbeidet fortsettes.
- En kappeskive skal ikke brukes til overflatesliping.

## Advarsler angående tilbehør

- Bruk kun tilleggsutstyr og forbruksmateriell av størrelser og typer som er anbefalt av verktøysprodusenten. Bruk ikke andre typer eller størrelser av tilleggsutstyr eller forbruksmateriell.

- Inspiser alt tilbehør for montering. Bruk ikke tilbehør som har skå, sprekker, er ujevn, slitt eller skadet på annen måte.
- Ikke bruk en kappeskive som har vært utsatt for sterk kulde, ekstreme temperaturforandringer, høy fuktighet, løsemidler, vann eller andre væsker.
- Sørg for at kappeskiven passer ordentlig på skaftet. Skiven skal ikke sitte for fast eller for løst. Vanlige hullskiver skal ha ca 0,007" (0,17 mm) maksimal diametral klarering. Ikke bruk reduserende foringer for å tilpasse skiven til skaftet med mindre slike foringer leveres av og anbefales av skiveprodusenten.
- Når kappeskiven leveres med reduksjonsforinger, skal brukeren sørge for at foringen ikke kommer i kontakt med forsiden av flensen og at lukkekravten gir tilstrekkelig rotasjonsdrev for å hindre at tilbehøret sklir under drift.
- Bruk alltid skivefins fra produsenten, som passer til skivestørelse og -type. Bruk aldri midlertidige flenser eller en vanlig skive. Flensen bør være i god stand og fri for skå, kutt og sharpe kanter.
- Tilbehørsprodusentens sikkerhetsregler, advarslar, driftsbegrensninger, og installasjons- eller monteringsanvisninger skal følges, med mindre det motsier informasjonen i denne håndboken eller annen dokumentasjon som følger med dette verktøyet. Dersom informasjonen er motstridende, skal du følge de retningslinjene som er strengest.

#### Støv- og gassfarer

- Bruk egnet åndedrettsvern dersom det er støv eller gasser i arbeidsområdet.
- Støv og gasser som dannes ved bruk av kraftverktøy, samt eksisterende støv som virvels opp ved bruk av disse, kan føre til dårlig helse (for eksempel kreft, fosterskader, astma og/eller dermatitt). Risikovurdering og bruk av egnet kontroll med hensyn til disse farene er avgjørende. Det skal prioriteres å kontrollere dem ved kilden.
- Styr eksosnen slik at den begrenser forstyrrelse av støv i støvfylte miljø.
- Alle integrerte egenskaper eller tilleggsutstyr for oppsamling, uttrekning eller demping av luftbåret støv eller gasser skal brukes korrekt og vedlikeholdes i henhold til produsentens instruksjoner
- Unngå innånding av skadelig støv og partikler fra bruk av kraftverktøyet.
  - Støv fra pussing, saging, sliping, drilling eller andre konstruksjonsaktiviteter kan inneholde kjemikalier som vites å være kreftfremkallende og kan medføre fosterskader og ha andre forplantningskonsekvenser. Eksempler på slike kjemikalier omfatter:
    - bly fra blybasert malting,
    - krystallinsk kvarts fra murstein og sement, samt andre mursteinsprodukter, og
    - arsenikk og krom fra kjemiskbehandlet tre.
  - Eksponeringsrisikoen varierer, avhengig av hvor ofte du utfører slikt arbeid. For å redusere eksponering overfor disse kjemikaliene: Arbeid i et ventilet område, og arbeid med godkjent sikkerhetsutstyr, f.eks. støvmasker som er spesielt designet til å filtrere ut mikroskopiske partikler.
- Ikke bruk dette verktøyet på materialer som avgir brannfarlig støv eller røyk eller som kan skape eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Tilbehør bør velges, inspiseres, monteres, vedlikeholdes og byttes når det er slitt for å forhindre en unødvendig økning av støv eller røyk.

#### Farer for sammenfiltrering

- Sammenfiltrering av løse klær, smykker, halstørklær o.l., hår, hanske eller andre ting kan forekomme dersom de ikke holdes unna den operative verktøyenden. Sammenfiltrering kan føre til kvelning, skalpering, kuttskader, benbrudd og/eller tap av ekstremitet.

#### Vibrasjonsfarer

- Kraftverktøy kan vibrere under bruk. Eksponering for vibrasjon kan forårsake invalidiseringe skader på nerver og blodforsyning til hendene og armene. Hvis du opplever følelsesloshet, prikkning, smerte eller blek hud på fingrene eller hendene, slutt å bruke verktøyet og søk råd fra kvalifisert helsepersonale før du fortsetter bruken.
- Hold verktøyet med et lett men sikkert grep, ta hensyn til de nødvendige hånd-reaksjonskreftene siden vibrasjonsfarene er generelt større med høyere grepstyrke.
- Bruk varme klær når du arbeider i kalde omgivelser og hold hendene varme og tørre.
- Støtt vekten av verktøyet med et stativ, klemmer eller balansemiddel, hvis det er mulig.
- Du skal ikke la andre deler av tilbehøret komme i kontakt med arbeidstøykken, da dette kan føre til en betydelig økning i vibrasjon.
- Tilbehør bør velges, inspiseres, monteres, vedlikeholdes og byttes når det er slitt for å forhindre en unødvendig økning i vibrasjonsnivå.
- Trekkpapir skal alltid brukes mellom flenser og slipeskiveoverflater for å sikre jevn fordeling av flenstrykk (bortsett fra skivetyper 27 og 28). Trekkpapirene skal dekke hele skiveflensens kontaktområde.

#### Farer ved repeterende bevegelser

- Repeterende bevegelser eller ukomfortable arbeidsstillinger kan være skadelig for hendene, armene, skuldre, nakke, eller andre kroppsdelar. Slutt å bruke ethvert verktøy dersom symptomer som vedvarende eller tilbakevendende ubehag, smerte, banking, verking, prikkning, følelsesloshet, brennende fornemmelsjer eller stivhet forekommer. Disse faresignalene må ikke ignoreres. Søk råd fra kvalifisert helsepersonell før bruk gjennomtak.

#### ADVARSEL

#### Informasjon om produktsikkerhet – Under vedlikehold av verktøyet

- Sørg for at verktøyet fungerer trygt gjennom forebyggende vedlikehold, inklusiv regelmessig kontroll av hastighet og vibrasjon.
- Under vedlikehold av verktøyet sørge for å unngå eksponering for, eller innånding av farlig støv og andre rester avsatt på verktøyet under bruk.
- Bruk kun riktige rensemidler til rengjøring av deler. Bruk bare rensemidler som oppfyller gjeldende standarder for sikkerhet og helse. Bruk rensemidler i et godt ventilert område.
- Fjern ikke etiketter. Skift ut etiketter som er skadet. Sørg for at all informasjon på verktøyet er leselig.

#### MERK

Det henvises til produktspesifikasjonen i håndboken for modellspesifikk sikkerhetsinformasjon.

## Identifikasjon av Sikkerhetssymbol



Bruk  
åndedrettsvern



Bruk  
vernebriller



Bruk  
hørselsvern



Les håndbøkene  
før du tar i bruk produktet



## Sikkerhetsinformasjon - Forklaring av Signalord for Sikkerhet

### FARE

Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil medføre dødsfall eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.

### ADVARSEL

Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan medføre dødsfall eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.

### OBS!

Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan medføre mindre eller moderat personskade eller eiendomsskade dersom den ikke unngås.

### MERK

Indikerer informasjon eller firmapolitikk som direkte eller indirekte kan true sikkerheten til personale eller eiendom.

## Informasjon om Produktdeler

### OBS!

**Bruk av andre deler enn originale Ingersoll Rand reservedeler kan føre til sikkerhetsrisiko, redusert verktøy-ytelse og økt vedlikehold, og kan føre til at garantien blir ugyldig.**

**Reparasjoner bør bare utføres av godkjent personell. Spør hos ditt nærmeste godkjente Ingersoll Rand verksted.**

### MERK

De originale instruksjonene er på engelsk. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Håndbøker kan lastes ned fra [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

Henvendelser skal rettes til nærmeste **Ingersoll Rand**-avdeling eller -forhandler.

## Tuotteen Kuvaus

Paineilmakäytöinen katkaisulaikkakone on pyörivä käsityökalu, joka ohjaa pyörivää karaa (akseli, kara, tuurna), johon hiova katkaisulaikka on asennettu.

## Suositeltavat lisävarusteet

Voimatyökalun lisävarusteet on määritetty työkaluun asennettaviksi osiksi, jotka muodostavat työkalun ja työkappaleen väisen rajapinnan. Ne ovat yleensä kulutustavaroina, ja niitä voi hankkia erikseen. Lisävarusteet on valittava suoritettavan työn ja työstettävän materiaalin mukaan. Kaikkia lisävarusteiden valmistajan suosituksia ja varoitukset on noudattettava tässä annetun varoitukseksen lisäksi. Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuolemantapauksia tai vakavia loukkaantumisia.

Tämän paineilmakäytöisen katkaisulaikkakoneen kanssa käytettäväät lisävarusteet ovat katkaisulaikat. Katkaisulaikkoja tulee käyttää ainostaan **Ingersoll Randin** laikkuasujoksuksen kanssa. Suojavaatimukset ja muut katkaisulaikan käyttöä, tyyppiä, nopeutta ja kokoa koskevat vaatimukset ja rajoitukset on annettu jäljempanä olevissa varoitukissa, ja ne voidaan mainita myös muissa paineilmakäytöisen katkaisulaikkakoneen asiakirjoissa.



## VAROITUS

### Tuotteen Yleiset Turvallisuusohjeet

- Seuraavien varoitusten laimintyönti ja näiden mahdollisesti vaarallisten tilanteiden välttämättä jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaavan vammaan.
- Lue ja varmista ymmärtäneesi nämä ja muut mukana tulevat käyttöohjeet ennen kuin asennat, käytät, korjaat tai huollat tästä tuotetta tai vaihdat sen lisäosiin tai työskentelet sen lähellä.
- Vain pätevien ja koulutettujen käyttäjien pitäisi asentaa tämä työkalu, säätää tai käyttää sitä.
- Huolehdi siitä, että turvaohejeet ovat tuotteen muiden käyttäjien saatavilla.
- Tässä käyttöohjeessa annetut varoitukset ovat tunnistetulle vaarolle, jotka ovat ennustettavissa tämän työkalun yleisessä käytössä. Tietty käyttösoveltuutukset voivat kuitenkin luoda muita vaaroja, jotka pitää tunnistaa ja poistaa ennen työkalun käyttöä.
- Noudata kaikkia tuotteen asennusta, käyttöä, tarkastuksia ja huoltoa koskevia määräyskiä.
- Käytä ja huolla tästä työkalua tässä käyttöohjeessa suositellulla tavalla, jotta estät tarpeettomat melu-, tärinä-, pöly- ja savuvauraat.



## VAROITUS

### Tuotteen Turvaojeet - Työkalua Käytettöönnotetassa

- Käyttäjän tai työntekijän pitää ennen käyttöä tarkista kaikki tämän tuotteen käytön riskit työn suorittamisessa. Nämä riskit pitää poistaa tai ottaa käyttöön asianmukainen valvonta, jotta riski saadaan turvalliselle tasolle.
- Käytä aina puhdasta ja kuivaa paineilmiaa maksiminopeudella ollessa 6.2 bar/620 kPa, ellei työkalulle ole määritelty suurempaa ilmanpaineearvoa. Työkalussa ilmoitetun paineen ylittäminen saattaa johtaa vaaratilanteisiin, kuten liian suuren nopeuteen, murtumiin, väärään momenttiin tai voimaan.
- Varmista, että ilmalinjassa on häntäkulventiili helposti löytyvässä paikassa, ja tiedota sen sijainnista.
- Asenna oikeankokoisien ilmaruokekkeiden letkuihin ilmanvaihto- ja käytä piiskaefektin estävää laitetta leikkuilokississa, joissa ei ole sisäistä sulkuja, ettei letku lähde piiskalikkeeseen, jos letku pettää tai liitos irtoaa.
- Aina kun käytetään kierrekynkiä (hammaskytkin), pitää asentaa lukituspinnejä, jotta estetään liitoksen päättämisen.
- Piiskaavat letkut voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Älä käytä vahingoittuneita, kuluneita tai huonokuntoisia ilmaletkuja ja -liitoksia ja tarkista, että kaikki liitokset ovat tiukalla, ennen kuin syötä paineilmiaan.
- Jos hiomakone on suunniteltu käytettäväksi halkaisijaltaan neljän tuuman tai sitä suuremman hiomalaikan kanssa, erota hiomalaikka pikairrotusliitännöistä käytäällä joustavaa letkua. Älä koskaan asenna pikairrotusosaa suoraan näihin työkaluihin.
- Käytä ainoastaan suositeltuja lisävarusteita, joiden luokitus vastaa tästä työkalua ja jotka ovat yhdenmukaisia tuotteen oppaassa annetuji tietojen kanssa. Tyypin, mittojen ja maksiminopeuden tarkistaminen vähentää mahdollisia vaaroja ja takaa yhteensopivuuden mahdollisesti mukana toimitetun suojuksen kanssa.



## VAROITUS

### Tuotteen Turvaojeet - Työkalua Käytettäessä

#### Yleiset varat

- Käytä aina työhön, käytettynä työkaluun ja työstettävälle materiaalille soveltuivia henkilökohtaisia suojaajia. Näitä ovat esimerkiksi pöly- ja höyrysuojaimet, silmäsuojaimet, kuulosuojaimet sekä muiden kehonosien suojaruosteet, kuten käsineet, esiliina, suojailevät suojakyntipäät ja muut erityissuojaavat teet ja -varusteet.
- Paineilma voi aiheuttaa vakavia vammoja. Älä koskaan suuntaa ilmaa itséäsi tai muita kohden.
- Katkaise aina paineilmaa syöttö, vuodata paineilmaa pois ja irrota ilmansyöttöletku ennen lisävarusteiden asentamista, irrottamista tai säättämistä tai ennen tämän työkalun tai lisävarusteen huoltamista.
- Varo heiluvia ilmaletkuja. Sulje paineilman syöttö ennen kuin lähestyt nopeasti heiluvaa letkun päättä.
- Älä käytä voimatyökalua, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutukseen alainen.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai viallista työkalua tai lisävarustetta.
- Älä muuta tästä työkalua, turvalitteita tai lisävarusteita. Muutokset voivat vähentää turvalitteiden tehokkuutta ja kasvattaa käyttäjän riskiä.
- Käytä tästä työkalua vain silloin suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Kun tuotteen mukana toimitetaan toissijainen kahva, varmista että se asennetaan oikein ja käytä kahta kättä hallinnan säilyttämiseksi työkalun käytön aikana.

## Työpaikan vaarat

- Liukastumiset, kaatumiset ja putoamiset ovat työpaikan vammojen suurimpia syitä. Pidä työskentelyalue puhtaana, siistinä, ilmastoituna ja hyvin valaistuna. Varo työkalun käytön aiheuttamia liukkaita pintoja ja myös ilmaputken aiheuttamaa kaatumisvaaraa.
- Päään yläpuolella tehtävää työtä varten pitää käyttää turvakypärää ja käyttäjälle ja muille aiheutuvia lisäriskejä pitää arvioida ja ne pitää laskea turvaliselle tasolle.
- Sivulisten tulisi pitää riittävä etäisyys työalueeseen tai käyttää asianmukaisia suojarusteita.
- Tätä työkalua ei ole suunniteltu käytettäväksi mahdollisesti räjähdysherkissä tiloissa, mukaan lukien savujen ja pölyn aiheuttamat, tai lähellä syytymisherkkiä materiaaleja.
- Tätä työkalua ei ole eristetty sähköiskuista vastaan.
- Varo piilossa olevia vaaratetikoita. Älä kosketa tai vaurioita johtimia, johteita, putkia tai letkuja, joissa voi olla sähköjohtoja, räjähtäviä kaasuja tai haitallisia nesteitä.
- Poista tulenarat esineet työalueelta. Nämä voivat varmistaa, etteivät kipinät ja lika aiheuta vaaratilannetta tätä työkalua käytettäessä.

## Sinkoutumisvaara

- Käytää aina silmäsuojaaimia, kun käytät työkalua tai huollat sitä. Vaadittava suojaustaso tulee arvioida erikseen jokaisen käytön kohdalla. Kun tätä työkalua käytetään, vähimmäisvaatimuksena ovat suojaalat ja kokonavuosujus sekä ikunkestävät lasit, joissa on sisiusuojukset. Kun töitä suoritetaan suljetuissa tai ahtaissa tiloissa, on käytettävä lisäsuojaaimia.
- Varmista, että työkappaleet on kiinnitetty tukiveistä. Käytä puristimia ruuvipuristimia työkappaleen kiinnittämiseen aina, kun se on mahdollista.
- Työkappaleen, työkalun pyörivien osien tai lisävarusteiden rikkoutuminen tai työstettävän materiaalin palat voivat saada aikaan nopeasti sinkoutuvia kappaleita.
- Ennen työkalun käynnistämistä ja käytön aikana käyttäjän tulee varmistaa, että lähistöllä ei ole muita henkilöitä.
- Kun katkaisulaikka on asennettu, työkalua on käytettävä suojaotelossa nostaa nopeutta vähitellen vähintään 60 sekunnin aikana. Varmista, että kukaan ei ole laikan edessä tai sen tiellä. Muista, että tarvike voi ppettää tässä vaiheessa, jos se on viiallinen, väärin asennettu tai käytetään väärää kokoja ja nopeutta. Lopeta käyttö heti, jos merkitään tärinää tai multa virkoja havaitaan. Sulje ilmalähde ja määritä syy.
- Älä käytä tätä työkalua, jos todellinen vapaa nopeus ylittää luokittelun nopeuden. Tarkista työkalun vapaa nopeus ennen minikään lisävarusteen asennusta, kaikkien työkalukorjuusten jälkeen, ennen jokaista työtä ja aina 8 käyttötunnin jälkeen. Tarkista nopeus kalibroidulla takometrillä ilman, että mitään tarviketta on asennettuna.
- Älä käytä mitään lisävarustetta, jonka valmistajan ilmoittama suuri toimintanopeus on alle työkalun luokitettu nopeuden.
- Varmista, että tarvike on oikein asennettu ja kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista, onko karassa, kiertoisissa tai kiinnityslaitteissa vaurioita tai kulumia ennen lisävarusteen asentamista.

## Meluvaarat

- Käytää kuulosuojaaimia tätä konetta käytettäessäsi.
- Altistuminen korkeille melutasoille voi aiheuttaa pysisyvän ja vammattavan kuulon menetyksen ja muita ongelmia, kuten tinnitusken (korvien soiminen, pörinä, vihellys tai humina). Sisä näiden vaarojen riskinarvioointi ja sopivan valvonnan käyttöönotto on tärkeää.
- Asiamukainen valvonta meluvaarojen vähentämiseksi voi sisältää toimia, kuten materiaalien vaimennus, jotta työkappaleet eivät "soi".
- Jos työkalussa on äänenvaimennin, varmista aina, että se on paikoillaan ja hyvässä toimintakunnossa, kun työkalua käytetään.
- Lisävarusteet tulee valita, tarkastaa, asentaa kunnolla ja huoltaa, ja kuluneet lisävarusteet tulee välttää, jotta välttetään tarpeeton melun lisääntyminen.

## Käyttövaarat

- Käytäjäni ja huoltohenkilökunnan pitää olla fyysisesti kykenevä käsittelemään työkalun kokoa, painoa ja voimaa.
- Varmista, että asentosi on tukeva. Älä kurota tätä työkalua käytettäessäsi. Pyri ennakoinaan liikkeiden, reaktiomomenttien ja voimien muutokset käynnistykseen ja käytön aikana. Käyttäjän pitääsi välttää asentoa pitkään jatkuvien toimien aikana, mikä voi auttaa välttämään epämukavuutta ja väsymystä.
- Työkalun käyttö voi altistaa käyttäjän kädet varoille, kuten puristuminen, osumat, viiltohaavat, hankaumat ja kuumuus. Käytä sopivia käsineitä käsien suojelemiseksi. Varmista kuitenkin, että käsineet eivät rajoita kykyäsi vapauttaa liipaisin tai kaasumekanismi.
- Vältä työkalun ja lisävarusteiden työstöpäähän koskettamista käytön aikana ja sen jälkeen, sillä ne voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kuten palovammoja, hankaumia ja haavoja.
- Hiontakipinät voivat syttää vaatteet tuleen ja aiheuttaa vakavia palovammoja. Varmista, etteivät kipinät osu vaatteisiin. Käytä palamista estäviä vaatteita ja pidä asianmukaisia palontukahdutusvarusteita ulottuvilla.
- Vältä vahingossa tapahtuva käynnistynniemi varmistamalla, että työkalu on "off"-asennossa ennen ilmanpaineen kytkemistä. Vältä liipaisimen koskettamista työkalua kantaaessa ja vapauta liipaisin niin, että ilmanpaineen purkautuu.
- Älä voitele työkalua tulenaroilla tai helposti haittuville nestellä, kuten dieselöljyllä, kerosiinilla tai Jet -A - polttoaineella. Käytä vain suosittelutuja voiteluinainetta.
- Älä kannata tai vedä työkalua leikkuu.
- Työkalu ja/tai lisävaruste voi liikkua vielä hetken aikaa liipaisimen vapauttamisen jälkeenkin.
- Kun käynnistät kylmän hiomalaikan, käytä sitä työkappaleessa ensin hitaasti niin, että laikka lämpenee asteittain. Kosketa työkappaletta tasaisesti ja vältä äänimäisiä liikkeitä tai liiallista painetta.
- Jos katkaisulaikka pudotetaan tai se saa iskun, kytke paineilmalähde pois päältä ja tarkista katkaisulaikka huolellisesti. Hävitä se, jos se on vaurioitunut tai murtunut. Ennen kuin aloitat käytön uudelleen, käytä työkalua suojaatessa kotelossa. Noudata samoja varotoimia, joita noudatat, kun asensit tarvikkeen ensimmäisen kerran.
- Ennen kuin työkalu lasketaan alas, kaasuvipu on vapautettava ja pyörivä lisävaruste pysäytettävä. Työkalutukia, ripustimia ja tasapainottimia suostellaan.
- Älä käytä tätä katkaisulaikkaa ilman mukana toimitettua laikkasuojusta. Älä muunna laikkasuojusta. Tarkasta laikkasuojuus säännöllisesti varmistaksesi, että se on kiinnitetty tukivesta ja ettei siinä ole murtumia tai muita vaurioita. Vaihda vaurioitunut laikkasuojuus ennen työkalun käyttöä.
- Suojan aukon on oltava pois käyttäjän suunnasta.
- Kun leikkaat, tue työkappaletta niin, että aukon leveys pysyy samana tai kasvaa koko työn ajan.
- Jos hiova tuote jumiutuu leikkuu-uraan, sammuta työkalu ja irrota laikka työkappaleesta. Tarkista laikan kunto ja oikea kiinnitys ennen kuin jatkat työtä.
- Katkaisulaikalla ei saa hioa sivuttain.

## Lisävarusteiden vaarat

- Käytä ainoastaan työkalun valmistajan suosittelemia lisävarustekokoja ja -tyyppejä; älä käytä muun tyypissä tai kokoisia lisävarusteita.
- Asenna kaikki tarvikkeet ennen lopullista asennusta. Älä käytä tarviketta, joka on murtunut, haljennut, vääriin keskitetty, liian kulunut tai muilla tavalla vaurioitunut.
- Älä käytä sellaista katkaisulaikkaa, joka on ollut pakkasessa, altistunut suurille lämpötilanmuutokksille, suulle kosteudelle, liuottimille, vedelle tai muille nesteille.
- Varmista, että katkaisulaikka on täysin sopiva karaan. Laikka ei saa olla liian tiukka tai liian löysä. Tavallista reikää käyttävien laikkojen välysken tulisi olla enintään 0,007" (0,17 mm). Älä käytä pienennysholkkeja laikan sovittamiseen karaan, ellei laikan toimitaja ole toimittanut ja suosittelut tällaista holkkia.
- Kun katkaisulaikkojen mukana on toimitettu pienennysholkit, käyttäjän on varmistettava, että holki ei koske laipan pintaan ja että sulkuvoima luo riittävän pyörimisiukkeen, joka estää laikan luistamisen.
- Käytä aina valmistajan toimittamaa laikkalaiippoja, jotka ovat sopivaa laikan kokoon ja tyypillä nähdään. Älä koskaan käytä vaihtolaippaa tai tavallista aluslevyä. Laipojen on oltava hyvässä kunnossa eläkä niissä saa olla vaurioita tai teräviä reunoja.
- Lisävarusteenvalmistajan turvatoimenpiteitä ja varoituksia, käyttörajoituksia sekä asennus- ja kiinnitysohjeita on noudatettava, elleivät ne ole ristiriidassa tässä oppaassa annettujen tietojen tai muiden työkalun mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Jos tiedot ovat ristiriidassa keskenään, noudata kaikkein tiukimpia rajoituksia sisältäviä ohjeita.

## Pölyn ja savun vaarat

- Käytä asianmukaista hengityssuojausta, jos työskentelyalueella on pöly tai savua.
- Sähkötyökalun käytöstä syntyneet pöly ja savu sekä niiden käytön sekoittama pöly voivat aiheuttaa vahinkoa terveydelle (esimerkiksi syöpää, synnyttävää, astma ja/tai ihotulehdus). Nämä riskien riskinarvointi ja sopivan valvonnan käytöönotto on tärkeää. Prioriteettina on hallita niitä niiden alkulähteessä.
- Ohja poistoilmaa niin, että minimoitiin pölyn koskemisen pölyä sisältävässä ympäristössä.
- Kaikkia kiinteitä laitteita tai lisälaitteita ilman pölyä tai savun keräämistä, uuttamista tai poistamista varten pitäisi käyttää ja ylläpitää oikein valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Vältä sähkötyökalun käytöstä syntyvän haitallisen pölyn tai haitallisten partikkeleiden hengittämistä ja niille altistusta.
  - Työkalua käytettäessä saattaa syntyä pölyä, joka sisältää sellaisia kemikaaleja, joiden tiedetään olevan syöpää, synnynnäisiä vammoja tai muita periytyviä haittoja aiheuttavia. Esimerkkejä tällaisista kemikaaleista:
    - lyijyphäisten maalien lyijy,
    - kidemuotoineen piidioksidi, sementti ja muut muuraustuotteet ja
    - kemiallisesti käsittelyllä puusta vapautuvaa arsenikkia ja kromia.
  - Tällaisen altistuksen aiheuttama vaara vaihtuu sen mukaan, kuinka usein tällaisista työtä tehdään. Voit vähentää näille kemikaaleille altistumista noudattamalla sisäistä synnyttävää ohjeita: Työskentele hyvin ilmostaideulla alueella ja käytä hyväksyttyjä suojarusteita, kuten pölymaskuja, jotka on suunniteltu mikroskopististen partikelien suodattamiseen.
- Älä käytä tätä työkalua sellaisiin materiaaleihin, joiden pöly tai höyryt ovat sytytyiä tai voivat aiheuttaa mahdollisesti räjähtävän ympäristön.
- Lisävarusteet tulee valita, tarkastaa, asentaa kunnolla ja huoltaa, ja kuluneet lisävarusteet tulee vaihtaa, jotta vältetään tarpeeton polyn tai höyrysten lisääntymisen.

## Kietoutumisvaarat

- Löysät vaatteet, henkilökohtaiset korut, kaulahuivit, hiukset, käsineet tai muut esineet voivat kietoutua, jos niitä ei pidetä kaukana työkalun työskentelypäästä. Sotkeutuminen voi aiheuttaa tukeutumisvaaran, päänanhan irtomista, haavoja, luunmurtumia ja / tai katkenneita raajoja.

## Tärinävaarat

- Sähkötyökalut voivat täristä käytössä. Tärinälle altistuminen voi aiheuttaa vahinkoja käsien ja käsisivarsien hermoille ja verenkierrolle. Jos esiintyy tunnottomuutta, pistelyä, kipua tai ihmisen sormien tai käden valkoisuutta, lopeta työkalun käytöllä ja pyydä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta ennen käytön jatkamista.
- Pitele työkalua kevyellä, mutta turvallisella otteella. Ota huomioon tarvittava käden vastavoima, sillä tärinästä aiheutuva riski on yleensä suurempi siellä, missä pitovoima on suurempi.
- Käytä lämpimiä vaatteita, kun työskentelet kylmissä olosuhteissa ja pidä kädet lämpimänä ja kuivina.
- Jos mahdollista, tue työkalun painoa telineellä, kirstimellä tai tasaimella.
- Älä anna lisävarusteet täristää työkappaleen päällä, koska tämä johtaa todennäköisesti värinän huomattavaan lisääntymiseen.
- Lisävarusteet tulee valita, tarkastaa, asentaa kunnolla ja huoltaa, ja kuluneet lisävarusteet tulee vaihtaa, jotta vältetään tarpeeton värinätason nousu.
- Välikappaleita on aina käytettävä laipojen ja hiomalaiikkapitojen välissä, jotta laipan paine jakaantuu tasaiseksi (ei typin 27 & 28 laikat). Välikappaleiden on peitetettävä laikkalaipan koko kontaktialue.

## Toistuvien liikkeiden vaarat

- Toistuvat liikkeet tai epämukava asento voivat olla haitallisia käsille, käsisivarsille, olkapäälle, kaulalle tai muille kehon osille. Lopeta kaikkien työkalujen käytöllä, jos ilmenee oireita, kuten jatkova tai toistuva epämukavuus, kipu, sykintä, särky, pistely, puutuminen, kuumetus tai jääkykys. Näitä varoitusmerkkejä ei pitäisi jäätää huomiotta. Ota yhteyttä pätevään terveydenhuollon ammattilaiseen ennen työn jatkamista.



## VAROITUS

### Tuotteen turvatiedot - työkalun ylläpito

- Pidä työkalu turvallisena säännöllisen ylläpidon avulla, mukaan lukien säännölliset nopeuden ja tärinän tarkastukset.
- Kun huollet työkaluna, vältä työkalun sen käytön aikana kertyneelle vaaralliselle pölylle ja muille aineille altistumista.
- Käytä sopivaa aineita osien puhdistamiseen. Käytä vain voimassa olevassa turvallisuus- ja terveysmääräykset täyttävää puhdistusaineita. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.
- Älä irrota mitään merkintöjä. Vaihda vaurioituneiden merkintöjen tilalle uudet. Varmista, että kaikki työkalun tiedot ovat luettavissa.

**HUOMAUTUS**

**Katso mallikohtaiset turvallisuustiedot tuotteen käskirjasta.**

**Varoitussymbolien Tunnistaminen**



Käytä  
hengityssuojaaimia



Käytä  
silmäsuojaaimia



Käytä  
kuulosuojaaimia



Lue käyttöohjeet  
ennen tuotteen käyttöä



(Kuva MHP2598)

**Turvaohjeet - Turvamerkkisanojen Selitykset**



**VAARA**

Ilmaisee väliötöntä vaaratilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, mikäli vaaraa ei ehkäistä.



**VAROITUS**

Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, mikäli tilannetta ei ehkäistä.



**VARO**

Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka saattaa johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen tai materiaalivahinkoihin, mikäli tilannetta ei ehkäistä.



**HUOMAUTUS**

Ilmaisee ohjeita tai yrityksen toimintatapaa, joka liittyy suoraan tai välillisesti henkilöstön tai kaluston suojeeluun.

**Tuoteosien Tiedot**



**VARO**

Muiden kuin Ingersoll Randin alkuperäisvaraosien käyttö saattaa johtaa vaaratilanteisiin, heikentyneisiin työkalun suoritusarvoihin, kasvavaan huollontarpeeseen ja se saattaa mitätöidä kaikki takuut.

Ainoastaan vallutetun, koulutetun henkilöstön tulisi korjata työkalua. Lisätietoja saat lähimästä Ingersoll Randin merkkihuoltokeskuksesta.

**HUOMAUTUS**

Alkuperäiset ohjeet ovat englanninkielisiä. Muut kielet ovat alkuperäisen ohjeen käänöksiä.

Käyttöohjeita voi hakea Web-osoitteesta [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com).

Osoita mahdollinen kirjeenvaihto lähiinpään **Ingersoll Randin** toimistoon tai jälleenmyyjälle.

## Descrição do Produto

Uma ferramenta de corte pneumática é uma ferramenta mecânica rotativa, manual, accionada por ar comprimido, que acciona um eixo rotativo (haste, veio ou mandril) na qual é montada uma roda de corte abrasiva.

## Acessórios recomendados

Os acessórios para uma ferramenta mecânica são definidos como itens que são instalados na ferramenta e que se tornam na interface de trabalho entre a ferramenta e a peça a trabalhar. Normalmente são consumíveis e podem ser adquiridos em separado da ferramenta. Os acessórios devem ser seleccionados de acordo com o trabalho a ser realizado e o material a ser trabalhado. Além dos avisos aqui apresentados, todos os avisos e recomendações do fabricante dos acessórios têm de ser respeitados. O incumprimento destes avisos pode resultar em morte ou lesões graves.

Os acessórios que podem ser usados com esta ferramenta de corte pneumática são rodas de corte. As ferramentas de corte apenas devem ser usadas com uma protecção de mó fornecida pela **Ingersoll Rand**. Os requisitos de protecção e outros requisitos e limitações de utilização, tipo, velocidade e tamanho das rodas de corte são indicados nos avisos que se seguem e poderão ser incluídos noutros documentos fornecidos com a ferramenta de corte pneumática.

### AVISO

## Informações Gerais de Segurança do Produto

- Caso não respeite os seguintes avisos, e não evite estas situações potencialmente perigosas, a consequência poderá ser a morte ou uma lesão grave.
- Leia e compreenda este e todos os outros manuais fornecidos antes de proceder à instalação, operação, reparação, manutenção, mudança de acessórios deste produto ou trabalhar perto do mesmo.
- Apenas operadores com as qualificações e formação necessárias deverão instalar, regular ou utilizar a ferramenta.
- É sua responsabilidade pôr estas informações de segurança à disposição das outras pessoas que irão operar este produto.
- Os avisos apresentados neste manual dizem respeito a perigos identificados que são previsíveis aquando da utilização geral desta ferramenta. No entanto, aplicações específicas poderão dar lugar a outros perigos, que têm de ser identificados e minimizados antes de se utilizar a ferramenta.
- Instale, opere, inspecione e faça manutenção neste produto sempre de acordo com todas as normas e regulamentos aplicáveis (locais, estatais, federais, nacionais etc.).
- Proceda à operação e manutenção desta ferramenta segundo as recomendações incluídas neste manual, a fim de evitar um aumento desnecessário em termos de perigos de ruido, vibração, pó e fumos.

### AVISO

## Informações de Segurança do Produto - Aquando da Colocação da Ferramenta em Serviço

- Antes de iniciar um trabalho, o operador ou o seu empregador tem de avaliar todos os potenciais riscos inerentes à utilização deste produto na realização do trabalho. É necessário eliminar estes riscos ou implementar medidas de controlo adequadas, a fim de reduzir o risco para um nível seguro.
- Utilize sempre ar limpo, seco, a uma pressão máxima de 90 psig (6.2 bar/620 kPa) à entrada, a não ser que esteja indicada especificamente uma taxa de pressão mais elevada na ferramenta. Exceder a pressão máxima nominal (PMAX) indicada na ferramenta pode causar situações de perigo, incluindo velocidade excessiva, ruptura ou um torque ou força de saída incorrectos.
- Certifique-se de que foi instalada uma válvula de isolamento de emergência acessível na linha de alimentação de ar e informe os outros sobre a sua localização.
- Instale um fusível de ar de segurança de tamanho adequado a montante da mangueira e utilize um dispositivo antivibração e antiflexão em todas as uniões de mangueiras que não estejam equipadas com um sistema interno de interrupção, para evitar que as mangueiras se agitem se uma mangueira falhar ou se a união se desligar.
- Quando se utilizarem ligações de acoplamento de torção (ligações de acoplamento de gancho), deverá proceder-se à instalação de pinos de segurança para evitar uma falha de ligação.
- A chicotada de mangueiras pode provocar uma lesão grave. Não utilize ligações ou mangueiras de ar danificadas, gastas ou deterioradas e verifique se todas as ligações estão bem presas antes de aplicar pressão de ar.
- No caso das rectificadoras concebidas para serem utilizadas com mós de diâmetro igual ou superior a quatro polegadas (100 mm), instale um troço de mangueira entre a rectificadora e a ligação de engate rápido. Nunca instale uma ligação de engate rápido directamente nestas ferramentas.
- Utilize apenas acessórios recomendados com classificação adequada para esta ferramenta e em conformidade com qualquer informação fornecida no manual do produto. A verificação do tipo, dimensões e velocidade máxima reduzirá possíveis perigos e garantirá a compatibilidade com qualquer protecção fornecida.

### AVISO

## Informações de Segurança do Produto - Aquando da Utilização da Ferramenta

### Perigos Gerais

- Utilize sempre equipamento de protecção individual adequado para a tarefa, a ferramenta utilizada e qualquer material a ser trabalhado. Isto poderá incluir protecção respiratória contra pó e fumos, protecção ocular, protecção auditiva e também protecção contra lesões em outras partes do corpo, nomeadamente luvas, avental, sapatos de segurança, capacete e outro vestuário e equipamento de protecção especial.
- O ar sob pressão pode provocar uma lesão grave. Nunca direccione o ar para si nem para qualquer outra pessoa.
- Desligue sempre a alimentação de ar, descarregue a pressão de ar e desligue a mangueira de alimentação de ar antes de instalar qualquer acessório nesta ferramenta, de o remover, de o ajustar ou antes de levar a cabo qualquer operação de manutenção nesta ferramenta ou em qualquer acessório.

- Mantenha-se afastado de mangueiras de ar a chicotear. Desligue o compressor antes de se aproximar de uma mangueira de ar a chicotear.
- Não utilize ferramentas mecânicas quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.
- Nunca utilize uma ferramenta ou acessório avariado ou a funcionar mal.
- Nunca modifique a ferramenta, nem os dispositivos de proteção e segurança ou os acessórios. As modificações podem reduzir a eficácia das medidas de segurança e aumentar os riscos para o operador.
- Não utilize esta ferramenta para fins diferentes dos recomendados.
- Quando é fornecido um punho adicional, assegure que é devidamente instalado e, quando operar a ferramenta, use as duas mãos para manter o controlo.

#### **Perigos no local de trabalho**

- As escorregadelas, tropeços e quedas são importantes causas de lesões no local de trabalho. Mantenha a área de trabalho limpa, arrumada, ventilada e iluminada. Tenha atenção a superfícies escorregadias formadas pela utilização da ferramenta e também aos perigos de escorregadelas provocados pela linha de ar.
- Na realização de trabalho em altura, é obrigatório usar capacetes de segurança e os riscos aumentados para o operador e outros devem ser avaliados e reduzidos para um nível seguro.
- Mantenha terceiros a uma distância segura da sua área de trabalho ou certifique-se de que os mesmos estão a usar equipamento de proteção pessoal.
- Esta ferramenta não foi concebida para utilização em ambientes explosivos, incluindo aqueles criados por fumos e pó, ou perto de materiais inflamáveis.
- Esta ferramenta não é isolada contra choque eléctrico.
- Tenha em conta a possível presença de perigos enterrados, ocultos e outros no seu ambiente de trabalho. Não contacte ou danifique cabos, condutas, tubos ou mangueiras que possam conter fios eléctricos, gases explosivos ou líquidos perigosos.
- Remova os objectos inflamáveis da área de trabalho e certifique-se de que as faíscas e os resíduos não criam um perigo durante a utilização desta ferramenta.

#### **Perigos de projéteis**

- Use protecção ocular sempre que operar ou fizer a manutenção desta ferramenta. O nível de protecção necessário deve ser avaliado para cada utilização. Ao trabalhar com esta ferramenta, o requisito mínimo são óculos ou uma protecção facial completa sobre óculos resistentes a impactos com protecções laterais. O trabalho realizado em espaços fechados ou confinados implica a utilização de equipamento de protecção individual adicional.
- Certifique-se de que as peças de trabalho estão seguras. Sempre que possível, utilize grampos ou tornos para fixar a peça de trabalho.
- A falha da peça de trabalho, as peças rotativas da ferramenta ou do acessório ou detritos do material a ser trabalhado podem resultar em projecções a alta velocidade.
- Antes de ligar esta ferramenta e durante o funcionamento, o operador deverá estar atento para que não existam espectadores nas proximidades.
- Após a montagem de uma roda de corte, a ferramenta deverá ser utilizada num espaço fechado protegido, a uma velocidade gradualmente mais elevada, durante pelo menos 60 segundos. Certifique-se de que ninguém está à frente ou alinhado com a mó. Tenha em atenção o facto de poder ocorrer uma falha nesta altura em caso de defeito, montagem inadequada ou tamanho ou velocidade errada. Pare imediatamente se detectar vibração considerável ou outros defeitos. Desligue a alimentação de ar e determine a causa.
- Não utilize esta ferramenta se a velocidade livre real ultrapassar o valor de rpm indicado. Verifique a velocidade livre da ferramenta antes de instalar um acessório, após qualquer reparação da ferramenta, antes de cada tarefa e após cada 8 horas de utilização. Verifique a velocidade com um tacômetro calibrado, sem qualquer acessório estar instalado.
- Não utilize qualquer acessório cuja velocidade de funcionamento máxima, conforme definido pelo seu fabricante, seja inferior à velocidade indicada da ferramenta.
- Antes da respectiva utilização, certifique-se de que o acessório está devidamente montado e apertado.
- Antes de instalar um acessório, inspecione o eixo, as roscas e os dispositivos de aperto quanto a danos e desgaste.

#### **Perigos de ruído**

- Utilize equipamento de protecção auricular sempre que utilizar este equipamento.
- A exposição a elevados níveis de ruído pode provocar uma perda auditiva incapacitante e permanente e outros problemas, tais como tinnitus (campainhas, zumbidos, apitos ou barulhos surdos nos ouvidos). Por conseguinte, é essencial proceder à avaliação de riscos e implementação de medidas de controlo adequadas relativamente a estes perigos.
- As medidas de controlo adequadas à redução dos perigos de ruído poderão incluir acções como materiais de amortecimento, a fim de evitar que as peças "toquem como uma campainha".
- Se a ferramenta possuir um silenciador, assegure-se sempre de que este está a ser usado e em boas condições aquando da utilização da ferramenta.
- Para evitar um aumento desnecessário do ruído, os acessórios devem ser seleccionados, inspecionados, devidamente instalados, mantidos e substituídos sempre que se verificar desgaste.

#### **Perigos de operação**

- Os operadores e pessoal de manutenção deverão ser fisicamente capazes de manusear o volume, o peso e a potência da ferramenta.
- Adopte uma postura equilibrada e firme. Nunca se estique demasiado quando estiver a utilizar esta ferramenta. Esteja atento a mudanças súbitas de movimento, de binários de reacção ou de forças durante o arranque e a operação. O operador deverá mudar de postura durante tarefas prolongadas, o que pode ajudar a evitar o desconforto e a fadiga.
- A utilização da ferramenta pode expor as mãos do operador a perigos, incluindo esmagamento, choques, cortes, abrasões e calor. Use luvas adequadas para proteger as mãos, mas assegure-se de que as luvas não limitam a sua capacidade de soltar o gatilho ou o mecanismo de aceleração.
- Durante e após a utilização, evite o contacto com a extremidade de trabalho da ferramenta e qualquer acessório, pois poderão resultar em lesões graves, incluindo queimaduras, abrasão e cortes.
- As faíscas de rectificação podem incendiar vestuário e causar queimaduras graves. Certifique-se de que as faíscas não entram em contacto com o vestuário. Use vestuário ignifugo e disponha de equipamento de contenção de fogo nas proximidades.
- Para evitar o arranque acidental, certifique-se de que a ferramenta está na posição desligada ("off") antes de aplicar pressão de ar, evite apertar o regulador ao transportar a ferramenta e liberte o regulador durante a perda de ar.

- Não lubrifique a ferramenta com líquidos inflamáveis ou voláteis como querosene, gasóleo ou combustível para jactos. Utilize apenas os lubrificantes especificados.
- Não transporte ou arraste a ferramenta pela mangueira.
- A ferramenta e/ou acessórios podem continuar o movimento por um curto período depois que o regulador é libertado.
- Ao começar a trabalhar com uma mó abrasiva fria, aplique-a à peça a trabalhar lentamente, até a mó aquecer gradualmente. Estabeleça um contacto suave com a peça a trabalhar e evite qualquer acção instável ou pressão excessiva.
- Se a ferramenta de corte cair ou bater em algo, desligue a alimentação de ar e examine cuidadosamente a mó. Deite fora se estiver danificado, lascado ou rachado. Antes de a voltar a utilizar, coloque a ferramenta em funcionamento num espaço fechado protegido, seguindo as mesmas precauções que usou após a montagem inicial.
- Antes de a ferramenta ser pousada, o acelerador deve ser libertado e o acessório deverá parar. É recomendada a utilização de descansos para ferramentas, ganchos e dispositivos de equilíbrio.
- Não utilize esta ferramenta de corte sem a protecção da mó fornecida. Não altere a protecção da mó. Inspecione regularmente a protecção da mó de forma a garantir a sua montagem segura e sem rachas ou outros danos. Substitua uma protecção de mó danificada antes de utilizar a ferramenta.
- A abertura do resguardo tem de estar voltada para o lado contrário ao do operador.
- Ao proceder ao corte, apoie a peça a trabalhar de modo a que a ranhura seja mantida com uma largura constante ou que aumente durante toda a operação.
- Se o acessório abrasivo ficar entalado numa ranhura que foi aberta, desligue a rectificadora e liberte o disco de corte da ranhura. Antes de prosseguir com a operação certifique-se de que o disco de corte continua a estar devidamente preso e de que não apresenta qualquer dano.
- Nunca utilize um disco de corte para rectificação lateral.

#### **Perigos de acessórios**

- Utilize apenas os tamanhos e tipos de acessórios recomendados pelo fabricante da ferramenta; não utilize outros tipos ou tamanhos de acessórios.
- Inspecione todos os acessórios antes de os montar. Não utilize um acessório que esteja lascado ou rachado, que não esteja concêntrico, que apresente desgaste excessivo ou que apresente qualquer dano.
- Não utilize uma roda de corte que tenha sido exposta a temperaturas de congelação, alterações térmicas extremas, humidade elevada, solventes, água ou outros líquidos.
- Certifique-se de que a roda de corte encaixa correctamente no eixo. A mó não deve ficar demasiado apertada ou frouxa. As mós com orifício liso devem ter uma folga diametral máxima de cerca de 007" (0,17 mm). Não utilize casquilhos redutores para adaptar uma mó a qualquer eixo, excepto se estes casquilhos forem fornecidos e recomendados pelo fabricante da mó.
- Quando as rodas de corte são fornecidas com casquilhos redutores, o utilizador deve certificar-se de que o casquillo não entra em contacto com a face do flange e de que a força de aperto aplica uma acção de accionamento rotativo suficiente para evitar que a roda deslize.
- Utilize sempre as flanges da mó que foram fornecidas pelo fabricante e que se adequam à dimensão e ao tipo a mó que vai utilizar. Nunca utilize uma flange improvisada nem uma anilha plana. As flanges devem estar em boas condições, sem entalhes, rebarbas ou arestas afiadas.
- As precauções e avisos de segurança, restrições de operação e instruções de instalação e montagem dos fabricantes dos acessórios devem ser respeitadas, excepto se não estiverem em conformidade com a informação incluída neste manual ou outros documentos fornecidos com a ferramenta. Em caso de informações contraditórias, siga a indicação que for mais restritiva.

#### **Perigos de pó e fumos**

- Use protecção respiratória adequada, caso exista pó ou fumos na área de trabalho.
- O pó e os fumos gerados pela utilização de ferramentas mecânicas e o pó existente dispersado pela sua utilização, podem provocar doenças (por exemplo, cancro, malformações congénitas, asma e/ou dermatite). É essencial proceder à avaliação de riscos e implementação de medidas de controlo adequadas relativamente a estes perigos. A prioridade deverá passar pelo seu controlo na origem.
- Dirccione a exaustão, de modo a minimizar a agitação do pó num ambiente com muito pó.
- Todos os acessórios ou funcionalidades integrais para a recolha, extração ou supressão de fumos ou pó no ar deverão ser correctamente utilizados e mantidos segundo as instruções do fabricante.
- Evite expor-se e respirar poeiras e partículas nocivas criadas pela utilização da ferramenta.
  - Algumas poeiras resultantes de trabalhos de lixagem, serragem, esmerilamento, perfuração e outras actividades de construção contêm produtos químicos que se sabe causarem cancro, defeitos congénitos ou outros problemas do foro reprodutivo. Seguem-se alguns exemplos desses produtos químicos:
    - chumbo proveniente de tintas à base de chumbo,
    - silício cristalino proveniente de tijolos e cimento, bem como de outros produtos utilizados na alvenaria e
    - arsénico e cromo proveniente da madeira tratada quimicamente que é utilizada na construção.
  - O seu risco de exposição varia em função da frequência com que faz esse tipo de trabalho. Para reduzir a exposição a esses produtos químicos: trabalhe numa área bem ventilada e utilize o equipamento de segurança aprovado, por exemplo, máscaras de protecção das vias respiratórias especialmente concebidas para filtrar partículas microscópicas.
- Não utilize esta ferramenta em materiais cujo pó ou fumo sejam inflamáveis ou que possam causar um ambiente potencialmente explosivo.
- Para evitar um aumento desnecessário de pó e fumo, os acessórios devem ser seleccionados, inspecionados, devidamente instalados, mantidos e substituídos sempre que se verificar desgaste.

#### **Perigos de emaranhamento**

- Caso não estejam afastados da extremidade em funcionamento da ferramenta, a roupa larga, jóias, adereços para o pescoço, cabelo, luvas ou outros objectos podem ficar emaranhados. O emaranhamento pode resultar em asfixia, escalpamento, lacerções, ossos partidos e/ou extremidades cortadas.

#### **Perigos de vibração**

- As ferramentas mecânicas podem vibrar quando estão a ser utilizadas. A exposição à vibração pode provocar danos incapacitantes nos nervos e no fornecimento de sangue das mãos e braços. Se sentir dormência, formiguerio, dor ou observar um embranquecimento da pele dos dedos ou mãos, interrompa a utilização da ferramenta e consulte um profissional de saúde qualificado antes de retomar a utilização.
- Segure na ferramenta de forma leve, mas segura, tendo em conta as forças necessárias de reacção das mãos, pois o risco resultante da vibração é habitualmente superior onde a força de preensão é maior.
- Use roupa quente quando trabalhar em condições frias e mantenha as mãos quentes e secas.

- Se possível, suporte o peso da ferramenta com um descanso, tensionador ou equalizador.
- Não permita que o acessório produza vibrações na peça de trabalho, pois poderá causar um aumento significativo da vibração.
- Para evitar um aumento desnecessário dos níveis de vibração, os acessórios devem ser seleccionados, inspecionados, devidamente instalados, mantidos e substituídos sempre que se verificar desgaste.
- Devem ser sempre instaladas flanges de papel (mata-borrão) entre as flanges e as superfícies da mó abrasiva para assegurar uma distribuição uniforme da pressão do flange (excepto no caso das mós dos tipos 27 e 28), devendo estas flanges de papel (mata-borrão) cobrir toda a área de contacto da flange da mó.

#### Perigos de movimentos repetitivos

- Os movimentos repetitivos ou posições desconfortáveis poderão ser prejudiciais para as mãos, os ombros, pescoço ou outras partes do corpo. Interrompa a utilização de qualquer ferramenta se surgirem sintomas como desconforto, dor, latejar, formigueiro, dormência, sensações de queimadura ou rigidez persistentes ou recorrentes. Estes sinais de aviso não deverão ser ignorados. Consulte um profissional de saúde qualificado antes de retomar a utilização.

 AVISO

#### Informação de Segurança do Produto - Aquando da Manutenção da Ferramenta

- Mantenha a ferramenta a funcionar de forma segura através de uma manutenção preventiva e periódica, incluindo o controlo periódico da velocidade e vibração.
- Aquando da manutenção da ferramenta, evite a exposição ou inalação de pó ou outras substâncias perigosas depositadas na ferramenta durante a utilização.
- Utilize apenas solventes de limpeza adequados para limpar as peças. Utilize apenas solventes de limpeza que obejam às normas correntes de saúde e segurança no trabalho. Utilize solventes numa área bem ventilada.
- Nunca remova quaisquer etiquetas. Substitua todas as etiquetas danificadas. Certifique-se de que todas as informações da ferramenta estão legíveis.

 NOTA

Consulte o manual com as especificações do produto para obter informações sobre a segurança específica do modelo.

#### Identificação dos Símbolos de Segurança



Use equipamento de protecção respiratória



Use protecção para os olhos



Use protecção auricular



Leia os manuais antes de utilizar o produto

(Desenho MHP2598)

#### Informação de Segurança - Explicação das Palavras de Aviso de Segurança

 PERIGO

Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, pode dar azo a morte ou lesões graves.

 AVISO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode dar azo a morte ou lesões graves.

 ATENÇÃO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode dar azo a lesões ligeiras a moderadas ou a danos em bens e propriedades.

 NOTA

Indica informações ou uma política da companhia que diz directa ou indirectamente respeito à segurança do pessoal ou à protecção da propriedade.

#### Informações sobre as Peças do Produto

 ATENÇÃO

O uso de peças de substituição que não sejam genuinamente da Ingersoll Rand podem resultar em riscos de segurança, diminuição do desempenho da ferramenta, aumento da necessidade de manutenção e pode invalidar todas as garantias. As reparações devem ser feitas somente por pessoal treinado autorizado. Consulte o Centro de Serviços da Ingersoll Rand mais próximo.

 NOTA

As instruções originais estão redigidas na língua inglesa, e encontram-se traduzidas noutras idiomas. Pode transferir manuais do seguinte endereço da Internet: [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com) Envie Todos os Comunicados Para o Distribuidor ou Escritório da Ingersoll Rand Mais Próximo.

## Περιγραφή Προϊόντος

Ένα Εργαλείο Διακοπής Άέρα είναι ένα φορητό ηλεκτρικό περιστροφικό εργαλείο που λειτουργεί με πεπισμένο αέρα το οποίο οδηγεί έναν περιστρεφόμενο άξονα (στέλεχος, άτρακτος ή σφιγκτήρας) στον οποίο έχει τοποθετηθεί ένας δίσκος κοπής λειανστής.

## Προτεινόμενα αξεσουάρ

Τα εξαρτήματα για ένα ηλεκτρικό εργαλείο προσδιορίζονται ως στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί εντός ή πάνω στο εργαλείο και αποτελούν τη σύνθεση εργασίας μεταξύ του εργαλείου και του αντικείμενου εργασίας. Συνήθως είναι αναλώσιμα και μπορούν να προμηθεύονται χωριστά από το εργαλείο. Η επιλογή των εξαρτημάτων θα πρέπει να ταιριάζει με την εργασία για την οποία προορίζονται και το υλικό που αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας. Πρέπει να τηρούνται όλες οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις του κατασκευαστή εξαρτημάτων επιπλέον των προειδοποιήσεων που παρατίθενται εδώ. Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Τα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το Εργαλείο Διακοπής Άέρα είναι δίσκοι κοπής. Τα Εργαλεία κοπής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με προφύλακτηρα δίσκου που παρέχεται από την **Ingersoll Rand**. Οι απαγγίσεις των διατάξεων ασφαλείας καθώς και άλλες απαγγίσεις και περιορισμοί για τη χρήση, τον τύπο, την ταχύτητα και το μέγεθος του δίσκου κοπής παρατίθενται στις προειδοποιήσεις παρακάτω και μπορεί να παρέχονται και σε άλλη τεκμηρίωση που συνοδεύει το Εργαλείο Διακοπής Άέρα.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Γενικές Πληροφορίες Ασφάλειας Προϊόντος

- Αποτυχία τήρησης των ακόλουθων προειδοποιήσεων, και αποφυγής αυτών των δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
- Διαβάστε και κατανοήστε το παρόν και όλα παρεχόμενα εγχειρίδια πριν την εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση, αντικατάσταση παρελκομένων, ή εργασία κοντά σε αυτό το προϊόν.
- Μόνο εδουσιοδοτημένοι και εκπαιδευμένοι χειριστές επιτρέπεται να εγκαθιστούν, να ρυθμίζουν ή να χρησιμοποιούν το εργαλείο.
- Θα Πρέπει να φροντίσετε για γνωστοποιούσετε αυτού της Πληροφορίες ασφαλείας σε όλους οσους θα γειριστούν το Προϊόν αυτού.
- Οι προειδοποιήσεις που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο αφορούν αναγνωρισμένους κινδύνους που είναι προβλέψιμοι κατά τη γενική χρήση αυτού του εργαλείου. Ωστόσο, ειδικές εφαρμογές ενδέχεται να δημιουργήσουν άλλους κινδύνους που θα πρέπει να αναγνωριστούν και να μειωθούν πριν από τη χρήση του εργαλείου.
- Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκαθίσταται, να λειτουργεί, να επιθεωρείται και να συντηρείται σύμφωνα με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς (τεχνικούς, πολιτειακούς, κρατικούς, ομοσπονδιακούς κλπ.).
- Ο χειρισμός και η συντήρηση αυτού του εργαλείου πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις συστάσεις στο παρόν εγχειρίδιο, προκειμένου να αποφευχθεί η μη αναγκαία αύξηση του κινδύνου όσον αφορά το θόρυβο, τις δονήσεις, τη σκόνη και τις αναθυμιάσεις.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Πληροφορίες Ασφάλειας Προϊόντος – Θέτοντας το Εργαλείο σε Λειτουργία

- Πριν από την έναρξη μιας εργασίας, ο χειριστής ή ο εργοδότης του πρέπει να αξιολογήσει όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους από τη χρήση αυτού του προϊόντος για την εκτέλεση της εργασίας. Αυτοί οι κινδύνοι πρέπει να εξαλειφθούν ή πρέπει να υλοποιηθούν οι κατάλληλοι ελέγχοι για τη μείωση του κινδύνου σε ασφαλές επίπεδο.
- Χρησιμοποιήστε πάντοτε καθρόποδα, ξηρό αέρα σε μέγιστη πίεση αέρα 90 psig (6.2 bar/620 kPa) στην είσοδο, εκτός αν διευκρινίζεται μια υψηλότερη τιμή πίεσης στο εργαλείο. Η υπέρβαση της μέγιστης εκτιμημένης πίεσης (PMax) που παρουσιάζεται στο εργαλείο μπορεί να οδηγήσει σε επικινδυνές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής ταχύτητας, της θραύσης, ή της ανακριβούς παραγόμενης ροπής ή δύναμης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί μια ευπρόσιτη βαλβίδα ασφαλείας εκτάκτου ανάγκης στη γραμμή παροχής αέρα, και ενημερώστε το υπόλοιπο προσωπικό για τη θέση της.
- Εγκαταστήστε μια βαλβίδα αέρα ασφαλείας ανάπτην του εύκαμπτου συλήνα και χρησιμοποιήστε μία συσκευή προστασίας σε οποιαδήποτε σύζευξη εύκαμπτου σωλήνα χωρίς εσωτερική διακοπή παροχής για την αποφυγή την ζύγματος του εύκαμπτου σωλήνα σε περίπτωση αστοχίας του σωλήνα ή αποσύνδεσης της σύζευξης.
- Όποτε χρησιμοποιούνται συστροφικοί σύνδεσμοι γενικής χρήσης (σύνδεσμοι με σιαγόνες), θα πρέπει να εγκαθίστανται περόνες ασφαλίσης προκειμένου να αποφευχθεί αστοχία σύνδεσης.
- Τυχόν χύτημα από εύκαμπτο σωλήνα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένους, ξεφτισμένους ή φθαρμένους εύκαμπτους σωλήνες αέρα και εξαρτήματα, και ελέγχετε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καλά σφριγμένα πριν την εφαρμογή πίεσης αέρα.
- Για τους τροχούς που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με δίσκους διαμέτρου τεσσάρων ίντσών και άνω, διαχωρίστε τον τροχό από κάθε σύζευξη ταχείας αποσύνδεσης με έναν εύκαμπτο σωλήνα. Μην εγκαθιστάτε ποτέ μία σύζευξη ταχείας αποσύνδεσης απευθείας στα συγκεκριμένα εργαλεία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα αξεσουάρ που προορίζονται για αυτό το εργαλείο και σε συμμόρφωση με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο του προϊόντος. Η επαλήθευση του τύπου, των διαστάσεων και της μέγιστης ταχύτητας μειώνει τους πιθανούς κινδύνους και εξασφαλίζει συμβατότητα με όλες τις παρεχόμενες διατάξεις προστασίας.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Πληροφορίες Ασφάλειας Προϊόντος – Χρησιμοποιώντας το Εργαλείο

##### Γενικοί κίνδυνοι

- Χρησιμοποιείτε πάντα εξοπλισμό απομικής προστασίας κατάλληλο για την εργασία, το εργαλείο που χρησιμοποιείται και τα υλικά με τα οποία εκτελείτε την εργασία. Εδώ μπορεί να περιλαμβάνεται η προστασία της αναπνοής από σκόνη και αναθυμιάσεις, η προστασία των ματιών, της ακοής, καθώς και η προστασία από τραυματισμό άλλων μερών του σώματος που μπορεί να περιλαμβάνει γάντια, ποδιά, προστατευτικά υποδήματα, κράνος και άλλον ειδικό προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό.

- Ο αέρας υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει ασθματικό τραυματισμό. Ποτέ μην κατευθύνετε τον αέρα στον εαυτό σας ή σε οποιοδήποτε άλλο άτομο.
- Κλείνετε πάντα την παροχή αέρα, εξαιρώντε την πίεση αέρα και αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής αέρα όταν βρίσκεται εκτός χρήσης, πριν από την εγκατάσταση, αφαίρεση ή σύμβαση οποιουδήποτε εξαρτήματος στο εργαλείο αυτό ή πριν από την εκτέλεση τυχόν εργασιών συντήρησης στο εργαλείο αυτό ή οποιοδήποτε έξαρτημά του.
- Η παραμένετε μακριά από τους εύκαμπτους σωλήνες αέρα που κινούνται απότομα. Να διακόπτετε την παροχή του πεπεισμένου αέρα πριν προσεγγίσετε κάποιους εύκαμπτο σωλήνα αέρα που κινείται απότομα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όπας είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων, ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα εργαλείο ή έξαρτημα που παρουσιάζει βλάβη ή δυσλειτουργία.
- Μην τροποποιείτε το εργαλείο, τις διατάξεις ασφαλείας ή τα εξαρτήματα. Τυχόν τροποποιήσεις μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας και να αυξήσουν τους κινδύνους για το χειριστή.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για άλλους σκοπούς εκτός από τους συνιστώμενους.
- Όταν παρέχεται βιοηθητική λαρή, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί ουστά. Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια σας κατά το χειρισμό του εργαλείου για διατήρηση του ελέγχου.

#### **Κίνδυνοι σχετικά με το χώρο εργασίας**

- Τα οιλοιθήματα, τα παραπατήματα και οι πτώσεις αποτελούν κύριες αιτίες τραυματισμού στο χώρο εργασίας. Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό, τακτοποιημένο, αεριζόμενο και φωτεινό. Να έχετε υπόψη τυχόν ολιοθρήτες επιφάνειες που προκαλούνται από τη χρήση του εργαλείου και επίσης κινδύνους παραπατήματος λόγω της γραμμής αέρα.
- Για εργασία σε επίπεδο πάνω από το κεφάλι, πρέπει να φοριούνται κράνη ασφαλείας και οι αυξημένοι κινδύνοι για το χειριστή και άλλα άτομα πρέπει να αιδολογούνται και να μειώνονται σε ασφαλές επίπεδο.
- Τυχόν παριστάμενα θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από το χώρο εργασίας σας ή βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούντα καταλληλού μέσου απομίκης προστασίας.
- Αυτό το εργαλείο δεν είναι σχεδιασμένο για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από αναθυμιασίες και σκόνη, ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Το εργαλείο αυτό δεν έχει μονωτικά έναντι ηλεκτροπλήξιας.
- Λαμβάνετε υπόψη τους λανθανόντες, κρυφούς ή άλλους κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας σας. Μην αγγίζετε ή προκαλείτε φθορά σε καλώδια, σωλήνες, αγωγούς ή εύκαμπτους σωλήνες που μπορεί να περιέχουν ηλεκτρικά καλώδια, εκρηκτικά αέρια ή επιβλαβή υγρά.
- Απομακρύνετε τυχόν εύφλεκτα αντικείμενα από το χώρο εργασίας και διασφαλίστε ότι οι σπινθήρες ή τυχόν υπολείμματα δεν θα αποτελούν κινδύνο κατά τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου.

#### **Κίνδυνοι σχετικά με εκτόξευση**

- Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών κατά τη λειτουργία ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο συγκεκριμένο εργαλείο. Ο απαιτούμενος βαθμός προστασίας θα πρέπει να αξιολογείται σε κάθε χρήση. Κατά τη λειτουργία του εργαλείου, η ελάχιστη απαίτηση είναι προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προσώπου πάνω από γυαλιά προστασίας με πλαϊνά προστατευτικά. Για εργασίες που επιπλέονται σε κλειστούς ή περιορισμένους χώρους απαιτείται πρόσθιτος εξοπλισμός απομίκης προστασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τεμάχια εργασίας είναι καλά στερεωμένα. Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή μέγκενες για να συγκρατήσετε το τεμάχιο εργασίας όπως είναι δυνατόν.
- Βλάβη στο αντικείμενο εργασίας, τα περιστρεφόμενα μέρη του εργαλείου ή τον εξαρτήματος ή υπολείμματα από το υλικό εργασίας μπορεί να προκαλέσουν την εκτόξευση αντικείμενων με μεγάλη ταχύτητα.
- Πριν από την ενεργοποίηση του εργαλείου και κατά τη λειτουργία του, ο χειριστής θα πρέπει να προσέχει να μην υπάρχουν άλλα άτομα σε κοντινή απόσταση.
- Αφού τοποθετήστε ένα δίσκο κοπής, το εργαλείο πρέπει να λειτουργεί σε προστατευμένο χώρο, με σταδιακά αυξανόμενη ταχύτητα για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανένα άτομο μπροστά ή στην ευθεία του δίσκου. Λάβετε υπόψη σας ότι ο δίσκος μπορεί να υποστεί βλάβη τη δεδομένη στιγμή για είναι επαληθωτικός, δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή δεν έχει το σωστό μεγέθος και την ταχύτητα. Σταματήστε μέσως της λειτουργία του εργαλείου αν διαπιστωθούν έντονοι κραδασμοί ή άλλα ελαττώματα. Κλείστε την παροχή αέρα και εντοπίστε την αιτία.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό αν ο πραγματική ταχύτητα υπερβαίνει τις ονομαστικές στροφές ανά λεπτό. Ελέγχτε την ταχύτητα του εργαλείου αυτού πριν από την τοποθέτηση εξαρτημάτων, μετά από όλες τις επισκευές του εργαλείου, πριν από κάθε εργασία και μετά από κάθε 8 ώρες χρήσης. Ελέγχτε την ταχύτητα με ένα βαθμονομημένο ταχύμετρο, χωρίς εγκατεστημένο εξάρτημα.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα των οποίων η μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας, όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή τους, είναι μικρότερη από την ονομαστική ταχύτητα του εργαλείου.
- Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι το έξαρτημα είναι σωστά τοποθετημένο και στερεωμένο.
- Πριν από την τοποθέτηση ενός εξαρτήματος, ελέγχτε τον άκονα, τα σπειρώματα και τις διατάξεις σύσφιξης για βλάβη και φθορά.

#### **Κίνδυνοι σχετικά με θόρυβο**

- Φοράτε πάντα προστατευτικά αικόνης κατά τη λειτουργία του συγκεκριμένου εργαλείου.
- Η έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη αναπτρία απώλειας αικόνης και άλλα προβλήματα, όπως εμβοές (κουδουνώσιμα, βούνισμα, σφρύγη) ή βιουτό στα αυτιά. Συνεπώς, η αιδολογήση του κινδύνου και η υλοποίηση των καταλληλών ελέγχων για τους κινδύνους αυτούς είναι ουσιώδης.
- Οι καταλληλοί ελεγχοί για τη μείωση των κινδύνων για την ακοή μπορεί να περιλαμβάνουν ενέργειες όπως χρήση υλικών απόσβεσης για την αποφυγή "κουδουνώσιμας" των τεμάχιων εργασίας.
- Εάν το εργαλείο διαθέτει σημαστήρα, πάντα να διασφαλίζετε ότι είναι τοποθετημένος και σε καλή λειτουργική κατάσταση όταν το εργαλείο βρίσκεται σε λειτουργία.
- Τα εξαρτήματα θα πρέπει να επιλέγονται, να ελέγχονται, να τοποθετούνται σωστά, να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν είναι φθαρέματα για την αποφυγή περιττής αύξησης του θορύβου.

#### **Λειτουργικοί κίνδυνοι**

- Οι χειριστές και το προσωπικό συντήρησης πρέπει να είναι σωματικά ικανοί να χειριστούν τον όγκο, το βάρος και τη δύναμη του εργαλείου.
- Η θέση του σώματος πρέπει να είναι ισορροπημένη και σταθερή. Μην τεντώνετε υπερβολικά το σώμα σας όταν χειρίζεστε αυτό το εργαλείο. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι και σε εποικόντηση σε περίπτωση απότομων αλλαγών στην κίνηση, τη ροτή αντιδράσης και τις δυνάμεις που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της εκκίνησης και της λειτουργίας. Ο χειριστής πρέπει να αλλάζει θέση κατά τη διάρκεια παρατεταμένων εργασιών, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή δυσφορίας και κόπωσης.

- Η χρήση του εργαλείου μπορεί να έκθεσει τα χέρια του χειριστή σε κινδύνους, όπως σύνθλιψη, χτυπήματα, κούψιματα, εκδρόξις και θερμότητα. Φοράτε κατάλληλη γάντια για την προστασία των χερών. Οστόσο, να διασφαλίζετε ότι τα γάντια δεν περιορίζουν την ικανότητά σας να απελευθερώσετε τη σκανάδη ή το μηχανισμό στραγγαλισμού.
- Αποφεύγετε την επαρχία με το άκρο του εργαλείου και με όλα τα εξαρτήματα κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, καθώς μπορούν να προκληθούν συμπεριλαμβανομένων εγκαυμάτων, αμιχών και κοψιμάτων.
- Οι σπινθήρες του δίσκου μπορούν να προκαλέσουν την ανάφλεξη των ρούχων με αποτέλεσμα σοβαρά εγκαυμάτων. Βεβαιωθείτε ότι οι σπινθήρες δεν έρχονται σε επαφή με τα ρούχα. Φοράτε ρούχα από βραδυφεγή υλικά και διατηρείτε κοντά σας κατάλληλο εξοπλισμό κατάσβεσης πυρκαϊάς.
- Για να αποφύγετε την ακούσια έναρξη λειτουργίας του εργαλείου - βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του εργαλείου βρίσκεται στη θέση "off" (απενεργοποίηση) πριν από την εφαρμογή πίεσης αέρα, αποφεύγετε τη χρήση του ρυθμιστή ταχύτητας κατά τη μεταφορά και απελευθέρωση το ρυθμιστή ταχύτητας με απολύτα.
- Μην λιπαίνετε τα εργαλεία με εύφλεκτα ή πιττάκια υγρά, όπως π.χ. κηροζίνη, καύσιμο ντιζέλ ή αεροπορικό καύσιμο. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα συνιστώμενα λιπαντικά.
- Μην μεταφέρετε ή σύρετε το εργαλείο από τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Το εργαλείο και/ή τα εξαρτήματα του μπορεί να συνεχίσουν να κινούνται για ένα μικρό διάστημα μετά την απελευθέρωση του ρυθμιστή ταχύτητας.
- Κατά την έναρξη της λειτουργίας ενός κρύου τροχού, θέστε το εργαλείο σε αργή λειτουργία μέχρι να ζεσταθεί σταδιακά. Η επαρχία με το τεμάχιο εργασίας πρέπει να είναι ομαλή. Αποφεύγετε τα τραντάγματα και την υπερβολική πίεση.
- Αν το εργαλείο κοπής πέσει κάτω ή συγκρουστεί με κάποιο άλλο αντικείμενο, κλείστε την παροχή αέρα και εξετάστε προσεκτικά το δίσκο κοπής. Σε περίπτωση που εμφανίζει ζημιά, αμιχές ή ρωγμές το εργαλείο θα πρέπει να απορριφθεί. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το δίσκο, θέστε τον σε λειτουργία σε προστατευμένο χώρο τηρώντας τις ίδιες προφυλάξεις όπως και στην αρχική συναρμολόγηση.
- Πριν αφήσετε κάτω το εργαλείο, πρέπει να απελευθερώσετε το ρυθμιστή ταχύτητας και να σταματήσετε η λειτουργία του εξαρτήματος. Συνιστάται η χρήση βάσης τοποθέτησης, κρεμάστρας και ζυγών για το εργαλείο.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοπής χωρίς τον παρεχόμενο προφυλακτήρα δίσκου. Μην τροποποιείτε τον προφυλακτήρα δίσκου. Επιθεωρείτε τακτικά τον προφυλακτήρα δίσκου για να διασφαλίζετε ότι είναι στερεωμένος με ασφαλεία, χωρίς ρωγμές ή άλλες ζημιές. Πριν από τη χρήση του εργαλείου αντικαθιστάτε τους προφυλακτήρες δίσκου που έχει υποστεί ζημιά.
- Το άνοιγμα του προφυλακτήρα δίσκου πρέπει να είναι στραμμένο προς το χειριστή.
- Κατά τη διάρκεια της κοπής στρίξτε το τεμάχιο εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε το πλάτος της εγκοπής να παραμένει σταθερό ή αυξανόμενο κοθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Σε περίπτωση εμπλοκής του προϊόντος λειανσής σε μια εγκοπή κοπής, απενεργοποιήστε τον τροχό και απελευθερώστε το δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος παραμένει καλά στρεωμένος και δεν έχει υποστεί βλάβη πριν συνεχίσετε τη λειτουργία.
- Ο δίσκος κοπής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλευρικό τρόχισμα.

#### **Κίνδυνοι σχετικά με τα παρελκόμενα**

- Χρησιμοποιείτε μόνο μεγέθη και τύπους εξαρτημάτων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του εργαλείου, μην χρησιμοποιείτε άλλους τύπους ή μεγέθη εξαρτημάτων.
- Επιθεωρείτε όλα τα εξαρτήματα πριν από την τοποθέτηση. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα με αποκοπές, ρωγμές, που δεν είναι ομοαξονικά, έχουν υποστεί σοβαρή φθορά ή άλλες ζημιές.
- Μην χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής που έχουν εκτεθεί σε θερμοκρασίες ψύξης, ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, υψηλή υγρασία, διαλύτες, νερό ή άλλα υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος κοπής έχει προσαρμοστεί σωστά στον άξονα. Ο δίσκος δεν πρέπει να έχει προσαρμοστεί ούτε πολύ σφικτά ούτε πολύ χαλαρά. Οι δίσκοι με απές οπές πρέπει να έχουν μέγιστο άνοιγμα διαμέτρου  $0,007^{\text{mm}}$  ( $0,17 \text{ mm}$ ). Μην χρησιμοποιείτε δακτύλιους μειώσης για να προσαρμόσετε ένα δίσκο σε έναν άξονα εκτός από αυτού οι δακτύλιοι παρέχονται και συνιστώνται από τον κατασκευαστή του δίσκου.
- Όταν παρέχονται δίσκοι κοπής με δακτύλιους μειώσης, ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο δακτύλιος δεν έρχεται σε επαφή με την μπροστινή πλευρά της φλάντζας και ότι η δύναμη σύσφιξης παρέχεται επαρκή περιστροφική κίνηση ώστε να αποτρέπεται η ολίσθηση του δίσκου.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τις φλάντζες δίσκου που παρέχονται από τον κατασκευαστή, οι οποίες είναι κατάλληλες για το μέγεθος και τον τύπο του δίσκου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια προσωρινή φλάντζα ή μία απλή ροδέλα. Ωι φλάντζες πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση χωρίς χαρακές, γρέζια και αιχμήρα άκρα.
- Θα πρέπει να τηρούνται οι προφυλάξεις και οι ποιοτικότητες της παραγωγής εκτός από την έρχονται σε σύγκρουση με τις πληροφορίες που παρέχονται στο πάρον εγχειρίδιο ή με άλλη τεκμηρίωση που σουνδέειν αυτό το εργαλείο. Σε περίπτωση αντικυρώσεων πληροφοριών, ακολουθείτε την πιο αυστηρή οδηγία.

#### **Κίνδυνοι σχετικά με σκόνη και αναθυμιάσεις**

- Φοράτε κατάλληλη προστασία του αναπνευστικού συστήματος σε περίπτωση παρουσίας σκόνης ή αναθυμιάσεων στο χώρο εργασίας.
- Η σκόνη και οι αναθυμιάσεις που παράγονται κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και η υπάρχουσα σκόνη που διαταράσσεται από τη χρήση τους, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας (για παράδειγμα, καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες, άσθμα ή/και δεμπατίτιδα). Η αξιολόγηση του κινδύνου και η υλοποίηση των κατάλληλων ελέγχων για τους κινδύνους αυτούς είναι ουσιώδης. Η προτεραιότητα θα πρέπει να διδέται στον έλεγχο αυτών των κινδύνων στην τηγη.
- Κατευθύνεται την εξαγωγή έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσετε τη διαταράφη της σκόνης σε ένα περιβάλλον με σκόνη.
- Όλα τα ενοωματισμένα χαρακτηριστικά ή τα παρελκόμενα για τη συλλογή, την εξαγωγή ή την καταστολή της αερομεταφερόμενης σκόνης ή αναθυμιάσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά και να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Αποφεύγετε την εισπνοή και την έκθεση σε επιβλαβή σκόνη και σωματίδια που δημιουργούνται από τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Η σκόνη που δημιουργείται από τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για λειστήν, πριόνισμα, τρόχισμα, διάτρηση και άλλες κατασκευαστικές εργασίες περιέχει χημικές ουσίες που προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Ορισμένα παραδείγματα αυτών των χημικών ουσιών είναι:
  - μόλυβδος από βαθείς που περιέχουν μόλυβδο,
  - κρυσταλλικό πυρίτιο από τούβλα και τοιχένια και άλλα υλικά τοιχοποιίας και
  - αρσενικό και χρώμιο από χημικά επεξεργασμένη ζυγεία.
- Ο κινδύνος που διατρέχεται από την έκθεση στις ουσίες αυτές εξαρτάται από τη συμχύτωτα με την οποία εκτελείτε εργασίες αυτού του έδους. Για τη περιορίσετε την έκθεση στις ουσίες αυτές τις χημικές ουσίες εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο και με εγκεκριμένο εξοπλισμό

ασφάλειας, όπως οι προστατευτικές μάσκες για τη σκόνη που είναι ειδικά σχεδιασμένες με φίλτρο συγκράτησης των μικροσκοπικών συμπατιδίων.

- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό σε υλικά, η σκόνη ή οι αναθυμιάσεις των οποίων είναι εύφλεκτες ή μπορούν να δημιουργήσουν τον κίνδυνο έκρηξης.
- Τα εξαρτήματα θα πρέπει να επιλέγονται, να ελέγχονται, να τοποθετούνται σωστά, να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν είναι φθαρμένα για την αποφυγή περιττής αύξησης του θορύβου ή των αναθυμιάσεων.

#### Κίνδυνοι σχετικά με μπλέξιμο

- Τα φαρδιά ρούχα, κοσμήματα, αντικείμενα που κρέμονται από το λαιμό, μαλλιά, γάντια ή άλλα είδη μπορεί να μπλέξουν εάν δεν διατηρούνται μακριά από το άκρο εργασίας του εργαλείου. Το μπλέξιμο μπορεί να οδηγήσει σε πνιγμό, γδάρσιμο, ρήξεις, κατάγματα ή/και ακρωτηριασμένα άκρα.

#### Κίνδυνοι σχετικά με δονήσεις

- Τα ηλεκτρικά εργαλεία δονούνται κατά τη χρήση. Η έκθεση σε δονήσεις μπορεί να προκαλέσει αναπτηρία από βλάβη των νεύρων και της αιμάτωσης των χεριών και των βραχιόνων. Εάν παρουσιάσετε μούδισμα, μυρμηκίαση, πόνο ή ωχρότητα του δέρματος στα δάκτυλα των χεριών ή στα χέρια σας, σταματήστε τη χρήση του εργαλείου και αναζητήστε συμβουλή από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας πριν συνεχίσετε τη χρήση.
- Κρατάτε το εργαλείο με ελαφρύ, αλλά ασφαλές κράτημα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες δυνάμεις αντίδρασης των χεριών, καθώς ο κίνδυνος που προκύπτει από τις δονήσεις είναι γενικά υψηλότερος όταν η δυνάμη κρατήματος είναι υψηλότερη.
- Φοράτε ζεστά ρούχα όταν εργάζεστε σε ψυχρές συνθήκες και διατηρείτε τα χέρια σας ζεστά και στεγνά.
- Στηρίξτε το βάρος του εργαλείου σε βάση, εντατήρια ή ζυγό, αν είναι δυνατόν.
- Το έξαρτημα πρέπει να εφαρμόζει καλά στο αντικείμενο εργασίας έτσι ώστε να μην προκαλείται σημαντική αύξηση των κραδασμών.
- Τα εξαρτήματα θα πρέπει να επιλέγονται, να ελέγχονται, να τοποθετούνται σωστά, να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν είναι φθαρμένα για την αποφυγή περιττής αύξησης των κραδασμών.
- Ανάμεσα στις φλάντζες και τις επιφάνειες δίσκων λειανσής πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται στυπόχαρτο προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης φλάντζας (εκτός των δίσκων τύπου 27 & 28), το οποίο θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την περιοχή επαφής της φλάντζας του δίσκου.

#### Κίνδυνοι σχετικά με επαναλαμβανόμενες κινήσεις

- Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή οι άβολες στάσεις μπορεί να είναι επιβλαβείς για τα χέρια, τους βραχίονες, τους ώμους, των αυχένα ή άλλα μέρη του σώματός σας. Σταματήστε τη χρήση ποτού συδήποτε εργαλείου εάν παρουσιαστούν συμπτώματα όπως επίμονη ή επανευφανίζομενη δυσφορία, πόνος, παλλόδιευμενή αισθηση, ενοχλήσεις, μυρμηκίαση, μούδισμα, αισθήμα καύσου ή δυσκαμψία. Αυτά τα προειδοποιητικά σημεία δεν πρέπει να αγνοούνται. Αναζητήστε συμβουλές από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας πριν συνεχίσετε τη χρήση.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Πληροφορίες ασφάλειας προϊόντος - Πότε να συντηρείτε το εργαλείο

- Διατηρείτε το εργαλείο σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση μέσω τακτικής προληπτικής συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων τακτικών ελέγχων ταχύτητας και δονήσεων.
- Κατά τη συντήρηση του εργαλείου, αποφεύγετε την έκθεση σε ή την εισπνοή επικίνδυνης σκόνης και άλλων ουσιών που εναποτίθενται στο εργαλείο κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους κατάλληλους διαλύτες. Να χρησιμοποιείτε διαλύτες καθαρισμού οι οποίοι πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και υγείας. Να χρησιμοποιείτε τους διαλύτες καθαρισμού σε καλά αερίζοντα χώρο.
- Μην αφαιρείτε τις ετικέτες. Αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένες ετικέτες. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες πάνω στο εργαλείο είναι ευκρινείς.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Προδιαγραφές προϊόντος για Πληροφορίες ασφάλειας σχετικές με το μοντέλο.

#### Αναγνώριση προειδοποιητικού συμβόλου



Φοράτε προστατευτικά αναπνευστικό



Φοράτε προστατευτικά ματιάν



Φοράτε προστατευτικά ακοής



Διαβάστε τα εγχειρίδια προτού Φέστε σε λειτουργία το προϊόν

## Πληροφορίες Ασφάλειας – Επεξήγηση των Λέξεων που Δηλώνουν Προειδοποίηση

### **⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Δηλώνει μία άμεσα επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποτραπεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Δηλώνει ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποτραπεί, θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

Δηλώνει ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποτραπεί, ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρό ή μέτριο τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Δηλώνει πληροφορίες ή μια πολιτική της εταιρίας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την ασφάλεια του προσωπικού ή την προστασία της ιδιοκτησίας.

## Πληροφορίες Ανταλλακτικών Προϊόντος

### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

Η χρήση άλλων εξαρτημάτων εκτός από τα γνήσια εξαρτήματα της Ingersoll Rand μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα προβλήματα ασφαλείας, μεωρέμηνη απόδοση στο εργαλείο, και αύξηση συντήρησης, και μπορεί να ακυρωθούν διαφορετικές οι εγγυήσεις.

Οι επισκευές πρέπει να γίνονται από ειδικό προσωπικό. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο της Ingersoll Rand.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

As instruções originais estão redigidas na língua inglesa. e encontram-se traduzidas noutras idiomas.

Η λήψη των εγχειριδίων μπορεί να γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com).

Για οποιαδήποτε ερώτηση αποτανθέτε στο πλησιέστερο Γραφείο ή Αντιπρόσωπο της **Ingersoll Rand**.

## Opis Izdelka

Orodje Cut-Off Air Tool je ročno rotacijsko orodje na stisnjeni zrak, ki poganja vrtečo gred (os, vreteno), na katero je nameščen abrazivni rezalni kolut.

## Priporočena dodatna oprema

Dodatki za električno orodje so opredeljeni kot elementi, ki so nameščeni v orodje ali na orodje, ter postanejo delovni vmesnik med orodjem in obdelovcem. Običajno je to potrošni material in je v prodaji posebej. Dodatke je treba ustrezno izbrati, da so primerni za delo in material, ki ga obdelujete. Vsa opozorila in priporočila proizvajalcev dodatkov je treba upoštevati poleg opozoril, ki jih tu navajamo. Neupoštevanje teh pravil lahko povzroči hujše poškodbe ali smrt.

Dodatki, ki se lahko uporabljajo s tem orodjem Cut-Off Air Tool, so rezalni koluti. Rezalna orodja lahko uporabljate le skupaj z zaščitami, ki jih dobavlja podjetje **Ingersoll Rand**. Zahteve glede varoval in ostale zahteve ter omejitve glede uporabe rezalnih kolutov, njihovega tipa, hitrosti in velikosti so navedene v spodnjih opozorilih, podane pa so lahko tudi v ostali literaturi, ki je priložena orodju Cut-Off Air Tool.

### OPOZORILO

#### Splošne Informacije o Varnem Ravnanju z Izdelkom

- Če ne boste upoštevali naslednjih opozoril in preprečili teh potencialno nevarnih situacij, lahko pride do smrti ali resnih poškodb.
- Pred namestitvijo, uporabo, popravilom, vzdrževanjem, zamenjavo priključkov ali delom v bližini tega izdelka preberite ta in vsa druga priložena navodila in poskrbite, da jih boste razumeli.
- To orodje lahko namestite, nastavi in uporablja samo usposobljeno osebje.
- Poskrbite, da bodo informacije o varnem ravnanju z orodjem na voljo tudi ostalim uporabnikom orodja.
- Opozorila v teh navodilih veljajo za ugotovljene nevarnosti, ki jih je mogoče predvideti pri splošni uporabi tega orodja. Posebni načini uporabe lahko povzročijo nevarnosti, ki jih je treba prepoznati in zmanjšati pred uporabo orodja.
- Izdelek vedno uporabljajte, pregledujte in vzdržujte v skladu z vsemi veljavnimi standardi in predpisi (lokálnimi, državnimi, zveznimi itd.).
- Orodje uporabljajte in vzdržujte samo v skladu s priporočili v teh navodilih, da preprečite nepotrebno povečanje hrupa, tresljajev ter nevarnosti prahu in hlavor.

### OPOZORILO

#### Informacije o Varnem Ravnanju z Izdelkom - Pred Uporabo Izdelka

- Pred začetkom uporabe mora uporabnik ali njegov delodajalec ugotoviti vse morebitne nevarnosti pri uporabi tega izdelka pri delu. Nevarnosti je treba odpraviti ali izvesti ustrezne kontrolne ukrepe, da se nevarnost zmanjša na raven, ki omogoča varno uporabo.
- Vedno uporabljajte čist, suh zrak pri 90 psig (6,2 bara/620 kPa) največjega zračnega tlaka na vstopu, razen če je na orodju določen višji tlak. Preseganje najvišjega tlaka (PMAX) prikazanega na orodju lahko ima za posledico nevarne situacije vključno s prekomerno hitrostjo, prelomom ali nepravilnim izhodnim navorom ali silo.
- Zagotovite, da je na dovodno zračno cev nameščen varnostni izključitveni ventil, in poskrbite, da bodo zarj vedeli vsi uporabniki tega izdelka.
- Namestite primerno veliko varnostno zračno varovalko v gornjem toku cevi in uporabljajte napravo za preprečevanje opletanja preko spojev cevi brez notranjega izključitvenega ventila za preprečevanje zapletanja cevi, če cevi propade ali se spoj izključi.
- Kadar uporabite univerzalne navojne spojke (klečečne spojke), morate namestiti zaklopne zatiče, da preprečite prekinitev spoja.
- Opletajoče cevi lahko povzročijo resne poškodbe. Ne uporabljajte poškodovanih, obrabljenih ali pokvarjenih cevi in priključkov ter pred uporabo zračnega tlaka preverite, ali vsi priključki tesnijo.
- Pri uporabi brusilnih strojev, ki so izdelani za brusilne kolute premera štirih palcev in več, ločite brusilni stroj od hitre spojke s pomočjo gibke cevi. Hitrih spojk nikoli ne namestite neposredno na orodje.
- Uporabljajte le priporočene dodatke, ki so namenjeni za to orodje in so skladni z informacijami iz priročnika za ta izdelek. Če preverite tip, mere in največjo hitrost, zmanjšate potencialno nevarnost in zagotovite skladnost s katerim koli dobavljenim varovalom.

### OPOZORILO

#### Informacije o Varnem Ravnanju z Izdelkom - Priporočila za Varno Uporabo Izdelka

##### Splošna nevarnost

- Vedno nosite osebno zaščitno opremo, ki je primerna za delo, ki ga opravljate, uporabljeno orodje in obdelovalni material. Sem spada zaščita dihal pred prahom in hlapi, zaščita za oči in sluh ter zaščita pred poškodbami drugih delov telesa, kot so na primer rokavice, predpasnik, varnostni čevlj, trdo pokrivalo in ostala posebna zaščitna oblačila in oprema.
- Zrak pod tlakom lahko povzroči resne poškodbe. Zraka nikoli ne usmerjajte vase ali in druge ljudi.
- Vedno prekinite dovod zraka, odvedite zrak pod tlakom in odklopite cev za dovod zraka, če orodje ni v uporabi, pred namestitvijo, odstranjevanjem ali prilagoditvijo katerega koli priključka na tem orodju ali pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli na orodju ali priključkih.
- Ne približujte se opletajočim zračnim cевem. Preden se približate opletajoči zračni cevi, najprej izključite kompresor.
- Orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni, pod vplivom zdravil, mamil ali alkohola.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega ali pokvarjenega orodja ali dodatnega elementa.
- Ne spremanjajte orodja, varnostnih naprav ali priključkov. Spremembe lahko zmanjšajo učinkovitost varnostnih ukrepov in povečajo nevarnost za uporabnika.
- Orodje lahko uporabljate le za priporočena opravila.
- Če je napravi priložena dodatna ročica, jo pravilno namestite in orodje uporabljajte tako, da jo držite z obema rokama.

## **Nevarnost na delovnem mestu**

- Zdrsi, spotiki in padci so glavni vzrok za poškodbe na delovnem mestu. Poskrbite, da bo delovno področje čisto, urejeno, dobro prezračeno in osvetljeno. Nenazajte na drseče površine, ki jih povzroča uporaba orodja, in na nevarnost, da se kdo spotakne ob cev za zrak.
- Pri delu nad glavo je treba nositi zaščitno čelado. Pri tem ugotovite, ali takšno delo povečuje nevarnost za uporabnika in druge ljudi, in jo zmanjšajte na raven, ki omogoča varno uporabo.
- Poskrbite, da bodo ostali delavci na varni razdalji od vašega delovnega področja. Če to ni mogoče, poskrbite za ustrezna osebna zaščitna sredstva.
- Orodje ni namenjeno uporabi v potencialno eksplozivnem okolju, vključno s takšnim, ki ga povzročajo hlapi in prah, ali v bližini vnetljivih materialov.
- Orodje ni izolirano, zato obstaja nevarnost udara električnega toka.
- Zavedajte se zakopanih, skritih ali drugih nevarnosti v delovnem okolju. Pazite, da se med delom ne boste dotikali ali poškodovali kablov, vodnikov, cevi ali cevovodov, ki lahko vsebujejo električne žice, eksplozivne pline ali škodljive tekočine.
- Z delovnega področja odstranite vse vnetljive predmete in zagotovite, da iskrenje in odkruški ne povzročajo nevarnosti pri uporabi tega orodja.

## **Nevarnost letičnih delcev**

- Pri uporabi ali vzdrževanju orodja vedno nosite zaščitna očala. Stopnjo potrebne zaščite je treba določiti za vsako posamezno uporabo. Pri uporabi tega orodja so minimalna zahteva očala ali celoobrazna maska čez trpežna očala s stranskiimi ščitniki. Če delo opravljate v zaprtih ali utesnjensih prostorih, je potrebna dodatna osebna zaščitna oprema.
- Prepričajte se, da je delovno mesto varno. Če je mogoče, obdelovanec pritrdirte s spono ali primežem.
- Okvara obdelovanca, rotirajoči deli orodja ali dodatkov ali odkruški obdelovanega materiala lahko ustvarijo delce z visoko hitrostjo.
- Preden začnete orodje ali med njegovim delovanjem mora biti upravljevac pozoren na to, da v bližini ni drugih oseb.
- Po namestitvi rezalnega kolita naj orodje obrutate v zaščitenem prostoru vsaj 60 sekund, pri tem pa postopoma povečujte hitrost. Prepričajte se, da ni nikogar pred kolutom ali v njegovi ravni. Zavedajte se, da lahko poškodovan, nepravilno nameščeni ali neustrezen brusilni kolut med tem preizkusom odpove. Če opazite precejšnje vibracije ali druge napake, takoj ustavite orodje. Izključite dovod zraka in poskusite ugotoviti vzrok.
- Ne uporabljajte orodja, če hitrost v praznem teku presega nazivno hitrost. Hitrost praznega teka tega orodja preverite pred vstavljanjem dodatka, pri popravilih orodja, pred vsakim opravilom in na vsakih 8 ur uporabe. Hitrost lahko preverite z umerjenim merilnikom obratov.
- Ne uporabljajte dodatka, katerega največja obratovalna hitrost, ki jo predpiše proizvajalec, je manjša od nazivne hitrosti orodja.
- Pred uporabo zagotovite, da je dodatek pravilno nameščen in pritegnjen.
- Preverite, ali so gred, navoji in elementi za spenjanje poškodovani ali obrabljeni, preden namestite dodatek.

## **Nevarnost hrupa**

- Pri uporabi orodja morate uporabljati zaščito pred hrupom.
- Izpostavljenost visoki ravni hrupa lahko povzroči trajno izgubo sluha in druge težave, kot je tinitus (zvenenje, piskanje ali šumenje v ušesih). Zato je treba oceniti nevarnost in izvajati ustrezne kontrolne ukrepe.
- Ustrezni kontrolni ukrepi za zmanjšanje nevarnosti hrupa lahko vključujejo postopke, kot je vlaženje materialov, ki prepreči »zvenenje« obdelovanec.
- Če je orodje opremljeno z dušilcem zvoka, se pri uporabi orodja vedno prepričajte, da je dušilec nameščen in da deluje.
- Dodatek je treba izbrati, pregledati, ustrezno namestiti in vzdrževati ter zamenjati, ko so obrabljeni, da preprečite nepotrebno povečevanje hrupa.

## **Nevarnost pri uporabi**

- Uporabniki in vzdrževalci orodja morajo biti fizično sposobni ravnanja z velikostjo, težo in močjo orodja.
- Telesna drža naj bo uravnovešena in stabilna. Med uporabo orodja se ne sklanjajte preko predmeta dela. Pričakujte nenadne spremembe v gibjanju, reakcijskem navoru ali silah med zagonom in uporabo orodja in bodite nanje pozorni. Med daljšim delom spreminjač svojo držo, saj to pomaga preprečiti neudobje in utrujenost.
- Uporaba orodja lahko uporabnikove roke izpostavi nevarnostim, kot so zmečkanine, udarci, ureznine, odrqnine in vročina. Nosite ustrezne rokavice za zaščito rok, vendar pazite, da rokavice neomejujejo vaše sposobnosti za sprostitev sprožilnega ali dušilnega mehanizma.
- Izogibajte se stiku z delovnim koncem orodja in dodatkom med uporabo in po njej, saj lahko ti deli in dodatki povzročijo hude poškodbe, med drugim opeklbine, odrgnine ali ureznine.
- Iskrenje pri brušenju lahko zaneti oblačila in povzroči hude opeklbine. Zagotovite, da iskrice ne pristanejo na oblačilih. Nosite ognjevarna oblačila in imejte v bližini ustrezno gasilno opremo.
- Izogibajte se nenamenskemu zagonu brusilnega stroja - pazite, da je orodje v položaju "off", preden vključite dovod zraka, izogibajte se krmilnemu ventilu, ko prenate strog, in sprostite krmilni ventil, če pada pritisak zraka.
- Orodja ne smete podmazovati z vnetljivimi ali hlajljivimi tekočinami, kot so kerozin, dizel ali gorivo za reaktivne motorje. Uporabljajte le priporočena maziva.
- Orodja ne prenašajte ali vlecite za cev.
- Orodje in brusilni elementi lahko po izključitvi še krajši čas nadaljujejo z delovanjem.
- Hladen kolut pred polno obremenitvijo najprej počasi ogrete. Pritisak na obdelovanec naj bo enakomeren, izogibajte se sunkovitim gibom ali pretiranemu pritisku.
- Če vam rezalno orodje pada ali kam trči, izklopite dovod zraka in natančno preglejte rezalni kolut. Zamenjajte poškodovan, počen ali odkrušen rezalni kolut. Pred vnovično uporabo orodje začenite v zaščitenem okolju, z istimi varnostnimi ukrepi kot pri prvi namestitvi.
- Preden orodje odložite, sprostite krmilni ventil in počakajte, da se dodatek ustavi. Priporočamo uporabo posebnih stojal ali obešalnikov.
- Tega orodja Cut-off Tool ne smete uporabljati brez priloženega varovala. Zaščite koluta ne spreminjačte. Zaščito koluta vedno preverjajte, da se prepričate, da je ustrezno nameščena in ni razpokana ali drugače poškodovana. Poškodovan zaščito koluta zamenjajte pred uporabo orodja.
- Vedno zamenjajte poškodovano, zvito ali prekomerno izrabljeno zaščito koluta.
- Med rezanjem podprtje obdelovanca tako, da zarez zaredi med celotno operacijo ostane enako široka ali pa se še poveča.
- Če se brusilno sredstvo zataknje v zarez, takoj izključite brusilnik in odvijte brusilni kolut. Preden ponovno začnete z delom, preverite, da je kolut še vedno pravilno pritrjen in ni poškodovan.
- Rezalnega kolulta ne smete uporabljati za prečno brušenje.

## Nevarnost pri priključkih

- Uporabljajte le dodatke takih velikosti in tipov, ki jih pripomore proizvajalec orodja; ne uporabljajte dodatkov drugih tipov in velikosti.
- Pred namestitvijo preverite vse dodatke. Ne uporabljajte dodatkov, ki so odkrušeni, počeni, niso povsem koncentrični, so preveč izrabljeni ali kako drugače poškodovani.
- Ne uporabljajte rezalnih kolutov, ki so bili izpostavljeni zmrzali, velikim temperaturnim spremembam, visoki vlažnosti, topilom, vodi ali drugim tekočinam.
- Prepričajte se, da se rezalni kolut dobro prilega gredi. Kolut se ne sme prilegati preveč na tesno ali ohlapno. Koluti s plosko luknjo morajo imeti okrog 0,17 mm (0,007 palca) maksimalne diametralne zračnosti. Ne uporabljajte adapterjev za kolute drugih velikosti. Edina izjema so adapterji, ki jih dobavljajo priporočaj brusilnih kolutov.
- Kadar so rezalni koluti dobavljeni skupaj z adapterji, mora uporabnik poskrbeti za to, da se ti adapterji ne dotikajo prirobnice in da sila vpetja omogoča zadostno rotacijo, da kolut ne zdrsne.
- Vedno uporabljajte prirobnice, ki jih je dobavil izdelovalec in ustrezajo velikosti in tipu koluta. Nikoli ne uporabljajte nadomestnih (provizoričnih) prirobnic ali navadnih podložk. Prirobnice naj bodo v dobrem stanju, brez zarez, odrgnin in ostrih robov.
- Varnostne napotke in opozorila proizvajalca dodatkov, delovne omejitve ter navodila za sestavo in namestitev je treba upoštevati, razen če ti nasprotujejo informacijam iz tega priročnika ali drugi literaturi, ki je priložena orodu. Pri nasprotuječih si informacijah upoštevajte tisto, ki je najbolj omejevalne narave.

## Nevarnost prahu in hlavor

- Nositelj ustrezeno zaščito za dihala, če so na delovnem področju prisotni prah ali hlavor.
- Prah in hlavor, ki nastanejo pri uporabi električnega orodja, in prah v prostoru, ki se dvigne ob uporabi orodja, lahko škodujejo zdravju (na primer rakt, prijogene napake, astma in/ali dermatit). Priprava je treba oceniti nevarnost in izvajati ustrezne kontrolne ukrepe. Prednost naj ima nadzor te nevarnosti pri njenem izvoru.
- Izpuh usmerite tako, da se prah v prašnem okolju čim manj dviguje.
- Vse bistvene dele ali priključke za zbiranje, izločevanje ali odstranjevanje prahu ali hlavorov v zraku je treba pravilno uporabljati in vzdrževati v skladu z navodili proizvajalca.
- Izogibajte se izpostavljenosti in vdihavanju škodljivega prahu in prašnih delcev, ki lahko nastanejo med uporabo orodja.
  - Znano je, da lahko prah, ki nastane med peskanjem, žaganjem, brušenjem, vrtanjem in med izvajanjem drugih gradbenih postopkov, vsebuje kemikalije, ki lahko povzročijo raka, hibe na novorjenčih in druge reproduktivne okvare. Nekateri primeri takšnih kemikalij so:
    - svinec, ki ga vsebujejo nekatere barve,
    - kremen v kristalni obliki, ki ga vsebujejo opeke, cement in drugi gradbeni izdelki, in
    - arzen in krom, ki ga lahko vsebujejo kemično obdelan stavni les.
  - Ograbenost zaradi teh škodljivih vplivov je odvisna od pogostosti izpostavitve. Izpostavitev tem kemikalijam zmanjšate tako, da: poskrbite za dobro prezačevanje in delo opravljajte le s pripomočno zaščitno opremo, kot so na primer prašne maske, ki so izdelane tako, da zadržijo mikroskopske delce prahu.
- Orodja ne uporabljajte za brušenje materialov, katerih prah ali hlapi so vnetljivi in lahko povzročijo eksplozijo.
- Dodatke je treba izbrati, pregledati, ustrezno namestiti in vzdrževati ter zamenjati, ko so obrabljeni, da preprečite nepotreben kopiranje prahu ali hlavor.

## Nevarnost zapletanja

- Ohlapna oblačila, nakit, kravate, lasje, rokavice ali drugi predmeti se lahko zapletejo, če jih ne držite stran od delujočega dela orodja. Zapletanje lahko povzroči davljenje, iztrganje las, razigranije, zlomljene kosti in/ali prerezane ude.

## Nevarnost tresljajev

- Med uporabo električnih orodij lahko pride do tresljajev. Izpostavljenost tresljajem lahko povzroči trajne poškodbe živcev in poslabša prekrivite dlan in rok. Če začutite odrevenelost, zbadanje ali bolečino oziroma opazite pobledelost kože na prstih ali dlaneh, nehajte uporabljati orodje in pred nadaljnjo uporabo poiščite pomoč pri usposobljenem zdravstvenem strokovnjaku.
- Orodje držite čvrsto, a ne premično. Pri tem upoštevajte nasprotno silo, ki nastane pri držanju orodja, saj je nevarnost tresljajev načeloma večja, če je prijem močnejši.
- Med delom v hladnih pogojih nosite topla oblačila in poskrbite, da bodo vaše roke tople in suhe.
- Težo orodja po možnosti podprtite s stojalom, napenjalnikom ali izravnalnikom.
- Ne dopustite, da bi dodatek rožjalj po obdelovancu, saj bi to lahko povečalo vibracije.
- Dodatke je treba izbrati, pregledati, ustrezno namestiti in vzdrževati ter zamenjati, ko so obrabljeni, da preprečite nepotrebno povečevanje ravni vibracij.
- Med prirobnicami in površino brusilnega koluta je treba vedno uporabljati vmesne podlage, da se zagotovi enakomerna porazdelitev pritiska prirobnice (razen za kolut tipa 27 in 28). Podlage morajo pokrivati celotno stično površino prirobnice koluta.

## Nevarnost ponavljajočih gibov

- Ponavljajoči gibi ali neudoben položaj pri delu lahko škodujejo vašim dlanom, rokam, ramenom, vratu ali drugim delom telesa. Orodje prenehajte uporabljati, če se pojavijo simptomi, kot so stalno ali ponavljajoče se neudobje, bolečina, kljuvajoča bolečina, zbadanje, odrevenelost, sklenjenje ali otrdelost. Teh opozorilnih znakov ne smete prezreti. Pred nadaljnjo uporabo poiščite pomoč pri usposobljenem zdravstvenem strokovnjaku.

## OPOZORILO

### Informacije o varnosti izdelka – pri vzdrževanju orodja

- Poskrbite, da bo orodje varno za uporabo, tako da izvajate redna preventivna vzdrževalna dela, vključno z rednimi preverjanji hitrosti in tresljajev.
- Med vzdrževalnimi deli na orodju se izogibajte izpostavljenosti ali vdihavanju škodljivega prahu in drugih snovi, ki so se nakopičile na orodju med uporabo.
- Za čiščenje sestavnih delov orodja uporabljajte le ustrezna čistilna topila. Uporabljajte le čistilna topila, ki se skladajo z zdravstvenimi in varnostnimi standardi. Čistilna topila lahko uporabljate le v dobro zračenih prostorih.
- Z izdelka ne odstranjujte oznak. Poškodovane oznake takoj zamenjajte. Zagotovite, da so vse informacije na orodju čitljive.

**OPOMBA**

Če želite več informacij o varnosti za določen model, glejte Priročnik s specifikacijami izdelka.

**Legenda Varnostnih Simbolov**

Uporabljajte dihalne maske



Uporabljajte zaščitna očala



Uporabljajte pripomočke za zaščito sluha



Pred uporabo izdelka preberite priročnike

**Informacije o Varnosti - Pojasnila za Varnostna Opozorila****NEVARNO**

Označuje neposredno nevarne okoliščine, v katerih lahko nastanejo hujše telesne poškodbe ali smrt.

**OPOZORILO**

Označuje potencialno nevarne okoliščine, v katerih lahko nastanejo hujše telesne poškodbe ali smrt.

**POZOR**

Označuje potencialno nevarne okoliščine, v katerih lahko nastanejo lažje telesne poškodbe ali materialna škoda.

**OPOMBA**

Označuje informacije ali priporočila proizvajalca, ki se nanašajo neposredno ali posredno na varnost osebja ali zaščito premoženja.

**Informacije o Sestavnih Delih Izdelka****POZOR**

Uporaba nadomestnih delov, ki niso originalen izdelek podjetja Ingersoll Rand, lahko povzroči ogrožanje varnosti pri uporabi, zmanjšanje zmogljivosti orodja, povečanje stroškov vzdrževanja in lahko pomeni razveljavitev vseh jamstev proizvajalca.

Popravila naj izvaja le pooblaščeno usposobljeno osebje. Pokličite najbližji pooblaščeni servisni center podjetja Ingersoll Rand.

**OPOMBA**

Izvirni jezik navodil je angleški. Navodila v drugih jezikih so prevodi izvirnih navodil.

Priročnike lahko snamete s spletnne strani [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

Morebitne pripombe, vprašanja ali ideje lahko sporočite najbližjemu zastopniku podjetja **Ingersoll Rand**.

## Popis Výrobku

Rezný pneumatický nástroj je ručný rotačný mechanický nástroj na stlačený vzduch, ktorý poháňa otočný hriadeľ (driek, trň alebo vreteno), na ktorom je namontovaný rezný brúsny kotúč.

## Doporučené príslušenstvo

Príslušenstvo pre mechanický nástroj tvoria položky, ktoré sú nainštalované na nástroji alebo v ňom a ktoré predstavujú pracovné rozhranie medzi nástrojom a obrobkom. Ide zväčša o spotrebny materiál, ktorý možno kúpiť samostatne. Príslušenstvo treba vybrať tak, aby odpovedalo práci, ktorú využívate, a materiálu, s ktorým pracujete. Okrem varovania uvedeného tu je potrebné dodržiavať všetky varovania a odporúčania výrobcu príslušenstva. Nedodržanie týchto varovaní môže spôsobiť smrť alebo väzne zranenie.

Príslušenstvo, ktoré možno použiť s týmto rezným pneumatickým nástrojom, tvoria rezné kotúče. Rezný nástroj treba použiť len s krytom kotúča od spoločnosti **Ingersoll Rand**. Požiadavky týkajúce sa krytov, ale aj iné požiadavky a obmedzenia súvisiace s použitím, typom, rýchlosťou a veľkosťou rezných kotúčov, nájdete vo varovaniah nižšie a v ostatnej literatúre dodávanej s rezným pneumatickým nástrojom.

### VAROVANIE

## Všeobecné Bezpečnostné Inštrukcie k Produktu

- **V prípade, že nedodržíte nasledujúce výstrahy a nevyhnete sa týmto potenciálne nebezpečným situáciám, môže dojsť k usmrteniu alebo väznenemu zraneniu.**
- **Pred inštaláciou, používaním, opravou, údržbou, výmenou príslušenstva alebo prácou v blízkosti tohto produktu si prečítajte tento dokument a všetky ostatné dodané materiály a uistite sa, že im rozumiete.**
- **Náradie môže inštalovať, nastavovať a používať len kvalifikovaný a vyškolený personál.**
- **Ste povinní uložiť tieto bezpečnostné inštrukcie tak, aby boli k dispozícii všetkým, ktorí budú tento výrobok používať.**
- **Výstrahy v tomto návode sa vzťahujú na identifikovateľnú riziká, ktoré možno predvídať pri bežnom používaní tohto náradia. Pri iných špecifických použitiaach však môžu vznikať iné riziká, ktoré sa musia pred použitím náradia identifikovať a znižiť.**
- **Tento produkt vždy inštalujte, prevádzkujte, kontrolujte a udržiujte v súlade so všetkými platnými normami a predpismi (miestne, štátne, federálne atď.).**
- **Náradie používajte a udržiavajte podľa odporúčaní v tomto návode, aby ste predchádzali rizikám spojeným s nadbytočným zvýšením hluku, vibráciami, prachom a výparmi.**

### VAROVANIE

## Bezpečnostné Informácie o Výrobku - Pri Uvedení Nástroja do Prevádzky

- Pred začiatom pracovnej úlohy musia obsluha aj zamestnávateľ zhodnotiť všetky potenciálne riziká používania produktu pri tejto úlohe. Tieto riziká sa musia odstrániť alebo sa musia zaviesť vhodné opatrenia na zníženie rizik na bezpečnú úroveň.
- Vždy používajte čistý suchý vzduch pri maximálnom tlaku 90 psig (6,2 barov / 620 kPa) na vstupe, a to dokial na štítku s hodnotami nie je uvedený iná hodnota. Prekročenie maximálnych menovitých hodnôt (PMax) uvedených na náradí môže mať za následok vznik rizikových situácií vrátane nadmerných otáčok, vypínania alebo nesprávnej hodnoty výstupného krútiaceho momentu alebo výkonu.
- Nechajte inštalovať ľahko prístupný nádzrový uzavárací ventil na prívodnom vzduchovom potrubí a informujte ostatných o jeho polohe.
- Nainštalujte bezpečnostný vzduchový istič primeraného rozmeru na vrchný koniec hadice a protištihadlové zariadenie cez všetky hadicové spoje bez vnútorného uzáveru, aby sa zabránilo šívaniu hadice, ak zlyhá hadica alebo dôjde k uvolneniu spoja.
- Ak používate univerzálné otočné pripojenia (čelustové pripojenia), musia sa inštalovať poistné kolíky, ktorí zabránia odpojeniu.
- Házanie hadice pod tlakom môžu spôsobiť väzne zranenie. Nepoužívajte poškodené, odreté ani opotrebované vzduchové hadice ani spojenia a pred natlakováním skontrolujte správne dotiahnutie všetkých prípojok.
- V prípade brúsky určenej na kotúče s priemerom štyri a viac palcov oddelite pružnou hadicou brúsku od všetkých rýchlospojok. Nikdy neinštalujte a nezapájajte rýchlospojku priamo na telo náradia.
- Používajte len odporúčané príslušenstvo, ktoré je predpísané pre tento nástroj a ktoré je v súlade so všetkými informáciami poskytnutými v produktovej príručke. Overenie typu, rozmerov a maximálnej rýchlosťi zniží potenciálne nebezpečenstvo a zabezpečí kompatibilitu so všetkými dodávanými krytmi.

### VAROVANIE

## Bezpečnostné Informácie o Výrobku - Použitie Náradia

### Všeobecné riziká

- Vždy noste osobné ochranné pomôcky adekvátnie práci, používanému nástroju a materiálu, s ktorým pracujete. Medzi takéto pomôcky patrí ochrana dýchania proti prachu a výparom, ochrana očí, ochrana sluchu, ako aj ochrana proti poraneniu iných častí tela, medzi ktoré patria rukavice, zásterka, bezpečnostné topánky, prilba a iný špeciálny ochranný odev a vybavenie.
- Stlačený vzduch môže spôsobiť väzne zranenie. Nikdy nesmerujte stlačený vzduch na seba ani na iné osoby.
- Keď sa stlačený vzduch nepoužíva a pred každou inštaláciou, demontážou alebo nastavovaním akéhokoľvek príslušenstva náradia alebo pred akoukoľvek údržbou náradia alebo príslušenstva vypnite prívod vzduchu, vypustite tlak a odpojte prívodnú vzduchovú hadicu.
- Nepribližujte sa k uvolneným hadiciam. Než sa priblížite k uvolnenej hadici, zavrite najskôr prívod stlačeného vzduchu.
- Nepoužívajte pracovné náradie ak ste unavení, pod vplyvom liekov, drog alebo alkoholu.
- Nikdy nepoužívajte poškodené alebo vadné náradie alebo príslušenstvo.
- Neupravujte náradie, bezpečnostné zariadenia ani príslušenstvo. Úpravy môžu znížiť účinnosť bezpečnostných opatrení a zvýšiť riziko pre obsluhu.
- Nepoužívajte toto náradie na iné účely, než na ktoré je určený.
- Ked je dodaná sekundárna rukoväť, zabezpečte, aby bola správne nainštalovaná a používala sa oboma rukami, aby ste udržali kontrolu pri prevádzke náradia.

## Riziká na pracovisku

- Pošmyknutia, zakopnutia a pády sú hlavné príčiny zranení na pracovisku. Pracovní priestor by mal byť vždy čistý, uprataný, dobre vetraný a osvetlený. Dávajte pozor na klzkie povrchy spôsobené používaním náradia a na miesta s rizikom zakopnutia o vzduchové vedenie.
- V prípade prác nad úrovňou hlavy obsluhy sa musia používať bezpečnostné helmy a prípadne zvýšené riziko pre obsluhu a iné osoby sa musí zhodnotiť a znížiť na bezpečnú úroveň.
- Zaistite, aby do pracovného priestoru nevstupovali ďalšie osoby, prípadne zaistite, aby používali vhodné osobné ochranné pomôcky.
- Toto náradie nie je navrhnuté na používanie v potenciálne výbušných atmosférach vrátane výbušného prostredia vytvoreného výparmi a prachom ani na používanie v blízkosti horľavých materiálov.
- Toto náradie nemá izoláciu proti zásahu elektrickým prúdom.
- Dajte pozor na zasypané, skryté predmety a ďalšie riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť vo vašom pracovnom prostredí. Nedotýkajte sa alebo nepoškozuje káble, vodiče, trubky alebo hadice, ktoré môžu obsahovať elektrické drôty, výbušné plyny alebo škodlivé kvapaliny.
- Z pracovnej oblasti odstráňte všetok horľavý materiál tak, aby odletujúce iskry a úlomky materiálu nepredstavovali pre okolité prostredie nebezpečenstvo.

## Riziká spojené s rýchlo sa pohybujúcimi predmetmi

- Pri používaní alebo údržbe tohto nástroja vždy používajte ochranu očí. Pred každým použitím je potrebné uriť stupeň požadovanej ochrany. Pri práci s týmto nástrojom sú minimálnou požiadavkou okuliare alebo celotelovárový štit s okuliarmi odolnými voči nárazom, ktoré sa nachádzajú v šítku. Pri práci vykonávanej v uzavretých alebo stiesnených priestoroch sa výzaduje ďalšie osobné ochranné vybavenie.
- Zaistite, aby boli opracované kusy bezpečne uchytené. Kedykoľvek je to možné, použite na prídržanie opracovaného kusu svorky.
- Chyba obrubok, rotačných častí nástroja alebo príslušenstva, prípadne úlomky zo spracovávaneho materiálu, môžu vytvoriť strelu s vysokou rýchlosťou.
- Operátor musí pred začiatím alebo počas práce s týmto nástrojom dbať na to, aby sa v blízkosti nenachádzali žiadne okolostojace osoby.
- Keďže je rezný kotúč namontovaný, nástrój treba spustiť v chránenom uzavretom priestore a postupne zvýšovať otáčky po dobu minimálne 60 sekúnd. Uistite sa, že sa pred ani v llini s kotúčom nenachádza žiadna osoba. Majte na pamäti, že v tomto momente môže dôjsť k zlyhaniu príslušenstva, ak by bol poškodené, nesprávne nasadené alebo malo nesprávnu veľkosť či rýchlosť. Ak sa prejavia výrazné vibrácie alebo iný typ poškodenia, nástrój okamžite zastavte. Odpojte prívod vzduchu a zistite príčinu.
- Toto náradie nepoužívajte, ak skutočná rýchlosť volnobehu prekročí menovitý otáčky. Rýchlosť volnobehu tohto náradia kontrolujete pred inštaláciou príslušenstva, po celkovej oprave nástroja, pred každou prácou a vždy po 8 hodinách používania. Rýchlosť kontrolujete kalibrovaným otáčkomerom a bez namontovaného príslušenstva.
- Nepoužívajte také príslušenstvo, ktorého maximálne prevádzkové otáčky definované jeho výrobcom sú nižšie ako menovité otáčky nástroja.
- Pred použitím príslušenstva sa presvedčte, či je správne namontované a dotiahnuté.
- Pred inštaláciou príslušenstva skontrolujte, či nie sú hriadeľ, skrutky a upínacie zariadenia poškodené alebo opotrebované.

## Riziká spojené s hľukom

- Pri používaní náradia vždy pracujte s ochranou uší proti hľuku.
- Vystavenie vysokým hladinám hľuku môže spôsobiť trvále poškodenie sluchu a iné problémy, ako napríklad tinnitus (zvonenie, bzučanie, piškanie alebo hučanie v ušiach). Preto je nevyhnutné posúdiť riziká a zaviesť vhodné opatrenia.
- Vhodné opatrenia na zniženie rizika spojeného s hľukom môžu zahrňať napríklad tlmiace materiály, ktoré eliminujú „zvonenie“ obrábaných predmetov.
- Ak je súčasťou náradia tlmič, pri každom použití náradia zabezpečte jeho nasadenie a dobrý stav.
- Príslušenstvo treba náležite vyberať, kontrolovať, správne inštalovať, udržiavať a pri opotrebovaní vymieňať, aby sa zabránilo neželanému nárasťu hľuku.

## Riziká spojené s používaním

- Obslužný a servisný personál musí byť fyzicky schopný zvládnúť veľkosť, hmotnosť a výkon náradia.
- Pri práci udržujte telo v pevnom, využavenom posteji. Pri používaní tohto náradia neprečenujte svoje sily. Pri spustení a počas prevádzky očakávajte a budete pripravení na náhle zmeny pohybu, krútiaceho momentu, alebo pracovných sôl. Používateľ by počas dlhých pracovných úloh mal meniť polohu, čím môže zvýšiť pohodie pri práci a znížiť únavu.
- Pri používaní náradia sú ruky používateľa vystavené riziku privetia, nárazu, porenania, odretia a vysokej teploty. Používajte vhodné rukavice na ochranu rúk. Dbajte však na to, aby tie rukavice neobmedzovali vašu schopnosť uvoľniť spúšť alebo aktivátor náradia.
- Počas použitia a po nóm zabráňte kontaktu s pracovným koncom nástroja a akýmkolvek príslušenstvom, pretože to môže viesť k vážnym poraneniam vrátane popálenín, odrení a rezných rán.
- Iskry pri brúsení môžu spôsobiť vzbližnutie odevu, a tým väčšie popáleniny. Zabezpečte, aby sa iskry nedostali do kontaktu s oblečením. Noste odvetv odolný voči horeniu a majte náblizku hasiacie vybavenie.
- Zaistite, aby nemohlo dôjsť k náhodnému spusteniu náradia. Dbajte na to, aby bol pred otvorením prívodu tlakového vzduchu spúšťacia páčka uvoľnená, pred prenášaním zavrite prívod vzduchu a vypustite vzduch stlačením spúšťacej páčky.
- Na mazanie nástrojov nepoužívajte horľavé alebo prchavé kvapaliny, napr. petrolej, motorovú naftu alebo letecký benzín. Používajte iba odporučané mazadlá.
- Netŕhať alebo neprenášajte náradie držiac za tlakovú hadicu.
- Nástrój a/alebo príslušenstvo môže krátkodobo pokračovať v pohybe aj po uvoľnení spúšťacej páčky.
- Pri spúšťaní studenejho brúsnego kotúča začnite pracovať pomaly, kým sa kotúč postupne nezahreje. Náradie približujte k pracovnému kusu pozvolna, zabráňte nárazom alebo nadmernému tlaku.
- Ak rezný nástrój spadne alebo utrpí náraz, prerušte prívod vzduchu a pozorne skontrolujte rezný kotúč. V prípade poškodenia, alebo prasknutia príslušenstva zlikvidujte. Pred ďalším použitím spusťte nástrój v chránenom uzavretom priestore a dodržiavajte rovnaké bezpečnostné opatrenia ako pri prvom nasadení.
- Pred odložením nástroja uvoľnite škrítky ventil a nechajte nástrój úplne zastaviť. Na odkladanie náradia odporúčame používať podložky, závesy alebo rovnovážne zariadenia (kompenzátor).
- Nepoužívajte tento rezný nástrój bez priloženého krytu kotúča. Kryt kotúča neupravujte. Kryt kotúča pravidelne kontrolujte kvôli prasklinám a inému poškodeniu a presvedčte sa, či je správne upevnený. Poškodený kryt kotúča pred použitím nástroja vymeňte.
- Otvor krytu musí smerovať vzhľadom k obsluhujúcemu pracovnícu.
- Pri rezaní zaistite obrobok tak, aby rez zostával počas celého úkonu rovnako široký, prípadne sa rozširoval.
- Ak sa brúsný materiál v reze vzpriecí, vypnite brúsku a uvoľnite kotúč. Skontrolujte, či sa kotúč neuvoľnil a nepoškodil, potom pokračujte v práci.
- Rezaci kotúč sa nepoužívajte na obrusovanie/brúsenie.

## Riziká spojené s príslušenstvom

- Používajte len také velkosti a typy príslušenstva, ktoré odporúča výrobca nástroja. Nepoužívajte iné typy ani veľkosti príslušenstva.
- Všetky nástroje pred montážou skontrolujte. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré je otľené, prasknuté, nesúosé, nadmerne opotrebované alebo akokolvek inak poškodené.
- Nepoužívajte rezný kotúč, ktorý bol vystavený mrazu, extrémnym zmenám teploty, vysokej vlhkosti, rozpúšťadlám, vode alebo iným kvapalinám.
- Uistite sa, či je rezný kotúč správne nasadený na hriadeľ. Kotúč by nemal doliehať príliš tesne ani príliš voľne. Kotúče s plochými otvormi musia mať maximálnu diametrálnu vôľu aspoň 0,17 mm (0,007"). Nepoužívajte redukčné vložky na prispôsobenie kotúča ľuboľovnému hriadeľu, pokiaľ takéto vložky neboli dodané a odporúčené výrobcom kotúča.
- Ak sa rezné kotúče dodávajú s redukčnými vložkami, používateľ musí zabezpečiť, aby vložky neprisli do kontaktu s prírubou a aby sila upínania poskytvala dostatočnú rotačnú hnaciu silu, ktorá zabráni sklnutiu kotúča.
- Používajte vždy kotúčovú prírubu dodanú výrobcom, ktorá zodpovedá typu a veľkosti kotúča. Nepoužívajte náhradné prírubi, ani obyčajné podložky. Príriba by mala byť v dobrом stave, bez vrypov, výčnelkov či zostrených okrajov.
- Je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a varovania, prevádzkové obmedzenia, inštalačiu alebo pokyny na upevnenie od výrobcu príslušenstva, pokiaľ neprichádzajú do rozporu s informáciami poskytnutými v tomto návode alebo v inej literatúre dodanej s nástrojom. V prípade rozporuplných informácií postupujte podľa smerníc s najväčším obmedzením.

## Riziká spojené s prachom a výparmi

- Ak sa na pracovisku nachádza prach alebo výpar, používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest.
- Prach a výpar vytváraný pri používaní napájaného náradia a existujúci prach rozvrýtený počas používania môžu spôsobiť zdravotné problémy (napríklad rakovina, vrodené chybky, astma alebo dermatitida). Preto je nevyhnutné posúdiť riziká a zaviesť vhodné opatrenia na zníženie týchto rizík. Prioritou týchto opatrení je odstránenie rizík na mieste ich vzniku.
- V prånom prostredí nasmerujte vystúpené vzduchové otvory tak, aby sa minimalizovalo výriatie prachu v prostredí.
- Všetky funkcie a príslušenstvo na zachytávanie, osádanie alebo potlačenie prachu v ovzduší alebo výparov sa musia používať správnym spôsobom a udržiavať podľa pokynov výrobcu.
- Nevytvárajte sa pôsobeniu ani nevdychujte škodlivý prach a čiastočky vytvorené oneumatickým náradím.
  - V niektorých prípadoch môže prach vytvorený pri tryskaní pieskom, rezaní, brúsení, vŕtaní a ďalších stavebných aktivitách obsahovať chemikálie spôsobujúce rakovinu, genetické chyby alebo ďalšie reprodukčné problémy. Niektoré príklady takýchto chemikálií sú:
    - olovo z farieb na báze olova,
    - kryštaličký kremík z teháľ a cementu a ostatných stavebných výrobkov,
    - arzén a chróm z chemicky upravených drevených trámov.
  - Miera rizika sa lísi v závislosti od toho, ako často vykonávate tento druh práce. Riziko expozície chemikáliám znížite nasledovne: pracujte v dobre vetranom priestore, používajte schválené bezpečnostné vybavenie, napr. masky proti prachu, ktoré sú navrhnuté špeciálne na odfiltrávanie mikroskopických častic.
- Nepoužívajte tento nástroj na materiály, ktorých prach alebo výpar sú horľavé, a tým môžu vytvárať potenciálne výbušné prostredie.
- Príslušenstvo treba náležite vybrať, kontrolovať, správne inštalovať, udržiavať a pri opotrebovaní vymieňať, aby sa zabránilo neželanému nárástu prachu alebo výparov.

## Riziká spojené so zachytením predmetov

- Počas používania môže dojsť k zachyteniu voľného oblečenia, šperkov, odevov okolo krku, vlasov, rukavíc alebo iných predmetov v pracovnej oblasti náradia. Preto zabráňte kontaktu týchto predmetov s touto oblasťou. V prípade zachytenia môže dojsť k uduseniu, zraneniu pokožky hlavy, trázným ranám, zlomeninám alebo utatiu končatin.

## Riziká spojené s vibráciami

- Mechanické náradie môže pri používaní vibrovať. Vystavanie vibráciám môže spôsobiť poškodenie nervov a cirkulácie krvi v rukách a ramenach. Ak spozorujete necitlosť, mrväčenie, bolest alebo zblednutie pokožky na prstoch alebo rukách, prestaňte používať náradie a pred opäťovným použitím vyhľadajte pomoc kvalifikovaného lekára.
- Náradie držte zhľadka, no bezpečne a počítajte s potrebnými reakčnými silami ruky. Riziko spojené s vibráciami sa väčšinou zvyšuje pri vyššej sile úchopu.
- Pri práci v studenom prostredí si oblečte tepľé oblečenie, ktoré udrží vaše ruky suché a v teple.
- V prípade potreby podoprite náštoroj stojanom, napínačom alebo kompenzátorom.
- Nedovolte, aby príslušenstvo rozvibrovalo obrobok, keďže ten by s najväčšou pravdepodobnosťou vibrácie podstatne zvýšil.
- Príslušenstvo treba náležite vybrať, kontrolovať, správne inštalovať, udržiavať a pri opotrebovaní vymieňať, aby sa zabránilo neželanému nárástu vibrácií.
- Medzi prírubami a povrchmi brúsneho kotúča sa musí vždy použiť podložný materiál, aby sa zabezpečilo rovnomenné rozloženie tlaku prírubu (okrem kotúčov typu 27 a 28), a musí pokrývať celú oblasť dotyku prírubu kotúča.

## Riziká spojené s repetitívnymi pohybmi

- Repetitívne pohyby a namáhavé polohy tela môžu mať negatívny vplyv na vaše ruky, ramená, plecia, krk alebo iné časti tela. Ak sa objavia symptómy ako napríklad nepolavujúce alebo opakovane nepohodlie, bolest, pulzovanie, bolestivosť, mrväčenie, necitlosť, pálenie alebo stuhnutie, prestaňte používať náštoroj. Tieto varovné signály sa nesmú ignorovať. Pred opäťovným použitím vyhľadajte pomoc kvalifikovaného lekára.

## VAROVANIE

### Bezpečnostné informácie o produkte – počas údržby náradia

- Udržiavajte náradie v bezpečnom stave pomocou pravidelnej preventívnej údržby vrátane pravidelných kontrol otáčok a vibrácií.
- Počas údržby náradia zabráňte vystaveniu alebo vdýchnutiu nebezpečného prachu alebo iných látok, ktoré sa na náradí usadili počas používania.
- Na čistenie dielov používajte iba správne rozpúšťadlá. Používajte iba rozpúšťadlá, ktoré splňajú platné bezpečnostné a zdravotné normy. Ropuzúťadlá používajte iba v dobre vetranom priestore.
- Neodstraňujte žiadne štítky. Poškodený štítkov vždy vymenite. Zabezpečte, aby boli všetky informácie na náštoroji čitateľné.

**OZNÁMENIE**

Bezpečnostné inštrukcie pre príslušný model nájdete v príručke Špecifikácia výrobku.

**Označenie Bezpečnostných Symbolov**

Používajte ochranu dýchacích ciest



Používajte ochranu očí



Používajte ochranu sluchu



Skôr než začnete výrobok používať, prečítajte si príručky.

**Bezpečnostné Informácie - Vysvetlenie Bezpečnostných Signálov** **NEBEZPEČENSTVO**

Označuje hroziaciu nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nezabráni, bude mať za následok smrť alebo vážny úraz.

 **VAROVANIE**

Označuje potenciálne nebezpečenstvo, ktoré v prípade, že sa mu nezabráni, môže mať za následok smrť alebo väzne poranenie osoby.

 **VÝSTRAHA**

Označuje potenciálnu hroziacu situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nezabráni, môže skončiť ľahkým alebo tiažším úrazom alebo zničením majetku.

 **OZNÁMENIE**

Označuje informácie alebo vyhlásenia spoločnosti, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s bezpečnosťou osôb alebo ochranou majetku.

**Popis Dielov Výrobku** **VÝSTRAHA**

Použitie iných náhradných dielov než originálnych dielov Ingersoll Rand môže priniesť riziká z hľadiska bezpečnosti, môže mať za následok zníženie výkonnosti náradia a zvýšenie nárokov na údržbu a tiež zrušenie všetkých záruk.

Opravy by mali byť realizované iba riadne výskolenými autorizovanými odborníkmi. S otázkami sa obracajte na najbližšie autorizované servisné stredisko Ingersoll Rand.

**OZNÁMENIE**

Originál pokynov je v angličtine. Texty v ostatných jazykoch sú prekladom originálu pokynov.

Príručky si môžete stiahnuť z webovej adresy [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

Všetky otázky adresujte na najbližšiu kanceláriu **Ingersoll Rand** alebo na distribútora.

## Popis Výrobku

Pneumatická bruska je ruční rotační nástroj poháněný stlačeným vzduchem, který pohání otočný hřídel (vřeteno), na němž je upevněn brusný nebo řezný kotouč.

## Doporučené příslušenství

Příslušenství pro elektrický nástroj je definováno jako položky, které jsou nainstalovány v nástroji nebo na nástroji, a stávají se pracovním rozhraním mezi nástrojem a obrobkem. Obvykle se jedná o spotřební součásti, které lze zakoupit samostatně. Příslušenství by mělo být vybráno tak, aby odpovídalo prováděné práci a zpracovávanému materiálu. Kromě zde uvedených upozornění je nutno dodržovat veškerá upozornění a doporučení výrobce daného příslušenství. Nedodržení těchto upozornění může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

S tímto pneumatickým řezným nástrojem lze jako příslušenství použít řezný kotouče. Řezné nástroje by se měly používat pouze s krytem kotouče, který dodává společnost **Ingersoll Rand**. V následujících upozorněních jsou uvedeny požadavky na použití krytu a další požadavky a omezení týkající se typu, rychlosti a velikosti řezného kotouče. Tyto požadavky mohou být uvedeny také v další literatuře dodávané s řezným nástrojem.

### VAROVÁNÍ

#### Všeobecné Bezpečnostní Instrukce o Výrobku

- Nedodržení následujících výstrah a nevyhnutí se této nebezpečným situacím může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob.
- Před instalací, provozem, opravováním, údržbou, výměnou příslušenství nebo prací v blízkosti produktu si důkladně prostudujte tuto a všechny související příručky a porozumějte jejich obsahu.
- Instalovat, nastavovat a používat náradí mohou pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci obsluhy.
- Jste povinni uložit instrukce tak, aby byly k dispozici všem, kteří budou tento výrobek používat.
- Výstrahy uvedené v této příručce se týkají zjištěných rizik, která lze při běžném používání náradí předvídat. Nicméně konkrétní používání může vytvářet další rizika, která je nutné před použitím náradí identifikovat a omezit.
- Tento výrobek vždy instalujte, provozujte, kontrolujte a udržujte v souladu se všemi platnými normami a předpisy (místní, státní, federální atd.).
- Náradí používejte a udržujte podle doporučení uvedených v této příručce, abyste zabránili rizikům spojeným s nadbytečným zvýšením hluku, vibrací, prašnosti a tvorby výparů.

### VAROVÁNÍ

#### Bezpečnostní Informace o Výrobku - Při Uvedení Náradí do Provozu

- Před započetím práce musí pracovník obsluhy nebo jeho zaměstnavatel vyhodnotit všechna možná rizika plynoucí z používání produktu při provádění práce. Taková rizika je třeba vyloučit nebo je nutné implementovat příslušná opatření zmírňující rizika na bezpečnou úroveň.
- Vždy používejte čistý a suchý vzduch o maximálním tlaku 620 kPa (6,2 bar / 90 psig) na vstupu, pokud není na nástroji předepsán vyšší tlak. Při překročení maximálního jmenovitého tlaku (PMax) uvedeného na nástroji může dojít k nebezpečným situacím včetně nadměrných otáček, protření nebo neuspokojivému výstupnímu krouticímu momentu nebo přitlaku.
- Nechte instalovat snadno přístupný nouzový zavírací ventil na přívodním vzduchovém potrubí a informujte ostatní o jeho poloze.
- Proti směru vedení nainstalujte bezpečnostní vzduchovou pojistku a přes všechna spojení vedení bez interního zavírání použijte zařízení proti házení, abyste zamezili házení vedení v případě, že dojde k porušení vedení nebo přerušení spojení.
- Při každém použití univerzálních otočných spojek (zubových spojek) je nutné použít pojistné kolíky, aby nedošlo k přerušení spojení.
- Házení hadic pod tlakem může způsobit těžká zranění. Nepoužívejte poškozené, rozdrcené nebo zničené vzduchové hadice ani spojky a před natlakováním vzduchu zkонтrolujte utažení všech spojek.
- V případě brusky určené pro kotouče s průměrem čtyři a více palců oddělte brusku od všech rychlospojek pružnou hadicí. Nikdy nezapojujte rychlospojku přímo přímo na tělo náradí.
- Používejte pouze doporučené příslušenství, které je určené pro tento nástroj a vyhovuje veškerým požadavkům uvedeným v návodu k použití výrobku. Ověření typu, rozměrů a maximální rychlosti sníží potenciální nebezpečí a zajistí kompatibilitu se všemi dodávanými ochrannými prvky.

### VAROVÁNÍ

#### Bezpečnostní Informace o Výrobku - Použití Náradí

##### Všeobecná rizika

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky vhodné pro danou práci, použité nástroje a zpracovávaný materiál. Tyto prostředky mohou zahrnovat ochranu dýchacích cest proti prachu a výparům, ochranu zraku, ochranu sluchu, stejně jako ochranu proti zranění jiných částí těla, například rukavice, záštěru, bezpečnostní obuv, přilbu a další speciální ochranný oděv a vybavení.
- Vzduch pod tlakem může způsobit těžká zranění. Proudení vzduchu nikdy nesměřujte na sebe ani nikoho jiného.
- Pokud náradí nepoužíváte nebo před montáží, demontáží či seřizováním příslušenství náradí a před prováděním údržby náradí či příslušenství vždy vypněte přívod vzduchu, vypustěte tlak vzduchu a odpojte všechny přívodní hadice.
- Nepřiblížujte se k uvolněným hadicím. Než se přiblížíte k uvolněné hadici, zavřete nejprve přívod stlačeného vzduchu.
- Nepoužívejte pracovní nástroj, jestliže jste unaveni, pod vlivem léku, drog nebo alkoholu.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo vadné náradí nebo příslušenství.
- Náradí, bezpečnostní zařízení nebo příslušenství neupravujte. Úpravy mohou snížit účinnost bezpečnostních opatření a zvýšit rizika pro obsluhu.
- Nepoužívejte toto náradí pro jiné účely, než pro které je určený.
- Je-li dodána druhá rukojet, zajistěte její správnou montáž a používejte obě ruce k udržení kontroly při práci s náradím.

## Rizika na pracovišti

- Nejčastějšími příčinami pracovních úrazů jsou uklouznutí, klopýtnutí a pády. Udržujte pracovní prostor v čistotě, přehledný, dobré větraný a osvětlený. Dejte pozor na kluké povrchy způsobené používáním nářadí a na místa s rizikem klopýtnutí o vzduchovou hadici.
- Při provádění práci nad úrovni hlavy je nutné používat ochranné příslby a je třeba posoudit zvýšená rizika pro obsluhu i ostatní a omezit je na bezpečnou úroveň.
- Zabezpečte, aby do pracovního prostoru nevstupovaly další osoby, případně zajistěte, aby používaly vhodné osobní ochranné pomůcky.
- Nářadí není určeno k použití v prostředích s nebezpečím výbuchu, včetně těch způsobených výparu a prachem, ani v blízkosti hořlavých materiálů.
- Tento nářadí nemá ochranu proti probíjení elektrického proudu.
- Dejte pozor na zasypané a skryté předměty a další nebezpečí, které se mohou vyskytnout v pracovním prostředí. Dejte pozor, abyste se nedostali do kontaktu nebo nepoškodili kabely, vodiče, trubky nebo hadice, které mohou obsahovat elektrické dráty, výbušný plyn nebo škodlivé kapaliny.
- Odstraňte veškerý hořlavý materiál z pracovní oblasti, aby odletující jiskry a úlomky materiálu neořezovaly okolí.

## Rizika způsobená rychle se pohybujícími předměty

- Při práci s nástrojem a při provádění jeho údržby vždy používejte ochranu očí. Před každou prací je třeba zvážit požadovaný stupeň ochrany. Minimálním požadavkem pro práci s tímto nástrojem jsou ochranné brýle nebo štíť zakrývající celý obličej a ochranné brýle s bočními kryty odolně proti nárazům. Práce probíhající v uzavřeném nebo stísněném prostoru vyžaduje další osobní ochranné prostředky.
- Zajistěte, aby opracovávaný kus byl bezpečně uchycen. Kdekoliv je to možné, použijte k přidržení pracovního kusu svorky.
- Při poškození obrubku, rotujících částí nástroje nebo příslušenství a případném výskytu úlomků obráběného materiálu může dojít k odletávání částic vysokou rychlostí.
- Před spuštěním tohoto nástroje a během provozu musí uživatel zajistit, aby v blízkosti nebyly žádné osoby.
- Po montáži kotouče spusťte nástroj po dobu nejméně 60 sekund v chráněném uzavřeném prostoru. Postupně přitom zvyšujte otáčky. Zajistěte, aby se před kotoučem ani po stranách nenacházela žádná osoba. Mějte na paměti, že pokud by bylo příslušenství vadné, nesprávně nasazeno nebo mělo nesprávnou velikost či rychlosť, může se roztrhnut. Jestliže se projeví výrazné vibrace nebo jiný typ závady, okamžitě nářadí zastavte. Odpojte přívod vzduchu a zjistěte příčinu.
- Jestliže skutečná rychlosť volnoběhu překročí jmenovité otáčky, nářadí nepoužívejte. Před instalací příslušenství, po celkové opravě nástroje, před každou prací a po každých osmi hodinách používaní zkонтrolujte otáčky nástroje při volnoběhu. Rychlosť kontrolujte kalibrovaným otáčkoměrem bez jakéhokoli instalovaného příslušenství.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, jehož maximální provozní otáčky stanovené výrobcem jsou nižší než jmenovité otáčky tohoto nástroje.
- Před spuštěním nástroje zajistěte správnou instalaci a dotažení příslušenství.
- Před instalací příslušenství zkонтrolujte, zda hřidele, závity a upinací zařízení nejeví známky poškození ani opotřebení.

## Rizika spojená s hlukem

- Při použití nářadí vždy pracujete s protihlukovou ochranou uší.
- Způsobený vysoké hladiny hluku může způsobit trvalé poškození sluchu a další problémy, jako například ušní šelesty (zvonění, buzení, pískání či hučení v uších). Proto je velice důležité zhodnotit rizika a implementovat vhodná opatření, která je omezí.
- Příkladem vhodného opatření pro snížení rizik souvisejících s hlukem je použití tlumících materiálů zabranujících „zvonění“ obrobků.
- Je-li nářadí vybaveno tlumičem, zkонтrolujte při každém použití nářadí, zda je tlumič na svém místě a v dobrém provozním stavu.
- Doporučuje se vybírat, kontrolovat, správně instalovat, udržovat a v případě potřeby vyměňovat příslušenství tak, aby se zabránilo zbytečnému zvyšování hluku.

## Rizika spojená s používáním

- Pracovníci obsluhy a údržby musí být fyzicky schopny zvládnout velikost, hmotnost a výkon nářadí.
- Při práci udržujte pevný, využávěný postoj těla. Při používání tohoto nářadí nepřecenějte své síly. Při spuštění a za provozu očekávejte a budte připraveni na náhlé změny pohybu, krouticího momentu nebo pracovních sil. Během dlouhých úkolů by měl pracovník obsluhy měnit pozici, aby zvýšil pohodlí při práci a snížil únavu.
- Při používání nářadí jsou ruce pracovníka obsluhy vystaveny riziku rozdcrcení, nárazu, pořezání, odření a popálení. Na ochranu rukou používejte vhodné ochranné rukavice. Dbejte však na to, aby vás neomezovali vaši schopnost uvolnit spoušť a škrátku ventilu.
- Během práce a po práci se nedotýkejte pracovních konců nástroje ani žádného příslušenství, protože by mohlo dojít k váným zraněním včetně popálenin, odření a pořezání.
- Brusné jiskry mohou způsobit vznícení oděvu a způsobit vážné popáleniny. Zajistěte, aby jiskry nedopadaly na oblečení. Používejte samozhášivé oblečení a mějte nahled k vzdachu vhodné protipožární zařízení.
- Zajistěte, aby nemohlo dojít k nahodnému spuštění nářadí. Dbejte na to, aby před otevřením přívodu tlakového vzduchu byla spouštěcí páčka uvolněná, před přenášením zavřete přívod vzduchu a vypustíte vzduch stlačením spouštěcí páčky.
- K mazání nářadí nepoužívejte hořlavé nebo tékavé kapaliny, např. petrolej, motorovou naftu nebo letecký benzín. Používejte pouze doporučená maziva.
- Nepotahujte nebo neprenášejte nářadí uchopením za tlakovou hadici.
- Nářadí nebo příslušenství může krátce pokračovat v pořihu i po uvolnění spouštěcí páčky.
- Při spuštění studeného kotouče začněte pracovat s nižším zatížením, dokud se kotouč postupně nezehreje. Nářadí přiblížujte k pracovnímu kusu povolnou, zabraňte nárazům nebo nadmernému tlaku.
- Při upuštění nebo nárazu nástroje odpojte přívod vzduchu a pečlivě prohlédněte kotouč. V případě poškození, odloupnutí nebo prasknutí kotouč výradte. Před dalším použitím spouštějte nářadí v chráněném uzavřeném prostoru a použijte při tom postup jako při prvním nasazení.
- Před odložením nástroje uvolněte škrátki ventil a počkejte, dokud se nářadí zcela nezastaví. Pro odložení nástroje doporučujeme používat opěrký, závěsy nebo kolébky.
- Nepoužívejte tento nářadí bez dodaného krytu kotouče. Na krytu kotouče neprovádějte žádné úpravy. Pravidelně kontrolejte kryt kotouče a zajistěte, aby byl bezpečně namontován a neměl žádné trhliny ani nebyl jinak poškozen. Pokud je kryt kotouče poškozen, před použitím nástroje jej vyměňte.
- Otvor krytu musí směřovat vždy od obsluhujícího pracovníka.
- Při rezání je nutné zajistit obrobek tak, aby během celé operace byla zachována stejná šířka řezu nebo aby se rozširovala.
- Pokud se brusný materiál v řezu vzpříči, vypněte brusku a kotouč uvolněte. Než budete pokračovat v práci, zkонтrolujte, že je kotouč stále správně upevněný a že není poškozený.

- Odrezávací kotouč by se neměl používat pro obrušování/broušení.

#### Rizika spojená s příslušenstvím

- Používejte pouze takové typy a velikosti příslušenství, které jsou doporučeny výrobcem nástroje. Nepoužívejte příslušenství jiného typu či velikosti.
- Veskeré příslušenství před instalací zkонтrolujte. Nepoužívejte příslušenství, které je roztržené, prasklé, excentrické, nadměrně opotřebené nebo jakkoli jinak poškozené.
- Nepoužívejte kotouč, který byl vyštaven mrazu, extrémním změnám teploty, vysoké vlhkosti, rozpuštědlům, vodě nebo jiným kapalinám.
- Ujistěte se, že rezný kotouč správně sedí na hřidelu. Kotouč by neměl sedět příliš těsně ani příliš volně. Kotouče s hladkým otvorem by měly mít maximální průměrovou toleranci cca 0,007 palce (0,17 mm). Nepoužívejte redukční vložku pro přizpůsobení kotouče velikosti vřetena, pokud taková redukční vložka nebyla dodána a doporučena výrobcem kotouče.
- Pokud se rezný kotouče dodávají s redukčními pouzdry, uživatel musí zajistit, aby se pouzdro nedotýkalo povrchu příruby a aby upínací síla poskytovaná dosáhne minimálně uvedené hodnoty.
- Používejte vždy kotoučovou přírubu dodanou výrobcem, která odpovídá typu a velikosti kotouče. Nepoužívejte náhradní přírubi ani obyčejné podložky. Příruba by měla být v dobrém stavu – bez vrypů, výčnělek nebo zosílených okrajů.
- Pokud to není v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce nebo jiné literatuře dodávané s nástrojem, je nutno dodržovat bezpečnostní opatření, upozornění, provozní omezení a instalacní nebo montážní návod výrobce daného příslušenství. V případě protichůdných informací se říďte přísnější a více omezující směrnicí.

#### Rizika spojená s prachem a výparý

- Pokud se na pracovišti vyskytuje prach nebo výparý, používejte vhodné prostředky na ochranu dýchacích cest.
- Prach a výparý vznikající při používání elektrického nářadí a stávající prach rozvířený jejich používáním mohou způsobit zdravotní problémy (například rakovinu, vrozené vady, astmu nebo dermatitidu). Je velice důležité zhodnotit rizika a implementovat vhodná opatření, která je omezí. Prioritou těchto opatření je odstranit rizika na místě jejich vzniku.
- V prašném prostředí nasměrujte odtah tak, aby se minimalizovalo vření prachu.
- Všechny nedilné součásti a příslušenství určené k zachytávání, odsávání či potlačení prachu či výparů v ovzduší je třeba správně používat a udržovat v souladu s pokyny výrobce.
- Dejte pozor, abyste nebyli vystaveni působení škodlivého prachu nebo jej, případně částice uvolněné brusným náradím, nevdechovali.
  - V některých případech může prach vytvořený při tryskání pískem, rezání, broušení, vrtání a dalších stavebních aktivitách obsahovat chemikálie, které způsobují rakovinu, genetické vady nebo další reprodukční problémy. Mezi takové chemikálie patří:
    - olivo z barev na bázi oliva,
    - krystalický křemík z cihel, cementu a dalších stavebních produktů,
    - arsenik a chróm z chemicky upravených dřevěných trámu.
  - Míra rizika se liší v závislosti na tom, jak často provádíte tento typ práce. Riziko snížíte následovně: pracujte v dobře větraném prostoru, používejte schválené bezpečnostní vybavení, např. protipráchorové masky speciálně navržené pro odfiltrování mikroskopických částic.
- Nepoužívejte toto nářadí na materiály, jejichž prach nebo výparý jsou hořlavé nebo mohou vytvářet potenciálně výbušné prostředí.
- Doporučuje se příslušenství vybírat, kontrolovat, správně instalovat, udržovat a v případě potřeby vyměňovat tak, aby se zabránilo zbytečnému zvýšování množství prachu a výparů.

#### Rizika zachycení

- Pokud nezabráňíte přiblížení volného oblečení, šperků, oděvů okolo krku, vlasů, rukavic a dalších předmětů k pracovní straně nářadí, hrozí jejich zachycení. V případě zachycení může dojít k udušení, ztrátě pokožky na hlavě, trzénym ránám, zlomeninám nebo ztrátě končetin.

#### Rizika spojená s vibracemi

- Pracovní nářadí může při použití vibravit. Působení vibrací může způsobit poškození nervů a cirkulace krve v rukách a pažích. V případě znečitlivění, brnění, bolesti či zbělení kůže na prstech nebo rukách přestaňte nářadí používat a před dalším používáním vyhledejte pomoc kvalifikovaného lékaře.
- Nářadí držte zlehka, ale bezpečně a počítejte s požadovanými reakčními silami ruky, protože v případě větší sily úchopu je riziko způsobené vibracemi obecně vyšší.
- Při práci v chladném prostředí nechte teplé oblečení a ruce udržujete v teple a suchu.
- Pokud je to možné, používejte k odložení nářadí opérku, závěs nebo kolébkou.
- Nedovolte, aby příslušenství na obrobku vibrovalo, protože to mohlo způsobit značný nárůst vibrací.
- Doporučuje se příslušenství vybírat, kontrolovat, správně instalovat, udržovat a v případě potřeby vyměňovat tak, aby se zabránilo zbytečnému zvýšování hladiny vibrací.
- Mezi přírubou a povrchem brusného kotouče by se měla vždy používat podložka, která zajistí rovnoramenné rozložení tlaku příruby (kromě kotoučů typu 27 a 28) a která pokryje celou oblast dotyku příruby kotouče.

#### Rizika spojená s opakoványmi pohyby

- Opakován pohyby a nepohodlné pozice mohou mít negativní vliv na vaše ruce, paže, ramena, krk a další části těla. Pokud se objeví symptomy, jako jsou trvalé nebo vracející se nepríjemné pocity, bolest, pulzování, bolestivost, brnění, znečitlivění, pocity pálení či ztuhnutí, ukončete práci s nářadím. Tyto varovné signály nesmíte ignorovat. Před opětovným využitím vyhledejte pomoc kvalifikovaného lékaře.

## VAROVÁNÍ

#### Bezpečnostní informace o produktu – údržba nářadí

- Pravidelnou preventivní údržbou zahrnující pravidelné kontroly otáček a vibrací zajistěte bezpečnost použití nářadí.
- Během údržby nářadí zabraňte vystavení se či vdechnutí nebezpečného prachu a dalších látek, které se na nářadí během používání usadily.
- K čistění dilu používejte pouze správná rozpouštědla. Používejte pouze rozpouštědla, která splňují platné bezpečnostní a zdravotní normy. Rovnoučkou nevysypávejte pouze v době větraném prostoru.
- Neodstraňujte z nářadí žádné štítky. Poškozený štítek vždy vyměňte. Ujistěte se, že všechny informace na nářadí jsou čitelné.

**POZNÁMKA**

**Bezpečnostní instrukce pro příslušný model naleznete v příručce Specifikace výrobku.**

**Identifikace Bezpečnostních Symbolů**

Používejte ochranu dýchacích cest



Používejte ochranu očí



Používejte ochranu uší



Než začnete produkt používat, přečtěte si příručky

**Bezpečnostní Informace - Vysvětlení Bezpečnostních Signálů****⚠ NEBEZPEČÍ**

Označuje bezprostřední nebezpečí, které, pokud nejsou učiněna příslušná opatření, může způsobit smrt nebo vážné poranění osoby.

**⚠ VAROVÁNÍ**

Označuje potenciální nebezpečí, které, pokud nebudou učiněna příslušná opatření, by mohlo způsobit smrt nebo vážné poranění osoby.

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

Označuje potenciální nebezpečí, které, pokud nebudou učiněna příslušná opatření, může způsobit drobné nebo mírné poranění osob nebo škody na majetku.

**POZNÁMKA****⚠ UPOZORNĚNÍ**

**Použití jiných náhradních dílů než originálních dílů Ingersoll Rand může přinést rizika z hlediska bezpečnosti, může mít za následek snížení výkonnosti náradí a zvýšení nároků na údržbu a také zrušení všech záruk.**

**Opravy by měly být prováděny pouze řádně výškolenými autorizovanými odborníky. S dotazy se obracejte na nejbližší autorizované servisní středisko Ingersoll Rand.**

**POZNÁMKA**

Originální návod je v angličtině. Další jazyky jsou překladem originálního návodu.

Příručky si můžete stáhnout z webové adresy [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

Věškeré dotazy směřujte na nejbližší kancelář **Ingersoll Rand** nebo na distributora.

## Toote Kirjeldus

Suruõhuga ketaslöökur on suruõhul töötav pöörlev käsitööriist, mis käitab pöörleva völli (kinnitusvarre või spindli), millele on kinnitatud abrasiivne lõikeketas.

## Soovitan akcessuaarid

Tööristarvikud on üksused, mis paigaldatakse tööriista sisse või peale ja milles saab tööriista ja töödeldava objekti vaheline tööliides. Tavaliselt on need autonoomsed üksused ja neid saab osta tööriistast eraldi. Tarvikud tuleb valida lähtudes tehtavast tööst ja töödeldavast materjalist. Lisaks siin antud hoiatusele tuleb järgida ka kõiki tarviku tootja hoiatusti ja soovitusi. Nende hoiatuste mittejärgimine võib kaasa tuua surma või tõsised vigastused.

Selle suruõhuga ketaslöökura kasutatavad tarvikud on lõikeketatud. Ketaslöökureid tohib kasutada ainult kaasas oleva **Ingersoll Randi** kettakaitsitega. Allpool toodud hoiatustest ja võimalik, et ka muudest öhktoitega ketaslöökuri dokumentidest leiate kaitsenööded ja muud lõikeketatud kasutuse, tüübi, kiruse ja suurusega seotud nööded ja piirangud.

### HOIATUS

#### Toote Üldine Ohutusteave

- Järgnevate hoiatustute mittejärgimise ja potentsiaalselt ohtlike olukordade eiramise korral võivad olla tagajärjeks väga tõisised või eluohtlikud vigastused.
- Enne seadme paigaldamist, kasutamist, remontimist, hooldamist, tööorganite vahetamist või seadme läheduses töötamist tuleb käesolevad juhised ja kõik muud kaasasolevad juhised põhjalikult läbi lugeda.
- Tööriista tohivad paigaldada, reguleerida või kasutada ainult kvalifitseeritud ja vastava väljaõppega töötajad.
- Teie kohuseks on teha käesolev ohutusteave kättesaadavaks teistele töötajatele, kes toodet kasutama hakkavad.
- Käesolevas juhendis toodud hoiatustest puudutavad ohtusid, mis võivad esineda tööriista üldise kasutamise käigus. Konkreetsete seadmetega võivad kasnaeda ka muud ohud, mis tuleb enne seadme kasutuselevõtu tuvastada ja vähendada.
- Alati paigaldada, kasutada, hooldada ja kontrollida selle toote vastavalt kehitavate standarditele ja eeskirjadele (kohalik, riiklik, riigi, föderaal-, jne.).
- Tööriista kasutamisel ja hooldamisel tuleb lähtuda käesolevast juhendist, et vältida liigset mürataseme tõusu, vibratsiooni ning tolmu ja suitsu tekkimise ohtu.

### HOIATUS

#### Toote Ohutusteave - Tööriista Kasutuselevõtt

- Enne töö alustamist peab seadme kasutaja või tema tööandja hindama kõiki potentsiaalseid ohtusid, mis võivad esineda seadet antud töö tegemiseks kasutades. Ohud tuleb kõrvaldada või võtta kasutusele vajalikud meetmed nende vähendamiseks ohutu tasemeni.
- Alati tarvitage puhat kuiva öhku maksimaalse sisselaskesurvega 90 psig (surveühik naeltes ruuttollilile) (6.2 bar/620kPa) väljaarvatud juhtudel, mil tööriista puhul on ette nähtud kõrgema kasutamise. Tööriistal aratoodud maksimaalse nominaalsurve (PMAX) ületamise tagajärjeks võivad olla ohtlikud olukorrad, kaasavatud liigne kiirus, töökätestus või ebabüspõde režiim või võimsus.
- Kontrollige, kas toiteöhu liinile on paigaldatud vaba juurdepääsuga hädaeiskamisventiil, ning teavitage kõiki töötajaid selle asukohast.
- Paigaldage vooliku järelne rõuetekohaselt dimensioonideks ühendusseklap ja kasutage ilma sisemise sulgeklapita voolikuuühendustel visklemisvastaseid seadméid, et vältida vooliku visklemist selle purunemise või liite lahtituleku korral.
- Universaalseid keeratavaid ühendusotsikuid (nukkotsik) kasutades tuleb paigaldada neile ka lukustustihvtid, et vältida otsikute lahtitulemist.
- Lahtitulnud voolikud võivad anda tugeva löögi ja tekkitada tõsised vigastused. Ärge kasutage kahjuasuanud, kulumud või purunenud öhuvoolikuid ja ühendusotsikud ning kontrollige enne tööriista survestamist, et kõik otsikud oleks korralikult ühendatud.
- Neljatollise läbimõõduga ja suuremate ketaste kasutamiseks ettenähtud lihvseadmete puhul eraldage lihvseade kiirlahutusmuhvist voolikusegendi abil. Ärge mingil juhul paigaldage kiirlahutusmuhvist valelt nendele tööriistadele.
- Kasutage ainult soovitud tarvikuid, mis on mõeldud selle tööriista jaoks ja tehke seda vastavalt tootejuhendi teabele. Tüübi, mõõtmete ja maksimumkiiruse kontrollimine vähendab võimalikke ohte ja tagab ühilduvuse kaasasolevate kaitsmetega.

### HOIATUS

#### Toote Ohutusteave - Tööriista Kasutamise Ajal

##### Üldised ohud

- Kandke alati isiklikke kaitsevahendeid vastavalt kasutatavale tööriistale ja töödeldavale materjalile. Siia võivad kuuluda tolumumask või respirator, kaitseprippid, kõrvatropid, kindad, pöll, turvajalatsid, kiiver või mõni muu varustus.
- Suruõhk võib põhjustada tõsisid vigastusi. Ärge suunake suruõhujuga enda või teiste poole.
- Enne tööriistale tööorgani paigaldamist, selle eemaldamist või reguleerimist, samuti enne hooldustööde tegemist kas tööriista või tööorganि juures lülitage alati välja suruõhutoide, laske seadmest välja öhk ning ühendage lahti öhuvoolik.
- Hoidke eemale suruõhuga täidetud voolikutest. Enne rõhu all olevale voolikule lähenemist lülitage suruõhk välja.
- Ärge kasutage suruõhista, kui olete väsinud või ravimite, uimastite või alkoholi möju all.
- Ärge kunagi kasutage kahjustatud või rikkis tööriista ega abiseadet.
- Ärge muutke tööriista, ohutus- ega abiseadmeid. Muudatustes võivad vähendada ohutusmeetmete toimivust ja suurendada ohtu seadme kasutajale.
- Ärge kasutage käesolevat tööriista muul otstarbel peale tootja soovitatu.
- Kui tarnitud on teine käepide, siis veenduge, et see on õigesti paigaldatud ja kasutage tööriistaga töötades kontrolli säilitamiseks mõlemat kätt.

##### Ohud töökohas

- Suurimad töölaliste vigastused põhjused on libisemine, komistamine ja kukumine. Hoidke töökoju puhas, korras, õhutatud ja valgustatud. Arvestage tööriista kasutamisest libedaks muutumind pindadegage ja samuti öhvuooliku osa komistamise ohuga.
- Kõrgel töötades tuleb kanda kliivrit ning suurenud ohutu kasutajale ja teistele isikutele tuleb hinnata ja vähendada ohutu tasemeni.
- Hoidke teised inimesed tööpiirkonnast ohutus kauguses või varustage nad sobivate isiklike kaitsevahenditega.

- Tööriist pole nähtud ette kasutamiseks potentsiaalselt plahvatusohlikus keskkonnas, k.a auru ja tolmuga keskkonnas või kergestisüttivate vedelike läheduses.
- Tööriist ei ole isoleeritud elektrilõigi vastu.
- Säilitage ettevaatus mattunud, peidetud või muude võimalike riskide suhtes teie töökonnas. Ärge puudutage ega kahjustage juhtmeid, kaablikaribuid, torusid ega voolukuid, mis võivad sisaldada elektrijuhtmeid, plahvatusohlikke gaase või kahjulikke vedelikke.
- Eemaldaage tööpiirkonnast kõik kergestisüttivate esemed, et tööriista kasutamisel tekkivad säämed ja lõikepuru ei looks ohtlikku olukorda.

#### **Laialipaiskuvate kildude oht**

- Töötamisel ja hooldustööde tegemise ajal kandke alati silmakaitseseid. Tööriista igal kasutuskorral tuleb hinnata nõutavat kaitsetaset. Selle tööriista kasutamisel on mõjuimunnõue kaitseprillid või lõögikindlad prillid koos täieliku näokaitse ja külkgaitsega. Kui tööd tehakse suletud või piiratud ruumid, on nõutav täiedav isiklik kaitsevarustus.
- Veenduge, et töödeldavad detailid on turvalised. Kasutage töödeldava detaili hoidmiseks võimaluse korral klambreid või kinnitusrakiseid.
- Töödeldava detaili, või tarviku põrilevate osade purunemine või töödeldava materjalil küljest lenduvad töötlemisjäigid võivad tekkitada suurel kiirusel liikuvaides osakesi.
- Enne selli tööriista käivitamist ja sellega töötamise ajal peab operaator veenduma, et tema läheduses poleks körvalseseisajaid.
- Pärast lõikeketta paigaldamist peab tööriistal laskma töötada kaitsekatte all jäär-järgult suureneva kiirusega vähemalt 60 sekundit. Veenduge, et ketta ees ega ketta pöörlemistasandil poleks ühtegi inimest. Võtke arvesse, et tööriista juures võib tekkida tõrge, kui instrument on rikkis, valesti paigaldatud või ebaõige suurusega ning kiirusega. Peatage tõo kohe, kui tekib märgatav vibratsioon või ilmneb mõni muu rike. Keerake kinni suruühk ning määrase kindlaks rikke põhjus.
- Ärge kasutage seda tööriista, kellel tegelik tasuga kiirus ületab hinnatud rpm. Kontrolli vaba kiiruse näitäja enne paigaldamist aksessuaar ju vahend remonti, enne iga töö ja pärast iga 8 töötunnit. Kontrollige kiirust kalibreeritud tahhomeeter ilma lisaseade.
- Não utilize qualquer acessório cuja velocidade de funcionamento máxima, conforme definido pelo seu fabricante, seja inferior à velocidade indicada da ferramenta.
- Enne tööriista kasutamist veenduge, et tarvik on korralikult paigaldatud ja kinni pingutatud.
- Enne tarviku paigaldamist kontrollige võlli, keermeid ja kinnitusrakiseid kahjustuste ja kulumise suhtes.

#### **Müraohut**

- Alati peab kaundra kõrvaklappe tegutsevad selle tööriista.
- Kõrge müratuse võib põhjustada alalisi kuulmiskahjustusi ja kurdistumist ning muid probleeme, nagu tinnitus (helin, sumin, vilin või pirin kõrvas). Sellepärast tuleb neid ohtusid hinnata ja võtta kasutusele vastavad meetmed nende ennetamiseks.
- Sobivid meetmed mürahuu vähendamiseks on näiteks müra summutavate materjalide kasutamine, et vähendada tugevat kõla töökohas.
- Kui tööriistal on summuti, kontrollige enne sedame kasutamist alati, et see oleks paigaldatud ja töökorras.
- Tarvikuid tuleb valida, kontrollida, öigesti paigaldada, hoiduda ja kulumise korral välja vahetada, et vältida ebavajaliku müra suurenemist.

#### **Ohud kasutamisel**

- Seadme kasutajad ja hooldajad peavad seadme suuruse, kaalu ja jõuga füüsilselt toime tulema.
- Säilitage tugev ja tasakaalustatud kehahoia. Vältige käesoleva töölistaga töötamisel ülepingutust. Olge tööriista käivitamisel ja kasutamisel ettevaatlik ning valmis liikumise, pöördemomendi ja jõu äälikseks muutumiseks. Pikaajalise kasutamise käigus peab kasutaja muutmust asendit, et vältida ebamugavustunnet ja väsimist.
- Tööriista kasutamine on ohtlik kasutaja kätel, kui muljumisoht, pöörutused, sisselöökamisoht, hõör dumine ja pöletused. Kandke kätte kaitseks sobivaid kindaid, kuid veenduge, et kindad ei raskendaks päästikut või kiiruse reguleerimise mehanismi vabastamist.
- Vältige kasutuse ajal ja pärast kasutust kokkupuudet tööriista ja tarvikute töötava osaga, kuna need võivad põhjustada tõsiselt vigastusi, sh pöletusi, hõör dumis- ja lõikehaavu.
- Lihvimisel tekkivad säämed võivad süüdata riided ja põhjustada tõsisel pöletusel. Veenduge, et säämed ei lendaks riitele. Kandke tulekindlat rijetust ja hoidke sobivad tulekustutusvahendid käepärast.
- Sooivimist kävitamiseks veenduge enne suruühv rakendamist, et tööriist on väljalülitatud asendis, hoiduge päästiku puudutamisest tööriista kandmisel ning vabastage päästik ohutoote lõppemisel.
- Ärge määrite tööriista kergsüttiva või lendluva vedelikuga, nagu näiteks petrool, diislikütus või reaktiivkütus. Kasutage ainult soovitatud määrdardeaineid.
- Ärge kandke ega teisaldage tööriista voolikust hoides.
- Tööriist ja/või abi seadmed võivad pärast päästiku vabastamist lühiajaliselt oma liikumist jätkata.
- Kui kävitate tööriista külma kettaga, rakendage see tösse aeglasedt, lastes kettal jäär-järgult soojeneda. Töötage sujuvalt, vältides äkilisi liigutusi ja liigust survet.
- Kui lõi ketötööriist kubuk mahu või saab lõogi, lülitage suruühv varustus välja ning uurige tähelepanelikult lõikeketast. Kui tarvik on kahjustunud, sälgustunud või pragunenud, siis korvaldage see. Enne taaskasutamist käitage tööriista kaitsekatte all, järgides pärast esimest paigaldamist kasutatud ettevatasabinousid.
- Enne tööriista käest ärapanekut vabastage päästik ning tarvik jääb seisma. Soovitatav on kasutada tööriistareste, riputeid ja tasakaalusteid.
- Ärge kasutage seda lõikelötööriista, kui kettakaitse ei ole paigaldatud. Ärge kettakaitset ümber ehitage. Kontrollige kettakaitset regulaarselt, veenduge, et see on kindlast paigaldatud, poleks pragunenud või muul viisil kahjustatud. Vahetage kahjustatud kettakaitse enne tööriista kasutamist välja.
- Kaitsepiirde avaus peab olema suunatud operaatorist eemale.
- Lõikamise ajal hoidke töödeldavad toorikut nii, et lõikepilu oleks kogu töö kestel püsiva või suureneva laiusega.
- Kui abrasiivosakesed ummistavad lõikepilu, lülitage seade välja ning vabastage lõikeketas, seda järelle andes. Kontrollige enne töö jätkamist, kas ketas on korralikult kinnitatud ning vigastamatud.
- Lõikeketta kulgimist pinda ei tohi lihvimiseks kasutada.

#### **Ohud tööorganite kasutamisel**

- Kasutage ainult sellise suuruse ja tüübiga tarvikuid, mida soovitab tööriista tootja; ärge kasutage ühtege muud tüüpia ega muu suurusega tarvikut.
- Kontrollige kõiki tarvikuid enne paigaldamist üle. Ärge kasutage tarvikut, mis on sälguline, pragunenud, tsentrist väljas, liigsest kulunud või muul viisil kahjustatud.
- Ärge kasutage lõikeketast, mis on sattunud miinuskraadide, suurte temperatuurimuumustute, liigse niiskuse, lahustite, vee või muude vedelike möju alla.

- Veenduge, et lõikeketas sobib öigesti võlliga. Ketas ei tohi istuda liiga tihealt ega lõdvalt. Sileavaga ketta maksimaalne radiaallõtk peab olema ligikaudu 0,17 mm (0,007 tolli). Ärge kasutage ketta võlilike kohandamiseks pukse, välja arvatud juhul, kui selliseid pukse soovitab ning tarnib ketta valmistaja.
- Kui lõikekettad tarnitakse koos puksidega, peab kasutaja veenduma, et puks poleks kontaktis äärikupinnaga ja haardejoud tagaks piisava pöördlikumisjõu, mis takistab ketta libisemist.
- Kasutage alati lihvseadme tootjafirma valmistatud kettaäärikuid, mis vastavad lihvketta suurusele ja tüübile. Ärge kunagi kasutage ajutisi äärikuid ega tavaliisi vaherõngaid. Äärikuid peavad olema heas seisundis ning ilma kraadide ja teravate servadeta.
- Järgida tuleb tarvikutootjate ohutusnõudeid ja hoiatusi, kasutuspiiranguid ja paigaldamis- ning koostejuhiseid, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus selle juhendi teabe või muu tööriista kaasas oleva dokumentatsiooniga. Vastuolulise teabe korral järgige kõige piiravamaid juhiseid.

#### Oht tolmu ja auru töttu

- Kui töölaas on tolmu või auru, kandke sobivat kaitsevahendit hingamisteede kaitseks.
- Tööriistade kasutamisel tekiv tolm või aur või laialipaiskuv olmasolev tolm võib põhjustada tösiseid tervisehäireid (näiteks vähk, sünnidefektid, astma ja/või dermatiti). Neid ohtusid tuleb hinnata ja võtta kasutusele vastavad meetmed nende ennetamiseks. Esmatähtis on nende ohjamine juba nende tekkimisel.
- Tolmuriikas keskkonnas suunake heitgaasijuga nii, et vähendada olemasoleva tolmu laialipaiskamist.
- Kõiki seadme funktsioone või abiseadmeid tolmu kogumiseks, eemaldamiseks või õhkupaiskuva tolmu hulga piiramiseks tuleb kasutada öigesti ja neid tuleb hooldada töötajate juhiste kohaselt.
- Vältige tööriista kasutamisel tekivika kahjuliku tolmu ning osakeste toimet ja sisenevamist.
  - Lihvimise, saagimise, jahvatamise, puurimise ja muude ehitustööde juures tekiv tolm sisaldb kemikaale, mis võivad oletatavasti soodustada vähki, sünnikahjustuse või muude sigivushäirete teket. Mõningad näited nendest kemikaalidest on järgmised:
    - plii Pb-sisalusega värvidest,
    - kristalliline rändiodiosiid tellistest, tsemendist ja teistest müürimaterjalidest,
    - arseen ja kroom keemiliselt töödelud puidust.
  - Kahjustuste risk oleneb sellest, kui sageli te nimetatud töödes osalete. Nende kemikaalide mõju vähendamiseks: töötage hästi ventileeritud piirkonnas, kasutades ettenähtud ohutusvahendeid, nagu näiteks tolumumask, mis on spetsiaalselt välja töötatud mikroosakese filterimiseks.
- Ärge kasutage tööriista materjalide puhul, mille tolm ja tahm on kergesti süssiv või võib luua plahvatusohliku ümbruskonna.
- Tarvik tuleb valida, kontrollida, öigesti paigaldada, hooldada ja kulumise korral välja vahetada, et vältida ebavajalikku tolmu ja tahmakoguse suurenemist.

#### Kinnijäämisoht

- Lahtised riided, ehted, sallid, juuksed, kindad või muud esemed võivad tööriista tööotsa kinni jäädva ning seetõttu tuleb neid sellest eemal hoida. Kinnijäämise korral võib olla tagajärjeks lämbumine, juuste väljarebimine, rebendid, luumurruud ja/või jäsemete ärabimine.

#### Vibratsioonioht

- Tööriist võib kasutamisel vibrerida. Vibratsioon võib põhjustada kätele ja randmetele raskeid alalisi närvikahjustusi ja vereringehäireid. Kui tunnete tuumust, surinat, valu või märkate sõrmede või käte nahal valgeks tööbumist, lõpetage tööriista kasutamine ja küsige enne töö jätkamist nõu arstilt.
- Hoidke tööriista kergelt kuid kindlalt ning jälgige, millist jõudu tuleb seadme kinnihoidmiseks kasutada, sest üldiselt on vibratsioonioht suurem, kui tööriista hoitakse suurema jõouga.
- Külmades tingimustes töötades kande sooje riide ning hoidke käed soojad ja kuivad.
- Võimalusel toetage tööriisti alusele, pingutile või tasakaalustile.
- Ärge laske tarvikul vastu töödelavat objekti kloppida, kuna see võib suure töenäosusega märkimisväärset suurendada vibratsiooni.
- Tarvikud tuleb valida, kontrollida, öigesti paigaldada, hooldada ja kulumise korral välja vahetada, et vältida ebavajalikku vibratsioonitaseme suurenemist.
- Ääriku rõhu ühialeks jagunemiseks kasutage ääriku ja abrasiivketta pinna vahel alati vahepaberit (välja arvatud kettatüübi 27 ja 28 korral), nii et kettaääriku kogu kontaktpind oleks kaetud.

#### Oht korduvate liigutuste tööttu

- Korduvad liigutused võiv ebamugavad asendid on ohtlikud kätele, randmetele, õlgadele, kaelale või muudele kehaosadele. Lõpetage tööriista kasutamine, kui tunnete pidevat või korduvat ebamugavustunnet, valu, pöksumist, pakitsust, surinat, tuumust, pöletavat tunnet või kengestumist. Neid hoitatusmärke ei tohi eirata. Enne seadme kasutamise jätkamist küsige nõu arstilt.

## ! HOIATUS

#### Toote ohutusandmed tööriista hooldamiseks

- Tööriista ohutuse tagamiseks tuleb seda regulaarselt hooldada ning kontrollide kiirust ja vibratsioonitaset.
- Tööriista hooldades vältige kokkupuutumist tööriista kasutamise käigus sellele sattunud ohtliku tolmu ja muude ohtlike ainetega või nende sisihäringamist.
- Osade puhastamiseks kasutage ainult sobivaid puhastuslahuseid. Kasutage ainult puhastuslahuseid, mis vastavad kehtivatele ohutus- ja töötervishoiu normidele. Kasutage puhastuslahuseid hästi ventileeritud piirkonnas.
- Ärge eemaldaage tootelt ühtki silti. Kahjustatud silt asendage uuega. Veenduge, et kogu tööriista puudutav teave oleks loetav.

## TÄHELEPANU

Lisainformatsiooni konkreetse mudeli ohutusteabe kohta leiate toote spetsifikatsioonist.

## Ohutussümboleite Tähendus



Viseljen légzésvédő berendezést



Viseljen szemvédő berendezést



Viseljen hallásvédő berendezést



A termék működtetése előtt olvassa el a kézikönyveket



(joonis MHP2598)

## Ohutusteave - Ohutussignaalide Selgitus



### HÄDAOHT

Osutab vahetult ohtlikule olukorrale, mille tagajärjeks võib olla surm või tõsine vigastus.



### HOIATUS

Osutab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale, mille tagajärjeks võib olla surm või tõsine vigastus.



### ETTEVAATUST

Osutab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale, mille tagajärjeks võib olla väiksem või keskmne vigastus või varaline kahju.

### TÄHELEPANU

Osutab teabele või firma poliitikale, mis puudutab otsestelt või kaudselt personali ohutust ning vara kaitset.

## Teave Toote Osade Kohta



### ETTEVAATUST

**Muude varuosade kasutamine peale Ingersoll Randi originaalosade võib tekitada ohutusriske, vähendada tööriista jöudulust ja tõsta hoolduse vajadust ning see võib tühistada kõik garantiiid.**

Remonti võib teostada ainult volitatud kvalifitseeritud personal. Pöörduge lähiima Ingersoll Randi volitatud teeninduskeskuse poole.

### TÄHELEPANU

Originaaljuhend on inglise keeles. Juhendid teistes keeltes on tölgitud originaaljuhendist.

Teatmikke saab alla laadida aadressilt [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com).

Lisateabe saamiseks pöörduge firma **Ingersoll Rand** lähiima Büroo või edasimüüja poole.

## A Termék Leírása

A levágó pneumatikus szerszám egy sűrített levegővel működtetett, forgó kéziszerszám, amelynek forgó tengelyére (befogószárára, -tűskéjére vagy -tengelyére) csiszoló vágókorong van felszerelve.

### Ajánlott kiegészítők

A gépi szerszámok tartozékaival meghatározása: a szerszámról vagy szerszámra szerejt olyan eszközök, amelyek a szerszám és a munkadarab közötti munkafelület funkcióját tiltják be. Ezek jellemzően fogyóeszközök, és a szerszámtól külön szerezhetők. A tartozékokat az elvégzendő feladatnak és a megmunkálni kívánt anyagnak megfelelően kell megvásztani. Az itt olvasható figyelmeztetések mellett a tartozék gyártójának minden figyelmeztetését és ajánlását is be kell tartani. A figyelmeztetések be nem tartása halálos vagy súlyos sérüléshez vezethet.

Ezzel a levágó pneumatikus szerszámmal vágókorongok használhatók tartozékként. A levágó szerszámok kizárolag az **Ingersoll Rand** által szállított korongvédővel használhatók. A védőelemekre vonatkozó követelmények, valamint a vágókorongok használata, típusára, fordulatszáma és méretére vonatkozó egyéb korlátozások és előírások az alábbi figyelmeztetésekben olvashatók, valamint megtalálhatók a levágó pneumatikus szerszámhoz kapott egyéb kiadványokban.

### VIGYÁZAT

#### Általános Biztonsági Információk

- Ha nem tartja be az alábbi figyelmeztetéseket, valamint nem kerüli el az itt ismertetett veszélyes helyzeteket, akkor súlyos, akár halálos sérülést is szennedhet.
- A termék üzembe helyezése, működtetése, javítása, karbantartása, tartozékaival cseréje vagy a közelében végzett munka megkezdése előtt olvassa el és értelmezze az itt és a mellékelt kézikönyveken leírtakat.
- A szerszám üzembe helyezését, beállítását és használatát kizárolag képesített és kiegészített gépkezelők végezhetik.
- Saját felelősségeire tartha a biztonsági információkat a termék minden használója számára hozzáférhető helyen.
- A kézikönyvben leírt figyelmeztetések a szerszám általános használata esetén lehetséges veszélyekre vonatkoznak. Bizonyos alkalmazások azonban másfél kockázatot is járhatnak, amelyeket azonosítani és csökkenteni kell a szerszám használata előtt.
- A terméket minden valamennyi vonatkozó (helyi, állami, országos, szövetségi stb.) szabvánnyal és előírással összhangban kell telepíteni, működtetni, felülvizsgálni és karbantartani.
- A szerszám használatát és karbantartását a kézikönyvben leírtak szerint végezze, hogy elkerülje a keletkezett zaj, vibráció, por és füst szükségtelen növekedését.

### VIGYÁZAT

#### A termék Biztonsági Információja - A Szerszám Üzembe Helyezése

- A munka megkezdése előtt a gépkezelőknek vagy az alkalmazottak minden, a termék használatából eredő lehetséges veszélyforrást fel kell mérnie. Ezeket a veszélyeket meg kell előzni, vagy megfelelő szabályozással biztonságos szintre kell csökkenteni a kockázatot.
- Mindig használjon tisztát, szaraz 6,2 bar/620 kPa (90 psig) maximális nyomású levegőt a bemeneten, hacsak nincs nagyobb nyomásértek előírva a szerszámon. A szerszámon látható maximális nyomásérték (PMAX) túllépése veszélyes helyzeteket eredményezhet, beleértve a túltölt sebességet, törést, illetve a helytelen kimeneti nyomatékot vagy erőt.
- Gondoskodjon hozzáférhető biztonsági vészelállító szelép telepítéséről a levegő táپvezetékekben és tájékoztassa a többieket is annak elhelyezkedéséről.
- Szerekkel megfelelő méretű biztonsági levegőszelépet a tömlő előremenő ágába és használjón megfelelő rögzítőkeretet a belső elzáró szervelvénynélküli tömlökben, hogy a tömlő megromgálódása, vagy a csatlakozás szétválasza esetén a tömlő ne mozdulhasson el.
- Univerzális csavaros kötőelemek (köröms csatlakozók) használatakor reteszélőcsapot kell behelyezni a csatlakozási hibák elkerülése érdekében.
- Az elszabaduló tömlök súlyos sérülést okozhatnak. Ne használjon sérült, kirojtózott vagy elkopott tömlöket és illesztéket, és a légyomás ráengedése előtt ellenőrizze, hogy minden illesztés elég szoros-e.
- A négy inch vagy nagyobb átmérőjű tárcákkal való használatra tervezett csiszológepek és valamennyi gyorscsatlakozó közé minden esetben szereljen tömlöt. Soha ne szereljen gyorscsatlakozót közvetlenül ilyen szerszámról.
- Kizárolag a szerszámhoz engedélyezett, a termék kézikönyvében megadtott minden adatnak megfelelő ajánlott tartozékokat használjon. A típus, mérettel és maximális fordulatszámmal ellenőrzése csökkenti a potenciális veszélyeket, és biztosítja a szerszámhoz kapott védőelemek kompatibilitását.

### VIGYÁZAT

#### A Termék Biztonsági Információja - A Szerszám Használata

##### Általános veszélyek

- Mindig a feladatnak, a használt szerszámnak és a megmunkálni kívánt anyagnak megfelelő személyi védférfelszerelést használjon. Ilyen védférfelszerelés lehet por és gózok elleni légzésvédő, szemvédő, hallásvédő, valamint más testrészek sérvédelmét biztosító felszerelés, például kesztyű, kötény, biztonsági lábfej, védősisak vagy egyéb speciális védőruha, illetve -eszköz.
- A nyomás alatt lévő levegő súlyos sérülést okozhat. Soha ne fordítsa önmaga vagy más felé a kiáramló levegőt.
- Ha nem használja a szerszámot, illetve a szerszám bármely tartozékának felszerelése, eltávolítása, beállítása vagy karbantartása előtt minden zárája el a léggelést, engedje ki a légyomást és vegye le a légtömlőt.
- Maradjon távol az elszabadult, csapkodó légtömlőtől. Az elszabadult, csapkodó légtömlő megközelítése előtt kapcsolja ki a sűrített levegőt.
- Soha ne használjon gépi szerszámot fáradtan, gyógyszer, kábitóter vagy alkohol hatására alatt.
- Soha ne használjon gépi szerszámot vagy hibásan működő szerszámot vagy tartozékokat.
- Ne végezzen módosítást a szerszámon, a biztonsági berendezésekben vagy a tartozékokon. A módosítások csökkenthetik a biztonsági intézkedések hatékonyságát, és növelhetik a gépkezelőt érintő kockázatokat.
- Ne használja a szerszámot a rendeltetésétől eltérő célokra.

- Ha második fogantyú is szükséges, győződjön meg annak megfelelő felszereléséről, és a szerszám működtetésekor használja mindenkit kezét.

#### **Munkahelyi veszélyek**

- A munkahelyi balesetek legföbb okai a csúszások, botlások és esések. A munkaterület minden legyen tiszta, rendezett, jól szellőző és megvilágított. Úgyeljen a szerszám használatából eredő csúszós felületekre, valamint a légevezeték által okozott botlásveszélyre.
- A fejmagasság fölött végzett munkák esetén minden viseljen védősisakot. A gépkészelt és a többi személyt érintő kockázatokat fel kell mérni, és biztonságos szintre kell csökkenteni.
- Tartson más személyeket biztonságos távolságban munkakörnyezetétől, vagy biztosítson számukra személyi védőfelszerelést.
- A szerszám nem használható robbanásveszélyes környezetben – ide értve a füst vagy por által okozott robbanásveszélyt is – vagy gyűlékony anyagok közelében.
- A szerszám nem rendelkezik villamos áramütés elleni szigeteléssel.
- Tájékozódjon munkakörnyezetének rejttett veszélyeiről. Ne érintse vagy sértsen meg olyan vezetékeket, szigetelőcsöveget, csöveget vagy burkolatokat, amelyek villamos vezetékeket, gázokat vagy ártalmat folyadékot tartalmazhatnak.
- Távolítsa el a munkaterületről a gyűlékony tárgyat, és gondoskodjon arról, hogy a szíkrák és a törmelék ne jelentsenek veszélyt a szerszám használata közben.

#### **Kirepülő veszélyforrás**

- A szerszám használata vagy karbantartása közben mindenig használjon védőszemüveget. A szükséges védelem mértékét esetenként kell meghatározni. A szerszám működtetésekor a minimális követelmény védőszemüveg vagy oldalsó védelemmel ellátott ütéssálló szemüvegen viselt teljes arcvédeli maszk. A zárt vagy szűk területen történő munkavégzéshez további személyi védőfelszerelés szükséges.
- Győződjön meg a munkadarabok rögzítéséről. A munkadarab megtartására lehetőség esetén használjon fogókat vagy satukat.
- A munkadarab, illetve a szerszám vagy tartozék forgórészéinek hibája miatt a megmunkált anyagból származó törmelék nagy sebességgel elröpülhet.
- A szerszám indítása előtt és üzemeltetése közben a kezelőnek figyelnie kell arra, hogy senki se tartózkodjon a közelében.
- A vágókorong felszerelését követően a szerszámot védőburkolat alatt, fokozatosan növekvő sebességgel, legalább 60 másodpercig kell működtetni. Győződjön meg arról, hogy senki nem tartózkodik a korong előtt vagy azzal egy vonalonban. Legyen tudatában annak, hogy a hibás, helytelenül szerelt vagy nem megfelelő méretű és sebességű tartozék ilyenkor tönkremehet. Ha jelentős mértékű rezgés vagy más hiba tapasztalható, azonnal állítsa le a gépet. Kapcsolja ki a levegőellátást, és határozza meg az okot.
- Ne használja a szerszámot, ha az aktuális üresjárat fordulatszáma meghaladja a névleges fordulatszámot. Ellenőrizze a szerszám üresjárati fordulatszámat a tartozékok felszerelése előtt, minden javítás után, minden feladat előtt és minden 8 óra használat után. A fordulatszámat hiteles fordulatszámlálóval, felszerelt tartozék nélküli ellenőrizze.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek gyártó által előírt maximális üzemi fordulatszáma alacsonyabb, mint a szerszám névleges fordulatszáma.
- Használat előtt ellenőrizze a tartozék megfelelő szerelését és rögzítését.
- A tartozékok felszerelése előtt ellenőrizze a tengelyt, a meneteket és a befogó eszközöket sérülések és kopás szempontjából.

#### **Zajártalom**

- AA szerszám használata közben mindenig használjon hallásvédő felszerelést.
- A zajártalom tartós halláskárosodáshoz és egyéb problémákhöz, például fülzúgáshoz vezethet. Ezért a kockázatfelmérés és a veszélyek megfejtése szabályozásának alkalmazása létfontosságú.
- A zajártalomból eredő veszélyek csökkentésére vonatkozó megfelelő szabályozásként használhatunk például csillapító anyagokat, hogy megakadályozzuk a munkadarab „csengését”.
- Ha a szerszám rendelkezik hangtompítóval, minden ügyeljen arra, hogy az a megfelelő helyen legyen, és megfelelően működjön a szerszám használatakor.
- A szükségtelen zajnövekedés megelőzése érdekében az alkatrészeket megfelelően kell kiválasztani, megvizsgálni, felszerelni, karbantartani, valamint elhasználódás esetén ki kell cserélni.

#### **A használattal járó veszélyek**

- A gépkészleteknek és a karbantartást végző személyzetnek fizikailag képesnek kell lenni a nagy tömegű szerszám kezelésére.
- Testhelyzete kiegyensúlyozott és biztos legyen. A szerszám használata közben ne nyújtózkodjon. Kerülje a hirtelen mozgásváltózásokat, ellennyomatékokat vagy -erőket, illetve készüljön fel azokra indítás vagy használat közben. A gépkészél válton testhelyzetet a hosszú feladatok során, hogy elkerülje a kényelmetlenséget és a fáradtságot.
- A szerszám használata a gépkészél kezére veszélyes lehet: zúzódást, vágást, horzsolást és égést okozhat. Kezé védelme érdekében viseljen megfelelő kesztyűt, azonban ügyeljen arra, hogy a kesztyű ne akadályozza az indítóbomb vagy a főjtószelep kioldását.
- Használhat közben és után ne érjen a szerszám munkafelületehez és a tartozékokhoz, mert ezek súlyos égési, horzsolt vagy vágott sérülést okozhatnak.
- A csiszolásból származó szikráktól kigyulladhat a ruházat, és súlyos égiszi sérülést szennyezhet. Gondoskodjon arról, hogy a szíkrák ne kerüljenek ruházatra. Viseljen tűzalól ruházatot, és legyen a közelben megfelelő tűzoltó berendezés.
- A véletlen indítás elkerülésére biztosításra, hogy a szerszám „ki” pozíciójában legyen a nyomás ráengedése előtt, ne nyúljon a főjtószelephez szállítás közben, illetve oldja azt levegőveszélyt esetén.
- Ne kerje a szerszámot olyan gyűlékony vagy párolgó folyadékokkal, mint kerozin, gázolaj vagy a sugárhajtású repülőgépek üzemanyaga. Csak az ajánlott kenőanyagokat használja.
- Soha ne vigye vagy húzza a szerszámot a tömlönél fogva.
- A szerszám és/vagy tartozéka a főjtószelep oldása után kis ideig még tovább mozoghatnak.
- Hideg korong indításakor lassan kezdje meg a munkát, amíg a korong fokozatosan fel nem melegszik. A munkát finom érintéssel végezze, kerülje az ütést vagy a túlzott nyomást.
- Ha a levágó szerszám leesett vagy ütés érte, kapcsolja ki a levegőellátását, és gondosan vizsgálja meg a vágókorongot. Ha sérült, csorbult vagy repedt, dobja el. Üjböli használattól előtt járassa a szerszámot védőburkolat alatt az első szerelés utáni eljárástra vonatkozó utasítások betartásával.
- A szerszám lerakása előtt a főjtószelepet oldani kell, a tartozéknak pedig meg kell állnia. Ajánlatos szerszámtartó állványok, akasztók és terheléskiegyenlítők használata.
- Ne használja a levágó szerszámot a vele együtt szállított korongvédő nélkül. Ne módosítsa a korongvédőt. Rendszeresen vizsgálja meg, hogy a korongvédő biztonságosan fel van szerelve, és nincs rajta repedés vagy más sérülés. A szerszám használata előtt cserélje ki a sérült korongvédőt.

- A védőburkolat nyílása nem nézhet a kezelő felé.
- Vágóskor úgy támasztva meg a munkadarabot, hogy a rés a teljes művelet közben állandó vagy növekvő szélességű legyen.
- Ha a csiszoló tartozék besorul a vágórésszé, kapcsolja ki a csiszolóléget, és szabadítsa ki a korongot. A művelet folytatása előtt ellenőrizze a korong megfelelő rögzítését és épsségét.
- A vágókorongot oldalcsiszolásra használni tilos.

#### Tartozékok okozta veszélyek

- Csak a szerszámgyártó által ajánlott méretű és típusú tartozékokat használjon; ne használjon más típusú vagy méretű tartozéket.
- Felszerelés előtt ellenőrizzen minden tartozékot. Ne használjon csorbult, törött, nem központos, jelentős mértékben kopott vagy más módon károsodott tartozékokat.
- Ne használjon olyan vágókorongot, amelyet előzőleg fagypont alatti hőmérséklet, nagy hőmérsékletváltozás, nagy nedvesség, oldószer, víz vagy más folyadék hatására érte.
- Győződjön meg arról, hogy a vágókorong megfelelően illeszkedik a tengelyre. A korong nem illeszkedhet sem túl szorosan, sem túl lazán. Az egyszerű lyukkal ellátott korongok kb. 0,007" (0,17 mm) maximális átmérőbeli holtjáratokkal rendelkezzenek. Ne használjon szűkitőperselyt semmilyen korong tengelyre illesztéséhez, hacsak nem a korong gyártója szállította vagy ajánlotta.
- Szűkitőpersellyel szállított vágókorongok esetén a felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a persely ne érjen a perem felületéhez, és a szűritőről megfelelő forgatóhástat biztosítson a korong megcسuszásának megakadályozásához.
- Mindig a gyártó által szállított, a korong méretéhez és típusához illeszkedő rögzítőtárcsát használjon. Soha ne alkalmazzon ideiglenes rögzítőtárcsát vagy lapos alátétet. A korongok legyenek jó állapotúak, hornyotktól, forgácsotktól és éles sarkotktól mentesek.
- Tartsa be a tartozékgyártó biztonsági előírásait és figyelmeztetéseit, üzemeltetési korlátozásait és telepítési vagy szerelesíti útmutatásait, amennyiben azok nem mondanak ellent az ebben a kézikönyvben vagy a szerszámban kapott egyéb kiadványokban megadott információknak. Egymásnak ellentmondó információk esetén kövesse a szigorúbb előírást.

#### Por és füst okozta veszélyek

- Viseljen megfelelő légszívődő készüléket, ha por vagy füst van jelen a munkaterületen.
- Az elektromos szerszámok használatakor por és füst keletkezik, és a használt során felkavart por megbetegedést okozhat (például rákot, születési rendellenességet, asztmát és/vagy bőrgyüllődést). A kockázatfelmérés és a veszélyek megfelelő szabályozásának alkalmazása létfontosságú. Az elsődleges feladat a veszélyforrás helyén történő szabályozás.
- Úgy irányítsa a kiáramló levegőt, hogy a port minél kevésbé kavarja fel.
- A levegőben lévő por és füst összegyűjtésére, kifúvására vagy elfojtására használt tartozékokat és funkciókat megfelelően kell alkalmazni, és a gyártó utasítási szerint kell karbantartani.
- Ne tegye ki magát a szerszám közben keletkező ártalmas pornak és részecskének, óvakodjon azok belégzésétől.
  - A homokszórás, fűrészés, csiszolás, fűrés és más szerelési tevékenységek közben keletkező por tudottan rákkeltő, születési rendellenességeket vagy más öröklődési károsodást okozó vegyszerek tartalmaz. Ilyen vegyszerek pl.:
    - ölöm az olombázisú festékekkel,
    - kristályos szilícium-dioxid a téglából, cementből és más építőipari termékekben,
    - arzén, illetve króm a vegykezelést épületfárból.
  - Az ezekkel kapcsolatos kockázat attól függ, hogy milyen gyakran végez ilyen típusú munkát. Az ezektől a vegyszerekkel való védelem érdekében: dolgozzon jól szellőztetett terben, jóváhagyott biztonsági berendezésekkel, mint pl. speciálisan a mikroszkopikus részecskék kiszűrésére tervezett légszívődő maszk.
- Ne használja a szerszámat olyan anyagokon, amelyek pora vagy göze gyűlékony, vagy robbanásveszélyes környezetet teremthet.
- A görz- vagy pormennyezőgumis szűkségtelen növekedésének megelőzése érdekében az alkatrészeket megfelelően kell kiválasztani, megvizsgálni, felszerelni, karbantartani, valamint elhasználódás esetén ki kell cserélni.

#### Beakadásveszély

- A laza ruházat, ékszerök, nyakláncok, haj, kesztyű vagy egyéb dolgok beakadhatnak, ha azokat nem tartja távol a szerszám mozgó végétől. A beakadás fulladást, skalpalást, felszakadást, csonttörést és/vagy végtagleípést okozhat.

#### Vibrációs veszélyek

- A szerszámgépek használat közben vibrálhatnak. A vibráció károsíthatja az idegeket, valamint a kezek és a karok vérérellátását. Ha zsibbadás, bizsgést, fájdalmat tapasztal, vagy a bőr elférédik az ujjain vagy a kezein, hagyja abba a szerszám használatát, és az ismételt használat előtt forduljon orvoshoz.
- A szerszámon könnyedén bebiztosítva a kéz szükséges ellenállását, mivel a vibrációból adódó veszély mértéke általában nagyobb, ha a szerszámon erősebben fogja.
- Hideg időben viseljen meleg ruhát, és kezeit tartsa melegen és szárazon.
- Lehetőség szerint támassza alá a szerszám súlyát állvánnyal, feszítővel vagy terheléskiegyníltővel.
- Ne hagyja, hogy a tartozék rezegjen a munkadarabon, mert ez valószínűleg jelentős mértékben növeli a vibrációt.
- A vibrálás szükségtelen növekedésének megelőzése érdekében az alkatrészeket megfelelően kell kiválasztani, megvizsgálni, felszerelni, karbantartani, valamint elhasználódás esetén ki kell cserélni.
- Az illesztőperemek és a csiszolókorongok felülete között a peremnyomás egyenletes elosztásának biztosítása érdekében a korong teljes felvétől felületét befedő érdes alátéteket kell alkalmazni (kivéve a 27 és 28 típusú korongokat).

#### Ismétlődő mozgásokból eredő veszélyek

- Az ismétlődő mozgások vagy kényelmetlen testhelyzetek ártalmaskas lehetnek kezeire, karjaira, válláira, nyakára, illetve a test egyéb részeire nézve. Állandó vagy visszatérő kényelmetlenség, fájdalom, lükötés, bizerzséges, zsibbadás, égő érzet vagy merevség esetén hagyja abba a szerszámmal végzett munkát. Ezeket a figyelmeztetőjelek nem szabad figyelmen kívül hagyni. A szerszám ismételt használata előtt forduljon orvoshoz.

 **VIGYÁZAT**

**A termék biztonsági információja – a szerszám karbantartása**

- Rendszeres megelőző karbantartásokkal – többek között a sebesség és a vibráció rendszeres ellenőrzése révén – biztosítja a szerszám biztonságos működését.
- A szerszám karbantartásakor kerülje el a szerszámról használat közben rárakódott veszélyes porok és más anyagok belégzését.
- Az alkatrészek tisztítására csak megfelelő tisztító- és oldószeret használjon. Csak a biztonsági és egészségvédelmi szabványoknak megfelelő tisztító- és oldószeret használjon. A tisztító- és oldószeret jól szellőző térben használja.
- Ne távolítsa el a címkeket és feliratokat. A sérült feliratokat cserélje ki. Gondoskodjon arról, hogy a szerszámon található minden adat olvasható legyen.

 **MEGJEGYZÉS**

A modellspecifikus biztonsági információkat a termék adatait tartalmazó kézikönyvben találja.

**A Biztonsági Szimbólumok Jelmagyarázata**



Viseljen légzésvédő berendezést



Viseljen szemvédő berendezést



Viseljen hallásvédő berendezést



A termék működtetése előtt olvassa el a kézikönyveket

(Rajkszám: MHP2598)

**Biztonsági Információk - A Biztonsági Vonatkozású Szavak Jelentése**

 **VESZÉLY**

Olyan küszöbön álló veszélyes helyzetre utal, amely, ha nem kerülik el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

 **VIGYÁZAT**

Olyan lehetséges veszélyes helyzetre utal, amely, ha nem kerülik el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

 **FIGYELEM**

Olyan lehetséges veszélyes helyzetre utal, amely, ha nem kerülik el, könnyű vagy közepes sérüléshez illetve vagyoni kárhoz vezethet.

 **MEGJEGYZÉS**

A személyi biztonsághoz illetve vagyonvédelemhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó információt vagy vállalati irányelvet jelöl.

**Tájékoztató a Termék Alkatrészeiről**

 **FIGYELEM**

A nem eredeti Ingersoll Rand pótalkatrészek használata biztonsági kockázatot, csökkent teljesítményt és megnövekedett karbantartási igényt jelenthet, továbbá érvénytelenítheti a garanciákat.

A javításokat csak feljogosított és gyakorlott személyzet végezheti. Lépjön kapcsolatba az Ingersoll Rand legközelebbi feljogosított szervizközpontjával.

 **MEGJEGYZÉS**

A eredeti utasítások angolul elérhetőek. A más nyelveken olvasható utasítások az eredeti utasítás fordításai.

A kézikönyvek letöltési címe: [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com).

Közölnivalót juttassa el a legközelebbi **Ingersoll Rand** irodához vagy terjesztőhöz.

## Gaminio Aprašymas

Pneumatinis pjovimo įrankis yra suslėgtuoju oru valdomas rankinis elektrinis įrankis, kuriuo sukama ašis (kotas, šerdis), ant kurios pritvirtintas abrazivinius pjovimo diskas.

### Rekomenduojami priedai

Elektrinio įrankio priedai apibrėžiami kaip dalys, sumontuotos įrankyje arba ant jo ir tapusios veikiančia įrankio sąsaja su daiktu, kuriuo dirbate. Paprastai tai eksploatacinės medžiagos, kurias galima nusipirkti atskirai nuo įrankio. Priedus reikėtų pasirinkti atsižvelgiant į atliekančią darbą ir medžiagą, su kuria dirbama. Visų prieđ gamintojo įspėjimų ir rekomendacijų reikėtų laikytis kartu su čia pateikiamais įspėjimais. Nepaisydami šiuos įspėjimus galite sukelti mirštį ar rūmatus traumas.

Su šiuo pneumatiniu pjovimo įrankiu galima naudoti pjovimo diskus. Pjovimo įrankius galima naudoti tik kartu su „**Ingersoll Rand**“ pateikiamu disku apsauginiu gaubtu. Apsauginiu gaubtu reikalavimai ir kitų pjovimo disko naudojimo, tipo, greičio bei dydžio reikalavimai ir aprūpimai išvardytu toliau esančiuose įspėjimuose ir gali būti nurodomi kitoje dokumentacijoje, pateikiame su pneumatiniu pjovimo įrankiu.



### Bendroji Gaminio Saugos Informacija

- Nesilaikant toliau pateiktų perspėjimų ir nevenigiant šių potencialiai pavojingų situacijų galimas mirtinės arba sunkus sužalojimai.
- Prieš įrengdami, naudodamis, remontuodamis, atlikdamis techninę priežiūrą, keisdami įrenginio priedus ar dirbdami šalia šio įrenginio perskaitykite ir išsimoninkite šį ir kitus pateiktus vadovus.
- Tik kvalifikuoti ir apmokyti operatoriai gali įrengti, sureguliuoti arba naudoti įtaisą.
- Supažindinkite su šia informacija visus, kurie naudosi šiuo gaminiu.
- Siame vadove pateiktai perspėjimai skirti identifikuotiesiems pavojaus, kuriuos galima numatyti naudojant šią įtaisą įprastai. Tačiau konkrečių darbų metu gali atsirasti kitų pavoju, kuris turi būti identifikuoti ir sumažinti prieš naudojant įtaisą.
- Prijungdami, naudodamis, atlikdamis šio gaminio patikrą ir palaikydami tinkamąjo techninės būklės laikyklės visų tam taikomų standartų ir taisyklų (vietinių, valstijos, šalies, federalinių ir t.t.). Prijungdami, naudodamis, atlikdamis šio gaminio patikrą ir palaikydami tinkamąjo techninės būklės laikyklės visų tam taikomų standartų ir taisyklų (vietinių, valstijos, šalies, federalinių ir t.t.).
- Siekdami apsaugoti nuo nereikalingo triukšmo, vibracijos, dulkų ir dūmų keliamo pavojaus padidėjimo, naudokite įtaisą ir atlikite jo techninę priežiūrą laikydami šiame vadove pateiktų rekomendacijų.



### Gaminio Saugos Informacija - Gaminio Priežiūros Darbai

- Prieš pradédamas darbą operatorius arba jo darbdavys turi įvertinti visus galimus pavojaus, kylančius naudojant šį gaminį numatytam darbu atlikti. Sie pavojai turi būti pašalinti arba iamtasi tinkamų kontrolės priemonių pavojuj sumazinti iki saugaus lygio.
- Visada naudokite švarū, sausą orą, kurio maksimalus slėgis ties įvadu yra 90 psig (6,2 bar / 620 kPa), nebent ant įrankio nurodytas aukščesnis nominalus slėgis. Viršijus ant įrankio nurodytą maksimalus nominalaus slėgį (PMAX) gali susidaryti pavojingos padėties, išskaitant per didelį greitį, plūsimus arba neteisingą išėigos sukimo momentą arba jėgą.
- Pasirūpinkite, kad oro tiekimo žarnoje būtų sumontuotas lengvai pasiekiamas avarinio išjungimo vožtuvas ir praneškite visiems darbo vietoje esantiems žmonėms, kur jis įtaisyta.
- Aukščiau žarnos sumontuotekite apsauginį oro vožtuvą, o ties visomis žarnos jungiamosioms movomis be vidinio uždaromojo įtaiso sumontuokite įtaisą, kuris neleistų žarnai mėtytis į šalis, jei nutrukėt žarna ar atsijungtų jungiamoji mova.
- Kai naudojamos universalios sukosmos jungtys (kumštelinės jungtys), siekiant apsaugoti nuo atsijungimo turi būti įstatyti fiksuojamieji kaičiai.
- Besiplakstančios žarnos gali stipriai sužaloti. Nenaudokite pažeistų, nušiurusių ar sugadintų oro žarnų ir tvirtinimų, prieš išjungdami oro slėgį patirkinkite ar visos sujungimo detalės sandarios.
- Jei slīpuokliai skirti naudoti su keturių colių skersmens ir didesniais diskais, prie oro šaltinio jungiami tik specialia jungiamaja žarna, kurios gale yra greitaveikė jungtis. Jokių būdu netvirkintinkite greitaveikės jungties tiesiogiai prie šių prietaisų.
- Naudokite tik rekomenduojamus nominalius šio įrankio priedus laikydamišies visų nurodymų, pateiktų produkto vadove. Patikrinę tipą, matmenis ir didžiausią greitį sumažinsite galimus pavojuj ar užtikrinkite, kad tinkা bet kokie kartu pateikiama apsauginiai gaubta.



### Gaminio Saugos Informacija - Prietaiso Naudojimas

#### Bendrojo pobūdžio pavoja

- Būtinai naudokite tokias asmens apsaugos priemones, kurios apsaugotų dirbant tokį darbą su šiuo įrankiu ir apdrojama medžiaga. Tai gali būti apsauga nuo dulkų ir dūmų įkvėpimo, akių ir ausų apsauga, taip pat priemonės, apsaugančios nuo kitų kuno dalių sužalojimų, pvz., pirštines, prijuostę, apsauginę avalynę, šalmąs ir kitis specialūs apsauginiai drabužiai bei įrankiai.
- Suslėgtasis oras gali sunkiai sužaloti. Niekada nenukreipkite oro į save ar kitus asmenis.
- Kai įrenginys nenaudojamas, taip pat prieš uždedam, nuimdam, reguliuodam bet kokius šio prietaiso priedus arba atlikdam prietaiso priežiūros darbus būtinai atjunkite oro tiekimą, išleiskite oro slėgi ir atjunkite oro tiekimo žarną.
- Laikykite atokiau nuo besirangančių oro žarnų. Prieš artindamiesi prie besirangančių oro žarnos išjunkite suspausto oro srautą.
- Nenaudokite elektros prietaisai pavargę, veikiamai vaistų, narkotikų arba alkoholiu.
- Nenaudokite pažeistos arba netvarkingu prietaisais arba jo priedu.
- Nekeiskite prietaiso, jo saugos įtaisų arba priedų konstrukcijos. Pakeitimai gali sumažinti saugos priemonių veiksmingumą ir padidinti operatoriui kylančių pavoju.
- Nenaudokite šio prietaiso kitiems tikslams nei nurodyma.
- Jei gavote antrą rankeną, ją būtinai tinkamai sumontuokite ir dirbdami įrankį laikykite abiems rankomis, kad galėtumėte ji suvaldyti.

## Pavojai darbo vietoje

- Dažniausiai darbo vietoje susižalojama paslydus, suklupus ir nukritus. Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų švari, tvarkinga, vėdinama ir apšviesta. Atkreipkite dėmesį į naudojant įrenginių tapusius slidžiaus paviršius ir pavoju sukaupti užkluvus už oro žarnos.
- Dirbant aukštyste būtina užsidėti apsauginius šalmus ir ivertinti padidėjusį pavoju operatoriui ir kitiems asmenims, bei sumažinti jį iki saugaus lygmens.
- Pasirūpinkite, kad kiti žmonės laikytu saugaus atstumo nuo darbo vietas arba taip pat dėvėtu asmeninės saugos priemones.
- Šis prietaisas néra skirtas naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, išskaitant atvejus, kai pavoju kelia dūmai ir dulkės, ar šalia degiu medžiagų.
- Šis prietaisas neturi apsaugos nuo elektros šoko.
- Saugokite užkastą, paslepę ar kitų pavoju keliančių objektų savo darbo vietoje. Neliaiskite ir nepažeiskite laidų, laidininkų, vamzdžių arba žarnų, kuriuose gali būti elektros laidai, sprogios dujos ar pavojingi skyssiai.
- Pašalinkite iš darbo vietas visus lengvai užsidegančius daiktus ir įsitikinkite, kad kibirkštys ir skeveldros nekelia pavojaus.

## Išsviedimo pavojus

- Darbo su įrankiu metu arba atlikdami jo priežiūros darbus būtinai dėvėkite apsauginius akinius. Reikiamos apsaugos lygi reikėtų ivertinti kas kartą naudojant įrankį. Naudojant šį įrankį minimalus reikalavimas – apsauginiai akiniai arba visą veidą dengianti kaukė ant smugiam atsparių akiniių su šoninėmis apsaugos priemonėmis. Dirbant ribotose arba mažose erdvėse reikės naudoti papildomas asmenis apsaugos priemones.
- Įsitikinkite, kad objektais, kuriuos apdorojate, yra įtvirtinti. Kai tik įmanoma, pritvirtinkite objektus, kuriuos apdorojate, veržtuvaus arba spaustuvaus.
- Sulūžusio apdirbamuojo daikto, besisukančių įrankio ar priedo dalių arba apdirbamos medžiagos nuolaužos gali skirsti labai dideliu greičiu.
- Prieš įjungdamas šį įrankį ir jį naudodamas, operatorius privalo įsitikinti, kad greta néra pašaliniai asmenys.
- Uždėjus plovimo diską, įrankį reikia įjungti saugioje vietoje ir, pamazū didinant greitį, leisti jam veikti mažiausiai 60 sekundžių. Įsitikinkite, kad prieš diską arba vienodo linijoje su juo nieko néra. Atminkite, kad per šį bandomojo veikimo laiką diskas ar priedas gali nulėkti dėl esamų defektų, netinkamai uždėjimo, dydžio ar greičio. Nedelsdami išjunkite prietaisą, jei pajusite per didelę vibraciją ar pastebėsite kitus defektus. Nutraukite suslėgtą oro tiekimą ir išsilaikinkite vibracijos ar defektų priežastį.
- Nenaudokite šio įrankio, jei jo faktiniai tuščiosios eigos sūkių skaičius per minutę virsija nominalų. Prieš montuodami bet kokį priedą patirkrinkite šio įrankio tuščiosios eigos sūkių skaičių. Tai būtina daryti po bet kokio remonto, prieš kiekvieną darbą ir kas 8 darbo valandas. Sūkių skaičių tikrinkite kalibroruotu tachometru be slīfavimo įrankio.
- Nenaudokite jokių priedų, kurių didžiausias leistinas darbinis greitis pagal gamintojo nurodymus yra mažesnis nei nominalusis įrankio greitis.
- Prieš pradėdami dirbti būtinai patirkrinkite, ar įrankis sumontuotas ir priveržtas tinkamai.
- Prieš montuodami priedą patirkrinkite, ar ašis, sriegiai ir suveržimo įtaisai nepažeisti ir nesusidėvėjė.

## Triukšmo pavojais

- Darbo su prietaisais metu visuomet naudokite ausų apsaugos priemones.
- Poveikis didelii triukšmo lygiui gali sukelti nuolatinį, neįgalumą sukeliant klausos praradimą ar kitas problemas, tokias kaip tintitas (spengimas, gaudimas, šviliptas ar dūzgimas auseyse). Todėl rizikos įvertinimas ir tinkamų šių pavojų kontrolės priemonių diegimas yra esminiai dalykai.
- Gali buti taikomi tokie tinkamai triukšmo keliamo pavojaus sumažinimo veiksmai kaip medžiagų amortizavimas, apsaugant apdorojamas dalis nuo „skambėjimo“.
- Jeigu prietaisais yra su slopintuvu, visada užtikrinkite, kad naudojantis prietaisais jis būtų uždėtas ir tinkamai veiktu.
- Norint išvengti nereikalingo triukšmo lygio padidėjimo, priedus reikia tinkamai pasirinkti, patirkrinti, sumontuoti ir prizūrėti, o susidėvėjusius pakeisti.

## Pavojai darbo metu

- Operatoriai ir techninė priežiūra atliekantys darbuotujai turi būti fiziskai tinkami dirbtai su tokiai gabaritu, svorio ir galios prietaisais.
- Stenkite stovėti tvirtai ir išlaikyti pusiausvyrą. Naudodamai šį prietaisą per daug nepasvirkite į priekį. Būkite pasirengę sureaguoti į staigius judėjimo, atovėkite sukimo momento ir jėgų pasikeitimus įjungdamai prietaisą ir jį naudodamai. Atlikdamas ilgai trunkančius darbus operatorius turi keisti padėtį, tai gali padėti išvengti diskomforto ir nuovargio.
- Prietaiso naudojimo metu operatoriaus rankoms kyla suspaidimo, smūgių, įpjovimų, subraižymo ir nudeginimo karščiu pavojai. Apsaugodamis rankas mūvėkite tinkamas pirštines, tačiau užtikrinkite, kad pirštinių nevaržytų jūsų galimybės atleisti gaiduką ar droselinį mechanizmą.
- Tiek naudodamais, tiek baigę naudoti venkite kontaktu su darbiniu įrankio galu ir bet kuriais priedais, nes jie gali sukelti rimtų traumų. Išskaitant nudeginimus, nubroždinimus ir įpjovimus.
- Slīfujant atsirandantiems kibirkštys gali padegti drabužius ir sukelti nudeginimus. Įsitikinkite, kad kibirkštys nepatenka ant drabužių. Dėvėkite ugniai atsparius drabužius ir greta turėkite tinkamą ugnies gesinimo įrangą.
- Norėdami išvengti netiketo paleidimo – prieš įjungdamai oro srautą įsitikinkite, kad paleidimo svirtį tik tuomet, kai prietaiso griebtuvas nustos suktis sumažėjus slėgiui.
- Netepkite prietaiso ir jo priedų degiai arba laikais skyssiai, tokiai kaip žibolas, dyzelinės arba aviacinės benzinas. Naudokite tik rekomenduojamus tepalus.
- Neneškite ir netraukite prietaiso už žarnos.
- Atleidus paleidimo svirtį prietaisais ir/arba priedai gali dar kurį laiką judėti.
- Jei uždėjote šaltą diską, iš karto nepradėkite dirbti intensyviai, leiskite diskui palaipsniu išsilti. Atsargiai prilieskite apdirbamą objektą, stenkite nedaužyti ir per stipriai nespausti.
- Jei plovimo įrankis nukrenta arba patiria smūgių, nutraukite oro tiekimą ir atidžiai patirkrinkite plovimo diską. Jeigu jis apgadintas, nudaudžtas arba iškliës, nebesinaudokite juo. Prieš tēsdami darbą paleiskite įrankį apsaugotoje vietoje laikydami tiesių pačių atsargumo priemonių, kaip ir uždėjus pirmą kartą.
- Prieš padėdami įrankį uždarykite droselį – bėsisukantis priedas turi sustoti. Dar rekomenduojame naudotis įrankių stovais, gembėmis ir atsvaraiais.
- Nenaudokite šiuo plovimo įrankio be kartu pateikiamo disko apsauginio gaubto. Nekeiskite disko apsauginio gaubto. Reguliariai tikrinkite disko apsauginį gaubtą, kad įsitikintumėte, jog jis saugiai uždėtas ir neįskilęs ar kitaip nepažeistas. Prieš naudodamais įrankį pakeiskite pažeistą disko apsauginį gaubtą.
- Apsaugos įtaiso anga turi būti nukreipta nuo operatoriaus.

- Pjaudamai ruošinių laikykite taip, kad viso proceso metu pūjvio plotis būtų vienodas arba didėtų.
- Jeigu pjovimo diskas užstringa pjūvyje, išjunkite šlifuoklį ir atlaivinkite diską. Prieš tėsdami darbą patirkinkite, ar diskas gerai apsaugotas ir nesugadintas.
- Pjovimo disko negalima naudoti šoniniams šlifavimui.

#### Priedų keliami pavojai

- Naudokite tik įrankio gamintojo rekomenduojamų dydžių ir tipų priedus; nenaudokite kitų tipų ar dydžių priedų.
- Prieš montuodami patirkinkite visus įrankius. Nenaudokite nudaužtų, iškilusių, nekoncentriškų, labai susidėvėjusių ar kitaip sugadintų įrankių.
- Nenaudokite pjovimo disko, paveikto žemos temperatūros, didelių ir staigiai temperatūros pokyčių, didelės drėgmės, tirpkių, vandens arba kitų skyścių.
- Įsitikinkite, kad pjovimo diskas tikrai tinkta ašiai. Uždėtas diskas neturėtų būti pernelyg prigludęs arba pernelyg laisvas. Diskams su standartinėmis angomis reikia palikti daugiausia apie 0,007 colio (0,17 mm) skersmens tarpo. Nenaudokite redukcinių jvorių diskų prie ašies priderinti, jeigu tokius jvorus nepateikė ar nerekomendavo pats diskų gamintojas.
- Kai pjovimo diskai teikiama su redukciniems jvoriems, vartotojai privalo užtikrinti, jog jvorės nesiliečia su jungés paviršiumi ir jog suveržimo galia užtikrina pakankamą sukimosi greitį, kad diskas nenusmuktu.
- Būtinai naudokite gamintojo pateiktas diskų junges, atitinkančias diskų dydį ir tipą. Jokiui būdu nenaudokite savos gamybos junges ar poveržlės. Jungės turi būti techniskai tvarkingos, neįpjautos, nesubraizytos ir be aštrų briaunu.
- Privaloma laikytis gamintojų nurodytų atsargumo priemonių ir išspėjimų, naudojimo aprūpymų ir montavimo arba déjimo nurodymų, išskyrus atvejus, kai jie prieštarauja informacijai, esančiai šiamet vadove ar kitoje su įrankiu pateiktoje dokumentacijoje. Prieštarimos informacijos atveju vadovaukitės labiausiai ribojančiais nurodymais.

#### Dulkų ir dūmų keliami pavojai

- Jeigu darbo zonoje yra dulkų ar dūmų, naudokite tinkamą kvépavimo takų apsaugą.
- Elektros prietaiso naudojimo metu atsiradusios ir pakelto dulkės bei dūmai gali sukelti sveikatos sutrikimus (pvz., vėži, apsigimimus, astmą ir (arba) dermatitą. Būtina atlirkis išvertinimą ir įdiegti atitinkamas šiuų pavojų kontrolės priemones. Prioritetas teikiamas jų kontrolei ties pavojaus atsiradimo šaltiniui.
- Dirbdami dulkingojo aplinkoje nukreipkite išmetimą taip, kad būtu iki minimumo sumažinti dulkų keliami trukdžiai.
- Visos neatsejamos dulkų ar dūmų surinkimo, ištraukimo ar panaikinimo ore priemonės turi būti naudojamos tinkamai ir jų techninė priežiūra atliekama laikantis gamintojo instrukcijų
- Pasirūpinkite, kad ant odos ir į kvépavimo takus nepatektų prietaiso naudojimo metu susidariusios kenksmingos dulkės ar dalelytės.
  - Kai kuriose dulkėse, susidarančiose šveiciant, pjaujanč, šlifuojant, gręžiant ar atliekant kitus statybos darbus, yra cheminių medžiagų, galinčių sukelti vežinius susirginimus, gindymo traumas ar kitaip pakenkti reprodukcijai. Tokių cheminių medžiagų pavyzdžiai:
    - žvinas iš dažų, kurių sudėtyje yra,
    - kvarco kristalai iš plpty, cemento bei kitų mūro konstrukcijų,
    - aršenikas ir chromas iš chemiškai apdrodotos medienos.
  - Rizikos apsinuodijimo širomis medžiagomis labiausiai priklauso nuo to, kaip dažnai Jūs atliekate tokio pobūdžio darbus. Norėdami sumažinti apsinuodijimo šiomybės medžiagomis galimybę: dirbkite gerai védinamoje aplinkoje, naudodami patvirtintas saugos priemones, tokias, kaip dulkų kaukės, apsaugančios nuo mikroskopinių dalelių.
- Nenaudokite šio prietaiso medžiagoms, kurių dulkės arba garai yra degūs arba sprogūs, šlifuoti.
- Norint sumažinti nereikalingą dulkų ar dūmų išskyrimą, priedus reikia tinkamai pasirinkti, patirkinti, sumontuoti ir prižiūrėti, o susidėvėjusius pakeisti.

#### Išipainiojimo pavojai

- Palaidi drabužiai, asmeniniai papuošalai, kaklaraiščiai, plaukai, pirštinės ar kiti daiktai gali išipainioti, laikant juos per arti prietaiso darbinio galo. Išipainiojus galimas uždusimasis, galvos odos nuplēšimas, jėdrėskimai, kaulų sulaužymas ir (arba) galūnių atskyrimas.

#### Vibracijos pavojai

- Naudojamas elektrinis prietaisas gali vibruti. Poveikis vibracija gali sukelti neigalamą pažeisdamas plaštakos ir rankų nervus ir kraujotaką. Jeigu patiriate pirstų ar rankų tirpimą, dilgčiojimą, skausmą arba odos pabalimą, nebesinaudokite prietaisu ir prieš vėl juo naudodamiesi kreipkitės pagalbos į kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą.
- Laikykite prietaisa suėmę nestipriai bet saugiai, atsižvelgdami į reikiamą rankos reakcijos jėgą, nes suėmus stipriau paprastai vibracijos keliamas pavojus yra didesnis.
- Dirbant šaltomis šalygomis reikia dėvėti šiltus drabužius, rankos turi būti šiltos ir sausos.
- Jei įmanoma, įrankio svorį pastirkystykite naudodamiesi stovą, temptuvą arba stabilizatorių.
- Neleiskite priedui tarškėti į apdrojamatą daiktą, nes tai gali gerokai padidinti vibraciją.
- Norint išvengti nereikalingo vibracijos lygio padidėjimo, priedus reikia tinkamai pasirinkti, patirkinti, sumontuoti ir prižiūrėti, o susidėvėjusius – pakeisti.
- Tarp jungių ir šlifavimo disko paviršių būtina naudoti spaustukus, kad jungės spaudimas pasiskirstytų vienodai (išskyrus 27 ir 28 tipo diskus) ir būtų padengta visa disko ir jungės salyčio zona.

#### Pasikartojančių judesių pavojai

- Pasikartojantys judesiai ar nepatogi darbo padėtis gali kenkti jūsų plaštakoms, rankoms, pečiams, sprandui ar kitoms kūno dalims. Nebesinaudokite jokiu prietaisu, jeigu pasireiškia tokie simptomai, kaip nuolatinis ar pasikartojantis diskomfortas, skausmas, tvinkliojimas, gėlimas, dilgčiojimas, nutiripimas, degimo pojūtis ar sustirimas. Šiuo perspėjamų požymių ignoruoti negalima. Prieš vėl naudodamiesi prietaisu kreipkitės pagalbos į kvalifikuotą sveikatos priežiūros profesionalą.

**! ISPĖJIMAS**

**Gaminio saugos informacija – atliekant prietaiso techninę priežiūrą**

- Užtikrinkite saugų prietaiso veikimą atlikdami reguliarus prevencinius techninės priežiūros darbus, išskaitant reguliaras greičio ir vibracijos patikras.
- Atlikdami prietaiso techninę priežiūrą, saugokitės, kad nebūtumėte veikiami ar nekvėptumėte pavojingų dulkių ir kitų medžiagų, nusėdusių ant prietaiso naudojimo metu.
- Prietaiso dalis valykite tik tinkamais valymo tirpikliais. Naudokite tik tokius valymo tirpiklius, kurie atitinka saugos ir sveikatos standartus. Valymo darbus atlikite tik gerai vėdinamoje vietoje.
- Nenuplėškite jokių etikečių. Pakesištėkite sugadintas etiketes naujomis. Jisitinkinkite, kad visa informacija ant įrankio išskaitoma.

**PASTABA**

Informacijos apie modelio sauga ieskokite gaminio specifikacijų zinyne.

**Saugos Simboliu Atpazinimas**



Užsidėkite respiratorių



Užsidėkite apsauginius akinius



Užsidėkite apsaugines ausines



Prieš pradėdami darbą su šiuo gaminiu perskaitykite instrukcijas



(Brez. MHP2598)

**Saugos Informacija - Saugos Reiksminių Zodžių Paaiškinimas**

**! PAVOJUS**

Žymiai ypač pavojingas situacijas, kuriose gali žūti arba būti sunkiai sužaloti žmonės.

**! ISPĖJIMAS**

Žymiai galimas pavojingas situacijas, kuriose gali žūti arba būti sunkiai sužaloti žmonės.

**! DĒMESIO**

Žymiai galimas pavojingas situacijas, kuriose gali lengvai arba vidutiniškai susižaloti žmonės arba būti sugadintas turtas.

**PASTABA**

Žymiai informaciją arba bendrovės politiką, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusią su darbuotoju saugumu arba turto apsauga.

**Informacija apie Gaminio Dalis**

**! DĒMESIO**

Jei keisite gaminio dalis kitomis, ne originaliomis Ingersoll Rand dalimis, gali padideti pavojus susizaloti, sumazeti gaminio darbo naumas, prireiki dažnesnio remonto ir nustoti galioje visos garantijos.

Gaminiai taisytisi gali tik igalioti, kvalifikuoti darbuotojai. Kreipkitės į Jums artimiausią igaliotąjį Ingersoll Rand serviso centrą.

**PASTABA**

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Kitomis kalbomis yra originalių instrukcijų vertimas.

Instrukcijas galite atsišiuustyti iš svetainės [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com) internete.

Visais klausimais kreipkitės į artimiausią **Ingersoll Rand** atstovybę arba pardavėją.

## Izstrādājuma Aparaksts

Gaisa griezējinstruments ir ar saspietu gaisu darbināms, rokā turams mehānisks rotācijas darbariks, kas griež rotējošu vārpstu (kātu, tapni vai asū), uz kuras ir uzmontēta abrazīva griezējriņķi.

### Ieteicamie aksesuāri

Mehānisks instrumenta palīgierices tiek dēvētas par vienumiem, kas tiek uzmontētas uz instrumenta, un klūst par darba interfeisu starp instrumentu un apstrādājamo materiālu. Palīgierices ir pāterīja preces, ko var iegādāties atsevišķi no instrumenta. Ir jāizvēlas tādas palīgierices, kas ir piemērotas darāmajam darbam un apstrādājamajam materiālam. Papildus šeit minētajiem brīdinājumiem ir jāievēro visi palīgierīcu ražotāja sniegtie brīdinājumi un ieteikumi. Šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.

Ar šo gaisa griezējinstrumentu izmantojamām palīgierices ir griezējriņķis. Griezējinstrumentu drīkst izmantot tikai ar komplektāciju iekālto **Ingersoll Rand** ripas aizsargu. Prasības attiecībā uz aizsargu un citas prasības un ierobežojumi attiecībā uz griezējriņķis izmantošanu, veidu, ātrumu un izmēru ir norādīti zem brīdinājumiem, kā arī var būt pieejami citos gaisa griezējinstrumenta komplektā iekāautajos dokumentos.

### BRĪDINĀJUMS

#### Vispārīga Iekārtas Drošības Informācija

- Tālāk minēto brīdinājumu neievērošana un šo potenciāli bilstamo situāciju pieļaušana var izraisīt nāvi vai smagas pakāpes miesas bojājumus.
- Pirms šī izstrādājuma piederumu uzstādišanas, lietošanas, labošanas, tehniskās apkopes vai maiņas vai darbu veikšanas tā tuvumā izlasiet un izprotiet šo un visas pārējās piegādātās rokasgrāmatas.
- Darbarīku atlauts uzstādīt, regulēt un lietot tikai tādam operatoram, kas ieguvis atbilstošu kvalifikāciju un zināšanas.
- Jūs esat atbildīgs par to, lai šī drošības informācija būtu pieejama pārējiem, kuri strādās ar šo iekārtu.
- Rokasgrāmatā sniegtie brīdinājumi attiecas uz zināmām bistamām situācijām, kas var rasties darbarīka vispārējās lietošanas laikā. Tomēr darbarīka lietošana atsevišķas situācijas var radīt citus draudus, kas ir jāatpazīst un jānovērš pirms tā lietošanas.
- Montējot, darbinot, pārbaudot šo iekārtu, veicot tās tehnisko apkopi, vienmēr ievērojiet vīsus piemērojamos standartus un noteikumus (vietējos, valsts, federālos utt.).
- Lai nepieļautu nevajadzīgu troksnā, vibrācijas, putekļu un putu rašanās riska palielināšanos, lietojiet darbarīku un veiciet tā tehnisko apkopi saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajiem ieteikumiem.

### BRĪDINĀJUMS

#### Iekārtas Drošības Informācija - Sākot Ekspluatāciju

- Lai veiktu darbu, operatoram vai darbiniekam pirms tam ir jānovērtē visi ar šā izstrādājuma lietošanu saistītie iespējamie riski. Šie riski ir jāieberobežo vai jāveic atbilstoši kontroles pasākumi, lai samazinātu apdraudējumu līdz drošīm darba apstākļiem.
- Gaisa ieplēdes vietā vienmēr pievadiet tiru, sausu gaisu ar maksimālo spiedienu 6,2 bāri (620 kPa (90 psig)), ja vien instrumentam nav norādīts augstāks nominālpiediens. Uz instruments norādīta maksimāla nominālpiediena (PMAX) pārsniegšāna var izraisīt bistas situācijas, tostarp pārāk lielu ātrumu, iepilsumu vai nepareizi griezes momentu vai spēku.
- Nodrošiniet, lai gaisa padeves līnijā būtu ierīkots viegli pieejams avārijas ventīlis, un parādīt pārējiem tā atrašanās vietu.
- Uzstādīt pareizā izmēra gaisa drošinātāju pirms šķūtenes un izmantojiet stabilizējošu ierīci ap katru šķūtenes savienojumu bez iekšējā atslēšanas mehānisma, lai nepieļautu šķūtenes mētāšanos gadījumā, ja pārtrūkst šķūtene vai atvienojas savienojums.
- Ja tiek izmantojuti universālie vērpumāsīņi (zobuzmas), vienmēr ir jāuzstāda fiksējošas tapas, lai nodrošinātu kvalitatīvu savienojumu.
- Caurulū vēzienveida kustības var radīt smagas pakāpes miesas bojājumus. Neizmantojiet bojātas, nodilūšas vai nolietotas gaisa caurules un stiprinājumus un pirms gaisa spiediena padeves pārbaudiet, vai visi stiprinājumi ir cieši.
- Strādajot ar slīpmašīnu, kas paredzētas darbam ar slīpīpām centru diembru vai lielakam, atdaliet slīpmašīnu no jebkada atri atvienojama savienojuma ar šķūtenu. Nekad neievērojiet atri atvienojumus savienojumus tieši šajos instrumentos.
- Lietojet tikai tādas palīgierices, kas ir ieteiktas kā piemērotas šīm instrumentam un atbilst produkta rokasgrāmatā sniegtajai informācijai. Veida, izmēru un maksimālu ātrumu pārbaude samazinās iespējamo bilstamību un nodrošinās atbilstību jebkuram iegādātajam aizsargam.

### BRĪDINĀJUMS

#### Iekārtas Drošības Informācija - Strādājot ar Darba Riku

##### Vispārēji riski

- Viennērīkļi lietojiet veicamajam darbam, izmantotajam instrumentam un apstrādājamajam materiālam atbilstošus personīgos aizsarglīdzekļus. Tie var būt elpošanas aizsargierice aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem, aizsargbrilles, ausu aizbāžni, kā arī citām ķermēna daļām paredzētais aizsargapriekšķi, piemēram, cimdi, priekšķauti, aizsargapavī, pieguloša cepure un citi iepāši aizsargapģērbis un aizsarglīdzekļi.
- Gaisa spiediens var radīt smagas pakāpes miesas bojājumus. Nekāda gadījumā nevērsiet gaisa plūsmu pret sevi vai kādu citu.
- Pirms jebkādu šo darbarīku piederumu uzstādišanas, nonemšanas vai regulēšanas vai pirms darbarīka tehniskās apkopes veikšanas vienmēr izslēdziet gaisa padevi, samaziniet gaisa spiedienu un atvienojiet gaisa padeves cauruli, ja tā netiek izmantota.
- Neizmantojiet bojātas, apdrīskātas vai nolietojūs gaisa šķūtenes un piederumus.
- Nestrādājiet ar mehāniskajiem darba rīkiem, ja esat noguris, kā arī medikamentu, narkotiku vai alkohola ietekmē.
- Nekad neizmantojiet bojātu vai nepareizi darbojošos darba rīku vai piederumu.
- Do not modify the tool, safety devices, or accessories. Modifications can reduce the effectiveness of safety measures and increase the risks to the operator.
- Neizmantojiet šo darba rīku mērķiem, kādiem tas nav paredzēts.
- Izmantojot papildu rokturi, tas ir pareizi jāpievieno un, lai saglabātu kontroli, lietojiet darbarīku, tas jātur ar abām rokām.

## Bistamas situācijas darba vietā

- Darba vietā visbiežāk ievainojumus rada paslīdēšana, paklupšana un kritieni. Darba vietā jābūt tirai, kārtīgai, labi vēdinātai un apgaismotai. Izvairieties no slidenām virsmām, kas rodas darbarīka izmantošanas gaitā, kā arī no paklupšanas draudiem, ko rada gaisa padeves caurule.
- Veicot augstāku līmeni darbus, jāvilkā drošības kīveres un jānovērtē paaugstinātie riski, kam tiek pakļauts operators un citi darbinieki, samazinot apdraudējumu līdz drošiem darba apstākļiem.
- Turiet pārējos drosā attālumā no jūsu darba vietas vai nodrošiniet, lai viņi izmantotu atbilstošu individuālu aizsarginventāru.
- Šo darbarīku nav paredzēts izmantot sprādzienbistamā vidē, tostarp tādā, kuru rada putas vai puteklī, vai uzliesmojošu materiālu tuvumā.
- Šis darba riks nav izolēts pret elektriskās strāvas triecieniem.
- Sargieties no aprofumiem, paslēptiem vai citāda veida draudiem jūsu darba vietā. Neaizskariet un nebojājet vadus, izolāciju, caurules vai šķūtēnes, kurās var atrasties elektriskie vadi, sprādzienbistamas gāzes vai kaitīgi šķidumi.
- No darba vietas aizvāciet viegli uzliesmojošus priekšmetus, lai, strādājot ar šo instrumentu, nepielājaut, ka dzirksteles un gruži rada ugunsdzēsību.

## Lidojošu priekšmetu radītie draudi

- Strādājot ar šo darbarīku vai veicot tā tehnisko apkopi, vienmēr lietojiet aizsargbrilles. Katram lietošanas gadījumam ir jāpiemēro nepieciešamais aizsardzības līmenis. Strādājot ar šo instrumentu, nepieciešamais vismaz aizsargbrilles vai pilns sejas aizsargs virs aizsargājošām brillēm ar sānu aizsargiem. Ja darbs tiek veikts šaurā vai slēgtās telpās, nepieciešami papildu personīgie aizsargbrilles.
- Nodrošiniet, lai apstrādājamie materiāli būtu stingri nostiprināti. Ja vien iespējams, apstrādājamā materiāla nostiprināšanai izmantojiet skavas vai skrūvspiles.
- Kljūmes apstrādājamajā materiālā, instrumenta vai paligieriču rotējošās daļas vai apstrādājamā materiāla atlūzas var ģenerēt "šāvinus" ar lielu ātrumu.
- Pirms šī instrumenta darbināšanas, kā arī tā ekspluatācijas laikā operatoram ir jāpieliek uzmanība tam, lai tuvumā neatrastos nepiederošas personas.
- Pēc griezērijas uzmontēšanas instruments norobežotā vietā vismaz 60 sekundes jādarbina ar pakāpeniski pieaugošu ātrumu. Pārliecīnieties, ka neviens persona neatrodas ripas priekšā vai tās rotācijas plaknē. Nēmiet vērā, ka šajā laikā stiprinājums var neizturēt, ja paligierice izrādās bojāta, nepareiza uzmontēta, nepareiza izmēra vai griezās ar nepareizu ātrumu. Nekavējoties apturiet, ja novērojama specīga vibrācija vai citi defekti. Izsležiet gaisa padevi un noskaldrojiet iemeslu.
- Neizmantojiet šo instrumentu, ja faktiskais griešanās ātrums bez slodzes pārsniedz nominālo apgriezienu skaitu minūtē. Pirms paligierices uzstādīšanas, visā instrumenta remontdarbiem, pirms katras lietošanas reizes un ik pēc 8 lietošanas stundām pārbaudiet instrumenta brīvgaitas ātrumu. Pārbaudiet ātrumu ar kalibretu tāhometru, neuzlieket nekādas paligierices.
- Neizmantojiet paligierices, kurām to rožātās noteicības mazāku maksimālo darba ātrumu nekā šī instrumenta nominālais ātrums.
- Pirms darba uzsākšanas pārliecīnieties, vai paligierice ir pareizi uzmontēta un stingri nostiprināta.
- Pirms paligierices uzmontēšanas pārbaudiet vārpstu, vitnes un stiprināšanas ierices, val tās nav bojātas vai nodilušas.

## Ar troksni saistītie draudi

- Strādājot ar šo darba riku, vienmēr lietojiet ausu aizsargs.
- Augsta līmena troksna iedarbība var radīt paliekošu dzīrdes zudumu, kas padara darbnespējigu, un citus veselības traucējumus, piemēram, dzīdzītēšanu ausis (zvanišana, dūšana, svilpšana vai sanēšana ausis). Tāpēc obligāti ir jānovērtē riska līmenis un jāveic atbilstoši šo risku kontroles pasākumi.
- Atbilstoši riska kontroles pasākumi ar troksni saistīto draudu novēršanai var būt dažādi līdzekļi, piemēram, slāpējošu materiālu izmantošana, lai nepielājaut apstrādājamo detalju radītu troksni.
- Ja darbarīks ir aprīkots ar klusinātāju, darbarīku lietojot, vienmēr pārliecīnieties, vai tas ir uzstādīts un labā darba stāvokli.
- Lai novērstu nevadīzīga troksna rāšanos, paligierices ir jāizvēlas, jāpārbauda, pareizi jāuzmontē, tām ir jāveic apkope un nepieciešamības gadījumā paligierices ir jānomaina.

## Ar ekspluatāciju saistītie draudi

- Operatoriem un tehniskās apkopēs darbiniekiem ir jāspēj fiziski rikoties ar darbarīku, nemanot vērā tā lielo izmēru, svaru un jaudu.
- Saglabājiet līdzvarotu un stingru kermēnu stāvokli. Strādājot ar šo darbarīku, nesniezdieties pārāk tālu. Darbu sākot un turpinot, jārēkinās ar pēkšnām kustību un rotācijas spēku virziena maiņām. Operatoram ilgstošu darbu laikā ir jāizkustas, lai nepielājaut diskomforta un noguruma rāšanos.
- Darbarīku izmantošana var pakļaut operatora rokas, piemēram, saspiešanas, triecienu, griezumu, nobrāzumu un apdegummu draudiem. Lai aizsargātu rokas, valkājiet piemērotus cimdus, taču pārliecīnieties, vai cimdi netraucē palaišanas vai drosegvārsta mehānisms iestēšanai.
- Nepielāujiet saskari ar darbarīku un jebkuras paligierices kustīgajām daļām gan lietošanas laikā, gan pēc tās, jo šāda saskare var radīt apdegumus, noberzumus un grieztas brūces.
- Slipēšanas dzīrksteles var aizdedzināt apģērbu un izraisīt nopietrus apdegumus. Nodrošiniet, lai dzīrksteles nenokļūtu uz apģērba. Valkājiet ugunsdrošu apģērbu un nodrošiniet, lai sasniedzēmā attālumā būtu ugunsdzēšamās ierices.
- Lai nepielājaut neaušu iestēšanos - pārliecīnieties, vai darba riks ir "izslēgtā" stāvoklī, pirms pieslēdzat gaisa spiedienu; pārnēsājot izvairieties aizkarītā slēdzi, atbrīvojiet slēdzi, nolaižot gaisu.
- Neeljotiet darba rikus ar uzliesmojošiem vai strauji iztvaikojošiem šķidrumiem, piemēram, ar petroleju, dizeļa vai reaktīvā dzinēja degvielu. Izmantojiet tikai ieteiktās smērvielas.
- Nenesiet un nevelciet darba riku aiz šķūtēnes.
- Darba riks un/vai tā piederumi var išlaicīgi turpināt kustību pēc tam, kad slēdzis atlaists.
- Sākot darbu ar atdzīšušu ripu, viegli piespieliet to apstrādājamajam materiālam, kamēr ripa pakāpeniski sasilst. Virziet instrumentu pār apstrādājamā materiāla virsmu vienmērīgi, izvairieties no pēkšnām kustībām un pārlieku stipra spiediena.
- Ja griezējinstruments nokrit vai atsitas, atslēdziet gaisa padevi un rūpīgi aplūkojiet griezērijupu. Ja tā ir bojāta, iedaudzītai vai ieplisusi, nomainiet to. Pirms darba atsākšanas izmēģiniet instrumentu norobežotā vietā, ievērojot tos pašus piesardzības noteikumus, kā pēc sākotnējās montāžas.
- Pirms instrumenta nolikšanas jāatbrīvo drosele un jāpagaida, kamēr lente apstājas. Instrumenta novietošanai ieteicams izmantot balstu, pakārējot un stabilizatorus.
- Neizmantojiet šo griezējinstrumentu bez komplektā esošā ripas aizsarga. Nepārveidojiet ripas aizsargu. Regulāri pārbaudiet ripas aizsargu, lai pārliecīnatos, vai tas ir droši uzmontēts, tam nav plāsus vai citu bojājumu. Pirms instrumenta izmantošanas nomainiet bojāto ripas aizsargu.

- Aizsarga atverei jābut verstai prom no operatora.
- Griešanas laikā atbalstīt griežamo materiālu tā, lai sprauga pastāvīgi būtu vienā un tajā pašā platumā vai paplašinātos.
- Ja abrazīvai izstrādājums iesprūst izgrieztājā spraugā, izslēdziet slīpmašīnu un atbrīvojiet rīpu. Pirms darbības turpināšanas pārliecinieties, ka rīpa joprojām ir droši nostiprināta un nav bojāta.
- Griezējripu nedrīkst izmantot sānskai slīpēšanai.

#### **Ar pierderumiem saistīti draudi**

- Izmantojiet tikai instrumenta ražotāja ieteikto izmēru un veidu paligierices; neizmantojiet citu veidu un izmēru paligierices.
- Pārbaudiet visas paligierices pirms uzmontēšanas. Neizmantojiet paligierici, kas ir iedauzīta, ieplaisājusi, nav koncentriskā, ir pārlieku noliešojusies vai kā citādi bojāta.
- Neizmantojiet griezējripu, kas bijusi pakļauta stipra sala, krasu temperatūras svārstību, augsta mitruma, šķidinātāju, ūdens vai citu šķidrumu iedarbibai.
- Pārliecinieties, vai griezējripa precīzi atbilst vārpstai. Rīpa nedrīkst pieguļēt pārāk cieši vai pārāk valīgi. Ripām ar gludu caurumu maksimālajai atstarpei diametrs jābūt aptuveni 0,17 mm. Neizmantojiet samazinošas uzmavas, lai pielāgotu rīpu jebkurai vārpstai, ja vien šīs uzmavas nepiegādā un neiesaka rīpas ražotājs.
- Ja samazinošās uzmavas ir iekļautas griezējripu komplektācijā, lietotājam ir jāpārbauda, vai uzmavas nesaskaras ar atloka plakni un vai iespilēšanas spēks nodrošina pietiekamu rotējošās piedziņas darbibu, lai novērtu paligierices noslēdēšanu.
- Viemēr izmantojiet ražotāja piegādāto arejos nostiprinājumus, kas atbilst rīpas izmeram un veidam. Nekad neizmantojiet pielāgotu stiprinājumu vai vienkāršu paplakni. Stiprinājumiem jābūt laba stavokli, bez robiem, nelidzenumiem un asam malam.
- Ir jāievēro paligierici ražotāja noteiktie drošības pasākumi un brīdinājumi, lietošanas ierobežojumi un instalēšanas vai montāžas instrukcijas, ja vien tās nav pretrunā ar informāciju, kas norādīta šī instrumenta komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā vai dokumentos. Ja informācija ir pretruniga, izmantojiet to rokasgrāmatu, kurā ir visvairāk ierobežojumu.

#### **Ar putekļiem un putām saistīti draudi**

- Ja darba vieta rodas putekļi vai putas, valkājiet atbilstošu elpošanas aizsargmasku.
- Mehānisko darbariku izmantošanas gaitā radītie putekļi un putas, kā arī izkustinātie esošie putekļi var radīt veselības traucējumus (piemēram, vēzi, iedzimtus defektus, astmu un/vai dermatitū). Obligāti ir jānovērtē riska limenis un jāveic atbilstoši šo risku kontroles pasākumi. Par prioritāti jāuzskata šīs draudi sākotnēja novēršana.
- Virziet izplūdi tā, lai putekļainā vidē ierobežotu putekļu izkustināšanu.
- Visi gaissi esoši putekļi un putu savāksanai, ieguvei un kontrolei paredzētie integrālie līdzekļi un pierderumi ir pareizi jāizmanto un jālieto saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Nepakļaujiet sevi mehāniskā darba rika lietošanas rezultātā radušos kaitīgo putekļu un dalīju iedarbibai, neieelpojiet tos.
  - Ir noskaidrots, ka mehāniskās pulēšanas, zāģēšanas, slīpēšanas, urbšanas un citu celtniecības darbu rezultātā radušajos putekļos var būt ķīmiskie elementi, kas izraisa vēzi, dzīmstības defektus un atstāj cita veida nelabvēligu ietekmi uz reproduktivo veselību. Daži šo ķīmisko elementu piemēri:
    - svins no krāsām, kurās izmantioti svina piejaukumi,
    - kristāliskais silīcija dioksīds no kieģeljīm, cementa un ciemtiem mūrnieceibas materiāliem un
    - arsēns un hroms no ķīmiski apstrādātiem kokmateriāliem.
  - Riska limenis no sevis pakļaušanas šīm nelabvēligajām ietekmēm atkarīgs no tā, cik bieži strādājat šāda veida darbus. Lai samazinātu šo ķīmisko vielu ietekmi: strādājiet labi vēdinātā vietā, izmantojiet sertificētu drošības inventāru, piemēram, putekļu maskas, kas paredzētas speciāli mikroskopisko daļu aižturēšanai.
- Neapstrādājiet ar šo instrumentu materiālus, kuru putekļi vai tvaiki ir uzzlesmojoši vai var radīt potenciāli sprādziebistamu vidi.
- Lai novērtu nevajadzīgu putekļu un tvaika rašanos, paligierices ir jāizvēlas, jāpārbauda, pareizi jāuzmontē, tām ir jāveic apkope un nepieciešamības gadījumā paligierices ir jānomaina.

#### **Aizķeršanās draudi**

- Valīgs apģērbs, rotaslietas, kaklasaites, mati, cimdi vai citi priekšmeti var radīt aizķeršanās draudus, ja tie atrodas darbarīka ekspluatācijas zonā. Aizķeršanās var radīt žņaugšanas, matu noraušanas, plēstu brūču, kaulu lūzumu un/vai ekstremitāšu traumu risku.

#### **Ar vibrāciju saistītie draudi**

- Mehāniskie darbarīki lietošanas laikā var vibrēt. Vibrācijas iedarbība var izraisīt neatgriezeniskus nervu un plaukstu, kā arī roku asinsvadu bojājumus. Ja jums rodas pirkstu vai roku nejūtīgums, tirpšana vai sāpes vai āda kļūst balta, pārtrauciet lietot darbarīku un, pirms atsākat darbu, konsultējieties ar kvalificētu veselības aprūpes speciālistu.
- Satveriet darbarīku viegli, bet droši, nemot vērā nepieciešamo roku reakcijas spēku, jo kopumā ciešāks tvēriens vibrācijas radito risku paleilina.
- Strādājot pazeminātās temperatūrās apstākļos, valkājiet siltu apģērbu un turiet rokas siltas un sausas.
- Ja iespējams, kā instrumenta svara atbalstītāju izmantojiet statni, spriegotāju vai balansieri.
- Pievērtiet uzmanību tam, lai paligierice uz apstrādājamā materiāla nedrebetu, jo tas, visticamāk, palelinās vibrāciju.
- Lai novērtu nevajadzīgas vibrācijas palelināšanos, paligierices ir jāizvēlas, jāpārbauda, pareizi jāuzmontē, tām ir jāveic apkope un nepieciešamības gadījumā paligierices ir jānomaina.
- Starp stiprinājumiem un abrazīvās rīpas virsmām vienmēr jāliek dzēslas, lai nodrošinātu vienmērīgu stiprinājumu spiediena sadalījumu (izņemot 27. un 28. tipa rīpu), un tām jāpārkāj rīpas stiprinājuma visa saskares zona.

#### **Atkārtoto kustību radīti draudi**

- Atkārtotas kustības vai neerīts stāvoklis var radīt draudus plaukstām, rokām, pleciem, kaklam vai citām ķermēna daļām. Pārtrauciet lietot jebkuru darbarīku, ja rodas tādi simptomi kā, piemēram, pastāvīgs vai periodisks diskomforts, sāpes, trīce, tirpšana, nejūtīgums, dedzināša sājutā vai stīvums. Šīs pazīmes nedrīkst ignorēt. Pirms atsākat darbu, konsultējieties ar kvalificētu veselības aprūpes speciālistu.

**⚠ BRĪDINĀJUMS**

**Ar izstrādājuma drošumu saistīta informācija — darbarīka tehniskā apkope**

- Darbarīka ekspluatēšanas drošums jāuzturt, veicot regulāras profilaktiskas tehniskās apkopes, tostarp veicot ātruma un vibrācijas pārbaudes.
- Veicot darbarīka tehnisko apkopi, nepieļaujiet saskari ar bīstamiem putekļiem un vielām, kas rodas uz darbarīka tā lietošanas laikā, vai to ieelpošanu.
- Detalu tūrišanai izmantojiet vienigi pareizos šķidinātājus. Izmantojiet vienigi šķidinātājus, kuri atbilst esošajām drošības un veselības aizsardzības prasībām. Tūrišanas šķidinātājus lietojiet labi vēdinātā vietā.
- Nenonemiet apzīmējumu plāksnites. Nomainiet bojātās apzīmējumu plāksnites. Nodrošiniet, lai visa uz instrumenta esošā informācija būtu skaidri salasāma.

**PIEZĪME**

Lai iegūtu konkrēta modeja drošības informāciju, izmantojiet attiecīgā ražojuma specifikāciju rokasgrāmatu.

**Drošības Apzīmējumu Izskaidrojums**



Uzvelciet  
respiratoru!



Uzlieciet  
aizsargbrilles!



Uzvelciet ausu  
aizsargus!



Pirms sākat darbu ar šo  
instrumentu, izlasiet instrukcijas!



(Attēls MHP2598)

**Drošības Informācija - Drošības Signālvārdi Izskaidrojums**

**⚠ BĪSTAMI**

Norāda draudīgu situāciju, kura, ja to nenovērsis, izraisīs nāvi vai nopietrus ievainojumus.

**⚠ BRĪDINĀJUMS**

Norāda potenciāli draudīgu situāciju, kura, ja to nenovērsis, var izraisīt nāvi vai nopietrus ievainojumus.

**⚠ UZMANĪBU**

Norāda potenciāli draudīgu situāciju, kura, ja to nenovērsis, var izraisīt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus vai ipašuma bojājumus.

**PIEZĪME**

Norāda informāciju vai uzņēmuma politiku, kas tieši vai netieši attiecas uz personāla drošību vai ipašuma aizsardzību.

**Informācija par lekārtas Dalām**

**⚠ UZMANĪBU**

Oriģinālo Ingersoll Rand rezerves daju aizvietošana ar citām rezerves dalām var apdraudēt drošību, samazināt instrumenta darba kvalitāti, palīelināt tehniskās apkopes nepieciešamību un padarīt nederīgas visas garantijas.

Remontu būtu jāveic vienigi sertificētam un apmācītam personālam. Sazinieties ar tuvāko Ingersoll Rand sertificēto servisa centru.

**PIEZĪME**

Oriģinālās instrukcijas ir angļu valodā. Instrukcijas citās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojums.

Rokasgrāmatas var lejupielādēt no [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com).

Ar visiem jautājumiem griezieties tuvākajā **Ingersoll Rand** birojā vai pie izplatītāja.

## Opis narzędzia

Pneumatyczne narzędzie tnące to napędzane sprężonym powietrzem, ręczne narzędzie obrotowe, napędzające obracający się wałek (trzonek, trzpień lub oś), do którego mocowana jest tarcza tnąca.

## Zalecane akcesoria

Końcowki do narzędzi tnących to elementy montowane w lub na narzędziu, stanowiące interfejs roboczy pomiędzy narzędziem i przedmiotem obrabianym. Mają one zwykły charakter zużywalny i można je nabywać niezależnie od narzędzi. Końcowki należy dobierać odpowiednio do wykonywanej pracy i obrabianego materiału. W uzupełnieniu do podanych tutaj ostrzeżeń należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i zaleceń producenta końcówek. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Końcowki, które mogą być używane z tym pneumatycznym narzędziem tnącym, to tarcze tnące. Narzędzi tnących wolno używać wyłącznie z dostarczonymi osłonami tarczy firmy **Ingersoll Rand**. W poniższych ostrzeżeniach podano wymogi dotyczące osłon oraz inne wymogi i ograniczenia związane z użytkowaniem tarcz tnących, ich typem, prędkością i rozmiarem; mogą być one również podane w innej dokumentacji dostarczonej z pneumatycznym narzędziem tnącym.

### OSTRZEŻENIE

#### Ogólne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa Obsługi Narzędzia.

- Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i dopuszczanie do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
- Przed zamontowaniem, przystąpieniem do obsługi, napraw, konserwacji, wymiany akcesoriów lub pracy w pobliżu produktu należy przeczytać i przyswoić sobie treść tej i innych dostarczonych instrukcji obsługi.
- Narzędzie powinno być montowane, regulowane i obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowanych i wyszkolonych operatorów.
- Nabycia ponosi odpowiedzialność za przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa obsługi osobom, które będą obsługiwać to narzędzie.
- Ostrzeżenia podane w niniejszej instrukcji obsługi dotyczą zidentyfikowanych zagrożeń, których wystąpienie w trakcie zwykłej eksploatacji narzędzia jest przewidywalne. Jednak w przypadku szczególnych zastosowań mogą wystąpić inne zagrożenia, które należy zidentyfikować i ograniczyć ryzyko ich wystąpienia przed przystąpieniem do eksploatacji narzędzia.
- Należy zawsze instalować, obsługiwać, kontrolować i konserwować to narzędzie zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami (miejscowymi, rządowymi, państwowymi itp.).
- Narzędzie należy obsługiwać i konserwować w sposób zalecaný w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapobiec niepożądanemu zwiększeniu ryzyka wystąpienia zagrożeń powodowanych przez hałas, drgania, pył i opary.

### OSTRZEŻENIE

#### Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa Obsługi Narzędzia - Uruchomienie Narzędzia

- Przed przystąpieniem do pracy operator lub jego pracownik musi ocenić wszystkie potencjalne zagrożenia wynikające z zastosowania produktu do wykonania zadania. Te zagrożenia należy wyeliminować lub zastosować odpowiednie środki kontroli, zmniejszające ryzyko do bezpiecznego poziomu.
- Należy zawsze używać czystego, suchego powietrza o maksymalnej wartości ciśnienia 90 psig (6,2 bar/620 kPa) na wlocie narzędzia, chyba że na narzędziu podane jest wyższe ciśnienie znamionowe. Ciśnienie wyższe od maksymalnego ciśnienia znamionowego (P<sub>MAX</sub>) może powodować niebezpieczne sytuacje, łącznie z nadmierną prędkością, uszkodzeniem, nieprawidłowym wyjściowym momentem obrotowym lub mocą.
- Należy upewnić się, czy na linii dopływu powietrza zainstalowano awaryjny zawór zamkający i powiadomić wszystkich użytkowników o jego położeniu.
- Aby zapobiec biciu weża po uszkodzeniu lub rozłączeniu, zainstaluj właściwej wielkości bezpiecznik powietrny i używaj na każdym połączeniu bez odcięcia, urządzenia zapobiegającemu biciu.
- W przypadku stosowania uniwersalnych spręgiel skręcanych (spręgiel klawowych) należy w celu zapobieżenia ustercie połączenia zamontować sworznie blokujące.
- Uderzenia węży mogą spowodować poważne obrażenia ciała. Nie wolno używać uszkodzonych, przetartych lub zużytych przewodów powietrza lub elementów połączeniowych. Przed doprowadzeniem powietrza pod ciśnieniem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy połączeniowe są szczelne.
- Dla szliferek zaprojektowanych dla tarc 4-calowych lub większych, należy umieszczać przewód pneumatyczny między szliferką i szybkozłączką. Nie wolno instalować szybkozłączki bezpośrednio na tych narzędziach.
- Należy używać wyłącznie zalecanych końcówek, przeznaczonych dla tego narzędzia, oraz używać ich w sposób zgodny z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi produktu. Sprawdzenie typu, rozmiarów i prędkości maksymalnej pozwala zmniejszyć potencjalne ryzyko i zapewnić zgodność ze wszystkimi dostarczonymi osłonami.

### OSTRZEŻENIE

#### Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa Obsługi Narzędzia - Obsługa Szlifierki

##### Zagrożenia ogólne

- Zawsze należy używać środków ochrony osobistej odpowiednich do wykonywanej pracy, używanego narzędzia i obrabianego materiału. Mogą one obejmować ochronę dróg oddechowych przed pyłem i oparami, ochronę oczu i słuchu, jak również ochronę przed obrażeniami innych części ciała za pomocą rękawic, fartucha, butów ochronnych, twardego kasku oraz innej specjalnej odzieży i sprzętu.
- Powietrze pod ciśnieniem może powodować poważne obrażenia ciała. Nie wolno kierować strumieniem powietrza na siebie ani na inne osoby.
- Przed rozpoczęciem montażu, demontażu lub regulacji jakiegokolwiek elementu tego narzędzia, lub przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych tego narzędzia lub jakichkolwiek akcesoriów należy zawsze odciąć dopływ powietrza i odłączyć przewód doprowadzający na czas, przez który nie będzie używany.

- Uważać na przewody pneumatyczne, które gwałtownie się poruszą pod wpływem szybko uchodzącego z nich powietrza. Przed zbliżeniem się do takiego przewodu, odciąć dopływ sprężonego powietrza.
- Nie używać narzędzi z napędem mechanicznym, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem leków, narkotyków czy alkoholu.
- Nigdy nie używać uszkodzonej lub wadliwie działającej szlifierki, ani narzędzi pomocniczych.
- Nie wolno modyfikować narzędzi, urządzeń zapobiegających ani akcesoriów. Modyfikacje mogą zmniejszyć skuteczność środków zapobiegających i zwiększyć zagrożenia dla operatora.
- Nie używać szlifierki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem.
- W przypadku wyposażenia narzędzia w dodatkowy uchwyty upewnić się, czy jest prawidłowo zamontowany; podczas eksploatacji trzymać narzędzie obiema rękami.

#### Zagrożenia występujące w miejscu pracy

- Główna przyczyną obrażeń ciała w miejscu pracy są poślizgnięcia, potknienia się i upadki. Obszar pracy należy utrzymywać w czystości, porządku, zapewniać jego wentylację i oświetlenie. Należy pamiętać o słiskich powierzchniach, tworzących w związku z użyciem narzędzi, oraz zagrożeniach potknięciem się, powodowanych przez przewód powietrza.
- W przypadku wykonywania prac powyżej wysokości głowy należy nosić kask ochronny, a zwiększone ryzyko dla operatora oraz innych osób należy ocenić i ograniczyć do bezpiecznego poziomu.
- Utrzymać osoby postronne w bezpiecznej odległości od obszaru roboczego lub upewnić się, że stosują one odpowiednie środki ochrony osobistej.
- Narzędzia nie jest przeznaczone do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych, w tym wytworzonych przez opary lub pył albo występujących w poibiliu materiałów łatwopalnych.
- Szlifierka nie posiada izolacji zapobiegającej przed porażeniem prądem.
- Należy być świadomym niebezpieczeństw związanych z przedmiotami znajdującymi się w miejscu pracy. Nie należy łączyć lub niszczyć sznurów, przewodów, rur lub wejść, które mogą zawierać przewody elektryczne, wybuchowe gazy lub szkodliwe cieczes.
- Z obszaru pracy należy usunąć materiały łatwopalne, tak aby iskry i zanieczyszczenia nie stworzyły zagrożenia podczas użytkowania narzędzia.

#### Zagrożenia powodowane przez wyrzucane obiekty

- Podczas użytkowania narzędzi należy stosować ochronę oczu. Wymagany stopień ochrony należy określić dla każdego poszczególnego użycia. Minimalny wymóg podczas użytkowania tego narzędzia stanowią gogle, maska na całą twarz albo okulary odpornie na uderzenie z osłonami bocznymi. Praca w ograniczonych przestrzeniach wymaga zastosowania dodatkowych środków ochrony osobistej.
- Upewnić się, że przedmioty obrabiane są umocowane. Jeśli to tylko możliwe, używa zacisków lub imadła do mocowania przedmiotów obrabianych.
- Uszkodzenie przedmiotu obrabianego, elementów obrotowych narzędzia lub końcówki albo odpadnięcie kawałków obrabianego materiału może skutkować wyrzuceniem z dużą prędkością.
- Przed uruchomieniem narzędzia oraz w trakcie pracy operator powinien zapewnić, aby w pobliżu nie znajdowały się osoby postronne.
- Po zamontowaniu tarczy tnącej narzędzi powinno pracować w zabezpieczonej obudowie ze zwiększającą się prędkością przez co najmniej 60 sekund. Należy upewnić się, że nie ma nikogo przed obracającą się tarczą lub w jej linii. Należy mieć świadomość, że może ona ulec uszkodzeniu na tym etapie, jeśli będzie wadliwa, nieprawidłowo zamontowana albo w nieprawidłowym rozmiarze i niedostosowana do prędkości. W przypadku nadmiernych wibracji lub innych uszkodzeń należy natychmiast przerwać pracę. Wyłączyć dopływ powietrza i określić przyczynę.
- Nie należy używać narzędzi, jeśli rzeczywista prędkość bez obciążenia przekracza prędkość nominalną. Przed zamontowaniem końcówki, po naprawie narzędzi, przed każdą nową czynnością oraz po 8 godzinach użytkowania należy sprawdzać prędkość bez obciążenia. Prędkość należy sprawdzać skalibrowanym obrotomierzem, bez zainstalowanej końcówki.
- Nie należy używać żadnej końcówki, której maksymalna prędkość robocza określona przez producenta jest mniejsza od prędkości nominalnej urządzenia.
- Przed użyciem należy upewnić się, że końcówka jest poprawnie zamontowana i dokręcona.
- Przed zamontowaniem końcówki należy sprawdzić pod kątem zużycia i uszkodzenia walek, gwinty i osprzętu mocującego.

#### Zagrożenia powodowane przez hałas

- Należy stosować środki ochrony słuchu.
- Narażenie na hałas o dużym natężeniu może powodować trwałą utratę słuchu i inne problemy, takie jak szumy uszne (dzwoniienie, brzęczenie, gwizdy lub buciecie w uszach). Stąd kluczowe znaczenie ma ocena ryzyka i wdrożenie odpowiednich środków kontroli tych zagrożeń.
- Adekwatne środki kontroli mające na celu zmniejszenie zagrożeń powodowanych przez hałas mogą obejmować takie działania jak stosowanie materiałów wy tłumiających, zabezpieczających przed „dzwoniением” przedmiotów obrabianych.
- Jeśli narzędzie jest wyposażone tłumik, musi być on w trakcie eksploatacji narzędzi zawsze zamontowany i znajdować się w dobrym stanie technicznym.
- W celu zapobieżenia nadmiernemu wzrostowi hałasu końcówki muszą być odpowiednio wybierane, sprawdzane, prawidłowo instalowane, utrzymywane i wymieniane, gdy ulegną zużyciu.

#### Zagrożenia związane z eksploatacją

- Operator i pracownicy odpowiadali za konserwację muszą być fizycznie zdolni do sprostania wielkości, ciężarowi i mocy narzędzi.
- Należy stać w pozycji zapewniającej równowagę i stabilność. Podczas obsługi narzędzi nie należy się zbytnio wychylać. Należy przewidywać i być przygotowanym na gwałtowne zmiany parametrów ruchu, reakcyjne momenty obrotowe lub siły występujące podczas uruchamiania i pracy. Podczas wykonywania trwających dugo zadań operator powinien zmieniać pozycję — może to pomóc uniknąć niewygody i zmęczenia.
- Użycwanie narzędzi może narażać ręce operatora na zagrożenia obejmujące zmiażdżenie, uderzenia, przecięcia, otarcia i działanie ciepła. Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne, zapewniając jednakże, aby nie ograniczały one zdolności do zwalniania wyzwalacza lub obsługi mechanizmu przepustniczy.
- Należy unikać kontaktu z częścią roboczą narzędzia oraz końcowką podczas pracy i po jej zakończeniu, gdyż może to spowodować poważne obrażenia ciała, takie jak poparzenia, amputacje i otarcia.
- Iskry powstające podczas szlifowania mogą spowodować zapalenie się odzieży i poważne poparzenia. Należy się upewnić, że iskry nie wchodzą w kontakt z odzieżą. Należy nosić odzież ogniodporną i dysponować w pobliżu miejsca pracy sprzętem gaśniczym.

- Aby uniknąć przypadkowego uruchomienia - przed podłączeniem zasilania należy upewnić się, że szlifierka jest wyłączona, unikać włączenia podczas przenoszenia oraz zwalniać dźwignię spustową przy braku powietrza zasilającego.
- Nie smarować szlifierki łatopalnymi lub lotnymi cieczami takimi jak nafta, olej napędowy lub paliwo lotnicze. Używać tylko zalecanych smarów.
- Nie przenosić ani nie ciągnąć szlifierki za przewód.
- Szlifierka i/lub jej wyposażenie mogą nadal się obracać przez krótki czas po wyłączeniu.
- Szlifowanie zimną tarczą należy zaczynać powoli, aż tarcza stopniowo rozgrzeje się. Łagodnie dotykaj powierzchni i unikaj uderzeń oraz nadmiernego docisku.
- W przypadku upuszczenia lub uderzenia narzędzia tnącego należy wyłączyć zasilanie powietrzem i dokładnie sprawdzić tarczę. Jeśli jest uszkodzona, wyszczerbiona lub pęknięta, należy ją wyrzucić. Przed ponownym użyciem należy uruchomić narzędzie w zabezpieczonej obudowie, wykonując takie same czynności, jak w przypadku początkowego montażu.
- Przed odłożeniem narzędzia należy zwolnić spust i poczekać na zatrzymanie się końcówki. Zaleca się używanie podstawek, wieszaków i odciążników.
- Nie wolno używać narzędzi tnącego bez założonej osłony tarczy. Nie wolno modyfikować osłony tarczy. Należy regularnie sprawdzać osłonę tarczy, czy jest odpowiednio zamocowana, a także czy nie jest pęknięta lub w inny sposób uszkodzona. Przed przystąpieniem do używania narzędzia należy wymienić uszkodzoną osłonę tarczy.
- Otwór w osłonie nie może być skierowany w stronę operatora.
- Podczas cięcia podeprzyj obrabiany przedmiot, tak aby szerokość szczelinie nie zmniejszała się podczas całej pracy.
- Jeżeli tarcza zaklinowała się w szczelinie, należy wyłączyć szlifierkę i uwolnić tarczę. Przed ponownym rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy tarcza jest nadal dobrze zamocowana i nieuszkodzona.
- Tarcza tnąca nie może być używana do szlifowania powierzchni bocznej.

#### **Zagrożenia powodowane przez akcesoria**

- Należy używać wyłącznie końcówek o typie i rozmiarze zalecanym przez producenta narzędzia; nie używać końcówek innych typów i rozmiarów.
- Wszystkie końcówki należy sprawdzać przed zamontowaniem. Nie wolno używać końcówek wyszczerbionych, pękniętych, niewyważonych, nadmiernie zużytych lub uszkodzonych w inny sposób.
- Nie wolno używać tarczy tnących, które były narażone na przemrożenie, ekstremalne zmiany temperatury, dużą wilgotność, działanie rozpuszczalników, wody lub innych cieczy.
- Należy się upewnić, że tarcza tnąca jest prawidłowo zamontowana na wałku. Tarcza nie powinna być zamontowana zbyt ciasno ani zbyt luźno. Płaskie tarcze szlifierskie powinny mieć maksymalny luz średnicowy około 0,17 mm (0,007"). Nie wolno używać tulei redukcyjnych w celu dopasowania tarczy do wałka, chyba że takie tuleje zostały dostarczone i są zalecane do użycia przez producenta tarczy.
- W przypadku tarczy tnących dostarczonych z tulejami redukcyjnymi użytkownik musi sprawdzić, czy tuleja nie dotyka powierzchni kolnierza oraz czy sila zaciśnięcia zapewnia odpowiednią mocne trzymanie, zapobiegające ślizganiu się tarczy podczas pracy.
- Zawsze należy używać kolnierzy dla tarczy, dostarczonych przez producenta lub odpowiednich dla wielkości i typu tarczy. Nigdy nie wolno używać prowizorycznych kolnierzy lub płaskich podkładek. Kolnierz powinny być w dobrym stanie, wolne od nacięć, zadziur i ostrzych krawędzi.
- Należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa, ostrzeżeń, ograniczeń oraz instrukcji montażu dostarczonych przez producenta końcówek, chyba że stoją one w sprzeczności z informacjami zawartymi w tej instrukcji albo w innej dokumentacji dostarczonej z narzędziem. W przypadku sprzecznych informacji stosować się do najbardziej rygorystycznych.

#### **Zagrożenia powodowane przez pył i opary**

- W przypadku występowania w obszarze pracy pyłu lub oparów należy stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych.
- Pył i opary wytworzone podczas używania elektronarzędzi oraz wznoszony z powodu ich stosowania znajdującej się na miejscu pył mogą powodować choroby (np. nowotwory, wady wrodzone, astmę i/lub zapalenie skóry). Kluczowe znaczenie ma ocena ryzyka i wdrożenie odpowiednich środków kontroli tych zagrożeń. Priorytetem jest ich kontrola u źródła.
- Wylejt należy kierować tak, aby minimalizować wznoszenie pyłu w zapylonym środowisku.
- Należy prawidłowo stosować i konserwować zgodnie z instrukcjami producenta wszystkie integralne elementy lub akcesoria gromadzące, usuwające lub ograniczające występowanie unoszących się w powietrzu pyłów bądź oparów.
- Należy zapobiegać narażaniu na wdychanie szkodliwych pyłów i drobin powstałych przy użytkowaniu szlifierki.
  - Niektóre pyły powstałe przy mechanicznym szlifowaniu, pilowaniu, polerowaniu, wierceniu i innych pracach zawierają substancje chemiczne wywołujące raka, defekty urodzeniowe oraz inne szkody zdrowotne. Przykłady takich chemikaliów to:
    - olew z farb ołówkowych,
    - krystaliczna krzemionka (dwutlenek krzemu) z cegiel i cementu oraz innych produktów murarskich, a także
    - arsen i chrom z chemicznie przetworzonych wiórów.
  - Ryzyko takiego narażenia zależy od częstotliwości wykonywania tego typu prac. Aby zredukować to ryzyko należy: pracować w dobrze wietrzonych pomieszczeniach i stosować sprzęt zabezpieczający, taki jak maski przeciwpyłowe zaprojektowane do filtrowania niewielkich drobin.
- Nie wolno używać tego narzędzia do pracy z materiałami, których pył lub opary są łatopalne lub mogą powodować powstanie środowiska zagrzającego wybuchem.
- W celu zapobiegania nadmierнемu wytwarzaniu pyłu lub oparów końcówki muszą być odpowiednio wybierane, sprawdzane, prawidłowo instalowane, utrzymywane i wymieniane, gdy ulegną zużyciu.

#### **Zagrożenie zapłataniem**

- Jeśli w pobliżu końcówki roboczej narzędzia będą się znajdować luźna odzież, biżuteria, krawaty bądź szaliki, włosy, okulary lub inne elementy, może nastąpić ich zapłatanie. Zapłatanie może skutkować uduszeniem, oskalpowaniem, zranieniami, złamaniem kości lub odcięciem kończyn.

#### **Zagrożenia powodowane przez drgania**

- Używane elektronarzędzia mogą wpadać w orgańia. Narażenie na orgańia może powodować zatrzymanie działania nerwów lub naczyń doprowadzających krew do dloni i ramion. W przypadku wystąpienia zdrętwienia, mrówkienia, bólu lub bladości skóry palców lub rąk należy zaprzestać używania narzędzia i przed wznowieniem pracy skonsultować się w wykwalifikowanym członkiem personelu medycznego.

- Narzędzie należy trzymać lekko, ale pewnie, uwzględniając wymagane siły reakcji rąk, ponieważ zagrożenie powodowane przez drgania jest zasadniczo większe, gdy chwyt jest mocniejszy.
- Pracując w niskich temperaturach, należy nosić ciepłą odzież i utrzymywać ciepło oraz suchość rąk.
- Ciąż narzędzia należy podpierać w miarę możliwości za pomocą podstawek, napinaczy i odciążników.
- Końcówka nie powinna skakać na przedmioty obrabianym, gdyż może to spowodować znaczący wzrost poziomu drgań.
- W celu zapobieżenia nadmiernemu poziomowi drgań końcówki muszą być odpowiednio wybierane, sprawdzane, prawidłowo instalowane, utrzymywane i wymieniane, gdy ulegną zużyciu.
- Pomiędzy kołnierz mocowania a tarczą należy zawsze włożyć podkładkę, aby równomiernie rozłożyć naprężenie (za wyjątkiem tarcz typu 27 i 28), powinna ona pokrywać całą powierzchnię styku tarcz z kołnierzem.

#### Zagrożenia powodowane przez powtarzalne ruchy

- Powtarzalne ruchy lub niewygodna pozycja mogą wywierać negatywny wpływ na dłonie, ramiona, barki, kark lub inne części ciała. W przypadku wystąpienia takich objawów, jak trwały lub powtarzający dyskomfort, ból, pulsowanie, mrowienie, zdrętwienie, pieczenie lub zesztywnienie należy zaprzestać używania narzędzia. Nie należy ignorować tych znaków ostrzegawczych. Przed wznowieniem pracy skonsultować się z wykwalifikowanym członkiem personelu medycznego.

#### OSTRZEŻENIE

#### Informacje o bezpieczeństwie pracy z produktem — konserwacja narzędzi

- Należy zapewnić bezpieczeństwo eksploracji narzędzi, wykonując regularną konserwację zapobiegawczą, obejmującą okresowe kontrole przedki i drgań.
- W trakcie konserwacji narzędzi należy unikać narażenia na niebezpieczny pył lub inne substancje osadzone na narzędziu w trakcie eksploracji, a także ich wydychania.
- Do czyszczenia części używać tylko właściwych rozpuszczalników. Należy używać tylko rozpuszczalników czyszczących spełniających aktualne normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozpuszczalników można używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie należy usuwać żadnych etykiet. Zniszczone etykiety należy zastąpić nowymi.

#### INFORMACJA

Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy dla określonego modelu - patrz Specyfikacja narzędzia (Product Information Manual).

#### Identyfikacja Symboli Ostrzegawczych



Używaj ochrony dróg oddechowych



Używaj ochrony wzroku



Używaj ochrony słuchu



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi



(Rys. MHP2598)

#### Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa Pracy Wyjaśnienie Słów Sygnalizujących Niebezpieczeństwo



#### NIEBEZPIECZEŃSTWO

Sygnalizuje bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która przy braku reakcji doprowadzi do śmierci bądź poważnego okaleczenia.



#### OSTRZEŻENIE

Sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która przy braku reakcji mogłaby prowadzić do śmierci bądź poważnego okaleczenia.



#### UWAGA

Sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która przy braku reakcji może prowadzić okaleczenia bądź straty materiałyczne.



#### INFORMACJA

Oznacza informację lub zalecenie producenta odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do bezpieczeństwa personelu lub ochrony dóbr materiałowych.

---

## Informacje Dotyczące Części Zamiennych Produktu

### UWAGA

Użycie części innych niż oryginalne części zamienne firmy Ingersoll Rand może powodować zagrożenie, zmniejszoną wydajność szlifierki i konieczność intensywniejszej konserwacji oraz utratę wszystkich gwarancji.  
Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez upoważniony, wykwalifikowany personel. Należy konsultować się z najbliższym Autoryzowanym Centrum Serwisowym firmy Ingersoll Rand.

### INFORMACJA

Oryginalne instrukcje są opracowywane w języku angielskim. Instrukcje publikowane w innych językach są tłumaczeniami oryginalnych instrukcji.

Instrukcje obsługi można pobrać na stronie internetowej [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com).

Wszelkie uwagi i pytania należy kierować do najbliższego biura lub dystrybutora firmy **Ingersoll Rand**.

## Описание на Продукта

Пневматичният режещ инструмент представлява ръчен ротационен инструмент, работещ със състен въздух, който задвижва въртящ се вал (шенк, шпиндел или дорник), към който е монтиран абразивен режещ диск.

## Препоръчители аксесоари

Аксесоари за електрически инструмент се определят като елементи, които се монтират във или към инструмента и се превръщат в работеща повърхност между инструмента и обработватния детайл. Те обикновено са консумативи и могат да бъдат закупени отделно от инструмента. Аксесоарите трябва да бъдат избрани така, че да съответстват на работата, която се извършва, и на обработватния материал. Всички предупреждения и препоръки на производителя на аксесоара трябва да се спазват в допълнение към предупреждението, дадено тук. Неспазването на тези предупреждения може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

Аксесоарите, които могат да се използват с този пневматичен режещ инструмент, са режещи дискове. Режещите инструменти трябва да се използват само с дисков предпазител от **Ingersoll Rand**. Изисквания за защита и други изисквания и ограничения на използване, тип, скорост и размер на режещ диск са дадени в посочените по-долу предупреждения и могат да бъдат дадени в другата литература, предоставена с пневматичния режещ инструмент.

### ВНИМАНИЕ

#### Обща информация за безопасността на продукта

- Ако не спазвате следните предупреждения и не избягвате тези потенциално опасни ситуации, това може да доведе до смърт или сериозна травма.
- Преди монтаж, употреба, ремонт, поддръжка, смяна на аксесоари или работа в близост до този инструмент, прочетете и се запознайте внимателно с настоящото ръководство и с всички други предоставени ръководства.
- Монтажът, регулирането или използването на инструмента трябва да се извършват само от квалифициран и обучен персонал.
- Всича е отговорността да направите тази информация за безопасността достъпна за другите които ще работят с този продукт.
- Предупрежденията, съдържащи се в това ръководство, се отнасят за установените опасности, които могат да се предвидят при общата употреба на този инструмент. Въпреки това при определени начини на приложение могат да се появят и други опасности, които трябва да се установят и намалят преди използването на инструмента.
- Винаги инсталирайте, управлявайте, проверявайте и поддържайте този продукт в съответствие със всички приложими стандарти и предписания (местни, щатски, държавни, федерални, т.н.).
- При употребата и поддръжката на този инструмент трябва да се спазват препоръките в настоящото ръководство, за да се предотврати ненужното увеличаване на опасности, свързани с шум, вибрации, прах и дим.

### WARNING

#### Информация за безопасността на продукта - когато пускаме инструмента в употреба

- Преди започване на работа операторът или неговият работодател трябва да оценят всички потенциални рискове, свързани с използването на този инструмент за извършване на въпросната работа. Тези рискове трябва да се елиминират или трябва да се приложи съответен контрол, за да се намали рисък до безопасно ниво.
- Винаги използвайте чист, сух въздух при максимално налягане 90 psig (6,2 bar/620 kPa) на входа, освен ако не е указана по-висока номинална стойност на налягането върху инструмента. Превишаването на максималното номинално налягане (PMAX), указано върху инструмента, може да доведе до възникване на опасни ситуации, включително прекалено висока скорост, пробив или неправилен изходен въртящ момент или сила.
- Подсигурете инсталирането на достъпен клапан за аварийно включване в линията за подаване на въздух и осведомете другите за неговото разположение.
- Инсталирайте правилно оразмерен обезопасителен въздущен предпазител по потока на маркуча и използвайте устройство против заплитане при всяко свързване на маркуча без вътрешен спирателен кран, за да предпазите маркуча от заплитане ако маркучът поддаде или свързането се разкачи.
- Винаги, когато се използват универсални усукани съединители (палцови съединители), трябва да се монтират зацепващи щифтове, за да се предотврати прекъсване на съединението.
- Ако маркучите започнат да се движат неконтролирамо, това може да причини сериозно нараняване. Не използвайте повредени, прорити или износени маркучи и фитинги за въздух и проверете дали всички фитинги са затегнати, преди да повишиште налягането на въздуха.
- При инструменти, проектирани да работят с дискове с диаметър четири инча или по-голям, отделете инструмента от всички бързоразединяващи се съединения посредством осигурител. Никога не монтирайте бързоразединяващи се съединения директно към тези инструменти.
- Използвайте само препоръчелни аксесоари, които са проектирани за този инструмент и са в съответствие с информацията, предоставена в ръководството на продукта. Проверката на типа, размерите и максималната скорост ще намалят потенциалните опасности.

### WARNING

#### Информация за безопасността на продукта - при използване на инструмента

##### Общи опасности

- Винаги използвайте лични предпазни средства, които са подходящи за работата, използвания инструмент и материала, с който се работи. Това може да включва защита на дихателните пътища от прах и газове, защита на очите, защита на слуха, както и защита на други части на тялото от нараняване, които могат да включват ръкавици, престишка, предпазни обувки, предпазна каска и друго специално предпазно облекло и оборудване.

- Въздухът под налягане може да причини сериозно нараняване. Никога не насочвайте въздушната струя към себе си или към други хора.
- Когато уредът не се използва, винаги изключвайте подаването на въздух, изпускате налягането на въздуха и разединявайте маркуча за подаване на въздух преди монтиране, демонтиране или регулиране на каквито и да било аксесоари на този инструмент, или преди извършване на поддръжка на този инструмент или негов аксесоар.
- Не заплитайте въздушните маркучи. Изключете съствения въздух преди да се приближите до заплетен маркуч.
- Не използвайте инструментите когато сте уморен или под въздействието на лекарство, droga или алкохол.
- Никога не използвайте повреден или дефектен инструмент или аксесоар.
- Не променяйте инструмента, устройствата за безопасност или аксесоарите. Подобни промени могат да намалят ефективността на мерките за безопасност и да увеличат рисковете за оператора.
- Не използвайте този инструмент за цели, за които не е предназначен.
- Когато е предоставена втора дръжка, проверете дали тя е добре закрепена и използвайте две ръце, за да контролирате инструмента по време на работа.

#### **Опасности на работното място**

- Поддълзванятия, препъванятия и паданията са главните причини за нараняване на работното място. Работната зона трябва да бъде чиста, подредена, проветрена и осветена. Проверете за наличие на хълзгави повърхности, дължащи се на използването на инструмента, както и от опасности от препъване, причинени от въздухопровода.
- Ако инструментът се използва на високо, трябва да се носят предпазни каски, а повишените рискове за оператора и останалите лица трябва да се оценят и намалят до безопасно ниво.
- Не допускайте други в близост до вашата работна зона, или се погрижете те да носят подходящи лични предпазни средства.
- Този инструмент не е предназначен за употреба в потенциално експлозивна среда, в това число в експлозивна среда, предизвикана от дим и праж или в близост до запалими материали.
- Този инструмент не е изолиран против електрически удар.
- Внимавайте за заровени, скрити или други опасности във вашата работна среда. Не контактувайте и не повреждайте въжета, водопроводи, тръби или маркучи, които може да съвръжат електрически проводници, експлозивни газове или вредни течности.
- Отстранете всички запалими предмети от работната зона и се уверете, че искри и отломки не създават опасност при използването на този инструмент.

#### **Опасност от летящи предмети**

- Винаги носете защита за очите, когато работите с или осъществявате поддръжка на този инструмент. Степента на изискваната защита трябва да бъде преценена за всяка употреба. Когато работите с този инструмент, минималното изискване е предпазни очила или цялостен лицев щит над устойчиви на удар очила със странични щитове. Работа, извършвана в ограничени или затворени пространства, ще изиска допълнителни лични предпазни средства.
- Погрижете се работните детайли да са стабилни. Използвайте скоби или менгеме за придвижване на работните детайли когато е възможно.
- Счупване на детайла, въртящи се части на инструмента или аксесоара, или отломки от обработвания материал могат отскочат рязко с висока скорост.
- Преди стартиране на този инструмент и по време на работа операторът трябва да внимава в близост да няма други лица.
- След като монтирате режещия диск, включете инструмента в защитена среда, като постепенно увеличавате скоростта за поне 60 секунди. Уверете се, че пред и успоредно на диска няма никого. Имайте предвид, че той може да падне в този момент, ако е дефектен, поставен неправилно или с неправилен размер или скорост. Спрете незабавно, ако усетите значителна вибрация или други дефекти. Затворете притока на въздух и определете причината.
- Не използвайте този инструмент, ако скоростта на празен ход надвиши номиналните обороти. Проверявайте скоростта на празен ход на инструмента, преди да поставите аксесоар, след всяка поправка на инструмента, преди всяка работа и след всеки 8 часа употреба. Проверете скоростта с калиброван тактометър без инсталации аксесоар.
- Не използвайте аксесоар, чиято максимална работна скорост, посочена от производителя, е по-малка от номиналната скорост на инструмента.
- Проверете дали аксесоарът е добре монтиран и затегнат преди употреба.
- Проверете вала, ребрите и затягащите устройства за повреда и износване, преди да монтирате аксесоар.

#### **Опасност от шум**

- Винаги носете защита за ушите когато работите с този инструмент.
- Излагането на високи нива на шум може да доведе до трайна загуба на слуха и други проблеми, като например тинитус (звънене, бучене, свистене или бръмчене в ушите). Следователно, изключително важно е да се направи оценка на риска и да се приложи съответен контрол за тези опасности.
- Контролът за намаляване на риска от опасности, свързани с шума, може да включва използване на звукоизолиращи материали за предотвратяване на „звъненето“ на обработватите детайли.
- Ако инструментът има заглушител, преди употреба винаги проверявайте дали той е монтиран и е в добро работно състояние.
- Аксесоарите трябва да бъдат избрани, инспектирани, правилно монтирани, поддържани и подменяни, когато се износят, за да се предотврати ненужно увеличаване на шума.

#### **Опасности при работа**

- Операторите и сервизният персонал трябва да имат физическата възможност да се справят с размера, теглото и мощността на инструмента.
- Заемете балансирана и стабилна поза на тялото. Не се пресягайте, когато използвате този инструмент. Трябва да бъдете подгответи за внезапни промени в движението, реактивните моменти или силите при стартиране и при използване на инструмента. Операторът трябва да промени позата на тялото при изпълнение на продължителни задачи – това може да помогне за предотвратяване на дискомфорт и умора.
- При използване на този инструмент ръцете на оператора могат да се изложат на опасности, в това число смазване, удар, порязване, ожукване и изгаряне. Носете подходящи ръкавици за защита на ръцете, но проверете дали те не ограничават способността ви да освобождавате спуска или дроселния механизъм.

- Избягвайте контакт с работния край на инструмента и който и да е аксесоар по време на и след употреба, тъй като те могат да причинят тежко нараняване, включително изгаряния, ожукване и срязвания.
- Искрите при шлайфане могат да запалят дрехите и да причинят сериозни изгаряния. Уверете се, че искрите не падат върху дрехите. Носете огнеупорни дрехи и поставете наблизо подходящо противопожарно оборудване.
- За да избегнете случайно пускане - погрижете се инструментът да е в положение "изкл." преди да прилагате въздушно налягане, пазете дросела при носене и изпускайте въздуха от дросела.
- Не смазвайте инструментите със запалителни или изпаряващи се течности като керосин, дизелово или авиационно гориво. Използвайте само пропоръчваните смазочни средства.
- Не носете и не влечете инструмента за маркуча.
- Инструментът и/или аксесоарите могат да продължат за кратко движението си след пускане на дроселната клапа.
- Когато стартартира студен диск, го пуснете в действие бавно, докато дискът постепенно се загреет. Осъществявайте равномерен контакт с обработвания детайл и избягвайте тласци или прекомерен натиск.
- Ако изпуснете или ударите режещия инструмент, изключете подаването на въздух и внимателно огледайте режещия диск. Изхвърлете го, ако е повреден, скупен или напукан. Преди повторна употреба включете инструмента в защитена среда, като следвате същите предпазни мерки, както и след първоначалния монтаж.
- Преди изключване на инструмента, дроселът трябва да се освободи и аксесоарът трябва да спре. Препоръчват се поставки за инструменти, закачалки и балансьори.
- Не използвайте този режещ инструмент без доставения дисков предпазител. Не модифицирайте дисковия предпазител. Преглеждайте редовно дисковия предпазител, за да гарантирате, че е здраво монтиран и без пукнатини или други повреди. Сменете повреден дисков предпазител преди използване на инструмента.
- Отворът на предпазителя никога не трябва да бъде насочен към оператора.
- Когато режете, поддържайте обработвания детайл така, че ширината на отвора да бъде постоянна или да се увеличава по време на цялата операция.
- Ако абразивният продукт заседне отвора за рязане, изключете шлайфа и освободете диска. Проверете дали дискът все още е добре закрепен и не е повреден, преди да продължите работата.
- Отрязваният диск не трябва да се използва за югло шлайфане.

#### **Опасности, свързани с аксесоари**

- Използвайте само размери и типове аксесоари, които са пропоръчани от производителя на инструмента; не използвайте други типове или размери аксесоари.
- Проверете всички аксесоари преди монтаж. Не използвайте аксесоар, който е счупен, напукан, неконцентричен, прекалено износен или по друг начин повреден.
- Не използвайте шлифовъчен диск или друг сменяем аксесоар, който е бил изложен на температури на замръзване, екстремни температурни промени, висока влажност, разтворители, вода или други течности.
- Уверете се, че аксесоарът съответства правилно на вала. Аксесоарът не трябва да стои твърде стегнато или твърде хладово. Дисковете с обикновен отвор трябва да имат максимално разстояние по диаметъра приблизително 0,007" (0,17 mm). Не използвайте редукционни втулки за адаптиране на аксесоар към вал, освен ако тези втулки не са доставени и пропоръчани от производителя на аксесоара.
- В случаите, когато режещите дискове се доставят с редукционни втулки, потребителят трябва да гарантира, че втулката не влиза в контакт с лицевата повърхност на фланца и силата на затягане осигурява достатъчно въртене, за да се предотврати изпълзване на диска.
- Винаги използвайте дискови фланци, доставени от производителя и съответстващи на размера и типа на диска. Никога не използвайте временен фланец или обикновена шайба. Фланците трябва да бъдат в добро състояние без дракотини, неравности и остри ръбове.
- Предпазните мерки за безопасност и предупрежденията, експлоатационните ограничения и монтажът или инструкциите за монтаж на производителя на аксесоара трябва да се спазват, освен ако не противоречат на информацията, предоставена в това ръководство или друга литература, предоставена с инструмента. При противоречива информация следвайте по-рестриктивната.

#### **Опасност от прах и дим**

- При наличие на прах или дим в работната зона използвайте подходящи средства за защита на дихателните пътища.
- Прахът и димът, които се отделят при използването на електрическите инструменти, както и съществуващият прах, който се вдига във въздуха по време на работа, могат да причинят заболявания (например рак, вродени малформации, астма и/или дерматит). Изключително важно е да се направи оценка на риска и да се приложи съответен контрол за тези опасности. Контролът трябва да се приложи още при самия източник на прах или дим.
- Насочете отработения въздух така, че да сведете до минимум вдигането на прах в запрашена среда.
- Всички вградени приспособления или аксесоари за събиране, извеждане или задържане на прах или дим във въздуха трябва да се използват и поддържат правилно в съответствие с инструкцията на производителя
- Избягвайте излагане и дишане на вреден прах и частици, създадени при използване на инструментите.
  - Някои практики от място шлифование, рязане, раздробяване, дълбене или други строителни дейности съдържат химикали, които могат да предизвикат рак, дефекти при раждане или други генетични увреждания. Някои примери за такива химикали са:
    - олово от бои, базирани на олово,
    - силициеви кристали от туухи и цимент и други зидарски продукти, и
    - арсеник и хром от химически обработена дървесина.
  - Вашият риск от тези излагания варира, в зависимост от това колко често вършите такава работа. За да намалите излагането си на тези химикали: работете в добре вентилирано пространство, и работете с одобreno оборудване за безопасност, като противопрахови маски, специално разработени за филтриране на микроскопични частици.
- Не използвайте този инструмент върху материали, чийто прах или дим/изпарения са запалими или могат да причинят потенциално експлозивна среда.
- Аксесоарите трябва да бъдат избрани, инспектирани, правилно монтирани, поддържани и подменяни, когато се износят, за да се предотврати ненужното увеличаване на прах или дим/изпарения.

**Опасности от заплитане**

- Широки дрехи, бижута, вратовръзки, коса, ръкавици или други предмети могат да се заплетат в инструмента, ако не се държат на разстояние от работния му край. Заплитането може да доведе до задушаване, скалпиране, разкъсни рани, счупени кости и/или отрязани крайници.

**Опасности от вибрации**

- Електрическите инструменти могат да избират по време на употреба. Излагането на вибрации може да доведе до увреждане на нервите и кръвоснабдяването на ръцете. Ако усетите скованост, изтърпване, болка или побеляване на кожата на пръстите или ръцете, спрете да използвате инструмента и се консултирайте с квалифициран медицински специалист, преди да продължите да използвате уреда.
- Дръжте инструмента леко, но безопасно, като обърнете внимание на необходимите сили на реакция на ръцете, тъй като рисъкът, свързан с вибрациите, обикновено е по-голям, когато силата на захващане е по-висока.
- Когато работите на студено място, носете топли дрехи и пазете ръцете си топли и сухи.
- Поддържайте теглото на инструмента в стойка, обтегач или балансър, ако е възможно.
- Не позволявате на аксесоара да трака върху детайла, тъй като това вероятно ще доведе до значително увеличение на вибрациите.
- Аксесоарите трябва да бъдат избрани, инспектирани, правилно монтирани, поддържани и подменяни, когато се износят, за да се предотврати ненужното увеличаване на нивото на вибрациите.
- Вложете трябва винаги да се използват между фланците и повърхностите на абразивните дискове за гарантиране на равномерно разпределение на натиска на фланца (с изключение на дискове тип 27 и 28) и трябва да покриват цялата контактна повърхност на фланца на диска.

**Опасности от повтарящи се движения**

- Повтарящите се движения или неудобните пози могат да бъдат вредни за вашите ръце, рамене, врат или други части на тялото. Спрете да използвате инструмента, ако се появят следните симптоми: постоянен или повтарящ се дискомфорт, остра болка, пулсиране, тъпа болка, изтърпване, скованост, усещане за парене или схващане. Тези предупредителни знаци не трябва да се пренебрегват. Консултирайте се с квалифициран медицински специалист, преди да продължите да използвате уреда.

**! ВНИМАНИЕ****Информация за безопасност на продукта – при поддръжка на инструмента**

- Поддържайте работна безопасност на инструмента чрез редовна профилактика, включително редовни проверки на скоростта и вибрациите.
- Когато извършвате поддръжка на инструмента, трябва да избегвате излагането или вдишването на опасен прах и други вещества, натрупващи се върху инструмента по време на употреба.
- Използвайте само подходящи почистващи разтворители за чистене на детайли. Използвайте само почистващи разтворители, които отговарят на съвременните стандарти за безопасност и безвредност. Използвайте почистващи разтворители в добре проветрено пространство.
- Не отстранявайте никоя от табелките. Заменяйте повредените табелки. Уверете се, че цялата информация върху инструмента е четлива.

**БЕЛЕЖКА**

За специфична информация за безопасност на модела се обръщайте към информационното ръководство на продукта.

**Идентификация на Символите за Безопасност**

Ползвайте дихателна защита



Ползвайте защита на очите



Носете защита на ушите



Прочетете ръководството преди да работите с продукта



(Фиг. МНР2598)

**Информация по безопасността - обяснение на сигналните думи за безопасност****! ОПАСНОСТ**

Показва непосредствена опасна ситуация която, ако не се избегне, ще има за резултат смърт или сериозно нараняване.

**! ВНИМАНИЕ**

Показва потенциално опасна ситуация която, ако не се избегне, ще има за резултат смърт или сериозно нараняване.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Показва потенциално опасна ситуация която, ако не се избегне, ще има за резултат леко или средно нараняване или материална щета.

**БЕЛЕЖКА**

Показва информация или фирмена политика, която директно или индиректно се отнася до безопасността на персонала или защита на имуществото.

---

**Информация за детайлите на продукта****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Използването на друг резервни части освен истински Ingersoll Rand може да предизвика застрашена безопасност, намалена производителност на инструмента и повишена поддръжка, и може да анулира всички гаранции. Ремонтирането трябва да се извърши само от оторизиран обучен персонал.

Консултирайте се с най-близкия Ви упълномощен сервизен център на Ingersoll Rand.

**БЕЛЕЖКА**

Оригиналните инструкции са на английски. Другите езици са превод на оригиналните инструкции.

Ръководствата могат да бъдат изтеглени от [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com).

За всички комуникации се обръщайте към най-близкия офис или дистрибутор на Ingersoll Rand.

## Descrierea Produsului

O unealtă pneumatică de tăiere este o unealtă electrică rotativă manuală alimentată cu aer comprimat, care antrenează un arbore rotativ (tijă, arbore sau mandrină) pe care este montat un disc de tăiere abraziv.

### Accesorii recomandate

Accesorii pentru o unealtă acționată electric sunt definite ca articole care sunt instalate în sau pe unealtă și devin interfață de lucru între unealtă și piesa de lucru. Acestea sunt în mod tipic consumabile și pot fi achiziționate separat de unealtă. Accessorii trebuie selectate pentru a corespunde cu activitatea efectuată și cu materialul prelucrat. Toate avertismentele și recomandările producătorului de accesoriu trebuie respectate pentru că lărgul avertismentul prezentat aici. Nerespectarea acestor avertismente ar putea avea drept rezultat decesul sau vătămarea gravă.

Accesorii care pot fi utilizate cu această unealtă pneumatică de tăiere sunt discurile de tăiere. Unelele de tăiere trebuie utilizate cu o apărătoare de disc furnizată de **Ingersoll Rand**. Cerințele privind apărătoarele și alte cerințe și limitările utilizării discului de tăiere, tipului, vitezei și dimensiunii sunt prezentate în avertismentele de mai jos și pot fi prezentate în altă literatură tehnică furnizată cu unealta pneumatică de tăiere.

### AVERTIZARE

#### Informații Generale Privind Siguranța Produsului

- În cazul în care nu respectați următoarele avertismente și nu evitați aceste situații potențial periculoase, există riscul rănirii grave sau a decesului.
- Citești și aprofundăți aceste informații și toate celelalte manuale furnizate înainte de a instala, utiliza, repara, întreține acest produs sau înainte de a schimba accesoriu sau a lucra în apropierea acestui produs.
- Instrumentul trebuie instalat, ajustat sau utilizat doar de către operatori calificați și instruiți.
- Responsabilitatea punerii la dispoziția altor persoane ce vor utiliza acest produs a acestor informații privind siguranță vă revine integral dumneavoastră.
- Avertismentele oferite în acest manual sunt oferite pentru identificarea pericolelor care pot fi anticipate în cazul utilizării generale a acestui instrument. Cu toate acestea, anumite aplicații pot crea alte pericole care trebuie identificate și reduse înainte de a utiliza instrumentul.
- Instalați, utilizați, inspectați și întrețineți întotdeauna acest produs în conformitate cu toate standardele și reglementările aplicabile (locale, statale, naționale, federale, etc.).
- Utilizați și întrețineți acest instrument conform recomandărilor din acest manual pentru a preveni o creștere inutilă a pericolelor reprezentate de zgromot, vibrații, praf și abur.

### AVERTIZARE

#### Informații Privind Siguranța Produsului – la Punerea în Funcțiune a Dispozitivului

- Înainte de a începe lucrul, operatorul sau angajatul acestuia trebuie să evaluate toate risurile potențiale ce derivă din utilizarea acestui produs în vederea efectuării operațiilor. Aceste risuri trebuie eliminate sau trebuie implementate elemente de control corespunzătoare pentru a reduce riscul la un nivel sigur.
- Utilizați întotdeauna aer curat și uscat cu presiunea maximă la admisie de 90 psig (6,2 bar/620 kPa), cu excepția cazului în care, pe unealtă, este specificată o presiune mai mare. Depășirea presiunii maxime admise (PMAX) indicate pe unealtă poate duce la situații periculoase, inclusiv viteză excesivă, ruperea unor componente și cuplu sau forță de lucru incorecte.
- Asigurați-vă că s-a instalat un robinet de inchidere de urgență ușor accesibil pe furtunul de alimentare cu aer și informați restul personalului despre amplasarea robinetului.
- Instalați o supă pneumatică de siguranță de dimensiune adecvată în amonte de furtun și un dispozitiv anti-răscuire la fiecare îmbinare de furtunuri fără ventil intern de inchidere, pentru a preveni răscuirea furtunului - dacă se detoarează, sau dacă îmbinarea se desface.
- De fiecare dată când se utilizează cuplaje cu gheare universale, trebuie montate șifturi de blocare pentru a impiedica eşuarea conexiunii.
- Furtunurile flexibile pot cauza răni grave. Nu utilizați furtunuri pentru aer și elemente de racord degradate, uzate sau deteriorate și verificați ca toate elementele de racord să fie strânse înainte de aplicarea de aer comprimat.
- Pentru cei rasnite concepuți pentru a fi utilizate cu roți de patru centimetri diametru și mai mari, separate de piatră de moară de la orice rapid deconectă cuplaje de un furtun bici. Niciodată nu instalați o scurtă-deconectă direct în aceste instrumente.
- Utilizați numai accesorii recomandate care sunt nominale pentru această unealtă și în conformitate cu orice informații furnizate în manualul produsului. Verificarea tipului, dimensiunilor și vitezei maxime va reduce pericolele potențiale și va asigura compatibilitatea cu orice apărătoare furnizată.

### AVERTIZARE

#### Informații Privind Siguranța Produsului – în Cursul Utilizării Dispozitivului

##### Pericole generale

- Utilizați întotdeauna echipamentul individual de protecție corespunzător pentru activitate, unealta utilizată și materialul care este prelucrat. Aceasta poate include protecția respirației împotriva prafului și gazelor, protecția ochilor, protecția auzului - precum și protecția împotriva vătămării altor părți ale corpului, care poate include mănuși, șort, încălțăminte de protecție, cască și altă îmbrăcăminte și echipamente speciale de protecție.
- Aerul comprimat poate cauza răni grave. Nu direcționați aerul spre dumneavoastră sau spre oricine altcineva.
- Opriti întotdeauna sursa de alimentare cu aer, eliminați presiunea din sistem și deconectați furtunul de aer când nu este utilizat, înainte de instalarea, scoaterea sau reglarea oricărui accesoriu al acestui instrument sau înainte de a efectua orice lucrare de întreținere pentru acest instrument sau orice accesoriu.
- Feriți-vă din calea furtunurilor de aer în răscuire necontrolată. Închideți aerul comprimat înainte de a vă apropia de un furtun în răscuire necontrolată.
- Nu folosiți dispozitivele mecanice când sunteți obosită sau sub influența medicamentelor sau a alcoolului.

- Nu folosiți niciodată dispozitive sau accesorii deteriorate sau defecte.
- Nu modificați instrumentul, dispozitivele de siguranță sau accesorile. Modificările pot reduce eficiența măsurilor de siguranță și pot crește riscurile aduse operatorului.
- Nu utilizați acest dispozitiv în alte scopuri decât cele recomandate.
- Dacă este prevăzut un al doilea mâner, asigurați-vă că este corect instalat și folosiți ambele mâini pentru a păstra controlul în cursul utilizării dispozitivului pneumatic.

#### **Pericole la locul de muncă**

- Alunecarea, împiedicare și cădere sunt cauzele importante pentru rănire la locul de muncă. Păstrați zona de lucru curată, neaglomerată, ventilată și iluminată. Acordați atenție suprafețelor alunecoase cauzate de utilizarea instrumentului și, de asemenea, pericoleselor de împiedicare cauzate de conducta de aer.
- Pentru lucrul la înălțime, trebuie purtate căști de protecție, iar riscurile crescute la adresa operatorului și a altora trebuie evaluate și reduse la un nivel sigur.
- Ceretă persoanelor din apropiere să stea la o distanță sigură față de zona de lucru sau asigurați-vă că poartă echipamente de protecție personală adecvate.
- Acest instrument nu este conceput pentru utilizarea în atmosferă cu potențial exploziv, inclusiv cele cauzate de aburi și praf sau în apropierea materialelor inflamabile.
- Acest dispozitiv nu este izolat împotriva socrurilor electrice.
- Tineți cont de orice pericole ascunse sau mascate, prezente în mediul de lucru. Nu atingeți și nu deteriorați din neatenție cablurile, conductele de cabluri, tevile sau furtunurile care pot contine fire electrice, gaze explosive sau lichide nocive.
- Inepărați obiectele inflamabile din zona de lucru și asigurați-vă că scânteile și reziduurile nu creează un pericol la utilizarea acestei uneletă.

#### **Pericole de proiecție**

- Purtați întotdeauna ochelari de protecție când utilizați dispozitivul sau efectuați lucrări de întreținere. Gradul de protecție necesar trebuie evaluat pentru fiecare utilizare. Atunci când acionați această unealtă, cerința minimă este reprezentată de ochelarii de protecție sau de un scut complet pentru fată peste ochelarii rezistenți la impact cu scuturi laterale. Lucrările realizate în spații închise vor necesita echipamente individuale de protecție suplimentare.
- Asigurați-vă că piesele de prelucrat sunt ferm fixate. Folosiți cleme sau menghine pentru a reține în poziție piesa de lucru, ori de căte ori este posibil.
- Defectarea piesei de prelucrat, a pieselor aflate în mișcare de rotație sau a unelei sau accesoriu lui sau reziduurile din materialul care este prelucrat pot genera proiecțile cu viteză ridicată.
- Înainte de a porni această unealtă și în timpul funcționării, operatorul va fi atent să nu se afle în apropiere nicio persoană.
- După montarea unui disc de tăiere, unealta va fi utilizată într-o incintă protejată, la turărie crescută treptat, timp de minim 60 de secunde. Asigurați-vă că în față sau în laterală discului nu se află nicio persoană. Rețineți că acesta poate funcționa defectuos în acest moment, dacă este defect, montat greșit sau de dimensiune sau turărie incorectă. Oprită imediat dispozitivul dacă observați vibrații excesive sau alte defecțiuni. Oprită alimentarea cu aer și identificați cauza.
- Nu utilizați acest dispozitiv dacă turăția liberă efectivă depășește turăția nominală. Verificați turăția la rotație liberă a unelei înainte de instalarea unei accesorii, după repararea tuturor uneletelor, înainte de fiecare lucru și după fiecare 8 ore de utilizare. Verificați turăția cu un tahometru calibrat, fără ca accesoriu să fie instalat.
- Nu utilizați nicun accesoriu a cărui viteză maximă de operare, aşa cum este definită de către producătorul său, să fie mai mică decât viteza nominală a uneletăi.
- Asigurați-vă că accesorii este montat și strâns corect înainte de utilizare.
- Inainte de instalarea unei accesorii, inspectați arborele, filetele și dispozitivele de prindere pentru a identifica eventuale deteriorări sau uzuri.

#### **Pericole asociate zgomotului**

- Purtați întotdeauna căști antizgomot când utilizați dispozitivul.
- Expunerea la un nivel ridicat de zgromot poate provoca pierderea permanentă a auzului și alte probleme, precum acufene (răsunet, vâjături, ūierături sau zumzet în urechi). Prin urmare, evaluarea riscului și implementarea de măsuri de control corespunzătoare pentru aceste pericole sunt esențiale.
- Măsurile de control corespunzătoare pentru reducerea riscului asociat pericoleselor provocate de zgromot pot include acțiuni precum utilizarea materialelor de amortizare pentru a preveni zgomorele generate de piese.
- Dacă instrumentul este prevăzut cu un amortizor de zgromot, asigurați-vă că acesta se află în poziție și în stare bună de funcționare atunci când instrumentul este acționat.
- Accesorii trebuie selectate, inspecțiate, instalate corespunzător, întreținute și înlocuite atunci când sunt uzate pentru a împiedica orice creștere inutilă a intensității zgomotului.

#### **Pericole asociate utilizării**

- Operatorii și personalul de întreținere trebuie să poată gestiona eficient corpul fizic, greutatea și puterea instrumentului.
- Adoptați o poziție de echilibru și fermă a corpului. Nu vă întindeți excesiv atunci când utilizați acest instrument. Anticipați și fiți atenți la orice schimbare de mișcare, de cuplu de reacție sau de forță în timpul pornirii și funcționării. Operatorul trebuie să își modifice poziția corpului pe durata operațiilor desfășurate pe perioade lungi de timp pentru a evita disconfortul și obosoleță.
- Utilizarea instrumentului poate expune mâinile operatorului la pericole precum zdrobire, impact, tăiere, creștere și încălzire. Purtați mănuși adecvate pentru a proteja mâinile, cu toate acestea trebuie să vă asigurați că mănușile nu restricționează capacitatea de eliberare a declanșatorului sau a mecanismului de declanșare.
- Evități contactul cu capătul de lucru al unelei și orice accesoriu în timpul utilizării și după utilizare, deoarece acestea pot provoca vătămări grave, inclusiv arsuri, abraziuni și tăieturi.
- Scânteile rezultante în procesul de rectificare pot apărea îmbrăcămintea și pot cauza arsuri grave. Asigurați-vă că scânteile nu ajung pe îmbrăcămintă. Purtați îmbrăcăminte ignifugă și menite în apropiere echipament adecvat pentru stingerea incendiilor.
- Pentru a evita pornirea accidentală, asigurați-vă că dispozitivul este în poziția "off" (închis) înainte de a aplica presiunea aerului, evitați acționarea supapei de reglare debit în cursul transportului și înlocuți supapele care pierd aer.
- Nu lubrificați dispozitivele cu substanțe inflamabile sau volatile, ca motorină, kerosen sau combustibil de aviație. Folosiți exclusiv lubrifianti recomandanți.
- Nu transportați și nu trageți dispozitivul apucând de furtun.
- Dispozitivul și/sau accesorioile își pot continua mișcarea câteva momente după eliberarea supapei de reglare debit.

- Atunci când începeți lucrarea cu un disc rece, aplicați-l lent pe lucrare, până ce discul se încâlzește treptat. Asigurați contactul lin cu lucrarea și evitați gesturile brusă sau presiunea excesivă.
- Dacă unealta de tăiere este scăpată sau lovită, opriti alimentarea cu aer și examinați cu atenție discul de tăiere. Eliminați la deșeuri accesoriul dacă prezintă ciupituri, fisuri sau alte semne de deteriorare. Înainte de reutilizare, lăsați unealta să funcționeze într-o incintă protejată urmând aceeași măsuri de precauție aplicate după prima montare.
- Înainte de a punе jos unealta, eliberați supapa de reglare a debitului, iar accesoriul va trebui să se opreasă. Se recomandă utilizarea de rezemătoare, console-suport și stabilizatoare.
- Nu utilizați această unealtă de tăiere fără apărătoarea pentru disc furnizată. Nu modificați apărătoarea pentru disc. Inspectați în mod regulat apărătoarea pentru disc pentru a vă asigura că este montată sigur și că nu prezintă crăpături sau alte deteriorări. Înlocuți o apărătoare pentru disc deteriorată înainte de a utiliza unealta.
- Deschizătura apărătoarei trebuie să fie îndreptată întotdeauna în partea opusă operatorului.
- În cursul operării de rețezare, sprinjiți piesa de prelucrat astfel încât fanta să rămână la o lățime constantă sau crescătoare pe parcursul întregii operații.
- Dacă produsul abraziv se blochează într-o fântă executată, opriti polizorul și permiteți eliberarea discului. Verificați dacă discul a rămas corect asigurat și nu s-a deteriorat, înainte de a continua operația.
- Discul abraziv pentru rețezat nu va fi utilizat pentru rectificare laterală.

#### **Pericole asociate accesoriilor**

- Utilizați numai dimensiuni și tipuri de accesori care sunt recomandate de producătorul unelei; nu utilizați alte tipuri sau dimensiuni de accesori.
- Inspectați toate accesoriile înainte de montare. Nu utilizați accesori care prezintă ciupituri, fisuri, descentrări, uzură excesivă sau alte semne de deteriorare.
- Nu utilizați un disc de tăiere care a fost expus la temperaturi de îngheț, schimbări extreme de temperatură, umiditate ridicată, contactul cu solventi, apă sau cu alte lichide.
- Asigurați-vă că discul de tăiere se poate răsuflare corespunzător pe arbore. Discul de rectificat nu trebuie fixat prea ferm dar nici prea lejer. Discurile cu orificii lise trebuie să aibă o deschidere diametrală maximă de 0,007" (0,17 mm). Nu utilizați bușe de reducție pentru a adapta un disc de rectificare la arbore decât dacă astfel de bușe sunt livrate și recomandate de producătorul discului.
- Atunci când discurile de tăiere sunt livrate cu bușe de reducție, utilizatorul se va asigura că bușa nu are contact cu fața flanșei și că forța de prindere asigură suficientă putere de rotație pentru a împiedica alunecarea discului.
- Utilizați întotdeauna flanșe pentru discuri livrate de producător și adecvate dimensiunii și tipului discului. Nu utilizați niciodată flanșe provizorii sau simple săibe distanțiere. Flanșele trebuie să fie în stare bună și să nu prezinte fisuri, bavuri sau muchii ascuțite.
- Se vor respecta măsurile de precauție privind siguranța și avertismentele producătorului accesoriului, restricțiile de funcționare și instrucțiunile de instalare sau de montare dacă nu contrazic informațiile furnizate în acest manual sau altă literatură tehnică furnizată cu unealta. În cazul unor informații contradictorii, respectați îndrumarea care este mai restricțivă.

#### **Pericole asociate prafului și aburilor**

- Purtați elemente de protecție respiratorie adecvate dacă în zona de lucru există praf sau aburi.
- Praful și aburii generati de utilizarea de instrumente electrice și praful existent ridicat de utilizare poate cauza probleme de sănătate (de exemplu cancer, defecte din naștere, astmă și/sau dermatită). Evaluarea riscului și implementarea de măsuri de control corespunzătoare pentru aceste pericole sunt esențiale. Prioritar va fi controlul acestora la sură.
- Orientați evacuarea astfel încât să reducă la minim răscăloarea prafului într-un mediu plin de praf.
- Toate funcțiile și accesoriile integrate pentru colectarea, extragerea sau suprimarea prafului sau aburilor din aer trebuie utilizate și întreținute corect, în conformitate cu instrucțiunile producătorului
- Nu vă expuneți la și nu respirați praful și particulele nocive produse la utilizarea dispozitivului mecanic.
  - Praful produs de sableră, debiteră, rectificare sau găurirea mecanică și de alte activități mecanice poate conține substanțe chimice cunoscute ca fiind cauzatoare de cancer, deformări congenitale sau alte afecțiuni reproductive. Exemple de astfel de substanțe chimice:
    - plumbul conținut de vasele pe bază de plumb;
    - silicul cristalin din cărămizi, ciment și alte produse de zidărie, și
    - arsenicul și Cromul din cherestea tratată chimic.
  - Riscul expunerii la aceste substanțe variază în funcție de frecvența executării tipului respectiv de operații. Pentru a reduce nivelul de expunere la aceste substanțe chimice: lucrați într-o zonă bine ventilată și folosiți echipamente de siguranță aprobată, ca măștile antipraf special proiectate pentru filtrarea particulelor microscopice.
- Nu utilizați această unealtă pe materiale din care se poate emana praf sau gaze inflamabile sau care pot crea un mediu potential exploziv.
- Accesoriile trebuie selectate, inspectate, instalate corespunzător, întreținute și înlocuite atunci când sunt uzate pentru a împiedica o creștere inutilă a cantităților de praf și de gaze.

#### **Pericole asociate prinderii hainelor**

- Prinderea articolelor de îmbrăcăminte largi, a bijuteriilor, a accesoriilor purtate la gât, a părului, a mănușilor sau a altor articole poate surveni dacă nu sunt păstrate la distanță de capătul activ al instrumentului. Prinderea poate avea ca rezultat sufocarea, scalparea, plăgi lacerate, oase rupte și/sau extremități retezate.

#### **Pericole asociate vibrațiilor**

- Instrumentele electrice pot vibra atunci când sunt utilizate. Expunerea la vibrații poate cauza blocaje la nivelul nervilor și al circulației săngelui către mâini și brațe. Dacă simțiți amorfegală, furnicături, durere sau observați albirea pielii la nivelul degetelor sau mâinilor, încetați utilizarea instrumentului și apelează la un medic înainte de a relua activitatea.
- Apucăți instrumentul cu o priză ușoară, dar sigură, înținând cont de forțele de reacție necesare ale mâinilor deoarece riscul care derivă din vibrații este, în general, mai mare când forța de apucare este mai mare.
- Purtați îmbrăcăminte caldă când lucrați în condiții de temperatură scăzută și păstrați mâinile calde și uscate.
- Sprinjiți greutatea unelei pe un suport, pe un dispozitiv de tensionare sau pe un balansier, dacă este posibil.
- Nu permiteți accesoriului să vibreze pe piesa de prelucrat, deoarece aceasta poate provoca o creștere substanțială a vibrațiilor.
- Accesoriile trebuie selectate, inspectate, instalate corespunzător, întreținute și înlocuite atunci când sunt uzate pentru a împiedica o creștere inutilă a nivelurilor de vibrații.
- Între flanșe și suprafețele abrazive ale discului se va utiliza întotdeauna un strat textil de izolare-amortizare, care va asigura distribuirea uniformă a presiunii flanșei (cu excepția discurilor tip 27 & 28), și va acoperi întreaga zonă de contact a flanșei.

## Pericole asociate mișcărilor repetitive

- Mișcările repetitive sau pozițiile inconfortabile pot fi dăunătoare mânelor, brațelor, umerilor, gâtului sau altor părți ale corpului. Încetați să utilizați instrumentele dacă apar simptome precum disconfortul, durerea, pulsarea, furnicături, amorteață, senzații de arsură sau rigidizare persistente sau recurente. Aceste semnale de avertizare nu trebuie ignorate. Apelați la asistență din partea unui medic înainte de a relua activitatea.

## AVERTIZARE

### Informații privind siguranța produsului – la întreținerea instrumentului

- Păstrați instrumentul în stare de funcționare sigură prin lucrări regulate de întreținere preventivă, inclusiv verificări regulate ale vitezei și vibratiilor.
- Când efectuați lucrări de întreținere la instrument, evitați expunerea la praf și la alte substanțe periculoase depozitate pe instrument în timpul utilizării sau inspirarea acestora.
- Pentru curățarea pieselor, folosiți numai solventi de curățare adecvăți. Folosiți exclusiv solventi de curățare care corespund standardelor actuale privind siguranța și sănătatea. Folosiți solventii de curățare într-o zonă bine ventilată.
- Nu scoateți nici o etichetă de pe dispozitiv. Înlăcujiți orice etichetă deteriorată. Asigurați-vă că informațiile de pe unealta sunt lizibile.

## NOTĂ

Consultați Manualul cu informații despre produs pentru diverse informații privind siguranța unui anumit model.

### Identificarea Simbolurilor de Siguranță



Purtați aparat de protecție respiratorie



Purtați ochelari de protecție



Purtați căști antizgomot



Citiți manualul înainte de a utiliza produsul



(Desen MHP2598)

### Informații Privind Siguranța – Explicația Cuvintelor care însoțesc Semnele de Siguranță

#### PERICOL

Indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, poate cauza decesul sau vătămarea corporală gravă.

#### AVERTIZARE

Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate cauza decesul sau vătămarea corporală gravă.

#### ATENȚIE

Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate cauza vătămarea corporală minoră sau moderată, sau pagube materiale.

#### NOTĂ

Indică informații sau politici ale companiei legate direct sau indirect de siguranța personală sau de protecția proprietăților.

### Informații Privind Componentele Produsului

## ATENȚIE

Utilizarea de alte piese de schimb decât cele originale Ingersoll Rand poate determina riscuri pentru siguranță, performanțe reduse ale dispozitivului și costuri de întreținere mai mari, și poate invalida toate garanțiile.

Reparațiile se vor efectua numai de personal pregătit autorizat. Consultați cel mai apropiat centru service autorizat Ingersoll Rand.

## NOTĂ

Instrucțiunile originale sunt în limba engleză. Variantele în alte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale.

Manualele pot fi descărcate de pe internet de la adresa [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com).

Orice comunicare va fi adresată celei mai apropriate reprezentanțe sau distribuitor **Ingersoll Rand**.

## Ürün Tanımı

Havali Kesme Aleti, basınçlı hava ile çalışan, üzerinde taşlama kesme diski takılı olan döner bir şaft (mil veya merdane) çalıştırılan portatif bir döner alettir.

### Önerilen Aksesuarlar

Tahrikli bir alettin aksesuarları, alete takılan veya alettin üzerinde bulunan ve alet ile çalışma parçası arasındaki çalışma arayüzünü oluşturan öğeler olarak tanımlanır. Bunlar genelde sarf malzemesidir ve alette ayrı olarak satın alınabilirler. Aksesuarlar yapılan işe ve üzerinde çalışılan malzemeye göre seçilmelidir. Burada verilen uyarılar ek olarak, aksesuar üreticisinin bütün uyarı ve tavsiyelerine uyulmalıdır. Bu uyarılara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bu Havali Kesme Aleti ile kullanılabilecek aksesuarlar kesici disklerdir. Kesme Aletleri yalnızca **Ingersoll Rand** tarafından sağlanan disk muhafazası ile beraber kullanılmalıdır. Muhafaza gereklilikleri ile kesici diskin türü, hızı, boyutu ile ilgili diğer gereklilikler ve sınırlamalar aşağıdaki uyarılarda verilmiştir ve Havali Kesme Aleti ile verilen diğer belgelerde de bulunabilir.



### Ürün Güvenliği Hakkında Genel Bilgi

- **Aşağıdaki uyarılar gözlemlenmemesi veya bu tehlikeci durumların önlenmemesi ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.**
- **Bu ürünün, kurulumundan, kullanılmasından, onarılmasından, bakımının yapılmasından, aksesuarlarının değiştirilmesinden veya bu ürünün yakınında çalışılmasından önce bu ve verilen diğer el kitaplarını okuyup anlayın.**
- **Sadece uzman ve eğitimiği işletmenler alettin kurulumunu, ayarlanmasını gerçekleştirmeli veya kullanmalıdır.**
- **Bu ürünü çalıştıracak diğer kişilerin güvenli bilgilere ulaşmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdur.**
- **Bu el kitabından bahsedilen uyarılar, bu alettin genel kullanımında öngörülebilir belirleme teknikleri içindir. Ancak, belirli uygulamaların neden olabileceği diğer tehlikeler, alettin kullanılmasından önce belirlenmelii ve önlenmelidir.**
- **Bu ürünü daima yürürlükteki standartlara ve düzenlemelere (yerel, idari, ulusal, federal vb.) uygun olarak monte edin, çalıştırın, gözen geçirin ve bakımını yapın.**
- **Gerekiz gürültünün, titreşimin, tozun ve duman tehlikesinin azaltılması için bu aleti bu el kitabından önerilen şekilde kullanın ve bakımını yapın.**



### Ürün Güvenlik Bilgileri – Aleti Hizmete Alırken

- Bir işe başlanmadan önce, operatör veya işverenleri işi yapmak için bu ürünü kullanmanın tüm olası risklerini belirlemelidir. Güvenli bir seviyeye ulaşmak için bu riskler ortadan kaldırılmalı veya uygun kontroller uygulanmalıdır.
- Alettin üzerinde daha yüksek basınç değeri belirtilmediği takdirde, alettin girişinde daima 90 psig (6,2 bar/620 kPa) maksimum havası basıncında temiz, kuru hava kullanılır. Alettin üzerinde gösterilen maksimum anma basıncını (PMAX) aşmak, aşırı hız, parçalanma veya çıkış torkunun ve kuvvetinin hatalı olması gibi tehlikeli durumlara yol açabilir.
- Acil durumda erişilebilir bir kapatma valfinin hava kaynağına takılı olduğunda emin olun ve diğer kişilere de bunun yerini bildirin.
- Uygun büyütükle bir Hava Emniyet Sigortası hortumun yukarı akış yönünden takın ve hortumun ariza yapması veya kuplajın ayrılması durumunda hortumun dolanmasına önlemek için, herhangi bir hortum kuplajında dahili kapatma özellikle olmayan bir dolama önlüyorci cihaz kullanın.
- Evrensel büküm bağlantıları kullanıldığından (tırnaklı kavrama), bağlantı hatalarını önlemek için kilit pimleri takılmalıdır.
- Çırpmaların ciddi yaralanmaya neden olabilir. Hasarlı, yıpranmış ve kötü durumda olan hortumları veya bağlantıları kullanmayın ve hava basıncını uygulamadan önce bağlantıların sıkı olduğunu kontrol edin.
- Dörtinci çapında ve daha büyük çaplıda disklere kullanılmak üzere tasarlanan aletler için, hortum makarası ile aleti hızlı çıkarılan kaplanelerden uyarın. Bu aletlere hiçbir zaman doğrudan hızlı çıkarılan kaplin takmayın.
- Yalnızca bu alet için sınıflandırılmış ve ürün kılavuzunda sağlanan bilgilerle uyumlu olan Önerilen Aksesuarları kullanın. Türü, ebatları ve maksimum hızı doğrulamak, olası tehlikeleri azaltıp verilen muhafazaya uyumluluğu sağlar.



### Ürün Güvenlik Bilgileri – Aleti Kullanırken

#### Genel Tehlikeler

- Daima hava, kullanılan alete ve üzerinde çalışılan malzemeye uygun Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullanın. Bunların arasında toz ile dumana karşı solunum koruyucu, göz koruyucu, ışitme koruyucusunun yanı sıra vücutundan diğer kısımlarını korumak için eldiven, önlük, güvenlik ayakkabısı, baret ve diğer özel koruyucu giysi ve ekipmanlar bulunabilir.
- Basınçlı hava ciddi yaralanmaya neden olabilir. Havayi kendinize veya başkasına asla doğrultmayın.
- Bu alettin herhangi bir aksesuarını monte etmeden, çıkarmadan veya ayarlamadan önce veya bu alet veya herhangi bir aksesuar üzerinde bakım gerçekleştirirmeden önce, hava kaynağını daima kapatın, hava basıncını boşaltın ve hava kaynağı hortumunu söküp.
- Hava hortumlarını dolanmasını önleyin. Dolanmış bir hortumla ılgilenmeden önce sıkıştırılmış havayı kapatın.
- Motorlu aletleri yorgun olduğunuzda veya ilaç, hap veya alkol etkisindeyken kullanmayın.
- Hasarlı veya arızalı aleti veya aksesuarı asla kullanmayın.
- Alet, emniyet cihazları veya aksesuarlar üzerinde değişiklik yapmayın. Değişiklikler güvenlik tedbirlerinin etkinliğini azaltabilir ve operatörün riskini artırabilir.
- Bu aleti önerilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmayın.
- İkinci bir sap tedarik edildiğinde, bunun düzgün biçimde monte edildiğinden emin olun ve aleti çalıştırırken kontrolü kaybetmemek için iki elinizi de kullanın.

## **işyeri tehlikeleri**

- Kayma, tökezleme ve düşme, işyeri yaralanmalarının en büyük nedenleridir. Çalışma alanının temiz, düzenli, havalandırılmış ve aydınlatılmış olmasını sağlayın. Bu aletin kullanılması nedeniyle oluşabilecek kaygan yüzeylere karşı ve hava boruları nedeniyle tökezlemeye karşı dikkatli olun.
- Yüksekte çalışma için, güvenlik başlıklarını takılmalı, operatör ve diğerleri için artan riskler değerlendirilerek bu riskler güvenli bir seviyeye indirgenmelidir.
- Diğer kişiler çalışma alanınızdan güvenli bir mesafede bulundurun veya onların da uygun bir Kişisel Koruyucu Ekipman kullanmalarını sağlayın.
- Bu alet, duman ve toz nedeniyle oluşan patlama potansiyeli olan atmosferlerde veya parlayıcı malzemelerin yakınında kullanım için tasaranlanmıştır.
- Bu alet, elektrik şokuna karşı yarlıtlılmamıştır.
- Çalışma ortamınızdaki örtülü, gizli veya diğer tehlikelerden haberdar olun. Elektrik telleri, patlayıcı gazlar veya zararlı sıvılar içermeye ihtimali olan kordon, kablo kanalı, boru veya hortumlara temas etmemey veya onlara hasar vermeyin.
- Bu aleti kullanırken yanıcı nesneleri çalışma alanından uzak tutun ve kivilcimlerin veya taşlama tozlarının bir tehlike oluşturmadığından emin olun.

## **Fırlama tehlikeleri**

- Bu alet üzerinde bakım yaparken daima göz koruyucu takın. Her kullanım için gerekli koruma derecesi değerlendirilmelidir. Bu aleti çalıştırırken gözlük veya kenarları siperliki ve darbeye dayanıklı gözlüklerin üstünde tam yüz maskesi minimum gereksinimdir. Kapalı veya sınırlınlardırılmış alanlarda yapılan işler ek kişisel koruyucu ekipman gerektirir.
- Çalışma parçalarının sağlam olduğundan emin olun. Çalışma parçalarını tutturmak için mümkün olan her durumda kelepçe veya mengene kullanın.
- İşlenen malzemenin, aletin veya aksesuarın dönen parçalarının arızası ya da üzerinde çalışan malzemeden gelen artıklar yüksek hızlı cisimler oluşturabilir.
- Operatör, bu aleti çalıştırmadan önce ve çalışma esnasında yakında birilerinin olmasına dikkat etmelidir.
- Kesici diski taktiktan sonra en az 60 saniye süreyle, alet muhafazalı bir alanda ve kademeLİ olarak artan hızda kullanılmalıdır. Diskin önünde veya hizasında kimse olmadırdan emin olun. Disk hatalı ise, düzgün takılmadıysa veya yanlış boyuttu ve hızda ise disk bu aşamada çalışmamayıbilir. Kayda değer titreşim veya başka sorunlar algılanırsa hemen durdurun. Hava kaynağını kapatın ve bunun nedenini belirleyin.
- Gerçekleşen serbest hız bilinenlerin devir/dakika değerini aşarsa bu aleti kullanmayın. Bir aksesuar takmadan önce, tüm alet onarımlarından sonra, her işe başladan önce ve her 8 saatlik kullanımından sonra aletin serbest hızını kontrol edin. Hizi kalibre edilmiş bir devir ölçer ile, aksesuar takıldanın kontrol edin.
- Üreticisi tarafından tanımlanan maksimum çalışma hızı aletin bilinenler hızından daha düşük olan herhangi bir aksesuarı kullanmayın.
- Kullanmadan önce aksesuarın düzgün takıldığından ve sikilaştırıldığından emin olun.
- Bir aksesuar takmadan önce; şafit, yivlerin ve bağlama aksamının hasarlı veya aşırımsız olup olmadığını inceleyin.

## **Gürültü tehlikeleri**

- Bu aleti çalıştırırken daima iştme koruyucu ekipman kullanın.
- Yüksek düzeye gürültüye maruz kalmak, kalıcı iştme kaybına ve çınlama (kulaklarda çınlama, uğultu, ışık sesi veya vınlama) gibi diğer sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, bu tehlikelere karşı risk değerlendirmesinin yapılması ve uygun tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.
- Gürültü tehlikesine karşın alınabilecek uygun tedbirler arasında ““iş yerlerinde “çınlamayı” önlemek için malzemelerin titreşimin azaltılması gibi önlemler bulunmaktadır.
- Aleti susturucusu varsa, alet kullanılırken susturucunun takılı olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
- Gereksiz gürültü artısını önlemek için aksesuarlar seçilmeli, muayene edilmeli, düzgün takılmalı, bakımı yapılmalı ve yıpranınca değiştirilmelidir.

## **Kullanım tehlikeleri**

- Operatörler ve bakım personeli, aletin büyüklüğünə, ağırlığına ve gücüne dayanabilecek fiziksel özellikler sahip olmalıdır. İ Vücutunuza dengeli ve sabit bir pozisyonda tutun. Bu aleti çalıştırırken etrafı uzanmayı. Aleti başlatırken ve çalıştırırken harekette, reaksiyon torklarında veya kuvvetlerde ani değişimi önceden tahmin edip, bunlara karşı uyruk olsun. Uzun görevler esnasında operatör, rahatsızlıkta ve yorguluktan kaçınmak için durusunu değiştirmelidir.
- Aletin kullanılması operatörün ellerinde, ezilme, darbe, kesilme, aşınma ve isnama gibi hasara neden olabilir. Elleri korumak için uygun eldivenleri takın, ancak eldivenlerin tetik veya gaza mekanizmasını kullanmadığından emin olun.
- Yanık, tahlis ve kesikler de dahil ciddi yaralanmalarda yol açabilecekleri için aletin çalışan ucuya veya herhangi bir aksesuarla kullanım sırasında ve sonrasında temastan kaçının.
- Taşlama kivilcimleri giysileri tututurabilir ve ciddi yanıklara neden olabilir. Kivilcimlerin giysiye gelmediğinden emin olun. Ateşe dayanıklı giysi giyin ve yakında uygun yanıcı sönüürme ekipmanı bulundurun.
- Aletin kazara çalışmasını önlemek için, hava basıncı uygulamadan önce aletin “off” (kapalı) konumda olduğundan emin olun, taşıma sırasında klapeden uzak durun ve havayı boşaltarak klapeyi serbest bırakın.
- Aletleri gaz yağı, dizeł yaktı veya yanıcı gibi yanıcı veya uçucu sıvılarla yağlamayın. Yalnızca önerilen yağlayıcıları kullanın.
- Aleti hortumundan tutarak taşımayın veya sürükleyin.
- Klapa serbest bırakılınca alet ve/veya aksesuarlar hareketlerine kısa bir süre devam edebilir.
- Soğuk bir disk ile çalışmaya başlarken, disk kademeLİ olarak ısınana kadar uygulamayı yavaş yapın. İş yüzeyine yavaşça temas ettirin ve anı temastan veya aşırı basınç uygulamaktan kaçının.
- Kesme aleti düşürürlürse veya bir yere çarparsa hava kaynağını kapatın ve kesici diski dikkatli bir şekilde inceleyin. Hasar gördüğse, üzerinde kırık veya çatlak varsa diski atın. Yeniden kullanmadan önce; aleti muhafazalı bir alanda, ilk kullanımında uygulanan önlemleri izleyerek çalıştırın.
- Aleti yere koymadan önce, çalışmayı bırakın ve aksesuarın durmasını bekleyin. Alet yuvaları, askı aparatları ve dengeleyicileri önerilir.
- Bu Kesme Aletini birtakım verilen Disk Muhafazası olmadan kullanmayın. Disk Muhafazasını değiştirmeyin. Disk Muhafazasının sağlam monte edildiğinden ve çatlay ka da başka hasar olmadırdan emin olmak için düzenli olarak kontrol edin Aleti kullanmadan önce hasar görmüş Disk Muhafazasını değiştirin.
- Muhafazanın ağızı operatöre dönük olmamalıdır.

- Kesme işleminin tamamı sırasında, kesilen yerin sabit veya artan genişlikte kalmasını sağlamak için üzerinde çalışan malzemeyi sabitleyin.
- Taşlama ürünü bir kesikte sıkışır kalırsa, aleti kapatın ve diski kurtarın. Çalışmaya devam etmeden önce diskin hala düzgün birimde sabit olduğundan ve hasar görmemişinden emin olun.
- Kesici disk yan taşlama için kullanılmamalıdır.

#### Aksesuar tehlikeleri

- Yalnızca alet üreticisinin taşıvi ettiği aksesuar boyutlarını ve türlerini kullanın; başka boyutlarda veya türde aksesuarlar kullanmayın.
- Tüm aksesuarları takmadan önce kontrol edin. Üzerinde kırık ve çatlak olan, eşmerkezli olmayan, aşırı yıpranmış veya başka şekilde zarar görmüş bir aksesuarı kullanmayın.
- Dondurucu sıcaklıklarla, ari sıcaklık değişimlerine, yüksek nem oranına, çözüçülere, suya veya diğer sıvılara maruz kalmış bir taşlama diskinsi veya başka bir bağlı aksesuarı kullanmayın.
- Aksesuarın şafta düzgün oturduğundan emin olun. Aksesuar çok sert veya çok gevşek oturmamalıdır. Düz delikli disklerde yaklaşık 0,17 mm (0,007 inç) maksimum çap açılığı olmalıdır. Aksesuar üreticisi tarafından tedarik edilmemiği veya önerilmediği sürece bir aksesuarı şafta uydurmak için redüksiyon burçları kullanmayın.
- Kesici Diskler redüksiyon burçlarıyla tedarik edildiğinde, kullanıcı burcun flanş yüzeyine temas etmediğinden ve bağlama kuvvetinin diskin kaymasını önlemek için yeterli dönmə hareketi sağladığından emin olun.
- Her zaman üretici tarafından sağlanan ve disk boyutu ve türü için uygun olan disk flanşları kullanın. Hiçbir zaman kendi yaptığınız bir flanş veya düz conta kullanmayın. Flanşlar iyi durumda olmalıdır ve pürüzlü, çapaklı veya keskin kenerli olmamalıdır.
- Aksesuar üreticilerinin güvenlik önlemleriyle uyarınlarına, çalışma sınırlamlarına, takma veya montaj talimatlarına bu kılavuzda ya da aletle birlikte verilen diğer belgelerde sağlanan bilgilerle çokça bakılmıştır. Uygun bilgilere en sınırlayıcı talimatı uyulmalıdır. Çelişen bilgilere en sınırlayıcı talimatı uyulmalıdır.

#### Toz ve duman tehlikeleri

- Çalışma alanında toz veya duman varsa uygun solunum koruma teçhizatı takın.
- Toz duman motorlu aletleri kullanılırken meydana gelir aletlerin kullanımından kaynaklanan mevcut toz hastalıklara neden olabilir (örneğin kanser, doğum ölümleri veya deri iltilabı). Bu tehlikeler ile ilgili risk değerlendirmesinin yapılması ve tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Öncelik bu tehlikeleri kaynağında kontrol altna almayı verilmelidir.
- Toz ve dumanı egzoza yönlendirek tozun ortamda dolmasına minimuma indirilmelidir.
- Havada uçuşan toz ve dumanın toplanması, tahliyesi ve batırılması için tüm tamamlayııcı özellikler veya aksesuarlar doğru bir şekilde kullanılmalı ve üretici firmانın talimatları doğrultusunda bakımları yapılmalıdır.
- Motorlu aletin kullanımından kaynaklanan zararları toz ve partiküllerle maruz kalmaktan ve bunları solumaktan kaçının.
- Kesme işlerinde nedeniley oluşan bir miktar toz; kansere, doğum sorunlarına ve diğer üreme sorunlarına neden olduğu bilinen kimyasal maddeler içerir. Bu kimyasal örneklerden bazıları şunlardır:
  - Kurşun esaslı boyallardan yayan kurşun,
  - Tuğla, beton ve diğer duvarçılık ürünlerinden yayan kristal kum ve
  - Kimyasal muameleden geçmiş keresteden yayan arsenik ve krom.
- Bu kimyasallara maruz kalma riskinizin, bu tür bir iş ne kadar sık yapılığınızna bağlı olarak değişir. Bu kimyasallara maruz kalma riskinizin azaltmak için: lity havalandırılan bir alanda çalışın ve onaylanmış güvenlik ekipmanlarıyla, örneğin mikroskopik partiküller filtreleyecek şekilde özel olarak tasarlanmış toz maskeleriyle çalışın.
- Bu aleti, yanıcı olan ya patlama riskine neden olabilecek toz veya duman çıkarabilecek malzemelerde kullanmayın.
- Gerekli toz veya duman artısını önlemek için aksesuarlar seçilmeli, muayene edilmeli, düzgün takılmalı, bakımı yapılmalı ve yıpranınca değiştirilmelidir.

#### Dolanma tehlikeleri

- Gevşey kiyafetler, kişisel takılar, boyna sarılan takı ve aksesuarlar, saç, eldiven veya diğer unsurlar aletin çalışan ucundan uzakta tutulmazsa dolanma meydana gelebilir. Dolanma nedeniyle bogulma, başa soylulma, yaralanmalar, kemik kırılması ve/veya el ve kol kopmaları meydana gelebilir.

#### Titreşim tehlikeleri

- Motorlu aletler kullanım sırasında titreşebilir. Titreşime maruz kalmak, sinirlerde sakatlığa neden olan hasara ve el kollarда kan dolışının engellenmesine neden olabilir. Ellerinize veya parmaklarınızda ıyuşma, karınçalanma, ağrı veya deride beyazlaşma yaşarsanız, aleti kullanmayı bırakın ve kullanıma geçmeden önce tıbbi yardım alın.
- Aleti çok sıkmadan ancak sıkıca kavrayın, elinizde gerekten seviyede güç uygulamaya dikkat edin çünkü kavrama kuvveti daha yüksek olduğundan risk titreşimin kaynaklanan daha büyük olmaktadır.
- Soğuk ortamlarda çalışırken sıcak tutan kiyafetler giyin ve ellerinizi sıcak ve kuru tutun.
- Mümkünse aletin ağırlığını bir stand, gergi mekanizması ya da dengeleyicide destekleyin.
- Titreşimde ciddi bir artış neden olabileceği için aksesuarın işlenen parçada titreşim oluşturmasına izin vermeyin.
- Titreşim seviyelerinin gerekiz artışı önemlek için aksesuarlar seçilmeli, muayene edilmeli, düzgün takılmalı, bakımı yapılmalı ve yıpranınca değiştirilmelidir.
- Flanş basincının eşit dağıtılmaması (Tip 27 ve Tip 28 diskleri hariç) ve disk flanşının tüm temas alanını kapsamasını sağlamak için flanşlar ve taşlama diski yüzeyleri arasında her zaman tampon kağıtları kullanılmalıdır.

#### Tekrarlayan hareket tehlikeleri

- Tekrarlayan hareketler veya rahatsızlık veren pozisyonlar ellerinize, kollarınıza, omuzunuza veya vücudunuzun diğer bölgelerine zarar verebilir. Devamlı veya yinelenen rahatsızlık, ağrı, çarpıntı, ağrı, karınçalanma, ıyuşma, yanma, hassasiyet veya tutulma belirtileri oluşursa herhangi bir aleti kullanmayı bırakın. Bu uyarı işaretleri göz ardi edilmemelidir. Kullanmaya tekrar başlamadan önce tıbbi destek alın.

**UYARI****Ürün Güvenlik Bilgisi - Aleti Bakımı Esnasında**

- Hız ve titreşimin düzenli kontrollerini içeren düzenli önleyici bakımlar aracılığıyla aleti devamlı güvenli bir şekilde çalışır vaziyette bulundurun.
- Alete bakım yaparken, tehligli tozları ve kullanım esnasında alet üzerinde biriken diğer artıkları solumaktan veya temas etmekten kaçının.
- Parçaları temizlemek için yalnızca uygun temizleme solventlerini kullanın. Yalnızca mevcut güvenlik ve sağlık standartlarına uygun temizleme solventlerini kullanın. Temizleme solventlerini iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- Etiketlerin hiçbirini çıkarmayın. Hasar görmüş etiketleri yenileriyle değiştirin. Aletin üzerindeki tüm bilgilerin okunabilir olduğundan emin olun.

**DİKKAT**

**Modele Özel Güvenlik Bilgileri İçin Ürün Bilgilendirme Kılavuzu'na başvurun.**

**Güvenlik Sembolü Açıklaması**

Solunum Koruyucu  
Ekipman Takın



Gözleri Koruyucu Ekip-  
man Takın



İşitme Koruyucu Ekip-  
man Takın



Önce Kılavuzları Okuyun  
İşler Durumda Ürün



(Çizim MHP2598)

**Güvenlik Bilgileri – Güvenlik Sinyali Sözcüklerinin Açıklaması****TEHLİKE**

Gerekli önlem alınmazsa ölüm ya da ciddi yaralanmaya sonuçlanacak tehlike olaslığını bildirir.

**UYARI**

Gerekli önlem alınmazsa ölüm ya da ciddi yaralanmaya sonuçlanabilecek potansiyel tehlike durumu bildirir.

**İKAZ**

Gerekli önlem alınmazsa hafif ya da orta derece yaralanmaya sonuçlanabilecek potansiyel tehlike durumu bildirir.

**DİKKAT**

Personel güvenliği ya da mülkün korunması ile ilişkili şirket politikalarını ya da bilgileri verir.

**Ürün Parçaları Hakkında Bilgi****İKAZ**

Orijinal Ingersoll Rand yedek parçalarının haricinde parça kullanılması güvenlik açısından tehlikelere, alet performansında azalmaya ve bakım sıklığının artmasına yol açabilir ve tüm garantileri geçersiz kılabilir. Onarımlar sadece eğitimi ve yetkin çalışanlar tarafından yapılmalıdır. Size en yakın Ingersoll Rand Yetkili Servis Merkezi'ne başvurun.

**DİKKAT**

Orijinal talimatlar İngilizce'dir. Diğer diller orijinal talimatların çevirisidir.

Kılavuzları [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com) adresinden indirebilirsiniz.

Her türlü iletişim için size en yakın **Ingersoll Rand** Bürosuna veya Dağıticısına başvurun.

## Описание Изделия

Режущий пневматический инструмент работает за счёт скатого воздуха и представляет собой вращающийся ручной электроинструмент, приводящий в действие вращающийся вал (хвостовик, оправку или шпиндель), на котором смонтирован абразивный отрезной круг.

### Дополнительные аксессуары

Насадки для электроинструмента определяются как элементы, которые устанавливаются в инструмент или на него и становятся рабочим интерфейсом между инструментом и обрабатываемой деталью. Обычно они являются расходными материалами и могут приобретаться отдельно от инструмента. Насадки следует выбирать так, чтобы они соответствовали выполняемой работе и обрабатываемому материалу. Помимо представленных здесь предупреждений, необходимо соблюдать все предупреждения и рекомендации производителя насадок. Несоблюдение этих предупреждений может привести к гибели или серьёзным травмам.

Насадки, которые можно использовать с режущим пневматическим инструментом, — это отрезные круги. Режущие инструменты должны использоваться только с поставляемым **Ingersoll Rand** защитным кожухом. Требования безопасности и другие требования и ограничения в отношении применения, типа, скорости и размера отрезного круга приводятся в предупреждениях ниже. Также они могут находиться в другой документации, предоставляемой производителем режущего пневматического инструмента.

### Предупреждение

## Общая Информация о Безопасности Изделия

- Несоблюдение приведенных ниже предупреждений и неустранение потенциально опасных ситуаций могут привести к смерти или серьезной травме.
- Прочтите и усвойте это и все другие предоставленные руководства, прежде чем приступить к установке, эксплуатации, ремонту, обслуживанию и замене принадлежностей на этом продукте или вблизи него.
- Устанавливать, регулировать и использовать инструмент разрешается только квалифицированным и обученным операторам.
- Вы обязаны предоставить информацию по безопасности всем, кто будет пользоваться этим изделием.
- Предупреждения в этом руководстве пользователя предназначены для установленных факторов опасности, предвидимых при стандартном использовании этого инструмента. Однако специальные задачи могут создавать другие риски, которые следует идентифицировать и устранить до начала использования инструмента.
- Всегда устанавливайте, эксплуатируйте, проверяйте и обслуживайте это изделие в соответствии с действующими стандартами и правилами (местными, областными, республиканскими, федеральными и т.д.).
- Эксплуатация и обслуживание этого инструмента должны соответствовать требованиям этого руководства во избежание нежелательного повышения уровня опасности, связанной с возникновением шума, вибрации, пыли и дыма.

### Предупреждение

## Информация по Безопасности при Вводе Инструмента в Эксплуатацию

- До начала работы с инструментом оператор или работник должен оценить все потенциальные риски использования этого продукта. Риски должны быть устранины, или же должны быть предприняты соответствующие меры контроля для сокращения риска до безопасного уровня.
- На вход подавайте только чистый, сухой воздух давлением не более 620 кПа (6,2 бар/90 фунт/кв. дюйм изб. давл.), если на инструменте не указано более высокое номинальное давление. Превышение указанного на инструменте максимального номинального давления (P<sub>MAX</sub>) может привести к опасной ситуации, включая чрезмерную скорость, разрывы или неправильный выходной момент или усилие.
- Убедитесь в том, что на воздухозаборнике инструмента установлен легкодоступный клапан экстременной остановки, и сообщите другим о его местоположении.
- Установите воздушный предохранитель на входе шланга и используйте устройство противоскручивания на всех сцеплениях шланга без внутреннего отключения, чтобы предотвратить скручивание шланга, если шланг упадет, или если сцепления разъединятся.
- При использовании изогнутых (зубчатых) муфт для предотвращения сбоя соединения следует установить фиксаторы.
- Привисание шлангов может привести к серьезной травме. Запрещается использовать поврежденные, рваные и изношенные воздушные шланги и фитинги. До подачи воздушного давления следует убедиться в том, что все фитинги затянуты.
- В случае использования шлифовальных инструментов, предназначенных для кругов диаметром четыре дюйма или больше, отделяйт инструмент от любых быстросоединяемых сцеплений шлангом. Не устанавливайте быстросоединяемые сцепления непосредственно на эти инструменты.
- Используйте только рекомендованные насадки, предназначенные для данного инструмента и в соответствии с любой информацией, представленной в руководстве по изделию. Проверка типа, габаритов и максимальной скорости снизит потенциальную опасность и обеспечит совместимость с любой поставляемой защитой.

### Предупреждение

## Информация по Безопасности при Использовании Инструмента

### Общие факторы опасности

- Всегда используйте средства индивидуальной защиты, соответствующие выполняемой работе, применяемому инструменту и обрабатываемому материалу. К таким средствам можно отнести противопылевые и противопаровые респираторы, защитные очки, защитные наушники, а также защитные приспособления от травм других частей тела, которые могут включать перчатки, фартуки, защитную обувь, каски и другие защитные приспособления и одежду.
- Воздух под давлением может привести к серьезной травме. Никогда не направляйте поток воздуха на себя и других людей.
- Всегда выключайте подачу воздуха, спускайте давление воздуха и отсоединяйте шланг подачи воздуха, если он не используется.

- прежде чем приступить к установке, извлечению или регулировке каких-либо принадлежностей на этом инструменте и выполнять обслуживание этого инструмента или его принадлежностей.
- Не находитесь рядом с провисающими воздушными шлангами. Прежде чем подойти к провисающему шлангу, отключите подачу сжатого воздуха.
  - Не используйте инструменты, если вы устали или находитесь под воздействием лекарственных препаратов, наркотиков или алкоголя.
  - Никогда не используйте поврежденные или неисправные инструменты или вспомогательные принадлежности.
  - Запрещается модифицировать инструмент, защитные устройства и принадлежности. Модификация может снизить эффективность мер безопасности и увеличить риски для оператора.
  - Не используйте этот инструмент ни в каких целях, кроме рекомендованных.
  - Если поставляется вторая рукоятка, то убедитесь в том, что она правильно установлена, и держите инструмент во время работы обеими руками.

#### **Факторы опасности на рабочем месте**

- Главными причинами травм на рабочем месте являются подскользывание, аварийное отключение и падение. Содержать рабочую зону следует чистой, незагроможденной, вентилируемой и хорошо освещенной. Остерегайтесь скользких поверхностей, обусловленных использованием инструмента, а также опасности аварийного отключения, вызванного воздушной линией.
- Для работ на высоте следует надевать защитные шлемы. Повышенные риски для оператора и других пользователей должны быть оценены и снижены до безопасного уровня.
- Не допускайте приближения других людей к области работ или убедитесь в том, что ими используется надлежащие средства личной защиты.
- Этот инструмент не предназначен для использования в потенциально взрывоопасной среде, обусловленной также наличием дыма, пыли и взрывоопасных материалов поблизости.
- Этот инструмент не имеет изоляции, защищающей от поражения электрическим током.
- Остерегайтесь незаметных или скрытых опасностей на месте работ. Не трогайте и не повреждайте шнуры, каналы для электропроводки, трубы или шланги, которые могут содержать электрические провода, взрывоопасные газы или вредные химические вещества.
- Удаляйте из рабочей зоны горючие материалы и проверяйте, чтобы искры и отходы не создавали опасных ситуаций при использовании инструмента.

#### **Опасность летящих предметов**

- При эксплуатации и техническом обслуживании этого инструмента всегда используйте защиту для глаз. Требуемый класс защиты необходимо оценивать перед каждым применением. Минимальным требованием при эксплуатации этого инструмента являются защитные очки или полнофункциональная защитная маска поверх ударопрочных очков с боковыми щитками. При выполнении работы в тесных или закрытых пространствах потребуются дополнительные средства индивидуальной защиты.
- Убедитесь в том, что обрабатываемые материалы надежно закреплены. При каждой возможности используйте струбцины или тиски.
- Неисправность обрабатываемой детали, вращающейся частей инструмента или насадки, а также отходы обрабатываемого материала могут привести к тому, что осколки или мелкие частицы будут разлетаться с большой скоростью.
- Перед запуском этого инструмента и во время его эксплуатации оператор должен обратить внимание на то, чтобы поблизости не было посторонних лиц.
- После установки отрезного круга следует запустить инструмент в защитном кожухе с постепенным наращиванием скорости не менее 60 секунд. Убедитесь в отсутствии людей перед кругом или по ходу его движения. Если насадка неисправна, неправильно установлена, имеет неправильный размер или работает на несоответствующей скорости, в её работе может произойти сбой. Немедленно остановите инструмент при сильной вибрации или обнаружении других дефектов. Отключите подачу воздуха и выясните причину неисправности.
- Не используйте этот инструмент, если фактическая скорость вращения при свободном ходе превышает номинальную скорость (об/мин). Проверяйте скорость инструмента при свободном ходе перед установкой любых насадок, после любого ремонта инструмента, перед началом каждой работы и после каждой 8 часов использования. Проверяйте скорость калиброванным тахометром до установки каких-либо насадок.
- Не используйте насадки, максимальная рабочая скорость которых (согласно спецификации изготовителя) меньше номинальной скорости инструмента.
- Перед использованием убедитесь, что насадка правильно установлена и закреплена.
- Перед установкой насадки проверяйте вал, резьбу и фиксирующие устройства на наличие повреждений и износа.

#### **Опасность шума**

- При эксплуатации этого инструмента всегда используйте защиту для ушей.
- Воздействие высоких уровней шума может привести к постоянной потере слуха, лишающей трудоспособности, и другим проблемам, например тиннитус (звон, жужжание, свист и гудение в ушах). Таким образом, оценка риска и введение надлежащего контроля над такими рисками являются чрезвычайно важными мерами безопасности.
- Соответствующие меры для снижения опасности шума могут включать такие действия, как амортизация материалов для предотвращения "звона" деталей.
- Если для инструмента предусмотрен глушитель, убедитесь в его наличии и надлежащей работе при эксплуатации инструмента.
- Чтобы предотвратить чрезмерное повышение уровня шума, необходимо обеспечить надлежащий выбор, установку, обслуживание и замену насадок.

#### **Опасность при эксплуатации**

- Операторы и обслуживающий персонал должны быть физически способны работать с объемами, весом и мощностью инструмента.
- Инструмент должен быть сбалансирован и надежно закреплен. Не подавайте на инструмент чрезмерное напряжение. Всегда будьте готовы к внезапным изменениям в движении, реактивным крутящим моментам и нагрузкам во время запуска и эксплуатации инструмента. Оператор должен изменять положение тела во время продолжительных заданий, чтобы избежать дискомфорта и усталости.
- Использование инструмента является опасным для рук оператора: риск переломов, ударов, перозов, ссадин и ожогов. Для защиты рук следует надевать подходящие перчатки, однако они не должны ограничивать вашу способность отпускать пусковой курок или управлять механизмом регулирования.

- Избегайте контакта с рабочей кромкой инструмента и любой насадки во время и после использования, поскольку они могут стать причиной серьёзных травм, включая ожоги, ссадины и порезы.
- Искры во время шлифования могут вызвать возгорание одежды и стать причиной серьёзных ожогов. Следите за тем, чтобы искры не попадали на одежду. Носите огнестойкую одежду и обеспечивайте наличие средств пожаротушения поблизости.
- Во избежание случайного пуска убедитесь в том, что инструмент установлен в положение "выключено" до подачи давления воздуха; избегайте включать инструмент при переносе, освобождайте дроссель при падении давления.
- Не смазывайте инструменты горючими или летучими жидкостями (например, керосином, дизельным топливом или топливом для реактивных двигателей). Используйте только рекомендованные смазочные материалы.
- Не переносите и не перетаскивайте инструмент за шланг.
- Инструмент и/или вспомогательные принадлежности могут короткое время продолжать вращение после освобождения дросселя.
- В начале работы с холодным кругом примените его медленно, чтобы круг нагревался постепенно. Обеспечьте равномерный контакт с обрабатываемым материалом и избегайте любых толчков или чрезмерного нажима.
- Если режущий инструмент падает или подвергается удару, отключите подачу воздуха и тщательно осмотрите отрезной круг. Выбросьте насадку, если она повреждена, сточена или расколота. Перед повторным использованием запустите инструмент в защитной кожухе, выполняя те же меры предосторожности, что и после первой установки насадки.
- Прежде чем класть инструмент, отпустите дроссель и подождите, пока насадка перестанет вращаться. Рекомендуется использовать подставки под инструмент, подвесы и стабилизаторы.
- Не используйте этот режущий инструмент без поставляемого защитного кожуха. Не изменяйте защитный кожух. Регулярно проверяйте защитный кожух, чтобы убедиться в его правильной установке, отсутствии трещин и других повреждений. Заменяйте повреждённый защитный кожух перед использованием инструмента.
- Открытая сторона защиты должна быть обращена в сторону, противоположную оператору.
- При обрезке закрепите обрабатываемую деталь так, чтобы прорезь имела постоянную или возрастающую ширину во время всей операции.
- Если шлифованная насадка застряла в прорези, выключите шлифовальный инструмент и освободите диск. До продолжения операции убедитесь в том, что диск правильно закреплён и не повреждён.
- Обрезной круг не следует использовать для шлифовки краев.

#### **Опасность в связи с использованием принадлежностей**

- Используйте насадки только тех размеров и типов, которые рекомендованы производителем инструмента; не используйте другие типы или размеры насадок.
- Пред установкой осматривайте все насадки. Не используйте насадки, которые сточены, расколоты, не соосны, изношены или имеют следы других повреждений.
- Не используйте отрезной круг, который подвергся воздействию температуры замерзания, резким температурным изменениям, высокой влажности, а также воздействию растворителей, воды или других жидкостей.
- Проверьте, хорошо ли подогнан отрезной круг на валу. Круг не должен быть установлен слишком свободно или слишком туго. Круги с гладкими отверстиями должны иметь максимальный диаметральный зазор приблизительно 0,17 мм. Применяйте переходные втулки для подгонки кругов на любые валы, только если такие втулки поставляются и рекомендуются изготовителем кругов.
- Если отрезные круги поставляются с переходными втулками, пользователь должен обеспечить следующее: втулка не соприкасается с поверхностью фланца, а прижимное усилие создаёт достаточный момент, чтобы предотвратить соскальзывание круга.
- Используйте только гребни колеса, поставляемые изготовителем, соответственно размеру и типу шлифовального круга. Не используйте самодельные временные гребни или шайбы. Гребни должны быть в хорошем состоянии и не иметь царапин, заусениц и острых краев.
- Необходимо соблюдать представленные изготовителем насадки меры предосторожности и предупреждения, ограничения работы, инструкции по установке или монтажу, если они не противоречат информации, содержащейся в данном руководстве или другой документации, поставляемой с инструментом. В случае противоречивой информации выполните инструкции с наибольшими ограничениями.

#### **Опасность пыли и дыма**

- При наличии в рабочей зоне пыли или дыма используйте соответствующие средства защиты органов дыхания.
- Пыль и дым, образующиеся при использовании приводных инструментов, и существующая пыль, распространяемая во время их использования, могут вызвать проблемы со здоровьем (например, рак, пороки развития, астму и/или дерматит). Оценка риска и введение надлежащего контроля над такими рисками являются чрезвычайно важными мерами безопасности. В первую очередь такой контроль необходимо применять к источнику.
- В пыльной среде направляйте выхлоп таким образом, чтобы минимизировать воздействие на пыль в пыльной среде.
- Все важные функции и принадлежности для сбора, вытяжки и уничтожения дыма или пыли в воздухе должны использоваться надлежащим образом и обслуживаться в соответствии с инструкциями производителя.
- Не допускайте попадания на тело и не вдыхайте вредную пыль и частицы, образующиеся при использовании инструмента.
  - Некоторые виды пыли, образующиеся при шлифовке, пилении, сверлении, зачистке и других строительных работах, содержат химические вещества, которые могут вызывать рак, нарушения при родах и другие заболевания репродуктивной системы. Некоторые примеры этих химических веществ:
    - свинец из красок на свинцовой основе,
    - кристаллический диоксид кремния из кирпичей и цемента и других видов кладки, и
    - мышьяк и хром из химически обработанных пиломатериалов.
  - Опасность воздействия пыли зависит от того, как часто выполняется этот вид работ. Для уменьшения воздействия этих химических веществ: работайте в хорошо проветриваемом месте и используйте рекомендованное защитное оборудование (например, противопылевые респираторы, специально предназначенные для фильтрации микроскопических частиц).
- Не используйте этот инструмент с материалами, пыль или испарения которых являются легковоспламенямыми или могут создать потенциально взрывоопасную ситуацию.
- Чтобы предотвратить чрезмерное повышение выбросов пыли или испарений, необходимо обеспечить надлежащий выбор, установку, обслуживание и замену насадок в случае износа.

**Опасность зацепления**

- Возможно зацепление свободной одежды, личных украшений, галстуков, волос, перчаток и других предметов, если не держать их вдали от работающего конца инструмента. Такое зацепление может привести к удушью, скальпированию, рваным ранениям, перелому костей и/или отрыванию конечностей.

**Опасность вибрации**

- Приводные инструменты могут вибрировать при использовании. Воздействие вибрации может привести к травме нервов и кровеносной системы рук и кистей, лишающей трудоспособности. Если вы испытываете онемение, пощипывание, боль и изменение цвета кожи пальцев и кистей, прекратите использование инструмента и обратитесь к квалифицированному медицинскому работнику до продолжения работы.
- Легко, но надежно удерживайте инструмент, принимая во внимание необходимую силу руки, поскольку риск от вибрации, как правило, больше, когда сила хвата сильнее.
- Надевайте теплую одежду при работе в условиях низких температур, ваши руки должны быть теплыми и сухими.
- Если возможно, используйте подставку, натяжитель или стабилизатор для веса инструмента.
- Не допускайте дрожания насадки на обрабатываемом материале, поскольку это может привести к существенному увеличению вибрации.
- Чтобы предотвратить чрезмерное повышение уровня вибрации, необходимо обеспечить надлежащий выбор, установку, обслуживание и замену насадок в случае износа.
- Между гребнями и поверхностями шлифовальных кругов всегда следует использовать амортизаторы, обеспечивающие равномерное распределение давления на гребне (кроме кругов типа 27 и 28) и покрывающие всю контактную область ребра круга.

**Опасность повторяющихся движений**

- Повторяющиеся движения и неудобные положения могут нанести вред кистям, рукам, плечам, шее и другим частям тела. Прекратите использование инструментов при испытании постоянного или повторяющегося дискомфорта, боли, пульсации, нытья, звона в ушах, онемения, жжения и оцепенелости. Запрещается игнорировать предупреждающие знаки. Прежде чем вернуться к использованию, проконсультируйтесь с квалифицированным медицинским работником.

**Предупреждение****Информация о безопасности продукта – при обслуживании инструмента**

- Обеспечьте безопасность инструмента с помощью регулярного профилактического обслуживания, включая регулярные проверки скорости и вибрации.
- При обслуживании инструмента избегайте воздействия и вдыхания опасной пыли и других веществ, скопившихся на инструменте во время его использования.
- Для чистки частей используйте только надлежащие чистящие растворители. Используйте только чистящие растворители, соответствующие действующим стандартам по безопасности и охране здоровья. Используйте чистящие растворители в хорошо проветриваемом месте.
- Не удаляйте никакие этикетки. Заменяйте поврежденные этикетки. Убедитесь в том, что вся информация на инструменте читается.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

**Информацию по безопасности для конкретной модели смотрите в руководстве по изделию.**

**Идентификация Символов Безопасности**

Носите защиту для органов дыхания



Носите защиту для глаз



Носите защиту для ушей



Перед началом эксплуатации изделия прочтите соответствующие руководства



(Рис. МНР2598)

**Информация по Безопасности - объяснение Предупреждающих Слов**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>⚠ ОПАСНОСТЬ</b>      | Указывает на ситуацию, представляющую реальную опасность. Ее игнорирование приведет к смерти или серьезным травмам.  |
| <b>⚠ Предупреждение</b> | Указывает на потенциально опасную ситуацию. Ее игнорирование может привести к смерти или серьезным травмам.  |
| <b>⚠ ОСТОРОЖНО</b>      | Указывает на потенциально опасную ситуацию. Ее игнорирование может привести к мелким травмам или травмам средней степени тяжести, а также к повреждению имущества. |
| <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>       | Указывает на информацию или политику компании, которая прямо или косвенно относится к безопасности персонала или к защите имущества.                               |

---

## Информация о Запасных Частях Изделия

 ОСТОРОЖНО

Использование запасных частей, отличных от подлинных частей Ingersoll Rand может привести к опасным ситуациям, снижению производительности инструмента и увеличению времени ремонта, а также к отмене всех гарантий. Ремонт должен выполняться только квалифицированными техниками. Обратитесь в ближайший Ingersoll Rand уполномоченный сервисный центр.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Оригинальным языком инструкций является английский. Версии на другие языки являются переводом оригинальных инструкций. Руководства можно загрузить с вэб-страницы [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com). Все письма следует направлять в ближайший офис или дистрибутору Ingersoll Rand.

## 产品描述

气动切割工具是一种以压缩空气为动力的手持式旋转气动工具，用于驱动安装有研磨切割砂轮的机轴（钎柄、主轴或芯轴）旋转。

## 推荐配件

用于气动工具的附件是指安装于工具之内或之上并成为工具与工件之间工作界面的零件。它们通常是消耗品，可以在工具之外单独购买。选择附件时应与所要进行的工作和加工的材料相匹配。除了遵守此处所给出的警告之外，还必须遵守附件制造商给出的所有警告和推荐操作。如果不按照这些警告执行操作，可能导致死亡或严重伤害。

气动切割工具可使用的附件为切割砂轮。切割工具应仅在安装英格索兰 (Ingersoll Rand) 提供的砂轮防护装置的情况下使用。以下警告给出了防护要求和其他要求以及切割砂轮使用、类型、速度和尺寸的限制、随气动切割工具提供的其他资料中也可能提供。

## 警 告

### 一般产品安全信息

- 如不遵守以下警告及避免这些潜在危险，可能会导致死亡或严重伤害。
- 在安装、操作、修理、维护、更换零部件或在此产品附近工作之前，请阅读并理解本手册及随附的所有其他手册的内容。
- 只能由合格且经过培训的操作人员安装、调整或使用此工具。
- 您有责任为其他准备操作本产品的人员提供此安全信息。
- 本手册中提供的警告仅针对通常使用此工具时可以预见到的明确危险。然而，特定应用可能会产生其他危险，必须在使用此工具前予以明确和消除。
- 安装、操作、检查和维护本产品时，务必遵守（当地、州/省、国家/地区、联邦等）所有适用的标准和法规。
- 请按本手册中的建议操作和维护此工具，以防止噪音、振动、灰尘和烟气等危害的不必要增加。

## 危 险

### 产品安全信息- 在工具投入使用时

- 开始工作前，操作人员或其雇主必须评估使用此产品进行工作可能存在的所有风险。必须消除这些风险或者实行适当的控制措施，将风险降低到安全水平。
- 除非工具上标明更高的压力额定值，否则请务必使用最大气压为 90 psig (620kPa/6.2bar) 的洁净干燥空气。如超出工具上显示的最大额定压力 (PMAX)，则会导致超速、破裂、输出扭矩或输出力错误等危险情形。
- 须在供气线上安装一个紧急关闭阀门，并要让他人了解它的安装位置。
- 如软管故障或连接断裂，可在软管上流位置安装一尺寸合适的空气保险装置，并在软管内部不关断情况下，通过任何软管连接使用稳固装置来防止软管的摆动。
- 无论何时使用万向旋转联接器（爪形联接器），都应当安装锁销以防连接故障。
- 缠扎软管可能会导致严重伤害。请勿使用损坏、磨损或老化的空气软管和接头，并且在应用空气压力之前检查所有接头连接紧密。
- 对于设计用于直径为 4 英寸或更大砂轮的砂轮机，通过软管摆动将砂轮与任何快速断开连接设备分开。切勿将快速断开连接装置直接安装到这些工具上。
- 仅使用专为此工具定制的、符合产品手册中所提供的任何信息的推荐附件。确认类型、尺寸和最大速度可减少潜在危险并确保与所提供的任何防护装置相适应。

## 危 险

### 产品安全信息- 在使用工具时

#### 一般危险

- 务必穿戴与工作、所使用的工具和所处理的材料相适应的个人防护装备。这可能包括粉尘和气体防护装备、眼部防护装备、听力防护装备以及保护身体其他部位的防护装备（如手套、围裙、安全鞋、安全帽和其他特殊防护服装和装备）。
- 压力空气可能会导致严重伤害。切勿将空气导向您自己或任何其他人。
- 在安装、拆卸或调整本工具上的任何零部件，或对本工具及其零部件进行维修之前，务必关闭气体供应，释放气压并断开供气软管。
- 切勿接触摆动的空气软管。在靠近摆动的软管之前，请关断压缩空气的输送。
- 在感觉疲劳或受到药物、药品或酒精影响时，不要使用动力工具。
- 切勿使用已损坏或出现故障的设备及零件。
- 不要改装本工具、安全设备或零部件。改装可能会降低安全措施的有效性并增加操作人员的风险。
- 不要将工具用于其它用途。
- 若提供第二个手柄，务必正确安装。操作工具时，请用双手操控。

#### 工作场所危险

- 滑倒、绊倒以及跌倒是造成工作场所伤害的主要原因。请保持工作环境干净、整洁、通风和明亮。请当心因工具使用而引起的地面湿滑，也要小心空气管路导致的绊倒危险。
- 对于高空作业，必须佩戴安全头盔，操作人员和其他人的风险可能会增大，必须对此进行评估并将其降至安全水平。
- 他人须与您的工作区保持安全距离，或使用适当的个人防护装备。
- 本工具不适合在可能具有爆炸危险的环境中使用，包括充斥着烟雾和灰尘的环境或者靠近易燃材料的环境。
- 本工具也不能防止触电。
- 请注意工作环境中的潜在的、隐藏的或其它危害。不要接触或损坏可能含有电线、爆炸性气体或有害液体的绳索、管道、管线或软管。
- 在使用本工具时，须清除工作区域内的易燃物品，确保火花和残屑不会产生危险。

#### 投射性危险

- 在使用或维修本产品的过程中，务必戴上防护眼镜。应评估每种应用所需要的防护等级。操作工具的最低防护要求为防护眼镜或带有侧面防护的耐冲击玻璃完整面罩。在封闭或受限空间进行工作时，还需要其他个人防护装备。
- 工件须固定。请尽可能用夹子或钳子夹住工件。
- 损坏的工件、工具或附件的旋转零件、或者正在处理的材料残屑均可产生高速抛射物。

- 在使用工具前和使用工具期间，操作者应注意确认周围没有其他人。
- 在安装切割砂轮后，工具应在保护罩内以速度递增的形式运行至少 60 秒。应确保砂轮前方或附近无人。当存在缺陷、安装不当或尺寸和速度有误时，则有可能发生故障。当发生强烈振动或检测到其它故障时，请立即停止工作。关闭供气阀门，确定故障原因。
- 如果本工具的实际空载转速超过其额定转速，请不要使用。在安装附件之前、每次修理工具之后，在每次工作之前和每使用 8 小时之后，须检查工具的空载转速。在不安装任何附件的情况下，请使用校准转速计来检查转速。
- 不要使用制造商定义的最大运行速度低于工具额定转速的任何附件。
- 应确保附件在使用前安装正确并拧紧。
- 在安装附件之前，请先检查机轴、螺纹和销子装置是否损坏或磨损。

#### 噪音危险

- 在使用本工具的过程中，务必戴上护耳装置。
- 暴露在高分贝的噪音下可能会造成永久性的听力受损、听力丧失及其他问题，如耳鸣（耳中出现铃铛声、嗡嗡声、口哨声或哔哔声）。因此，评估风险以及对这些危险实行适当的控制措施至关重要。
- 为降低噪音危险所采取的适当控制措施包括此类行动：采用减震材料以防止工件发出噪音。
- 如果工具配有消音器，当操作工具时，应始终确保它安装到位并处于良好的运行状况。
- 附件应经过选择、检查、正确安装、并在磨损时进行维护和更换，以避免增加不必要的噪音。

#### 操作危险

- 操作人员和维护人员在体力上应能够掌握该工具的体积、重量和力度。
- 身体姿态须平衡和稳定。在操作本工具时不要幅度过大。在开启和操作工具的过程中，请预防和警惕运动中扭矩和力量的突然变化。操作人员在长时间工作时应改变姿势，这有助于避免不适和疲劳。
- 使用此工具可能使操作人员的双手暴露在危险中，包括挤压、冲击、切破、擦伤以及烫伤。佩戴合适的手套可以保护双手，不过，请确保手套不会限制您松开扳机或节流装置。
- 在使用中和使用后，应避免接触工具和任何附件的工作端，否则会造成严重伤害（包括烧伤、擦伤和切割伤）。
- 研磨火花可引燃衣物并造成严重烧伤。确保火花不落到衣物上。应穿着防火服装并在附近放置适当的灭火设备。
- 为避免发生意外，请在使用气压之前将工具置于“关闭”状态。在搬运过程中不要碰撞进气阀门，并打开进气阀释放内部空气。
- 不要使用煤油、柴油或喷气机燃油等易燃、易挥发的液体来润滑工具。只能使用推荐的润滑剂。
- 不要使用软管搬动或拖动工具。
- 释放进气阀后，工具及其附件暂时可能还会继续运动。
- 当冷启动砂轮时，应缓慢工作，直到砂轮逐渐升温。平稳接触工件，以避免任何撞击或过高压力。
- 若切割工具发生脱落或碰撞，应关闭供气阀门并仔细检查切割砂轮。如已损坏、残缺或者破碎，则弃用。在重新使用前，请遵循与首次安装时相同的防范措施，在保护罩内运行工具。
- 在停止工具前，请释放所有的节流阀，并停止附件。建议将工具闲置、悬挂并处于平衡状态。
- 在没有防护装置的情况下，不得使用切割工具。不得改动砂轮防护装置。应定期检查砂轮防护装置，确保安装牢固、无裂缝或其他损坏。使用工具前应更换损坏的砂轮防护装置。
- 操作者须远离防护网开口处。
- 在切割操作过程中，切槽的宽度须保持不变或是逐渐增大。
- 如果研磨品在切槽中被卡住，请断开砂轮机的电源，停止砂轮运转。在继续操作前须进行检查，以保证砂轮固定且没有损坏。
- 断裂的轮子不得再用于侧磨。

#### 零部件危险

- 仅使用工具制造商推荐的附件尺寸和类型，请勿使用其他类型或尺寸的附件。
- 在安装前检查所有附件。请不要使用缺损的、破裂的、带偏心的或有其它损坏的附件。
- 请不要使用曾暴露在冰冻温度、温差剧烈变化或极潮湿环境以及溶剂、水或其它液体下的切割砂轮。
- 确保切割砂轮可正确安装在主轴上。砂轮不能装配得太紧或太松。光孔轮应保持大约 0.17 毫米（0.007 英寸）的最大径向间隙。除非砂轮制造商推荐使用并提供轴衬，否则不要使用减速轴衬来调节砂轮以适合各种机轴。
- 如果切割砂轮供货时带有减速轴衬，用户应确保轴衬不接触法兰端面、夹持力可提供充足的旋转驱动作用，以避免砂轮打滑。
- 务必使用由厂商提供，并适合砂轮尺寸和型号的砂轮法兰。切勿使用其它类型的法兰或平垫圈。法兰应完好，没有残缺、模糊和锐边。
- 应遵循附件制造商规定的安全注意事项和警告、操作限制和安装或装配说明，与此手册或工具随附的其他资料中的信息有冲突者除外。对于有冲突的信息，请遵循限制原则最严格者。

#### 灰尘和烟气危险

- 如果工作区域存在灰尘或烟气，请佩戴适当的呼吸系统防护装置。
- 使用电动工具时产生的灰尘和烟气，以及使用时对已有灰尘的扰动，都有可能导致疾病（例如，癌症、出生缺陷、哮喘和/或皮炎）。评估风险以及对这些危险实行适当的控制措施至关重要。优先措施应当是从源头进行控制。
- 对废气进行导流，以便在充满灰尘的环境中最大程度地减少对灰尘的扰动。
- 用于收集、抽取或抑制气载尘埃或烟气的所有不可或缺的功能或零部件都应当按照生产商的说明进行正确使用和维护。
- 在使用动力工具时，请避免暴露在有害粉尘中和吸入有害粉尘。
  - 由砂磨、锯割、研磨、钻削和其他方法产生的粉尘含有可导致癌症、先天性生理缺陷或其它生殖疾病的有毒化学物质。这些化学物质包括：
    - 含铅油漆中的铅
    - 砖石、水泥及其它石料中的晶体硅
    - 经化学处理的木材中的砷和铬。
  - 根据您做这类工作的频率，接触这些物质的风险也有所不同。为降低接触这些化学药品的风险：您应在通风良好的地方工作，并须使用经过批准的安全设备，如专门设计用于滤除微粒的防尘面具。
- 对于会产生易燃粉尘或气体、或导致潜在易爆环境的材料，不要使用工具。
- 附件应经过选择、检查、正确安装、并在磨损时进行维护和更换，以避免增加不必要的粉尘或气体。

#### 缠绕危险

- 如果不远离工具正在运作的一端，则可能会发生松散衣物、个人首饰、领带围巾、头发、手套或其他物件缠绕工具的情况。缠绕可能导致窒息、剥离、破裂、骨折和/或严重的极端情况。

**振动危险**

- 电动工具在使用中可能会振动。暴露在振动中可能会导致手和手臂的神经系统和血液循环瘫痪。如果您的手指或手遇到麻木、刺痛、疼痛或皮肤变白的情况，请停止使用该工具并在继续使用前寻求有资质的医疗专家的意见。
- 使用轻便但安全的手把握住工具，同时考虑手上所需的反作用力，因为在抓力更高的地方振动所带来的风险通常更大。
- 在寒冷条件下工作时请穿保暖的衣物，保持双手温暖和干燥。
- 如有可能，请使用工作台、拉紧机构或平衡机构支持工具的重量。
- 请勿让附件在工件上颤动，否则会严重增加震动。
- 附件应经过选择、检查、正确安装、并在磨损时进行维护和更换，以避免增加不必要的震动。
- 吸油纸应放在砂轮的表面与法兰之间，从而确保法兰压力（27 和 28 号砂轮除外）均衡分配，并须覆盖所有砂轮边缘的接触区域。

**重复动作危险**

- 重复动作或不舒服的位置可能对您的手、手臂、肩、颈或身体的其他部位产生伤害。如果持续或反复出现不舒服、劳累、颤动、疼痛、刺痛、麻木、灼烧感觉或僵硬等症状，请停止使用任何工具。不应忽视这些警告信号。请在继续使用前寻求有资质的医疗专家的意见。

**!危险****产品安全信息 - 维护工具时**

- 通过定期的预防性维护（包括定期检查速度和振动）保持工具安全操作。
- 维护工具时，避免接触或吸入危险性的灰尘以及工具使用期间沉积的其他物质。
- 只能使用正确的清洁剂来清洗零部件。只能使用满足目前安全和卫生标准的清洁剂。请在通风良好的地方使用清洁剂。
- 切勿撕下任何标签。更换所有损坏的标签。确保工具上的所有信息清晰可辨。

**注 意**

有关具体型号的安全信息，请参阅《产品信息手册》。

**安全符号标识**

戴上呼吸保护装置



戴上眼睛保护装置



戴上护耳装置



操作前阅读手册

(图 MHP2598)

**安全信息- 安全符号文字的解释**

**!危险** 即将发生的危险情况，若不避免，则将导致严重的伤害或死亡。

**!警告** 潜在的危险情况，若不避免，则将导致严重的伤害或死亡。

**!小心** 潜在的危险情况，若不避免，则将导致轻微或中度的伤害或财产损失。

**注 意** 与人身安全或财产安全直接或间接有关联的信息及公司政策。

**产品部件信息****!小心**

除 **Ingersoll Rand** 原厂更换部件外，更换部件可能会导致安全危险、工具性能降低、维护工作增加，而且可能导致所有担保失效。维修必须由合格的维修人员执行。请咨询当地的 **Ingersoll Rand** 授权维修中心。

**!危险**

初始说明采用英文。其他语言版本是初始说明的翻译版。

手册可从 [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com) 下载。

任何事宜，请垂询当地的 **Ingersoll Rand** 办事处或经销商。

## 製品説明

カットオフエア工具は、研磨切断用砥石が取り付けられた回転シャフト（シャンク、アーバ、または回転軸）を駆動する圧縮空気駆動の携帯用回転電動工具です。

### 推奨アクセサリ

電動工具の付属品とは、工具内または工具上に取り付けられるアイテムで、工具と作業物との間の作業インターフェースとなるものとして定義されています。これらは通常は消耗品であり、工具とは別途に購入することができます。付属品は、行う作業や作業対象の素材に合うよう選択してください。本書に明記されているものに加え、付属品製造メーカーの警告および推奨事項に必ず従ってください。これらの警告を順守しなかった場合、死亡や重大な傷害を招くことがあります。

このカットオフエア工具に使用できる付属品は切断用砥石です。カットオフ工具を使用する場合は必ず、**Ingersoll Rand**が提供するガードを装着してください。ガード要件および他の要件や付属品の使用、タイプ、速度、サイズに関する制限は、下記警告に記載されています。また、カットオフエア工具付属の他の資料に記載されている場合もあります。



### 警告

#### 製品の一般的な安全性について

- 可能性のある危険な状況を避けるために、次の警告に従わなかった場合、死亡事故または重傷を招く恐れがあります。
- 本製品の取り付け、操作、修理、メンテナンス、付属品交換を行う前、あるいは近くで作業する前に、本書および製品に添付される他のすべてのマニュアルを読み理解してください。
- 資格を持つ訓練を受けたオペレータしか工具の取り付け、調整、使用を行うことができません。
- 本製品を使用する全員が安全性について認識できるよう、責任を持って本書を活用してください。
- 本マニュアルに記載されている警告は、本工具の一般的な使用で予測し得る特定された危険を表すもの。しかし、特定の応用には、工具を使用する前に確認し軽減する必要のある他の危険を生み出すものもあります。
- すべての基準および規則（地域、都道府県、国等）に従い、本製品の取り付け、操作、点検、メンテナンスを行ってください。
- 本工具は騒音、振動、ほこり、蒸気など余計な危険を増やすために、本マニュアルで推奨されたように操作し、メンテナンスを行ってください。



### 警告

#### 製品に関する安全性 – 工具を使用する際の注意事項

- ・ 始業前に、オペレータまたは雇用主は仕事で本製品を使用することのすべての潜在的リスクを評価する必要があります。リスクを安全なレベルまで軽減するために、リスクを排除したり適切なコントロールを実施する必要があります。
- ・ 必ずきれいな乾燥空気を用い、インレットの空気圧は最高 90 psig (6.2 bar/620 kPa) にしてください（より高い圧力が指定されている工具の場合は除きます）。工具に記載されている最大圧力 (PMA) を超えると、速度過剰や破裂、出力トルクや出力が不正確になるなど、危険な状況をもたらす恐れがあります。
- ・ エアー供給ラインには、外から操作可能な緊急遮断弁を必ず取り付け、遮断弁の場所を全員に周知させてください。
- ・ エアーホースの上流側に適切なサイズの安全エアーヒューズを取り付け、内部遮断機構のないエアーホース継ぎ手にはアンチホップ装置を使用してください。こうすることで、万一エアーホースに不具合が生じたり継ぎ手が外れた場合にエアーホースが跳ねるのを防ぐことができます。
- ・ 汎用回転継手（吹合継手）を使用するときは、接続不良を防ぐために、必ずロックピンを取り付ける必要があります。
- ・ ホップリングホースは重傷にいたる恐れがあります。破損、擦り切れ、劣化した空気ホースや接続金具を使用していないこと、また空気圧をかける前にすべての接続金具がしっかりと締まっていることを確認してください。
- ・ 直径4インチ以上の砥石を使用できるよう設計されているグラインダの場合には、万一エアーホースが跳ねた際にワントッチ継ぎ手が外れて直接グラインダに影響が及ばないよう配慮してください。このような工具にはワントッチ継ぎ手を絶対に直接取り付けないでください。
- ・ この工具に適する推奨付属品のみを、製品マニュアルに記載されている情報に従ってご使用ください。タイプ、寸法、最大速度を確認しておけば、潜在的な危険が軽減され、供給されたガードとの互換性が確保されます。



### 警告

#### 製品に関する安全性 – 工具の使用時

##### 一般的な危険

- ・ 当該の作業、使用する工具および作業を行う材料に適切な人的保護具を使用してください。これには、粉塵や噴霧用の呼吸保護具、目の保護具、耳栓、ならびに手袋、エプロン、安全靴、ヘルメット、その他の特殊保護衣や装具など、身体のその他の部分を怪我から守る装具が含まれます。
- ・ 加圧下の空気は重傷にいたる恐れがあります。空気を自分自身や他の人に絶対に向けてください。
- ・ 本工具を使用しないときや取り付ける前、付属品の脱着や調節を行う場合や、本工具や付属品のメンテナンスを行う際には、必ずエアの供給を止めて空圧を抜き、エアーホースを外してから行ってください。
- ・ 万一エアーホースが跳ねた場合には、エアーホースに近寄らないでください。エアーポンを閉じてから、エアーホースに触れてください。
- ・ 疲労感を覚えたときや、服用した医薬品の影響下にあるとき、飲酒後は空圧工具を使用しないでください。
- ・ 破損や故障した工具や付属品は絶対に使用しないでください。
- ・ 本工具および安全装置、付属品を改造しないでください。改造は安全対策の効果を減少させ、オペレータの危険を増大させることがあります。
- ・ 推奨されている使用目的以外に本工具を使用しないでください。
- ・ 本製品に換えハンドルがある場合は、正しく取り付けられていることを確認し、両手で工具の取扱操作を行ってください。

## 作業場所における危険

- ・スリップやつまずき、落下は業務上の死傷災害の主な原因です。作業場所は清潔で整頓された状態に保ち、適切な換気と照明を確保してください。工具の使用によって引き起こされた滑りやすい表面、送気ホースによって引き起こされるつまずきの危険にも注意してください。
- ・頭上作業の場合、ヘルメットを着用し、オペレータやその他の作業員のリスク増加を評価し、軽減する必要があります。
- ・作業を行う際は、他の人が影響を受けない程度に十分に離れた場所で行うか、または全員が適切な個人的保護具を着用してください。
- ・本工具は蒸気やはごりによって引き起こされる場合を含め、潜在的爆発性雰囲気、または引火性物質のそばで使用するように設計されていません。
- ・本工具は、感電に対する絶縁はなされていません。
- ・作業環境の潜在的な危険や隠れた危険、その他の危険に注意してください。電気線、爆発の危険のあるガスや有害な液体が中に入っているコードや導管、パイプ、ホースに触れないよう注意してください。また、これらを破損しないよう注意してください。
- ・本工具の使用時に火花や破片に起因する危険を防ぐため、可燃物を作業場所から取り除いてください。

## 飛散物の危険

- ・本工具を操作する際やメンテナンスを行う際には、常に保護眼鏡等の保護具を着用してください。必要な保護具のグレードは、使用ごとに評価する必要があります。本工具操作時の最低限の要件は、ゴーグルの着用、またはサイドシールド付きの衝撃耐性のある眼鏡の上にフルフェイスのシールドを着用することです。閉じられたスペースまたは囲われたスペースで作業を行う際には、追加の個人的保護具が必要となります。
- ・作業物が固定されていることを確認してください。可能な場合は必ず、クランプや万力で作業物を固定してください。
- ・作業物の破損、工具または付属品の回転部品、または作業中の材料の破片が高速で飛ぶ恐れがあります。
- ・本工具を起動する前、および操作中には、近くに人がいないことに注意してください。
- ・切断用砥石を取り付けた後、本工具を、保護筐体に入れて、徐々に速度を増して、少なくとも60秒間運転させます。砥石の前または砥石の回転の延長線上に人がいることを確認してください。工具に不具合がある場合や、正しく取り付けられていない場合、サイズや速度が正しくない場合には、このときに正しく作動しないことがあることに注意してください。顕著な振動やその他の不具合が認められた場合は、ただちに作動を停止してください。エアーの供給を遮断し、原因を突き止めてください。
- ・実際の自由速度が定格回転速度(rpm)を超えた場合は、本工具を使用しないでください。付属品の挿入前、工具の修理後、毎回作業前、使用時間8時間ごとに、本工具の自由速度を確認してください。較正済みの回転速度計を使い、付属品を取り付けない状態で速度をテストしてください。
- ・製造業者によって規定されている、付属品の最高運転速度が工具の定格速度未満の場合、その付属品は使用しないでください。
- ・使用する前に、付属品が正しく取り付けられ、締め付けられていることを確認してください。
- ・付属品を取り付ける前に、シャフト、ねじ山および締め付け装置に破損や摩耗がないか点検してください。

## 騒音の危険

- ・本工具を操作する際には、常に耳栓等の保護具を着用してください。
- ・高レベルの騒音にさらされると、永久的で、生活に支障が及ぶような聴力損失および耳鳴り(耳の共鳴、ブーンという音、ヒューヒューと鳴る音、ブンブンうるる音)などの他の問題にいたる恐れがあります。従って、リスク評価とこれらの危険の適切なコントロールの実施を必ず行う必要があります。
- ・騒音の危険によるリスクを軽減するための適切なコントロールには、ワークピースから「耳鳴り」を防ぐための制震材料などのアクションが含まれます。
- ・工具にサイレンサーが付いている場合、それが所定の位置にあり良好な状態であることを常に確認してください。
- ・不必要的な雑音が出るのを防ぐよう、付属品を選択、点検し、正しく取り付け、整備し、摩耗した場合には交換してください。

## 操作の危険

- ・オペレータとメンテナンス管理者は工具のパルク、重量、電源を物理的に処理できる必要があります。
- ・工具を使用する際は、バランスの取れた正しい姿勢で使用してください。本工具を操作中に無理に身体を伸ばさないでください。本工具の起動時および操作中には動作や反応トルク、出力の急変を常に予測し、十分な注意を払ってください。オペレータは長時間に及ぶ仕事の間、不快感や疲れを回避できるように、姿勢を変える必要があります。
- ・工具を使用することで、オペレータの手はつぶれや、衝撃、切断、擦り傷、熱などを含む危険にされされることになります。手を保護するために適切な手袋を着用します。ただし、手袋がはね止めや絞り機構を解除する能力を制限しないことを確認してください。
- ・使用中および使用後には、火傷、擦り傷、切り傷などを含む重傷の原因となる恐れがあるため、工具および付属品の先端に触れないでください。
- ・研磨の火花が衣服に引火し、重度の火傷の原因となる場合があります。火花が衣服に付かないようにしてください。防火服を着用し、近くに適切な消火用具を備えておきます。
- ・工具が不意に起動するのを防ぐため、工具が「オフ」位置になっていることを確認してから、加圧してください。また、持ち運び時にスロットルを絞らないでください。エアーが損失したらスロットルをリリースしてください。
- ・工具の潤滑に、灯油やディーゼル油、ジェット燃料などの可燃性や揮発性液体を使用しないでください。推奨されている潤滑剤のみを使用してください。
- ・エアーホース部分を持って工具を持ち運んだり、引きずらないでください。
- ・工具や付属品はスロットルをリリースした後も短時間動作し続けることがあります。
- ・冷たくなった砥石を起動するときは、砥石が徐々に温まるまで、ゆっくりと作業物に使用してください。作業物になめからに接触させ、ぶつけたり無理な力を加えたりしないでください。
- ・本カットオフ工具を落としたり、ぶつけたりした場合、エアーの供給を停止し、切断用砥石を慎重に調べてください。破損したり、欠損、亀裂が認められた場合は、廃棄してください。作業を再開する前に、保護筐体に入れて、本工具を作動させてください。その際、初回取り付け後と同様の注意を払ってください。
- ・工具を降ろす前に、スロットルをリリースし、付属品が停止していることを確認してください。工具の置き台、ハンガー、バランサーの使用をおおすすめします。
- ・砥石ガードを付けずに本カットオフ工具を使用しないでください。砥石ガードを改造しないでください。砥石ガードがしっかり装着されているか、亀裂などの損傷がないか確認するために、定期的に砥石ガードを点検してください。損傷のある砥石ガードは、工具の使用前に交換してください。
- ・砥石ガード開口部が作業者に向いている状態で工具を使用しないでください。
- ・切断作業を行うときは、作業中常に、溝が一定の幅に保たれるか、または幅が広がる状態に保たれるよう、作業物を支持してください。

- ・切削溝に研磨材が詰まった場合は、グラインダの電源を切り、砥石を溝から外し、異物を取り除いてください。作業を再開する前に、砥石が正しく固定されており、破損していないことを確認してください。
- ・サイド研削に切削用砥石を使用しないでください。

#### 付属品の危険

- ・工具製造メーカーが推奨するタイプおよびサイズの付属品のみを使用してください。その他のタイプまたはサイズの付属品は使用しないでください。
- ・取り付ける前に、すべての付属品を点検してください。欠損や亀裂、偏心、激しい摩滅、その他の破損が見られる付属品は使用しないでください。
- ・非常に低温、極端な温度変化、高湿度、溶剤、水などの液体にさらされた切削用砥石は使用しないでください。
- ・砥石がシャフトに正しく嵌っていることを確認してください。砥石のフィットがきつすぎたり、ゆるすぎないよう注意してください。プレーンホール砥石の直径方向の適切な空隙は最大約0.007インチ(0.17 mm)です。砥石の製造メーカーが推奨し、供給するブッシング以外は、シャフトに砥石をフィットさせるためにブッシングを使用しないでください。
- ・切削用砥石にブッシングが供給されている場合は、そのブッシングがフランジ面に接触しないこと、および締め付け力が十分な回転駆動力を提供しており、砥石が滑らないようになっていることを確認してください。
- ・砥石のサイズと種類に適切な、製造メーカーが提供する砥石フランジを必ず使用してください。間に合わせのフランジやプレーンフランジは絶対に使用しないでください。フランジは良好な状態にあり、切り傷やバリがなく、端が鋒利でないものを使用してください。
- ・本マニュアルまたは工具に付属しているその他の資料に明記されている情報と矛盾する場合を除き、付属品の製造メーカーの安全に関する注意事項、運転制約および取り付け方法に従ってください。矛盾する情報に関しては、より制約の厳しいガイドラインに従ってください。

#### ほこりと蒸気の危険

- ・作業場所にはほこりや蒸気が存在する場合、適切な防塵マスクを着用してください。
- ・電動工具を使用しているときに生成されるほこりや蒸気、およびその使用により仕事の妨げとなる既存のほこりは健康障害にいたる恐れがあります(例えば、癌、出生異常、ぜんそく及び/または皮膚炎)。リスク評価とこれらの危険の適切なコントロールの実施を必ず行う必要があります。根源を優先的にコントロールする。
- ・ほこりが充満する環境ではこりによる障害を最小限に抑えられるように、排気の方向を定めてください。
- ・浮遊粉塵や蒸気の集塵、抽出、抑制の欠くことのできない機能や付属品はすべて、メーカーの指示に従って正しく使用しメンテナンスされる必要があります。
- ・空圧動工具の使用により生じた有害な粉塵や微粒子を吸い込んだり接触しないよう適切な対策を取ってください。
  - 空圧動サンダー、鋸、グラインダ、ドリル、その他の工事により生じた粉塵には化学物質が含まれており、発癌、先天的欠損症、その他の生殖異常の原因となることが報告されている物質が含まれている場合があります。このような化学物質の例を以下に挙げます。
    - 鉛ペースの塗料に含まれる鉛
    - レンガやセメント等の石材に含まれる結晶シリカ
    - 化学処理された木材に含まれる砒素およびクロム
  - このような物質との接触に起因するリスクは、この種の作業に従事する頻度によって異なります。これらの化学物質への接触を少なくするため、換気の良い場所で作業を行ってください。また、微粒子を吸い込まないよう特殊設計が施された防塵マスク等の認可されている安全装具を着用して作業を行ってください。
- ・粉塵や噴霧が可燃性である材料、またはそれらによって爆発の危険が生じる原因となる可能性のある材料に本工具を使用しないでください。
- ・粉塵や噴霧が不要に出ないように付属品を選択、点検し、正しく取り付け、整備し、摩耗した場合は交換してください。

#### 巻き込み危険

- ・ゆるみのある衣服、装飾品、ネックウェア、髪の毛、手袋、その他のアイテムは、工具の作業端から十分に離しておかないと巻き込まれる原因となります。巻き込みは窒息、頭皮剥離、裂傷、骨折、四肢切断を招く恐れがあります。

#### 振動の危険

- ・電動工具は使用中に振動する可能性があります。振動にさらされると手や腕の神経および血液供給に障害を引き起こすことがあります。指や手にしびれ、チクチクする痛み、疼痛、皮膚の白化が現れたら、工具の使用を中止し、使用を再開する前に資格のある医療専門家の助言を求めてください。
- ・工具は必要な手の反応力を注意しながら、軽くしかし手にしつこく馴染むようにつかみます。振動によってもたらされるリスクは一般に保持力が高いほど大きくなります。
- ・低温条件下で作業するときは防寒服を身に着け、手を暖かく乾いた状態に保ってください。
- ・可能であれば、スタンド、テンショナーまたはバランサーで工具の重量を支えてください。
- ・付属品が作業物の上でガタつくと、振動が大きくなるため、付属品が作業物の上でガタつかないようにしてください。
- ・不需要に振動レベルが上昇しないよう、付属品を選択、点検し、正しく取り付け、整備し、摩耗した場合は交換してください。
- ・フランジと砥石との間に吸い取り紙を常に挟んでください。こうすることで、フランジ圧が均一にゆきわたり(27 & 28タイプの砥石以外)、砥石フランジの接触面全体をカバーすることができます。

#### 反復動作の危険

- ・反復動作または不自然な姿勢は手、腕、肩、首、または体のその他の部分に有害です。持続する不快感または繰り返し発生する不快感、疼痛、ズキズキする痛み、うずくような痛み、チクチクする痛み、しびれ、焼け付くような感覚、筋肉の凝りなどの症状が発生したら工具の使用を中止してください。これらの警告サインを無視してはいけません。使用を再開する前に、資格のある医療専門家の助言を求めてください。

**⚠ 警告**

**製品の安全性に関する情報 - 工具をメンテナンスしているとき**

- 速度や振動の定期点検を含め、定期的予防メンテナンスを通して工具操作の安全性を維持してください。
- 工具をメンテナンスしているときは、使用中に工具に堆積した有害粉塵やその他の物質にさらされたり吸い込んだりするのを避けてください。
- 各部を清掃する際には適切なクリーニング剤のみを使用してください。安全および健康に関する現行の基準を満たすクリーニング剤のみを使用してください。換気の良い場所でクリーニング剤を使用してください。
- ラベルは剥さないでください。ダメージを受けたラベルは張り替えてください。工具に関するすべての情報が判読できることを確認してください。

**備考**

モデル固有の安全性に関しては、製品仕様書をご参照ください。

**安全性に関する記号**



呼吸保護具着用



保護眼鏡着用



耳栓着用



製品使用前に説明書を熟読してください



(図 MHP2598)

**安全性に関する情報 - 安全性に関する語句の説明**

- |             |  |
|-------------|--|
| <b>⚠ 危険</b> | 注意事項に従わなかった場合に死亡や重大な傷害をまねく、差し迫った危険な状況について記載しています。              |
| <b>⚠ 警告</b> | 注意事項に従わなかった場合に死亡や重大な傷害をまねくおそれのある、危険な状況の可能性について記載しています。         |
| <b>⚠ 注意</b> | 注意事項に従わなかった場合に軽度または中程度の傷害や器物の損傷をまねくことのある、危険な状況の可能性について記載しています。 |
| <b>備考</b>   | 人員の安全や器物の保護に直接的または間接的に関連する情報や会社の方針について記載しています。                 |

**製品の部品に関する情報**

**⚠ 注意**

純正 Ingersoll Rand 品以外の交換部品を使用した結果として、安全性が損なわれたり、工具の性能低下、メンテナンスの増大をまねくことがあります。

修理は認定スタッフのみが行ってください。お客様の最寄の Ingersoll Rand 認定サービスセンターへお問い合わせください。

**備考**

説明書の原文は英語で書かれています。他の言語については原文からの翻訳です。

ingersollrandproducts.com から説明書をダウンロードすることができます。

お問い合わせ等は、お客様の最寄の **Ingersoll Rand** 事務所または販売店へご連絡ください。

## 제품 설명

컷오프 에어 공구는 압축 공기를 사용하여, 연마 컷오프 휠이 장착되는 회전 축(생크, 아버 또는 맨드렐)을 구동하는 휴대용 회전 동력 공구입니다.

### 권장 액세서리

동력 공구용 부속품은 공구 내 또는 위에 설치되어 공구와 작동 부품 간의 작업 인터페이스가 됩니다. 일반적으로 소모품이며 둉구와 별개로 구입할 수 있습니다. 부속품은 수행하는 작업 및 사용하는 재료로 일치하도록 선택해야 합니다. 여기 제공된 경고 외에 부속품 제조업체의 모든 경고 및 권장 사항을 따라야 합니다. 이러한 경고에 따르지 않을 경우 사망 또는 심각한 부상이 초래될 수 있습니다.

이 컷오프 에어 공구와 함께 사용할 수 있는 부속품은 컷오프 휠입니다. 컷오프 공구는 **Ingersoll Rand**에서 제공한 휠 가드와 함께 사용해야 합니다. 컷오프 휠 사용, 유형, 속도 및 사이즈에 대한 가드 요구 사항 및 기타 요구 사항과 제한은 아래 경고문에 나와 있으며 컷오프 에어 공구와 함께 제공되는 다른 문서에도 제공될 수 있습니다.



경고

### 일반적인 제품 안전 정보

- 다음 경고 사항을 준수하지 않고, 잠재적 위험 요인을 예방하지 않으면 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
- 설치, 작동, 수리, 정비, 부속품 변경 또는 이 제품의 근처에서 작업하기 전에 이 매뉴얼과 기타 제공된 매뉴얼을 잘 읽고 이해해야 합니다.
- 전문 자격을 갖추고 교육을 받은 사용자만 이 장비를 설치, 조정 또는 사용해야 합니다.
- 제품 안전 정보는 본 제품을 사용하는 모든 사용자에게 알려야 합니다.
- 이 매뉴얼에 제공된 경고 사항은 이 장비를 일반적인 용도로 사용할 경우에 발생할 수 있는 위험 요인에 대한 설명입니다. 하지만 특정 사용 방법이 다른 위험 요인이 발생할 수 있으므로 이 장비를 사용하기 전에 이를 파악하고 줄여야 합니다.
- 제품을 설치, 작동, 점검 및 정비할 때는 반드시 해당되는 모든 표준 및 규정(지역, 주, 국가, 연방법 등)을 준수해야 합니다.
- 이 매뉴얼에서 권장하는 바에 따라 이 장비를 조작하고 정비하면 소음, 진동, 분진 및 연기 위험이 불필요하게 증대되는 것을 방지 할 수 있습니다.



경고

### 제품 안전 정보 - 제품을 정비할 경우

- 작업을 시작하기 전에, 사용자 또는 해당 직원은 작업에 이 제품을 사용하는 데 따른 모든 잠재적인 위험 요소를 평가해 놔야 합니다. 이러한 위험 요소들을 제거하거나, 적절한 제어를 통해 안전한 수준까지 위험 요소를 줄여야 합니다.
- 본 기구에서 더 큰 압력이 지정되지 않는 한, 깨끗한 공기를 사용하고 항상 흡입구(inlet)에서 90 psig (6.2 bar/620 kPa) 최대 공기압으로 공기를 건조시키십시오. 본 기구에 표시된 최대 정격압력(PMAX)을 초과하게 되면 과속, 파열, 부정확한 출력 토크(torque)나 힘 등 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.
- 공기 공급 라인에 사용할 수 있는 비상 차단 밸브가 설치되어 있는지 확인하고 다른 사람들에게 이 밸브의 위치를 알려야 합니다.
- 호스 고장이나 연결부가 분리될 때 호스 위핑(wipping) 현상을 방지하려면 호스 업스트림(상단부)에 맞는 크기의 안전한 에어-퓨즈를 설치하고 내부가 막히지 않도록 주의해서 호스 연결부에 위핑 방지 장치를 합니다.
- 범용 트위스팅 커플링(볼링 커플링)이 사용될 경우 잠금 핀을 설치하여 연결 부위가 풀리는 것을 방지해야 합니다.
- 호스를 감거나 세게 잡아당기는 행위는 중상을 유발할 수 있습니다. 손상되거나 달거나 부식된 공기 호스 및 피팅을 사용하지 말아야 하며, 모든 피팅이 제대로 조여졌는지 확인한 후에 공기 압력을 적용해야 합니다.
- 직경 4인치 이상의 휠을 사용할 수 있게 고안된 그라인더의 경우에는 호스 유프트를 사용해 중간 연결잭(Quick-disconnect coupling)에서 그라인더를 분리해야 합니다. 이러한 제품에는 중간 연결잭을 직접 설치해서는 안됩니다.
- 이 공구용으로 경지이며 제품 설명서에 제공된 정보에 부합하는 권장 부속품만 사용하십시오. 유형, 지수 및 최대 속도를 확인하면 잠재적인 위험을 줄이고 제공된 가드와의 호환성을 확보할 수 있습니다.



경고

### 제품 안전 정보 - 제품을 사용할 경우

#### 일반 위험 요인

- 환상 작업, 사용 공구 및 재료에 적합한 개인 보호 장비를 적용하십시오. 여기에는 먼저 및 연기에 대한 호흡기 보호, 보안경, 청력 보호, 기타 장갑, 애이프린, 인전화, 안전모 등의 다른 신체 부위에 대한 부상 방지 장비가 포함됩니다.
- 압축 공기는 중상을 유발할 수 있습니다. 본인 또는 다른 사람들에게 직접 공기를 분사하면 안됩니다.
- 제품에 부속품을 설치, 제거 또는 조정하거나 제품이나 부속품을 정비할 때는 먼저 공기 공급을 차단하고 공기압을 없앤 후에 공기 공급 호스를 분리하십시오.
- 위빙 에어 호스에 가까이 가지 마십시오. 위빙 호스에 접근할 때(처리시에)는 먼저 압축 공기를 차단하십시오.
- 피곤하거나 약물 복용 또는 음주시에는 전동 공구를 사용하지 마십시오.
- 손상되거나 고장난 공구나 부속품은 절대로 사용하지 마십시오.
- 장비, 안전 장비 또는 부속품을 개조하지 마십시오. 개조 시, 안전 조치의 효과가 감소되고 사용자에 대한 위험이 증가될 수 있습니다.
- 본 제품을 지정된 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 부가적인 핸들이 제공된 경우, 이 핸들이 올바르게 설치되었는지 확인하고, 공구를 작동할 때는 양 손을 사용해 취급해야 합니다.

#### 작업장 위험 요인

- 미끄러짐, 넘어짐 및 추락은 작업장에서 발생하는 부상의 주요 원인입니다. 작업 공간은 청결하고 정리되어 있으며, 적절한 환기와 조명이 유지되어야 합니다. 이 장비를 사용하면 바닥이 미끄러워지고, 공기관으로 인해 넘어질 수도 있는 위험이 있다는 점을 인식하고 있어야 합니다.
- 머리 위에서 작업하는 경우 안전모를 착용해야 하며, 사용자와 다른 사용자에 대한 위험이 증가한 정도를 평가하여 안전한 수준까지 낮춰야 합니다.

- 다른 사람들이 주변에서 작업하는 경우, 작업 공간으로부터 안전 거리를 확보하거나 일맞은 개인 보호 장비를 착용하도록 해야 합니다.
- 이 장비는 연기 및 분진 또는 주변의 가소성 소재를 비롯하여 폭발 위험이 있는 환경에서 사용하도록 고안되지 않았습니다.
- 본 제품에는 강전을 방지하는 절연 처리가 되어있지 않습니다.
- 작업 환경에 장착되어 있는 여러 위험 요소들에 대해 주의를 기울여야 합니다. 전선, 폭발성 가스 또는 유해 용액이 들어 있는 코드, 도관, 파이프 또는 헤스를 건드리거나 손상시켜서는 안됩니다.
- 이 공구를 사용할 때 스파크나 파편에 의한 부상을 방지하기 위해 개인 보호 장비를 착용하고 작업 영역에서 인화성 물질을 제거합니다.

#### 분사물 위험 요인

- 제품을 작동하거나 정비할 때는 반드시 보안경을 착용하십시오. 필요한 보호 등급은 각 사용시마다 평가해야 합니다. 이 공구를 작동할 때 최소 요구 사항은 고글 또는 안면 보호구와 측면 보호막이 있는 충격 원화 글라스입니다. 밀폐되거나 좁은 공간에서 작업을 수행할 경우 부가적인 개인 보호 장비가 필요합니다.
- 작동 부품이 단단하게 고정되어 있는지 확인합니다. 작동 부품은 가능하면 클램프나 바이스로 고정하십시오.
- 가공물의 파손, 공구 또는 부속품의 회전 부품 또는 작업 재료의 파편으로 인해 고속 파편이 생성될 수 있습니다.
- 이 공구를 시작하기 전과 작업 중에 작동자는 근처에 다른 사람이 있는지 주의하여 살펴야 합니다.
- 컷오프 훈을 장착한 후에는 공구를 안전이 확보된 공간에서 작동해야 하며 최소 60초 동안 속도를 점진적으로 높여야 합니다. 훈 전방이나 근처에 다른 작업자가 있어서는 안됩니다. 제품에 결함이 있거나 정착이 잘못되었거나 사이즈나 속도가 잘못된 경우 사고의 위험이 있으므로 주의해야 합니다. 진동이 심하거나 기타 결함이 발견되면 즉시 작동을 멈춰야 합니다. 에어 공급 장치를 차단하고 원인을 파악하십시오.
- 설계 자유(무부하) 속도가 정격 rpm을 초과하면 본 제품을 사용하지 마십시오. 부속품 설치 이전, 제품 수리 이후, 매 작업 전, 그리고 매 8시간 작동 이후 공구의 자유(무부하) 속도를 점검하십시오. 부속품을 장착하지 않은 상태에서 보정 태코미터(회전속도계)로 속도를 측정합니다.
- 제조업체에서 지정한 최대 작동 속도가 그라인더의 정격 속도 이하인 부속품은 사용하지 마십시오.
- 사용에 앞서 부속품이 올바르게 장착 및 결합되어 있는지 확인해야 합니다.
- 부속품을 장착하기에 앞서 축, 스레드 및 클램핑 장치의 손상 및 마모를 점검합니다.

#### 소음 위험 요인

- 제품을 작동할 때는 반드시 청력 보호 장비를 착용하십시오.
- 소음 수치가 높으면 청력 기능이 영구히 손상되고 이명(울림, 흥 소리, 휘파람 소리 또는 흥얼거리는 소리 등) 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 위험을 평가하고, 이러한 위험 요인에 대한 적절한 제어를 실행하는 것이 필수적입니다.
- 소음 위험 요인에 따른 위험을 낮추기 위해 적절히 제어해야 하며, 진동을 줄이는 자재를 사용하여 소재가 '울리지' 않게 방지하는 방법과 같은 조치를 사용할 수 있습니다.
- 장비에 소음기가 달린 경우, 장비를 사용할 때 소음기가 있으며 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.
- 불필요한 소음 증가를 방지하도록 부속품을 선택, 검사하고 올바르게 설치하고 유지하고 마모될 경우 교체해야 합니다.

#### 작동 위험 요인

- 사용자 및 정비 인원은 이 장비의 부피, 하중 및 동력을 육체적으로 감당할 수 있어야 합니다.
- 균형되고 안정된 자세를 유지해야 합니다. 본 제품을 사용할 때 몸을 무리하게 빼어서는 안됩니다. 작동을 시작할 때나 작동 중에는 동작, 반응 토크 또는 힘의 갑작스런 변화에 대비하고 주의해야 합니다. 초과 작업을 할 경우 운전자는 자세를 바꿔야 몸이 불편하지 않으며 피로를 줄일 수 있습니다.
- 이 장비를 사용하면 사용자의 손은 놀림, 충격, 자상, 찰과상 및 열 등의 위험 요인에 노출될 수 있습니다. 적절한 장갑을 착용하여 손을 보호하되, 장갑으로 인해 트리거 또는 조절판 부문을 손에서 놓는 데 방해가 되면 안됩니다.
- 사용 종과 사용 후에 공구와 부속품의 작동부에 대한 접촉을 피하십시오. 접촉할 경우 화상, 찰과상 및 절단을 포함한 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 그라인딩 스파크는 옷감에 불을 붙여 심각한 화상을 유발할 수 있습니다. 스파크가 옷감에 닿지 않도록 하십시오. 내화복을 입고, 균처에 적절한 화재 진압 장비를 배치하십시오.
- 우발적인 기계 작동을 방지하기 위해서는 공기암을 가하기 전에 공구를 "정지(off)" 위치에 놓고, 운반할 때는 스로틀을 작동을 정지하고 공기암을 제거합니다.
- 등유, 디젤 또는 제트 연료 등과 같은 인화성 또는 휘발성 용액을 윤활제로 사용하지 마십시오. 권장하는 윤활제만 사용하십시오.
- 호스로 공구를 운반하거나 끌기 마십시오.
- 공구 및/또는 부속품은 스스로들이 리리스된 이후에도 작동이 일시적으로 지속될 수 있습니다.
- 차가운 훈으로 작업을 시작할 때는 훈이 따뜻해질 때까지 서서히 작업 속도를 올립니다. 작업할 때는 부드럽게 접촉을 하고 충돌이나 과도한 압력을 피해야 합니다.
- 컷오프 공구를 떨어뜨리거나 충격을 준 경우에는 공기 공급장치를 고고 컷오프 훈을 신중하게 살펴봅니다. 손상되었거나 균열이 발생했으면 폐기하십시오. 다시 사용할 때는 먼저 처음 정착할 때와 같은 주의사항에 따라 안전이 확보된 공간에서 공구를 가동하십시오.
- 공구를 내려놓을 때는 먼저 스로틀을 릴리스하고 부속품을 정지시켜야 합니다. 공구 받침대 및 걸이 등을 사용하는 것이 바람직합니다.
- 이 컷오프 공구는 제공된 훈 가드와 함께 사용하십시오. 훈 가드를 변경하지 마십시오. 정기적으로 훈 가드를 점검하여 금 또는 기타 손상 없이 단단히 장착되어 있는지 확인하십시오. 공구를 사용하기 전에 손상된 훈 가드를 교체하십시오.
- 가드 개구부는 작업자의 반대 방향을 향해야 합니다.
- 절단시 작업이 진행되는 동안 슬롯의 폭이 일정하거나 증가하도록 가공품을 지지해야 합니다.
- 1면마 제품이 절단 슬롯에 끼이게 되면 그라인더를 중지하고 훈을 자유롭게 합니다. 훈이 올바르게 고정되어 있고 손상이 없는지 확인한 후 작업을 계속합니다.
- 측면 그라인딩 작업에 컷오프 훈을 사용해서는 안됩니다.

#### 부속품 위험 요인

- 공고 제조업체에서 권장하는 사이즈 및 유형의 부속품만 사용하십시오. 다른 유형 또는 사이즈의 부속품은 사용하지 마십시오.
- 장착하기 전에 모든 부속품을 점검하십시오. 깨지거나 금, 중심이 들어짐, 과도한 마모 또는 기타 손상이 있는 부속품은 사용하지 마십시오.
- 영화의 온도, 급격한 온도 변화, 높은 습도, 용제, 물 또는 기타 용액에 노출된 컷오프 훈은 사용하지 마십시오.

- 컷오프 훨이 축에 적합하게 맞는지 확인하십시오. 훨이 너무 꼭 끼거나 너무 헐거워서는 안됩니다. 플레인 훨 훨의 최대 직경 공차는 약 0.007" (0.17 mm) 이어야 합니다. 훨 제조업체에서 제공하는 부싱을 사용하고, 권장되는 경우가 아니면 축에 훨을 맞추기 위해서 부싱을 줄이지(직경을 작게하여) 마십시오.
- 컷오프 훨이 축소형 부싱과 함께 제공되는 경우 사용자는 부싱이 플랜지 표면과 접촉하지 않는지, 그리고 조인력이 훨의 미끄러짐을 방지할 정도로 충분한 회전 구동 동작을 제공하는지 확인해야 합니다.
- 훨 플랜지는 반드시 제조업체가 제공하는 것으로써, 훨 사이즈와 종류에 맞는 것을 사용해야 합니다. 임시 플랜지나 플레인 와셔를 사용해서는 안됩니다. 플랜지는 양호한 상태여야 하며 흠, 돌기 및 날카로운 면이 없어야 합니다.
- 부속품 제조업체의 안전 주의, 경고, 운용 제한 및 설치 또는 정착 지침은 본 설명서 또는 기타 공구와 함께 제공된 문서의 정보와 모순되는 경우가 아닌 한 따라야 합니다. 정보가 충돌하는 경우 가장 제한적인 가이드라인을 따르십시오.

#### 분진 및 연기 위험 요인

- 작업 구역에 분진 또는 연기가 있으면 호흡기 보호 장비를 착용하십시오.
- 동력 장비를 사용하면 분진과 연기가 생성되며, 이 장비를 사용하여 기존 먼지가 흩날리면 건강에 해롭습니다(예: 암, 기형아 출산, 천식 및/또는 피부염). 따라서 위험을 평가하고, 이러한 위험 요인에 대한 적절한 제어를 실행하는 것이 필수적입니다. 우선 분진과 연기가 발생하는 부분에서부터 위험 요소를 제어해야 합니다.
- 배기구의 방향을 맞춰 분진이 있는 환경에서 분진을 최소화할 수 있도록 합니다.
- 대기 속의 분진 또는 연기를 수집, 추출 또는 억제하는 데 필요한 모든 통합 기능 또는 부속품은 제조사의 지침에 따라 올바르게 사용하고 관리해야 합니다.
- Power Tool 사용으로 발생하는 유해 먼지 및 미립자들을 흡입하거나 피부에 닿지 않게 주의해야 합니다.
  - 먼야, 톰질, 그라인딩, 드릴링 및 기타 건설 작업으로 발생하는 먼지 중에는 암, 출산 기형 또는 기타 생식 질환을 유발하는 것으로 알려진 화학물질이 포함되어 있습니다. 이러한 화학물질의 예는 다음과 같습니다:
    - 남 성분 페인트에서 유발하는 남.
    - 벽돌, 시멘트 및 기타 석조 제품에서 유발하는 결정형 실리카.
    - 화학 처리된 목재에서 발생하는 비소 및 크롬.
  - 화학물질의 노출에 따른 위험성은 이런 유형의 작업 빈도에 따라 달라질 수 있습니다. 화학물질에 대한 노출을 줄이려면: 환기가 잘되는 곳에서 작업하고 승인된 안전 장비(예: 미세 입자를 걸러낼 수 있도록 고안된 방진 마스크)를 착용해야 합니다.
- 먼지 또는 연무(연기)로 인해 인화 또는 폭발 위험이 있는 재료에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 불필요한 먼지 또는 연무의 증가를 방지하도록 부속품을 선택, 검사하고 올바르게 설치하고 유지하고 마모될 경우 교체해야 합니다.

#### 얽힘 위험 요인

- 훨령한 옷, 보석류, 스카프, 머리카락, 장갑 또는 기타 항목은 장비의 작동 부분에 가까이 두면 얹힐 수 있습니다. 그러면 질식, 두피 벗겨짐, 파열, 골절 또는 심각한 절단이 발생할 수 있습니다.

#### 진동 위험 요인

- 동력 장비는 작동할 때 진동을 일으킵니다. 진동에 노출되면, 신경 조직과 손 및 양팔의 혈액 공급에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다. 손가락 또는 양손에 마비 증상, 따끔거림, 통증 또는 피부 백화가 생기면 장비를 더 이상 사용하지 말고 전문 의료진의 조언을 받은 후에 사용을 재개해야 합니다.
- 악력이 더 강해지면 진동으로 인한 위험이 더 커지므로, 필요한 반사 악력을 고려하여 힘을 주지 말고 안전하게 장비를 잡아야 합니다.
- 축운 곳에서 작업할 때에는 옷을 두텁게 입고 양손을 따뜻하고 건조하게 유지해야 합니다.
- 가능한 경우 스텐드, 텐션너 또는 평형기로 공구의 무게를 지탱하십시오.
- 부속품이 가공물에 부딪치지 않도록 하십시오. 부딪칠 경우 진동 증가를 유발할 수 있습니다.
- 불필요한 진동 라벨의 증가를 방지하도록 부속품을 선택, 검사하고 올바르게 설치하고 유지하고 마모될 경우 교체해야 합니다.
- 플랜지 압력 높은 고무원형으로 분배될 수 있게 플랜지와 훨 마찰 표면 사이에는 언제나 Blotter(압지)를 사용(27 & 28 훨 타입은 제외)해야 하며 Blotter(압지)는 훨 플랜지의 전체 접촉면을 덮어야 합니다.

#### 반복적인 동작 위험 요인

- 반복적인 동작 또는 불편한 위치는 양손, 양팔, 어깨, 목 또는 기타 신체 부위에 유해한 영향을 줄 수 있습니다. 몸이 지속적으로 또는 반복적으로 불편하거나 통증, 목신경마, 쇼섬, 열혈증, 마비, 화상 또는 결림과 같은 증상이 보이는 경우 장비를 사용하지 마십시오. 이러한 경고 신호를 무시하면 안됩니다. 전문 의료진의 상담을 받은 후에 사용을 재개해야 합니다.

### ! 경고

#### 제품 안전 정보 - 장비 정비 시

- 속도 및 진동의 정기 점검을 비롯하여 주기적인 예방 정비를 통해 장비가 안전하게 작동하도록 유지하십시오.

- 장비를 정비할 때 장비에 쌓인 위험한 분진과 기타 물질에 노출되거나 이를 들이마시면 안됩니다.
- 부품을 세척할 때는 적합한 세척용제 (Solvent) 만 사용해야 합니다. 현행 안전 및 보건 기준에 부합되는 세척용제를 사용해야 합니다. 세척용제는 환기가 잘되는 곳에서 사용하십시오.
- 라벨은 제거해선 안되어. 손상된 레이블은 교체하십시오. 공구에 표시된 모든 정보를 알아볼 수 있는지 확인하십시오.

### 참조

모델별 안전 정보에 대해서는 제품 정보 설명서를 참조하십시오.

## 안전 기호 식별



작용 호흡 보호

눈 보호장비를 착용하  
십시오.

착용 청각 보호



제품 작동 전에 설명서를 읽으십시오.



(그림 MHP2598)

### 안전 정보 - 안전 신호 용어 설명



위험

긴급한 위험 상황을 의미하는 것으로 막지 못하면 사망 또는 중상을 초래 함.



경고

잠재적인 위험 상황을 의미하는 것으로 막지 못하면 사망 또는 중상을 초래할 수 있음.



주의

잠재적인 위험 상황을 의미하는 것으로 막지 못하면 가벼운 부상 또는 재산 손실을 초래할 수 있음.



참조

개인의 안전이나 재산 보호와 이와 직간접적으로 관련된 정보 또는 회사 방침을 의미함.

### 제품 부품 정보



주의

Ingersoll Rand 의 순정 교체 부품 이외의 제품을 사용하면 안전 사고, 공구 성능 저하, 정비 횟수 증가를 야기 할 수 있으며 모든 제품의 보증이 무효화 될 수 있습니다.

수리는 공인된 기술자가 실시해야 합니다. Ingersoll Rand 공인 서비스 센터에 문의하십시오.

참조

원래 설명서는 영문입니다. 기타 언어는 원래 설명서의 번역본입니다.

설명서는 [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)에서 다운로드 받을 수 있습니다.

모든 문의 사항은 가까운 Ingersoll Rand 사무소나 대리점을 통해 확인하십시오.

## Opis proizvoda

Pneumatski rezni alat ručno je rotirajući, ručni pneumatski alat s izlaznim rotirajućim vratilom (ručica, vratilo ili osovina) na koje se montira abrazivna rezna ploča.

## Preporučeni dodaci

Dodaci alata s pogonom su predmeti koji se instaliraju u ili na alat i postaju radno sučelje između alata i komada na kojem se radi. Oni su obično potrošni materijal i mogu se zasebno kupiti. Dodatke morate odabrat tako da odgovaraju poslu koji se obavlja i materijalu s kojim se radi. Uz upozorenja iz ovog priručnika moraju se poštovati i sva upozorenja i preporuke proizvođača dodatka. Nepoštivanje tih upozorenja može dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

Dodaci koji se mogu koristiti s ovim reznim pneumatskim alatom su rezne ploče. Rezni alati smiju se koristiti samo s isporučenim štitnikom za rezne ploče tvrtke Ingersoll Rand. Zahtjevi u pogledu štitnika te ostali zahtjevi i ograničenja uporabe reznih ploča, vrste, brzine i veličine rezne ploče navedeni su u donjim upozorenjima te se mogu nalaziti u drugoj literaturi koja se isporučuje sa zračnim, pneumatskim reznim alatom.

### UPOZORENJE

## Opće informacije o sigurnosti proizvoda

- Da se izbjegle potencijalno rizične situacije, nepoštivanje sljedećih upozorenja može dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.
- Dok radite s ovim proizvodom ili u njegovoj blizini, pročitajte i pobrinite se da ste razumjeli sadržaj ovog i svih ostalih priloženih priručnika prije instaliranja, rada, popravki, održavanja i promjene dodataka.
- Samo bi kvalificirani i obučeni operateri trebali instalirati, podešavati ili koristiti alat.
- Vi ste odgovorni za to da ova sigurnosna informacija bude na raspolažanju drugima koji će raditi s ovim proizvodom.
- Upozorenja u ovome priručniku odnose se na utvrđene rizike koji se mogu predviđjeti u općem korištenju ovog alata. Međutim, posebne primjene mogu kreirati druge rizike koji se moraju utvrditi i smanjiti prije korištenja alata.
- Uvijek instalirajte, radite, pregledajte i održavajte ovaj proizvod u skladu s važećim standardima i propisima (općinskim, županijskim, državnim itd.) Poštivanje propisa je vaša odgovornost. Nepoštivanje standarda i propisa može izazvati tjelesnu ozljedu.
- Kako biste sprječili nepotrebni porast rizika od buke, vibracija, prašine i isparenja radite i održavajte ovaj alat prema preporukama iz ovog priručnika.

### UPOZORENJE

## Informacije o sigurnosti proizvoda - Kad puštate alat u rad

- Prije započinjanja posla, operater ili njegov poslodavac moraju procijeniti sve potencijalne rizike korištenja ovog proizvoda za obavljanje posla. Ti se rizici moraju otkloniti ili se mora primijeniti odgovarajući nadzor kako bi se rizik smanjio do sigurne razine.
- Prije započinjanja posla, operater ili njegov poslodavac moraju procijeniti sve potencijalne rizike korištenja ovog proizvoda za obavljanje posla. Ti se rizici moraju otkloniti ili se mora primijeniti odgovarajući nadzor kako bi se rizik smanjio do sigurne razine.
- Pobrinite se da instalirate sigurnosno prekidišni ventil na dovodu zraka i pobrinite se da i drugi znaju gdje se nalazi.
- Instalirajte odgovarajući sigurnosni zračni osigurač uz crijevo i koristite uređaj protiv mlataranja crijeva na bilo kojoj spojnici za crijeva bez prekidnog ventila kako bi se sprječilo nekontrolirano mlataranje crijeva u slučaju puknuća ili ako se spojnica crijeva razdvoji.
- Kad god se koriste univerzalne uvijene spojnice (kandžaste), moraju se instalirati sigurnosne igle da bi se sprječilo otakzivanje spoja.
- Mlataranje crijeva može izazvati ozbiljne ozljede. Nemojte koristiti oštećena, izlizana ili pokvarena crijeva za zrak i priključke i provjerite da su svi priključci pritegnuti prije primjene tlaka.
- Za brusilice koje su predviđene za uporabu s pločama promjera od četiri inča (10,16 cm) i većima, odvojite brusilicu od bilo koje brze spojke pomoću crijeva. Nikad ne montirajte brzu spojku izravno na ove alete.
- Koristite samo Preporučene dodatke čiji nazivni podaci odgovaraju ovom alatu i koji su uskladeni sa svim podacima navedenima u priručniku proizvoda. Provjeravanjem vrste, dimenzija i najviše brzine smanjiti će potencijalne opasnosti i osigurati uskladenost sa svakim isporučenim štitnikom.

### UPOZORENJE

## Informacije o sigurnosti proizvoda - Korištenje alata

### Opći rizici

- Uvijek koristite osobnu zaštitnu opremu koja odgovara poslu, alatu koji koristite i materijalima s kojim radite. To može uključivati zaštitu dišnih organa protiv prašine i isparjenja, zaštitu vida, zaštitu sluha kao i zaštitu od ozljeda drugih dijelova tijela koja uključuje rukavice, pregače, zaštitnu obuću, kacigu i drugu zaštitnu odjeću i opremu.
- Zrak pod tlakom može izazvati ozbiljne ozljede. Nikada nemojte usmjerjavati zračni mlaz prema sebi ili drugima.
- Uvijek isključite dovod zraka, ispuštite tlak i odspojite crijevo za dovod zraka kad nije u upotrebi prije instaliranja, uklanjanja ili podešavanja dodataka za ovaj alat ili prije obavljanja bilo kakvog održavanja na alatu ili nekom od dodataka.
- Odmaknite se od crijeva koja mlataruju. Prije primicanja crijeva koje mlatara isključite komprimirani zrak.
- Nemojte koristiti alat s pogonom kad ste umorni ili kad ste pod utjecajem lijekova, droga ili alkohola.
- Nikada nemojte koristiti oštećene alete ili dodatke.
- Nemojte modifikirati alat, zaštiti uredaje ili dodatke. Modifikacije mogu umanjiti učinkovitost zaštitnih mjera i povećati rizik za operatera.
- Nemojte koristiti ovaj alat u druge svrhe osim onih koje su preporučene.
- Kad je priložena sekundarna ručka, pobrinite se da je pravilno instalirana i koristite dvije ruke da zadržite kontrolu kad radite s alatom.

### Rizici na radnom mjestu

- Klizanja, spoticanja i padovi najčešći su uzroci ozljeda na radnom mjestu. Neka vaše radno mjesto bude čisto, neometano, prozračeno i osvjetljeno. Pripazite na klizave površine nastale uslijed korištenja alata i da se ne spotačnete preko dovoda zraka.
- Za radove iznad glave moraju se nositi zaštitne kacige i moraju se procijeniti povećani rizici za operatera i druge i smanjiti ih na sigurnu razinu.

- Držite druge na sigurnoj udaljenosti od radnog područja ili se pobrinite da nose odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.
- Ovaj alat nije dizajniran za korištenje u potencijalno eksplozivnim atmosferama uključujući one izazvane isparenjima i prašinom ili u blizini zapaljivih materijala.
- Ovaj alat nema izolaciju protiv strujnog udara.
- Pripazite na podzemne, skrivenе ili druge rizike u vašoj radnoj okolini. Nemojte dirati ili oštećivati kable, vodove, cijevi ili crijeva koje mogu sadržavati električne zice, eksplozivne plinove ili štetne tekućine.
- Kad koristite ovaj alat uklonite zapaljive predmete iz radnog područja kako biste bili sigurni da nema rizika od iskri i krhotina.

#### Rizici od krhotina

- Uvijek nosite zaštitu za oči kad radite ili obavljate održavanje na ovom alatu. Za svako korištenje treba se procijeniti stupanj zaštite. Kad radite s ovim alatom minimalni zahtjevi su naočale ili vizir preko naočala otpornih na udar s bočnim štitnicima. Rad u zatvorenim ili skućenim prostorima zahtijeva dodatnu osobnu zaštitnu opremu.
- Pobrinite se da su dijelovi na kojima radite pričvršćeni. Kad god je to moguće koristite štipaljke ili skripe za držanje dijelova na kojima radite.
- Kvarom na tim dijelovima, spojnicu, krajug pogona alata, nastavku ili dodacima mogu nastati leteće krhotine velike brzine.
- Prije pokretanja ovog alata i tijekom rada operater mora obratiti pozornost da u okolini nema pasivnih promatrača.
- Nakon instaliranja dodatka, brusilica mora raditi u zaštićenom prostoru postupno ubrzavajući najmanje 60 sekundi. Pobrinite se da se nitko ne nalazi ispred ili u liniji s rotirajućim dodatkom. Imajte na umu da se tada može pokvariti ako je manjkav, nije ispravno montiran ili nije odgovarajuće veličine i brzine. Odmah zaustavite rad ako utvrdite jače vibracije ili druge nedostatke. Isključiti dovod zraka i utvrdite uzrok.
- Nemojte koristiti ovaj alat ako stvarna brzina prelazi proračunsku u  $0/\text{min}$ . Provjerite slobodnu brzinu alata prije montiranja bilo kojeg dodatka, nakon svih popravaka alata, prije svakog posla i nakon svakih 8 sati rada. Provjerite brzinu kalibriranim brzinomjerom bez montiranih dodataka.
- Nemojte koristiti dodatke čija je maksimalna radna brzina koju je odredio proizvođač manja od naznačene brzine za alat.
- Prije korištenja pobrinite se da je dodatak ispravno montiran i pritegnut.
- Prije instaliranja dodatka pregledajte wratilo, navoje i uređaje za pričvršćivanje da nisu oštećeni i istrošeni.

#### Rizici vezani uz buku

- Uvijek nosite zaštitu za uši kad radite s ovim alatom.
- Izlaganje velikoj razini buke može izazvati trajni invalidni gubitak sluha i druge probleme kao što je tinitus (zvonjava, zujanje, zviždanje ili šum u ušima). Zato su ključni procjena rizika i primjena odgovarajuće kontrole.
- Odgovarajuće kontrole za smanjenje rizika od buke mogu uključiti radnje kao što je postavljanje ploče za prigušivanje koja sprječava da komadi na kojima se radi ne "zvone".
- Ako alat ima prigušivač uvijek se pobrinite da je postavljen i da je ispravan kad radite s alatom.
- Kad se istroše, dodaci se trebaju odabratiti, pregledati, pravilno instalirati, održavati i zamjeniti kako bi se sprječila povećana buka.

#### Rizici vezani uz rad

- Operateri i osoblje za održavanje moraju biti u dobroj tjelesnoj kondiciji kako bi mogli savladati veličinu, težinu i snagu alata.
- Neka vam tjelesni stav bude čvrst i u ravnoteži. Nemojte pretjerivati kad radite s ovim alatom. Budite oprezni i predvidite nagle promjene kretanja, reakcije na moment ili sile tijekom pokretanja i rada. Tijekom duljeg rada operater treba mijenjati položaj tijela što može pomoći u izbjegavanju nelagode i zamora.
- Koristenjem alata može operatorer ruke izložiti rizicima uključujući nagnjećenja, udarce, posjekotine, ogrebotine i vrucičinu. Nosite prikladne rukavice za zaštitu ruku, međutim, pobrinite se da vam te rukavice ne smetaju prilikom otpuštanja okidača ili mehanizma regulatora.
- Izbjegavajte kontakt s radnim krajem alata i dodacima tijekom i nakon korištenja, jer mogu nanijeti ozbiljne ozljede uključujući opekljine, ogrebotine i posjekotine.
- Iskre mogu zapaliti odjeću i izazvati ozbiljne opekljine. Pobrinite se da iskre ne padaju na odjeću. Nosite odjeću s retardantom i imajte pri ruci prikladnu opremu za suzbijanje požara.
- Za izbjegavanje slučnjog pokretanja - pobrinite se da je alat u položaju "off" (isključeno) prije primjenjivanja tlaka zraka, izbjegavajte regulator prilikom nošenja i otpustite regulator kad nestane zraka.
- Nemojte podmazivati alat zapaljivim ili hljaljivim tekućinama poput kerozina, dizelskog goriva ili goriva za zrakoplove. Koristite samo preporučene lubrikante.
- Nemojte nositi ili vući alat za crijevo.
- Nakon otpuštanja regulatora, alat i/ili dodaci mogu se nakratko nastaviti kretati.
- Kad pokrećete hladnu ploču, primjenjujte je polako dok se postupno ne zagrijte. Polako pristupite poslu i izbjegavajte bilo kakva odbijanja ili prevrelki pritisak.
- Ako vam rezni alat ispadne ili njime udarite, isključite dovod zraka i pažljivo ispitajte reznu ploču. Odbacite ju ako je oštećena, otkrhnuti ili napukla. Prije ponovne uporabe, pokrenite alat u zaštićenom kućištu i držite se istih mjera opreza kao i nakon prvog montiranja.
- Prije odlaganja na stranu mora se otpustiti regulator i zaustaviti dodatak. Preporučuje se nasloniti za alat, kuke i balanseri.
- Ovaj rezni alat nemojte koristiti bez montiranog štitnika ploče. Nemojte vršiti preinake na štitniku ploče. Redovito provjeravajte je li štitnik ploče sigurno montiran te da na njemu nema pukotina ili drugih oštećenja. Oštećeni štitnik ploče zamjenite prije korištenja alata.
- Otvor štitnika mora biti okrenut od rukovatelja alatom.
- Prilikom rezanja poduprite komad na kojem radite tako da urezujete ravnomjernom ili progresivnom širinom tijekom čitavog postupka.
- Ako se abraziv zaglav u urezu, isključite brusilicu i oslobođite reznu ploču. Prije nastavka rezanja provjerite da je ploča još ujvijek ispravno pričvršćena i neoštećena.
- Reznu ploču ne smijete koristiti za bočno brušenje.

#### Accessory hazards

- Koristite samo dodatke veličine i vrste koje je preporučio proizvođač alata; nemojte koristiti druge vrste ili veličine dodataka.
- Prije montiranja pregledajte sve dodatke. Nemojte koristiti dodatak ako je otkrhnut, napukao, ako nije koncentričan, ako je pretjerano istrošen ili na drugi način oštećen.
- Nemojte koristiti reznu ploču koja je bila izložena temperaturama smrzavanja, ekstremnim temperaturnim promjenama, visokoj vlažnosti, otapalima, vodi ili drugim tekućinama.
- Pazite da ploča propisno prijeđe na vratilo. Ploča ne smije biti prečvrsto ili labavo montirana. Ploče s običnom rupom smiju imati maksimalnu zračnost u promjeru 0,17 mm (0,007 inča). Nemojte koristiti čahuru za redukciju kako biste ploču prilagodili bilo kojem vratilu osim kada takve čahure isporučuje proizvođač.

- Kada se rezne ploče isporučuju s čahurama za redukciju, korisnik mora paziti da čahura ne dode u dodir s prednjom stranom prirubnice i da sila stezanja pruža dovoljno rotacijsko djelovanje kojim se sprječava isklizavanje kotača.
- Uvijek koristite tvorničke prirubnice i koje odgovaraju vrsti i veličini rezne ploče. Nikada nemojte koristiti privremenu prirubnicu ili običnu podlošku. Prirubnice trebaju biti u dobrom stanju i bez ogrebotina, šavova i oštih rubova.
- Trebaju se poštovati mjerje opreza, upozorenja, ograničenja, upute za instalaciju ili montiranje proizvođača dodataka, osim ako nisu u suprotnosti s informacijama iz ovog priručnika ili drugom literaturom priloženom uz ovaj alat. Ako su u suprotnosti, poštujte one najrestriktivnije smjernice.

#### Rizici vezani uz prašinu i isparenja

- Nosite odgovarajuću zaštitu za dišne organe ako su prašina ili isparjenja prisutni u radnom području.
- Prašina i isparjenja koji nastaju prilikom rada električnih alata i postojeća prašina podignuta njihovim korištenjem mogu narušiti zdravlje (npr. izazvati rak, urođene anomalije, astmu i/ili dermatitis). Zato su ključni procjena rizika i primjena odgovarajuće kontrole. Kontrola na izvoru mora biti prioritet.
- U okolini prepunoj prašine usmjerite ispuh tako da podizanje prašine svedete na najmanju moguću mjeru.
- Sve značajke ili dodaci za prikupljanje, ekstrakciju ili suzbijanje prašine u zraku ili isparjenja trebaju se ispravno koristiti i održavati u skladu s uputama proizvođača.
- Sprječite izlaganje i udisanje štetne prašine i čestica koje stvara korištenje alata s pogonom.
  - Prašina koju stvaraju brušenje, pilanje, drobljenje, bušenje i druge graditeljske aktivnosti sadrže kemikalije za koje se zna da izazivaju rak, urođene anomalije i druga reproduktivna oštećenja. Evo nekoliko primjera tih kemikalija:
    - olovo iz boja na bazi olova,
    - kristalni silicij iz cigli i cementa i drugih proizvoda za zidanje i
    - arsen i krom iz gradiće tretirane kemikalijama.
  - Rizik od ovih izlaganja razlikuje se ovisno o tome koliko često radite tu vrstu posla. Kako biste smanjili izloženost ovim kemikalijama: radite u dobro prozračenom području i radite s odobrenom zaštitnom opremom kao što su maske za zaštitu od prašine posebnog dizajna za pročišćavanje mikroskopskih čestica.
- Nemojte koristiti ovaj alat s materijalima čija su prašina i isparjenja zapaljivi ili mogu izazvati potencijalno eksplozivno okruženje.
- Kad se istroše, dodaci se trebaju odabratiti, pregledati, pravilno instalirati, održavati i zamijeniti kako bi se sprječilo povećanje prisustva prašine ili isparjenja.

#### Rizici vezani uz petljanje

- Petljanje široke odjeće, nakita, ogrlica, kose, rukavica ili drugih predmeta može se dogoditi ako se ti predmeti nadu u blizini radnog dijela alata. Petljanje može izazvati gušenje, skalpiranje, razderotine, lom kostiju i/ili ozbiljne ekstremne ozljede.

#### Rizici vezani uz vibracije

- Pri korištenju alata s pogonom moguće su vibracije. Izlaganje vibracijama može izazvati invalidno oštećenje živaca i krvnih žila šaka i ruku. Ako osjetite utrulost, trnce, bol ili blijeđu kožu na prstima ili rukama prestanite koristiti alat i potražite savjet kvalificiranog zdravstvenog osoblja prije nastavka korištenja.
- Držite alat laganim, ali sigurnim prihvatom uzimajući u obzir potrebne ručne reakcije, jer rizik koji dolazi od vibracija općenito raste što je sila prihvata veća.
- Nositte toplu odjeću kad radite u hladnim uvjetima i držite ruke toplima i suhima.
- Ako je moguće poduprite težinu alata na stalku, zatezaču ili balanseru.
- Nemojte dopustiti da dodatak lupka po komadu na kojem radite, jer će to najvjerojatnije znakovito povećati vibracije.
- Kad se istroše, dodaci se trebaju odabratiti, pregledati, pravilno instalirati, održavati i zamijeniti kako bi se sprječilo nepotrebno povećanje vibracija.
- Upijajući papir se mora koristiti između prirubnica i površina abrazivne ploče kako bi se osigurala jednolika distribucija pritiska prirubnice (osim za rezne ploče vrste 27 i 28) te će pokrivati cjelokupnu kontaktну površinu prirubnice ploče.

#### Rizici vezani za ponavljanje pokreta

- Ponavljanje pokreta i neudobni položaji mogu naštetići vašim šakama, rukama, ramenima, vratu ili drugim dijelovima tijela. Prestanite koristiti alat ako se pojave simptomi poput uporne ili ponavljajuće nelagode, bola, probadanja, bolnih stanja, trnaca, utrulosti, osjećaja žarenja ili ukočenosti. Ovi znaci upozorenja ne bi se trebali zanemarivati. Potražite savjet kvalificiranog zdravstvenog osoblja prije nastavka korištenja.

**⚠ UPOZORENJE**

**Sigurnosne informacije o proizvodu - Održavanje alata**

- Pobrinite se da alat radi sigurno kroz redovito preventivno održavanje uključujući redovite provjere brzine i vibracija.
- Pri održavanju alata izbjegavajte izlaganje ili udisanje opasne prašine i drugih tvari koje su se nataložile na alat tijekom korištenja.
- Za čišćenje dijelova koristite samo odgovarajuća otapala. Koristite samo otapala za čišćenje koja udovoljavaju trenutačnim sigurnosnim i zdravstvenim standardima. Koristite otapala za čišćenje u dobro prozačenim područjima.
- Nemojte uklanjati naljepnice. Zamjenite oštećenje naljepnice. Pobrinite se da su sve informacije o alatu čitljive.

**POZOR**

Pročitajte priručnik s informacijama o proizvodu da saznate sigurnosne informacije za određeni model.

**Identifikacija sigurnosnih simbola**



Nositi zaštitu  
dišnog sustava



Nositi zaštitu  
za oči



Nositi zaštitu  
za uši



Pročitajte priručnike prije  
početka rada s proizvodom



**Sigurnosne informacije - Pojašnjenje riječi za sigurnosne signale**

**⚠ OPASNOST**

Označava prijeteću rizičnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, izazvati smrt ili ozbiljnu ozljedu.

**⚠ UPOZORENJE**

Označava potencijalno rizičnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla izazvati smrt ili ozbiljnu ozljedu.

**⚠ OPREZ**

Označava potencijalno rizičnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može izazvati manju ozljedu ili ozljedu umjerene težine ili oštećenje imovine.

**POZOR**

Označava informaciju ili pravila tvrtke koji se izravno ili neizravno odnose na sigurnost osoblja ili zaštitu imovine.

**Informacije o dijelovima proizvoda**

**⚠ OPREZ**

Korištenje drugih zamjenskih dijelova koji nisu originalni dijelovi proizvođača Ingersoll Rand može rezultirati rizičnim situacijama po sigurnosti, smanjiti radna svojstva alata, povećati troškove održavanja i poniskiti sva jamstva.

Popravke bi trebali obavljati samo ovlašteni i obučeni serviseri. Obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru tvrtke Ingersoll Rand.

**POZOR**

Originalne upute sastavljene su na engleskom jeziku. Drugi jezici prijevod su originalnih uputa.

Priručnici se mogu preuzeti na [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

U vezi bilo kakvih potreba obratite se najbližem uredu ili predstavniku tvrtke **Ingersoll Rand**.

---

**Notes:**

---

**Notes:**



[ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)  
© 2014 Ingersoll Rand

